Minicolumna de aluminio de 4 caras para 4 elementos por cara Simon K45

REF. **ALK544/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Excelente minicolumna de aluminio de cuatro caras para cuatro elementos de la gama Simon K45 especialmente diseñada para instalar en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como en pavimento. Con dieciséis módulos anchos repartidos en cuatro caras es perfecto para satisfacer las necesidades de conectividad eléctrica así como de voz, datos y multimedia gracias a su adaptabilidad a zócalos de canal de suelo. Presenta versiones de dos caras en modelos cuadrados u ovalados y disponible también en cuatro caras, con una minicolumna con diseño especial para combinar con bases de enchufe con embornamiento a tornillo en su parte más profunda y voz/datos/multimedia en la cara más estrecha. Se fabrica en unas dimensiones de 210 x 125 x 125 mm, construido en aluminio de alta calidad con un elegante acabado en color metálico que la aporta sobriedad. Como el resto de las cajas y minicolumnas de la gama Simon K45 es de fácil instalación y mantenimiento, se recomienda su limpieza con paño en seco y no usar productos que contengan cloro.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, pie de sujeción al suelo, tapas frontales, embellecedor superior, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Minicolumna diseñada para combinar con bases de enchufe de embornamiento a tornillo en las dos caras más estrechas de la minicolumna Las caras restantes no presentan ningún tipo de restricción de funciones Posibilidad de adaptar la minicolumna K45 sobre zócalos distribuidores de canal de suelo para aprovechar las distribución del cableado sobre suelo y disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos, multimedia

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la minicolumna para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
16 módulos anchos (4 por cara)

VERSIÓN
4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436033467

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
8172500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.23

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436033467

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
467.00

ANCHO EMBALAJE
125.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
8172.50

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.23

PESO NETO EMBALAJE
1.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM