BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, BIZIKLETENTZAKO APARKALEKU ESTALIEN HORNIDURA ETA INSTALAZIOA ADJUDIKATZEKO.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINAS PARA APARCABICICLETAS

1.- KONTRATUAREN XEDEA.-

Kontratuaren xedea da Oñatin bizikleta aparkalekuentzako hiru estalpe hornitzea eta instalatzea, Udal Zerbitzu Teknikoek idatzitako Dokumentazio Teknikoaren arabera, oinarri hauekin batera Tokiko Gobernu Batzarrak onartu zuena.

Hiru estalpe hauek kokaleku ezberdinetan jarriko dira eta kontratu honen baitan ez dira sartuko zimendua prestatzeko obra zibila, ezta bizikletak lotzeko euskarriak ere.

2.- AURREKONTUA.-

"BIZIKLETENTZAKO APARKALEKU ESTALIEN" hornidura eta instalazioaren aurrekontua da BERROGEI TA BI MILA EHUN ETA BERROGEI TA HAMAIRU EURO (42.153 €) BEZik gabe.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez dira izango baliozkoak, betiere aurkezten badira Klausula Administratiboen Agiriaren proposamen ereduari jarraituz.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran egin ezean (laburpen taula, proposamen ereduaren arabera), lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren zenbatekoa, kontratuaren adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu baino lehen.

3.- EXEKUZIO EPEA.-

Kontratazio honetako horniduraren exekuzio epea HAMABI ASTEKOA izango da.

Aurrekoa gorabehera, epe hori lizitatzaileak zehaztu behar du eskaintzan, kontuan izanik memoria teknikoan baloratuko dela, adjudikazio irizpideei dagokien atalean deskribatzen diren baldintzetan.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari buruz exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuen 193 eta 195 artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Es objeto del contrato el suministro e instalación de tres marquesinas para aparcabicicletas en Oñati, conforme a la Documentación Técnica redactada por los Servicios Técnicos Municipales y que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local junto al presente pliego.

Las tres marquesinas se colocarán en ubicaciones diferentes y no serán objeto de este contrato la obra civil correspondiente a la cimentación, ni los soportes para el atado de las bicicletas.

2.- PRESUPUESTO.-

El presupuesto del suministro e instalación de las "MARQUESINAS PARA APARCABICICLETAS" y que es objeto de la presente licitación, asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS (42.153 €) IVA excluido.

Únicamente serán válidas las ofertas que se realicen en euros a la baja, que se presenten siguiendo el modelo de proposición del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Caso de que no se formule en la forma indicada (tabla resumen según el modelo de proposición), el importe de la propuesta económica del licitador que regirá el contrato, se ajustarán con el adjudicatario del contrato siguiendo los criterios expuestos anteriormente, antes de la firma del contrato.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

El plazo de ejecución del suministro objeto de la presente contratación será de DOCE SEMANAS.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, dicho plazo deberá ser concretado en la oferta por el licitador, teniendo presente que se valorará en los términos en los que se describe en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación.

En caso de demora en la ejecución respecto del plazo concreto propuesto por el licitador, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe hori igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik ez dago ohartarazi beharrik izango.

4.- MEMORIA TEKNIKOA.-

Lizitatzaileak bere proposamenaren gaineko memoria tekniko bat aurkeztu beharko du; txosten horretan, besteak beste, hornituko diren estalpeen ezaugarri teknikoak zehaztu beharko ditu.

Bizitza baliagarria luzatzea eta mantentze-lanen kostua gutxitzea kontuan hartuta, eta arrazoi estetiko, funtzional eta dagoen espazio fisikoan oinarrituta, honako ezaugarriak proposatzen dira:

Egitura bere osotasunean altzairuzkoa proposatzen da, UNE-ISO 1461 araberako galvanizatuaz eta RAL 7024 gris grafito koloreduna.

Portikoen zutoinak 500 x 90 mm.ko laukizuzen formako perfilekin osatzen dira. Zutoin eta mentsulez osatutako elementu nagusi hauetaz gain, pletinetara torlojututako profilekin osatutako lotzeko elementuak daude egitura eratuz.

Estalkia, 8 mm.ko lodiera duen polikarbonato gardenezko bilbaduraz eratzen da.

Kokalekuen eta proposatutako ereduaren planoak eransten dira.

DERRIGORREZKO ezaugarri teknikoak:

Estalpea irekia izango da eta ez du alboko itxiturarik izango

Estalpearen diseinua: egituraren zeharkako sekzioa, lurrera ainguratutako zutoin eta habe bana izango ditu

Egitura, altzairu galvanizatuzkoa izango da

Altzairuaren galvanizatua UNE-ISO 1461 araberakoa eta RAL 7024 gris grafito koloreduna

Estalkia polikarbonatozkoa izango da, gardena eta 8 mm.ko lodierakoa

Estalkia inklinatua izango da eta euri-urak batzeko sistema izango du

Estalpearen diseinua modulagarria izango da, hau da, luzera kokaleku bakoitzera moldatuko da

Neurri hauek izango dituzte:

- Santa Marina plazakoak 6,438 m. luze eta 2,345 m. zabal
- Azokakoak 6,438 m. luze eta 2,345 m. zabal
- Zuazola-Larraña institutukoak 8,538 m. luze eta 2,345 m. zabal

Sector Público.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de la Administración.

4.- MEMORIA TÉCNICA.-

El licitador deberá presentar una memoria técnica de su propuesta que refleje pormenorizadamente las características técnicas de las marquesinas a suministrar.

Teniendo en cuenta las ventajas de una mayor vida útil y la reducción de costos de mantenimiento, junto con razones estéticas, funcionales y de espacio físico disponible, se proponen las siguientes características:

La totalidad de la estructura se plantea en acero galvanizado según UNE-ISO 1461 y con acabado en gris grafito RAL 7024.

Los pilares de los pórticos consisten en perfiles tubulares rectangulares de 500 x 90 mm. Además de estos elementos principales a base de postes y ménsulas, existen elementos de unión formados por perfiles atornillados a pletinas soldadas a los perfiles principales que completan la estructura.

La cubierta se resuelve mediante perfiles sobre la que apoya un entramado de policarbonato transparente de 8 mm. de espesor.

Se adjuntan plano de ubicación y modelo propuesto.

Características técnicas OBLIGATORIAS:

La marquesina será abierta y no tendrá cierres laterales

Diseño de la marquesina: la sección transversal será de un pilar anclado al suelo y una viga

La estructura será de acero galvanizado

El galvanizado será acorde a la UNE-ISO 1461 y el color RAL 7024 gris grafito

La cubierta será de policarbonato, transparente y de 8 mm. de espesor

La cubierta será inclinada y tendrá un sistema de recogida de aguas pluviales

El diseño de la marquesina será modular, es decir, la longitud se ajustará a cada ubicación

Las dimensiones serán las siguientes:

- El de la plaza de Santa Marina 6,438 m. de largo y 2,345 m.de fondo
- El de la azoka 6,438 m. de largo y 2,345 m. de fondo
- El del instituto de Zuazola-Larraña 8,538 m. de largo y 2,345 m. de fondo

- Sabaiaren punturik baxuena, zorutik gutxienez 2,010 m.ra egongo da

Estalpea homologatutako dagoenaren ziurtagiria aurkeztu beharko da

Gutxieneko baldintza hauek betetzen ez dituzten proposamenak baztertuak izango dira.

Memoria Tekniko bakoitzaren orrialdeak zenbatuta egongo dira eta bertan jasoko dira proposatzen den estalpearen ezaugarriak, baita baloratu behar diren gainerako atalak. Horien edukia nahikoa izango da egin beharreko horniduraren garrantzia eta edukia kalibratzeko eta **ez da izango 4 orri baino luzeagoa, DIN A4 formatuan**.

Dena den, orri kopurua zenbatzeko orduan ez dira kontuan hartuko eskainitako estalpearen ezaugarriak ziurtatzeko dokumentuak.

Oñatin, 2020ko irailaren 17an

- El punto más bajo del techo estará cómo mínimo a 2,010 m del suelo

Se deberá presentar el certificado de homologación de la marquesina

De no cumplirse dichos requisitos mínimos esas ofertas serán descartadas.

Cada una de estas Memorias Técnicas estará debidamente paginada en el que, de forma enumerada, se recojan las características de la marquesina propuesta, además del resto de los apartados objeto de valoración, cuyo contenido será suficiente para calibrar el alcance y contenido del suministro a realizar y **cuya extensión no superará las 4 hojas en formato DIN A4.**

De todos modos, a la hora de computar las hojas no se tendrán en cuenta los documentos que justifiquen las características de la marquesina ofertada.

En Oñati, a 17 de septiembre de 2020