AJANGIZKO UDALA

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE AJANGIZ PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Suministro y colocación del siguiente material o similar equivalente, incluyendo toma de medidas "in situ", replanteo, preparación de planos a medida, presentación previa en Oficina Técnica y ejecución tras su aprobación.
Se presenta plano de distribución orientativo.
Todos los elementos suministrados se entregarán conectados y probados, con entrega de documentación técnica, manuales de uso, incluso explicación a personal designado del funcionamiento.

MAQUINARIA COCINA

- **COCINA A GAS "REPAGAS" MOD. CG-1141 (4 fuegos + horno pasante) o similar equivalente, con las siguientes características:**

Encimera fabricada en 2 mm de espesor compuesta de fuegos abiertos con piloto de Encendido, válvula de seguridad y termopar. Hornos pasantes con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con piloto de encendido, termopar y válvula termostática MINISIT. Mandos ergonómicos de polidamina. Grifo columna incluido

Potencia; 46 KW.

Dimensiones; 925 x 1.100 x 850 mm.

Otras características:

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Encimera fabricada en 2 mm de espesor compuesta de fuegos abiertos con piloto de encendido, válvula de seguridad y termopar.
- Quemadores de alto rendimiento diseñados para ofrecer el máximo poder calorífico posible, con tapas de latón mecanizado y cuerpo en hierro fundido con forma de pipa para evitar colapso de los inyectores.
- Combinación de quemadores intercambiable entre si en función de las preferencias del usuario.
- Parillas fabricadas en hierro fundido con esmalte antiácido, de dimensiones 395 x 365 mm y con separación adaptada al uso de ollas de grandes dimensiones.
- Bateas fabricadas en acero inoxidable.

- Máxima protección de piloto oculto por un protector específicamente diseñado para resguardarlo del desborde de elementos superiores.
- Bandejas recoge-grasas individuales, independientes por cada quemador.
- Hornos pasantes con guías y quemadores fabricados en acero inoxidable, con piloto de encendido, termopar y válvula termostática MINISIT, de dimensiones 540 x 875 x 315 mm (dotación una parrilla).
- Cerco y contra-puerta de horno fabricados ambos en acero inoxidable, garantizando ajuste perfecto bloqueando las pérdidas de temperatura.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor y con posiciones de piloto, máximo y mínimo.
- Pasamanos de serie.
- Patas regulables en altura.

- **COCINA A PLANCHA "REPAGAS" MOD. PG-650 CD (Cromo Duro) o similar equivalente, con las siguientes características:**

Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.

Piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática MINISIT de 100 °C a 285 °C y quemador tubular bajo placa fabricado en acero inoxidable.

Cajón delantero recoge-grasas en todos los modelos. Patas regulables en altura..

Potencia; 12,5 KW.

Dimensiones; 600 x 550 x 300 mm.

Otras características:

- Palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor.
- Palastros especialmente tratados para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Superficie lisa

- **FREIDORA ELECTRICA "ELFRAMO" MOD. ST-7+7 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.

Dimensiones; 547 x 459 x 400 mm.

Capacidad; 7,5+7,5 L.

Potencia; 4.800x2 W. 400/3/50

Otras características:

- Patas regulables
- Tapa de protección de seguridad
- Termostato adicional de seguridad
- Resistencias en acero inox
- Superficie lisa

- **HORNO ELECTRICO MIXTO "DISTFORM" MOD. S 6GN 1/1 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Horno eléctrico mixto (seco, vapor y mixto).
Capacidad; 6 bandejas 1/1.
Dimensiones; 520 x 800 x 662 mm.
Potencia; 7.000 W. 400/3/50
Otras características:

- Sistema de autolimpieza incluido
- Incluye sistema de estabilización de temperatura en el rango de 30 a 130 grados
- Ultraviolet steam (sistema de vapor totalmente puro y estabilizado mediante rayos ultravioleta)
- Apertura puerta según distribución propuesta, con elementos eléctricos y funcionamiento a cara exterior cocina.

- **ARMARIO REFRIGERADO "INFRICO" CON DEPARTEMENTO DE PESCADO MOD. ANDP 1004 TF/G o similar equivalente, con las siguientes características:**

Exterior en acero inoxidable AISI 304, respaldado por chapa galvanizada.
Interior en acero inoxidable AISI 304.
Desagüe en el interior de la cámara.
Dimensiones; 1.385 x 700 x 2.030 mm.
Potencia; 950 W.

- **LAVAVAJILLAS "SAMMIC" MOD. P-50 o similar equivalente, con las siguientes**

características

Dimensiones cesta; 500 x 500 mm. con altura máxima de la vajilla; 330 mm.
Potencia; 3.170 W.
Dimensiones; 600 x 630 x 835 mm.
Otras características:

- Lavado superior e inferior
- Construcción en acero inox AISI 304 2B
- Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.
- Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.
- Panel de mandos electromecánico con protección antihumedad.
- 1 ciclo de lavado.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento: óptima distribución del agua para un resultado de lavado perfecto.
- Difusores de aclarado sin tornillos, limpios y de fácil montaje.
- Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para mantenimiento y limpieza.
- Resistencia 2.5 en la cuba

MAQUINARIA OFICE

- **COCINA ELECTRICA "TECNOINOX" MOD. PC35E60 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Potencia; 4 KW.

Dimensiones; 350 x 600 x 300 mm.

2 placas calor diámetro 180mm. fijadas herméticamente.

Tensión y frecuencia 400-2N 50/60

- **PLANCHA ELECTRICA "TECNOINOX" MOD. FTC35E61 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Potencia; 3,9 KW.

Dimensiones; 350 x 600 x 300 mm.º

Dimensión plancha 345 x 510

Plancha acabado cromado en espesor 12 mm y bordes perimetrales contra salpicaduras.

Termostáto regulable de 60º a 300º

Tensión y frecuencia 230-1 50/60

- **LAVAVAJILLAS "SAMMIC" MOD. P-50 o similar equivalente, con las siguientes características**

Dimensiones cesta; 500 x 500 mm. con altura máxima de la vajilla; 330 mm.
Potencia; 3.170 W.
Dimensiones; 600 x 630 x 835 mm.
Otras características:

- Lavado superior e inferior
- Construcción en acero inox AISI 304 2B
- Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad: insonorización e impermeabilidad perfectas.
- Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad.
- Panel de mandos electromecánico con protección antihumedad.
- 1 ciclo de lavado.
- Difusores de acero inoxidable de alto rendimiento: óptima distribución del agua para un resultado de lavado perfecto.
- Difusores de aclarado sin tornillos, limpios y de fácil montaje.
- Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para mantenimiento y limpieza.
- Resistencia 2.5 en la cuba

MAQUINARIA BARRA

- **BOTELLERO "INFRICO" MOD. EB-2000 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Exterior en acero inoxidable AISI 304, respaldado con chapa galvanizada.

Interior en acero inoxidable AISI 304.

Desagüe en el interior de la cámara.

Dimensiones; 1.9540 x 550 x 865 mm.

Potencia; 350 W.

4 puertas

Aislamiento de Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP.

Apertura de puerta según necesidad distribución.

- **EXPOSITOR REFRIGERADO VERTICAL "INFRICO" MOD. ERV 15 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Interior y exterior en chapa acero plastificado, con cerradura integrada para puerta.

Puerta con doble acristalamiento (6-10-4)

Dimensiones; 600 x 510 x 920 mm.

Potencia; 325 W.

Refrigeración con temperatura y desescarche por controlador digital, sistema de condensación ventilada y sistema de evaporación forzada. Incluso bandeja evaporativa.

Apertura de puerta según necesidad distribución.

- **MAQUINA DE HIELOS "ITV" MOD. PULSAR 45 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Carrocería en acero Inox AISI-304

Dimensiones; 525 x 555 x 870 + 80 mm (patas).

Producción; 52 Kg/24h.

Potencia; 355 W.

Incluye cuba de almacenaje

- **LAVAVASOS "SAMMIC" MOD. P-41S o similar equivalente, con las siguientes características:**

Construido en acero Inox, puerta de doble pared, micro de seguridad y junta para insonorización e impermeabilidad.

Difusores de acero inox de alto rendimiento.

Doble sistema de filtrado.

Calderín independiente.

Extracción de los difusores y filtros sin herramientas para mantenimiento y limpieza.

Dimensiones cesta; 400 x 400 mm., altura útil 280 mm.

Altura máxima de la vajilla; 280 mm.

Potencia; 2.240 W.

Dimensiones; 470 x 535 x 710 mm.

Producción 30 cestas/hora

- **CONTRA MOSTRADOR "ZARZOSA" MOD. CM-1000 o similar equivalente, con las siguientes características:**

Exterior en acero inoxidable AISI 304, respaldado con chapa galvanizada, con patas.

Interior en acero inoxidable AISI 304.

Desagüe en el interior de la cámara.

Dimensiones; 1.000 x 565 x 1.000 mm.

Potencia; 440 W.

MOBILIARIO COCINA

- **MESA DE LAVADO.**

Mesa de lavado de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 3.600-1.380x650x900 mm. con fregadero de 500x500x300 mm.,con dos grifos, uno con pulsador de rodilla y mezclador de agua, hueco para lavavajillas, zona de desperdicio, resto balda baja e intermedia, cerrado con puertas, peto frontal y lateral, cantos rectos.

Incluso acomodo de canalización de gas existente en mueble y peto, con alojamiento en peto y sellado final.

Incluye grifo de limpieza en pozo con maguera extensible y grifo auxiliar en pozo.

- **MESA DE APOYO HORNO Y ELEMENTOS DE COCION.**

Mesa de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1.100x1.150x600-900 mm., con guías bandejeros GN 1/1, resto balda baja e intermedia, cantos rectos.

Encimera superior a dos alturas para alojamiento de freidora y plancha.

- **ARMARIO COLGANTE.**

Armario colgante de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1.500x400x700 mm. con 2 niveles de baldas, 3 puertas abatibles, laterales y trasera cerrados en inox., cantos rectos.

MOBILIARIO OFICE

- **MUEBLE DE COCINA.**

Mueble de cocina de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 2.420x650x900 mm. conformado, con fregadero de 450x450x250 mm., caño y pulsador de rodilla, hueco para lavavajillas, elementos de cocción encastrados, puertas abatibles, balda zócalo, peto frontal, cantos rectos.

Incluye grifo de limpieza en pozo con maguera extensible.

- **CAMPANAS EN INOX.**

Campana industrial mural de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1.200x750x700 mm. construida en acero inox., con porta filtros, 2 filtros de lamas inox de 490x490x49 mm., perfil recoge grasas, motor incorporado.

Entregado conexionado a canalización existente

MOBILIARIO BARRA

- **PETO BOTELLERO DE 2.000.**

Peto para cámara de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 2.000 mm.

- **INTERIOR DE MOSTRADOR.**

Interior de mostrador de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1.0100-900x550x850 mm. con fregadero de 400x400x200 mm., frente corrido, peto frontal y lateral, cantos rectos. Conformado y conectado con botellero sin espacio intermedio.

- **MUEBLE CAFETERO-CONTRAMOSTRADOR.**

Mueble cafetero-contra mostrador de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 4.100x700x1.050 mm. con borrero, 2 cajones, 2 puertas abatibles, balda zócalo y 2 intermedias, hueco para fabricador, cámara contra barra fría de 1.000, peto frontal y lateral, cantos rectos.

Realizado a medida ,incluso esquina achaflanada s/plano y remates contra elementos constructivos existentes.

- **PEANA PARA LAVAVASOS.**

Peana de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 470 x 535 x 150 mm., construido en acero inoxidable AISI 304.

Ajangiz, a 26 de junio de 2021