ANTZUOLAKO UDALA

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, ANTZUOLAKO UDAL GIMNASIOKO EKIPAMENDUAREN HORNIDURA PROZEDURA IREKI-ERRAZTUAREN BIDEZ KONTRATATZEKO ESLEIPENA ARAUTUKO DUENA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO-SIMPLIFICADO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE ANTZUOLA

1- KONTRATUAREN XEDEAREN DEFINIZIOA.

ANTZUOLAko Udal-Gimnasioa hornitzea eta beharrezko ekipamendua instalatzea, baldintza teknikoen agiriko zehaztapenekin bat etorriz.

Kontratuaren xede den ekipamendua 1.1 atalean deskribatutakoa izango da, eta kontratuan deskribatutako baldintza teknikoetara egokitu beharko da.

Eskainitako materialak berria izan beharko du eta kalitate profesionalekoa (etxekoa ez dena) beharko du, material horri emango zaion erabilera intentsiboaren eta xedearen arabera.

1- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

La realización del suministro e instalación del equipamiento necesario para el Gimnasio Municipal de Antzuola de acuerdo con las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas.

El equipamiento objeto del contrato será el descrito en el apartado 1.1, debiéndose ajustar a las condiciones técnicas descritas en el mismo.

El material ofertado deberá ser nuevo y revestir calidad profesional (no doméstica), atendiendo al destino y uso intensivo que se dará a ese material.

2-. HORNITU BEHARREKO MATERIALAREN EZAUGARRIAK ETA ZERRENDA.

Hornitu beharreko materialen zerrenda Plegu Teknikoen I ERANSKINEAN dago.

Nahitaez bete beharreko baldintzak:

- Ekipamendu guztiak behar besteko egonkortasuna izango du, eta ez da beharrezkoa izango zoruan edo horman ainguratzea.
- EE araudia betetzea.

1.2. GUTXIENEKO ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK.

Plegu Teknikoen II ERANSKINEAN

2- . CARACTERÍSTICAS Y LISTADO DEL MATERIAL A SUMINISTRAR.

La relación de materiales a suministrar se encuentra en el ANEXO I de los Pliegos Técnicos.

Requisitos de obligado cumplimiento:

- Todo el equipamiento tendrá suficiente estabilidad por sí mismo; sin necesidad de anclajes a suelo o pared.
- Cumplimiento de la normativa CE.

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS.

Son los especificados en el ANEXO II del

zehaztutakoak dira.

3- HORNIDURA EMATEA, INSTALATZEA ETA JASOTZEA.

3.1. EMATE EPEA

Kontratu honen xede den hornidura emateko gehieneko epea 30 egun naturalekoa izango da, esleipena administrazio-agiri batean formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.2. EMATE LEKUA ETA JASOTZEA

Hornidura ANTZUOLAko Udal-Gimnasioam entregatu, muntatu eta prest jarri beharko da, enpresa esleipendunak egindako proposamenean oinarrituta. Hornidura entregatu, muntatu eta prest jartzen denetik gehienez ere 30 egun naturaleko epean, harrera egiteko egintza formala eta positiboa egingo da, plegu administratiboen 16. klausulan zehaztu bezala.

Hornidura jasotzeko moduan ez badago, berariaz emango da horren berri, eta jarraibideak emango zaizkio kontratistari, akatsak zuzen ditzan edo beste hornidura bat egin dezan, itundutakoaren arabera. Zuzenketa edo ordezkapena egiten ez bada, Administrazioak kontratistaren kontura utziko ditu, eta ordaintzeko betebeharretik salbuetsita geratuko da, edo ordaindutakoa berreskuratzeko eskubidea eskuratuko du. Enpresa esleipendunak, muntaketa-aldian, bere gain hartuko du instalazioan gertatzen diren kalteak konpontzea, bere langileek sortzen dituztenean, bai eta sortutako hondakin guztiak garbitzea eta hondakinak behar bezala biltegiratzea ere, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Muntaketa-faseak, horietako bakoitzean erabilitako baliabide teknikoak eta giza baliabideak adieraziko dira, bai eta instalazio osoaren aldi globala ere, haren iraupenaren gutxi

Pliego Técnico.

3 - ENTREGA, INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.

3.1. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega del suministro objeto del presente contrato será de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la formalización de la adjudicación en documento administrativo.

3.2. LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

El suministro deberá entregarse, montarse y ponerse a punto, en base a la propuesta realizada por la empresa adjudicataria, en el Gimnasio Municipal de ANTZUOLA. En el plazo máximo de 30 días naturales desde que se efectúe la entrega, montaje y puesta a punto del suministro, se producirá el acto formal y positivo de recepción del mismo, , tal y como se especifica en la cláusula 16 del pliego administrativo.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente y se darán instrucciones al contratista para que se subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro de acuerdo con lo pactado. Cuando no se realice la subsanación o sustitución, la Administración los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado.
La empresa adjudicataria, durante el periodo de montaje, asumirá la reparación de los desperfectos que se produzcan en la instalación cuando sean originados por su propio personal, así como la limpieza de todos los residuos generados y correcta evacuación a depósito de residuos según normativa vigente.

Se indicarán las diferentes fases de montaje, medios técnicos y humanos dedicados en cada una de ellas, así como el periodo global de

gorabeherako denbora adierazita.
Ekipamenduak instalatzen diren bitartean, instalazioetan egon daitezkeen pertsonen segurtasuna bermatuko da, eta egokitzat jotzen diren babes-neurriak hartuko dira, egungo arau-eskakizunen barruan.

toda la instalación, indicando el tiempo estimado de la duración de la misma.
Durante la instalación de los diferentes equipamientos se garantizará la seguridad de las personas que pudieran estar en las instalaciones, adoptando las medidas de protección que se estimen oportunas, dentro de las exigencias normativas actuales.

4- BERME-EPEA

Administrazioak, **2 urteko** berme-epean, hornitutako ondasunak konpontzeko/ordezteko eskubidea izango du, baldin eta akatsak badituzte.

Administrazioak, berme-epean, egiaztatzen badu hornitutako ondasunak ez direla egokiak kontratistari egotz dakizkiokeen akats edo akatsen ondorioz lortu nahi den helbururako, eta uste badu ondasun horiek ez direla nahikoa helburu hori lortzeko, epe horren barruan, atzera bota ahal izango ditu, eta kontratistaren kontura utzi.

4- PLAZO DE GARANTÍA

La Administración, durante el plazo de garantía de **2 años** tendrá derecho a la reparación / sustitución de los bienes suministrados que presenten defectos.

Si la Administración constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos imputables al contratista y fuera presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel fin, podrá, dentro de aquel plazo, rechazarlos y dejarlos a cuenta del contratista.

5- ASISTENTZIA ETA MANTENTZE ZERBITZUA

Antzuolako Udalak eta erabiltzaileek arretaz erabiliko dituzte ekipoak, eta egoera onean mantenduko dute.

Enpresak, bere aldetik, berme-aldian behar bezala funtzionatzeko konpromisoa hartzen du, eta mantentze-zerbitzu teknikoaren bidez aldian-aldian beharrezko azterketak egingo dizkio.

Berme-aldian (kontratuaren aldian bezala), konponketa, ordezkapen, berrikuspen eta gastu guztiak kontratistaren konturakoak eta arriskukoak izango dira, eta kontratista arduratuko da edozein narriaduraz, zati batean edo osorik, konpondu edo ordeztu ahal izateko.

Nolanahi ere, udalak konpromisoa hartzen du enpresa edo erakunde esleipendunari ekipoen funtzionamenduan izandako edozein akats edo matxura jakinarazteko, eta horiek ez konpontzeko; izan ere, enpresa edo erakunde

5- SERVICIO DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO

El Ayuntamiento de Antzuola y las personas usuarias utilizarán diligentemente los equipos, manteniéndolo en buenas condiciones.

La empresa, por su parte, se compromete a mantener en perfecto funcionamiento durante el periodo de garantía, sometiéndolo a revisiones periódicas necesarias a través de su servicio técnico de mantenimiento.

Durante el periodo de garantía (igual que el periodo del contrato), todas las reparaciones, sustituciones, revisiones y gastos serán de cuenta y riesgo del contratista, que se responsabiliza de cualquier deterioro ya sea parcial o total para su reparación o eventual sustitución.

El ayuntamiento, en todo caso, se compromete a comunicar a la empresa o entidad adjudicataria cualquier deficiencia o avería en

esleipenduna izango da konponketa egiteko baimena duen bakarra.

el funcionamiento de los equipos y a no proceder a su arreglo, puesto que será la empresa o entidad adjudicataria la única autorizada para proceder a la pertinente reparación.

8- DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

Proiektua jasotzen duen dokumentazio guztiaren originala entregatu behar da: makineriaren zerrenda, ekipoak, ekipoen zehaztapen teknikoak eta ezaugarriak, materialak, etab., ohiko mantentze-lanetarako dokumentazioa.

8- DOCUMENTACIÓN TÉNICA

Se debe entregar un original de toda la documentación de la que conste el proyecto: relación de maquinaria, equipos, especificaciones técnicas y características de los equipos, materiales, etc., documentación para el mantenimiento rutinario.

Antzuolan, 2021eko maiatzaren..... (e) an

En Antzuola, a.....de mayo de 2021

943-766246/8 Fax 943-787100

I. ERANSKINA. HORNITU BEHARREKO MAKINEN ZERRENDA
ANEXO I. LISTADO DE MAQUINARIA A SUMINISTRAR

EKIPAMENDU ZBKIA. Nº Equipamiento	**IZENA** Denominación	**KOPURUA** Cantidad
1	**Korrika egiteko zinta /** Cintas de correr	2
2	**Eliptika /** Elípticas	2
3	**Zutikako bizikleta /** Bicicleta vertical	1
4	**Bizikleta etzana /** Bicicleta reclinada	2
5	**Arrauna /** Remo	1
6	**Indoor bizikleta /** Bicicletas ciclo indoor	13
7	**Bularreko press makina /** Máquina press de pecho	1
8	**Sorbalda-press makina /** Máquina press de hombros	1
9	**Hanka luzagailua /** Extension de piernas	1
10	**Femoral eserita /** Femoral sentado	1
11	**Hanken prentsa /** Prensa de piernas	1
12	**5 estazioko torrea (4ko torrea + ergolina) /** Torre 5 estaciones (torre de 4 + ergolina)	1
13	Multipower	1
14	Half Rack	1
15	**Banku olinpiar etzana /** Banco olímpico horizontal	1
16	**Pozisio anitzeko bankua /** Banco multiposicion	2
17	**Diskoetarako euskailua /** Soporte de discos	1
18	**Haltera euskarria** / Mancuernero	1
19	**Diskoak /** Discos (4 x 1,25Kg, 6 x 2,5Kg, 6 x 5Kg, 6 x 10Kg, 6 x 20Kg	1
20	**Barra olinpiarra** / Barras olimpicas (220cm)	2
21	**Barra olinpiarra** / Barras olimpicas (150cm)	2
22	**Barra olinpiarra /** Barra olimpica (Z 120cm)	1
23	**Malgukidun matxarda olinpiarra** /Pinzas olimpicas de muelle	6
24	**Haltera jokoa Uretano 2,5Ktik 25Kgra (10 joko)** / Juego de mancuernas Uretano 2,5Kg a 25Kg (10 pares)	1

II. ERANSKINA. TRESNEN GUTXIENEKO BETEKIZUNAK

Zenbakia	Makineria
0	**Makina kardiobaskularren monitoreen ezaugarriak (korrika egiteko zintak, bizikletak eta eliptikoak)** Konektagarritasuna duen monitorea: - Interneterako sarbidea barne hartzen du (Youtube, eMails, egunkariak). - Zuzeneko ibilaldi birtualak barne hartzen ditu, lehen pertsona. - Sentikortasun handiko ukipen-pantaila (kapazitazio-sistema). - 16" edo gehiagoko monitoreak. - Koloretako botoi handiak, hautaketa errazteko. - Mugikorra, tableta edo edozein dokumentu jartzeko erretilua. - Pantaila mezu instituzionalak, Udalaren logoa edo promozio-bannerra erabiliz pertsonalizatzeko aukera. - Kardiopatiak dituzten pertsonak zaintzeko osasun-programa barne hartzen du.
1	**Korrika egiteko zintak** - 5 ZP-ko motorra eta gehienez 25 km/h-ko abiadura. - Karreraren gutxieneko azalera: 160x55cm - Makurdura: % 15 - Mantentze-lan gutxiago behar dituen argizari fenolikoaren taula. - Erabiltzailearen gehienezko pisua: 180 kg. - Moteltzeko sistema, gutxienez 10 euskarri-puntu dituena. - Bihotz-erritmo monitorizatua (kontaktua eta telemetrikoa), polarrarekin bateragarria
2	**Eliptikoak** - Gutxieneko oinkada: 50 cm. - Balaztatze elektromagnetikoa duen sistema. - Erabiltzailearen gehieneko pisua: 180 kg gutxienez - Helduleku mugikorrak eta finkoak. - Mantentze-lanik behar ez duen Poly-V uhal bidezko transmisio-sistema. - Larrialdiko geldialdia eta hasiera azkarreko botoia. - Gutxienez 22 erresistentzia-maila. - Egitura indartua. - Atari-aulki integratua. - Bihotz-erritmo monitorizatua (kontaktua eta telemetrikoa), polarrarekin bateragarria.

3	**Zutikako bizikleta** - Balaztatze elektromagnetikoa duen sistema. - Erabiltzailearen gehieneko pisua: 180 kg gutxienez. - Mantentze-lanik behar ez duen Poly-V uhal bidezko transmisio-sistema. - Larrialdiko geldialdia eta hasiera azkarreko botoia. - Gutxienez 22 erresistentzia-maila. - Egitura indartua. - Gaindimentsionatutako pedalak. - Boteilatxoak eroateko euskarri integratua. - Bihotz-erritmo monitorizatua (kontaktua eta telemetrikoa), polarrarekin bateragarria. - Posizio anitzeko heldulekua. - Sarbidea errazteko pasabide irekia.
4	**Arraun-makina** - Mantentze-lanik behar ez duen Poly-V uhal bidezko transmisio-sistema. - Gaindimentsionatutako oin-euskarriak. - Bluetooth sistemaren erresistentzia aldatzeko aginteak eskulekuan. - Erabiltzailearen gehienezko pisua: 150 kg. - Pedal baskulatzaileak orpoan biomekanika hobetzeko. - LCD pantaila orientagarria duen monitorea. - Aire-arrauna + erresistentzia magnetikoa. - Autosortua.
5	**Ziklo indoorreko bizikleta** - Marruskaduragatiko erresistentzia. - 20 kg-ko inertzia-bolantea. - Eskulekuaren eta eserlekuaren doikuntzak horizontalean eta bertikalean. - Helduleku hirukoitza. - Babesleak hanketan. - Mantentze-lanik behar ez duen Poly-V uhal bidezko transmisio-sistema. - SPD-trekking-eko pedal mistoak. - Garraiatzeko gurpilak
6	**MUSKULAZIO HAUTATZAILEA (bularreko pressar, sorbaldetako pressari, hanken luzapenari, eserita dagoen femoralari eta hanketako prentsari ezartzen zaie)** - EE araudia betetzea. - Babes handiko poli-karbonatozko aurreko eta atzeko karenatuak. - Plaka magnetizatuen eta lan-planoarekin lerrokatutako hautagailuak. - Kontraste handiko horian doitzeko elementuak. - Eskala bisuala, pisuaren adierazle didaktikoekin, 3 koloretan, karga-mailaren arabera. - Ariketa egiteko jarrera zuzena eta ariketan parte hartzen duten giharrak azaltzen dituen panel grafikoa. - Altzairuzko kable txirikordatua, 5 mm-ko lodierakoa, erresistentzia handikoa. - 4 milimetroko lodierako egitura altzairuan, ST-37/40 kalitatekoa. - Hiru geruzako pintura-tratamendua: korrosioaren aurkako inprimazioa, epoxi hautsa eta laka edo babes-berniza. - Injekzio- eta suaren aurkako nukleoa duen eserlekua, M2 arauaren arabera. - Gutxienez 90 kg karga
7	**Dorrea: 5 estazio** - Jarrera zuzena eta muskulu integratuak azaltzen dituen panel grafikoa. - 4 mm-ko lodiera duen altzairuzko egitura. - Tapizeria, injekzio- eta suaren aurkako nukleoarekin. - Plaka magnetizatuen hautagailuak. - Gutxienez 90 kg-ko karga lanpostu bakoitzean. - Postuak: polea altu 1 eserlekuarekin, 2 ergolina sinple polea erregulagarriarekin, 1 erremo polea baxuarekin eta 1 polea altu finko eserlekurik gabe.

8	**Multipower** - 4 mm-ko lodiera duen altzairuaren egitura. - Segurtasuna blokeatzeko sistema. - Entrenamendurako 10 altuera gutxienez. - Disko olinpikoetarako. - Diskoak biltegiratzeko 4 rack eduki behar ditu. - Mugimendu gidatuak, egonkorrak, libreak eta naturalak eta, aldi berean, seguruak ahalbidetzea. - Barra kromatuarekin eta errodamendu linealekin. - Barra kromatua helduleku ildaskatuekin.
9	**Half Rack** - Askotariko doikuntzei esker, ariketa-posizio desberdinak eskaintzen ditu edonork makina erabil dezan. - Helduleku-mota desberdinekin menderatuak. - Segurtasun-pernodun plataforma pliometrikoa. - Erresistentzia handiko altzairu herdoilgaitzez egindako 50 mm-ko diametrodun diskoetarako 10 euskarri. - Banda elastikoekin lan egiteko sei pibote herdoilgaitz. - Lotura azkarrak egiteko irteerak gehitzen ditu. Elementu esekiak eta elastikoak erabiltzeko - Erresistentzia handiko altzairuz egindako eta altzairu herdoilgaitzez estalitako barrentzako bi euskarri ditu. - J-hooks, landmine eta barra pull ups
10	**Banku Olinpiar Etzana** - 4 mm-ko lodiera duen altzairuzko egitura. - Tapizeria, injekzio- eta suaren aurkako nukleoarekin. - Barraren altuera 3 posiziotan.
11	**Posizio anitzeko bankua** - 4 mm-ko lodiera duen altzairuzko egitura - Tapizeria, injekzio- eta suaren aurkako nukleoarekin - 3 geruzako korrosioaren aurkako pinturaren tratamendua - Idazpen eta bizkarralde doigarria, doikuntza bereiziekin, erabiltzaileak idazpena edo bizkarraldea bakarrik doitu ahal izan dezan, hala nahi badu. - Bizkarralderako gutxienez 9 doitze-posizio - Eserlekurako gutxienez 4 doikuntza-posizio.

ANEXO II. REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS APARATOS

Nº	Maquinaria
0	**Características de los monitores de la maquinaria cardiovascular (cintas de correr, bicicletas y elipticas)** Monitor con conectividad: - Incluye acceso a Internet (Youtube, eMails, periódicos…) - Incluye paseos virtuales HD en primera persona - Pantalla táctil de alta sensibilidad (sistema capacitivo) - Monitores de 16" o superiores - Botones grandes de colores para facilitar la selección - Bandeja para colocar móvil, Tablet o cualquier documento - Posibilidad de personalizar la pantalla con mensajes instituciones, logo del Ayuntamiento o banner promocional - Incluye Programa Salud para cuidar a personas con cardiopatías.
1	**Cintas de correr** - Motor de 5 CV y velocidad máxima de 25km/h. - Superficie de carrera mínimo de 160x55cm. - Inclinación: 15%. - Tabla de cera fenólica con menos necesidad de mantenimiento. - Peso máximo usuario: 180kg. - Sistema de amortiguación con 10 puntos de apoyo mínimo. - Ritmo cardiaco monitorizado (contacto y telemétrico), compatible con Polar.
2	**Elípticas** - Zancada mínima: 50cm. - Sistema con frenado electromagnético. - Peso máximo usuario 180kg mínimo. - Agarres móviles y fijos. - Sistema de transmisión mediante correa Poly-V que no precise mantenimiento. - Parada de emergencia y botón de inicio rápido. - Mínimo 22 niveles de resistencia. - Estructura reforzada. - Portabotellín integrado. - Ritmo cardiaco monitorizado (contacto y telemétrico), compatible con Polar

3	**Bicicleta Vertical** - Sistema con frenado electromagnético. - Peso máximo usuario 180kg mínimo. - Sistema de transmisión mediante correa Poly-V que no precise mantenimiento. - Parada de emergencia y botón de inicio rápido Mínimo 22 niveles de resistencia. - Estructura reforzada. - Pedales Sobredimensionados. - Portabotellín integrado. - Ritmo cardiaco monitorizado (contacto y telemétrico), compatible con Polar. - Manillar multiposición. - Paso abierto para facilitar acceso.
4	**Remo** -Sistema de transmisión mediante correa Poly-V que no precise mantenimiento. -Reposapiés sobredimensionados. -Mandos en el manillar para el cambio de resistencia sistema bluetooth. -Peso máximo de usuario: 150kg. -Pedales basculantes en talón para mejorar la biomecánica. -Monitor con pantalla LCD orientable. -Remo de aire + resistencia magnética. -Autogenerado.
5	**Bicicleta de ciclo indoor** - Resistencia por fricción. - Volante de inercia de 20Kg. - Ajustes de manillar y asiento en horizontal y vertical. - Agarre triple. - Protectores en las patas. - Sistema de transmisión mediante correa Poly-V que no precise mantenimiento. - Pedales mixtos SPD-trekking. - Ruedas para su transporte
6	**MUSCULACION SELECTORIZADA (aplica al press de pecho, press de hombros, extensión de piernas, femoral sentado y prensa de piernas)** - Cumplimiento de la normativa CE. - Carenados delanteros y traseros de poli-carbonato de alta protección. - Selectores de placas magnetizados y alineados con el plano de trabajo. - Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste. - Escala visual con indicadores didácticos de peso en 3 colores según el nivel de carga. - Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo. - Cable de acero trenzado recubierto de 5mm de espesor de alta resistencia. - Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40. - Tratamiento de pintura de tres capas: imprimación anticorrosión, polvo epoxi y laca o barniz de protección. - Asiento con núcleo de inyección e ignífugo según norma M2. - Mínimo 90Kg de carga.

7	**Torre 5 estaciones** - Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados. - Estructura de acero 4mm de espesor. - Tapicería con núcleo de inyección e ignífugo. - Selectores de placas magnetizados. - Carga 90kg mínimo en cada puesto. - Puestos: 1 polea alta con asiento, 2 ergolinas simples con polea regulable, 1 remo con polea baja y 1 polea alta fijas sin asiento.
8	**Multipower** - Estructura de acero 4mm de espesor. - Sistema de bloqueo de seguridad. - Mínimo 10 alturas de entrenamiento. - Para discos olímpicos - Debe poseer 4 rack de almacenamiento de discos. - Que posibilite movimiento guiados, estables, libres y naturales a la vez que seguros. - Con barra cromada y rodamientos lineales. - Barra cromada con agarres estriados
9	**Half Rack** - Gracias a la gran variedad de ajustes ofrece diversas posiciones de ejercicio para que cualquier persona pueda usar la máquina. - Dominadas con diferentes tipos de agarraderos - Plataforma pliométrica con perno de seguridad. - 10 soportes para discos de 50mm de diámetro fabricados en acero inoxidable de alta resistencia. - Seis pivotes inoxidables para trabajo con bandas elásticas. - Incorpora salidas para enganches rápidos. Para el uso de elementos en suspensión y elásticos - Incorpora dos soportes para barras, realizados en acero de alta resistencia, recubiertos en acero inoxidable. - J-hooks, landmine y barra pull ups.
10	**Banco Olimpico Horizontal** - Estructura de acero 4mm de espesor. - Tapicería con núcleo de inyección e ignífugo - 3 posicione de altura de barra
11	**Banco multiposición** - Estructura de acero 4mm de espesor. - Tapicería con núcleo de inyección e ignífugo. - Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas. - Asiento y respaldo ajustable con ajustes independientes de manera que el usuario pueda ajustar sólo el asiento o sólo el respaldo si así lo desea. - Mínimo 9 posiciones de ajuste para el respaldo. - Mínimo 4 posiciones de ajuste para el asiento.