PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2020/02183

REPOSICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OSI ARABA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego es la definición de las características técnicas de aplicación en la licitación para la Reposición de Mobiliario, así como la instalación del mismo, para la OSI Araba por un período de dos años.

2. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

Deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

El adjudicatario realizará todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere oportunos para optimizar, antes de la entrega del suministro, el proceso de fabricación, montaje e instalación de todo el mobiliario, sin coste alguno para la Administración.

De acuerdo con la evaluación de necesidades, las unidades inicialmente previstas son las que se contemplan en el punto 6 de este Pliego, no suponiendo para la Administración la obligación de adquisición de la totalidad contemplada, que siempre será bajo pedido y según necesidades reales.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

En general, el mobiliario será de líneas actuales acordes con la arquitectura del edificio, prefiriéndose materiales ligeros y líneas nítidas. Tanto el color como los acabados y calidades serán elegidos por la OSI Araba en base a los muestrarios presentados.

Las medidas que se recogen en este Pliego deben considerarse siempre como ***medidas aproximadas***.

Se deberán presentar muestras de la gama de acabados de aquellos productos susceptibles de ello.

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. ACREDITACIONES DE CALIDAD

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio.

Los materiales objeto de contratación deben cumplir, funcional y estructuralmente, con los criterios y especificaciones definidos.

Las empresas licitadoras, obligatoriamente tendrán que presentar la documentación acreditativa de los fabricantes relativa a:

Calidad y Seguridad: Cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final según se indica en el Pliego Técnico. Dicha acreditación se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados, que asegure el continuo cumplimiento de la normativa, tanto del producto terminado como de la materia prima, (Marcas de calidad Tecnalia, Aidima u otros).

Sostenibilidad: Cumplimiento de los productos ofertados de la norma UNE EN ISO 14006:2011 o presentación de la Declaración Ambiental de Producto, verificada por organismo independiente.

Los productos maderables (que contengan madera) deberán estar certificados bajo los estándares PEFC o FSC.

Sistemas de Gestión: UNE EN ISO 9001 (Calidad)
UNE EN ISO 14001 (Medioambiental)

Los licitadores que no aporten dichas acreditaciones o equivalentes quedaran excluidos de la licitación.

La OSI Araba se reserva el derecho de someter cualquier producto o material a los ensayos que estime convenientes, siendo estos por cuenta de la empresa licitadora. Dichos ensayos podrán exigirse también durante la vigencia de la adjudicación, siendo los mismos por cuenta de la empresa adjudicataria correspondiente. En todo caso, las ofertas deben ser detalladas y claras, desglosando los diversos componentes del producto y explicitando las distintas posibilidades de modularidad, acabados, colores, etc., pudiendo aportar catálogos u otros instrumentos clarificadores. Todo modelo ofertado debe ser claramente identificado por su denominación y ajustado a lo solicitado en el cuadro de licitación.

4.1. Normativa general sobre los productos terminados

4.1.1. Calidad de los materiales

En este apartado se especifican los niveles de calidad de los materiales integrantes de los productos. Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que ofertan. Asimismo, en la documentación técnica han de desglosar detalladamente los diferentes materiales y tratamientos aplicados al producto ofertado.

Tableros de partículas

ENSAYO	NORMA O QUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE-EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE-EN 322:1994	UNE-EN 312:2010
Resistencia a la flexión y Módulo de elasticidad	UNE-EN 310:1994	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Cohesión interna	UNE-EN 319:1994	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Resistencia al arranque de superficie	UNE-EN 311:2002	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Resistencia al arranque de tornillos	UNE-EN ISO 13446:2002	Valor informativo

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

Los tableros utilizados deberán cumplir con los requisitos para la clase E1 o E 0,5 establecidos por la norma EN-13986 Anexo B. Esto se tendrá que justificar mediante certificados por organismos independientes, basados en los ensayos sobre las normas UNE EN 717-1:2006 / UNE EN 717- 2:1995. No se permitirán certificados propios ni de proveedores.

Tableros de fibras

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE EN 322:1994	UNE-EN 622-1:2004
Resistencia a la flexión y Módulo de elasticidad	UNE EN 310:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	UNE EN 319:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Hinchazón en espesor 24 horas	UNE EN 317:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje	UNE EN 320:1994	Valor informativo
Resistencia al arranque de superficie	UNE EN 311:2002	Valor informativo

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

Los tableros utilizados deberán cumplir con los requisitos para la clase E1 o E 0,5 establecidos por la norma EN-13986 Anexo B. Esto se tendrá que justificar mediante certificados por organismos independientes, basados en los ensayos sobre las normas UNE EN 717-1:2006 / UNE EN 717- 2:1995. No se permitirán certificados propios ni de proveedores.

Chapa de acero

Se admitirán las siguientes calidades de chapa:

- Chapa de acero laminada en frío, calidad DC01 a DC04 según UNE-EN 10130:2008
- Chapa de acero laminada en caliente, calidad DD11 a DD14 según UNE-EN 10111:2009
- Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

Herrajes (bisagras, correderas, etc)

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270-2:2006	Elementos vistos: 3 ciclos Elementos vistos: 2 ciclos

Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

Plásticos

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Ensayo de envejecimiento acelerado	UNE-EN ISO 4892- 2:2014	(1) La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises de acuerdo a la UNE EN 20105-A02:1998 (2) (2) ≥ 4 según escala de grises (24 H de exposición con irradiancia de 50 W/m2)

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

(1) Aplicables a armarios, archivadores y mesas. (2) Aplicable a sillas.

Tiradores

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la corrosión	UNE EN ISO 9227:2012	Tiradores: Sin oxidación tras 24h
Resistencia del color a la luz (únicamente para tiradores pintados y de plásticos)	UNE EN ISO 16474-3:2014	UNE 56875:2014 V2 apt. 4.8.1.3 (uso interno)

Especificación según UNE 89401-2:2008 y UNE 89401-3:2008

No se podrán añadir a los materiales plásticos sustancias basadas en Plomo, Cadmio, Mercurio y sus compuestos, así como ftalatos. En caso de utilizar plásticos reciclados, estos requisitos se aplicarán únicamente al proceso de producción del producto reciclado.

Todas las partes plásticas con un peso superior a 50 gr. serán marcadas de acuerdo con el estándar ISO 11469 o similares.

Se prohíbe también que otros materiales puedan ocultar las partes plásticas, dificultando su reciclaje.

Pintura

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dureza de la película. (PERSOZ)	UNE EN ISO 1522:2007	Valor informativo
Resistencia de los recubrimientos orgánicos a los agentes químicos de uso doméstico	UNE 48027:1980	Clasificación 5 (24h) Clasificación 4 (72h)
Resistencia al daño mecánico Adherencia	UNE EN ISO 2409:2013	Clasificación 0
Caída de una mesa	UNE EN ISO 6272-1:2012	Altura de caída 500mm. Sin agrietamiento ni desperdimiento del soporte (solo superficies horizontales)
Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270-1:2002	Sin alteración del recubrimiento
Espesor de película	UNE EN ISO 2808:2007	Espesor (e) min para partes vistas: e ≥25 um para pinturas liquidas e ≥40 um para pinturas en polvo
Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación	UNE EN ISO 16474-3:2014	24 h lámparas UV-B. Pérdida de brillo ≤25% Cambio de color ≥4 (grises)

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008

Para tratamientos superficiales presentes en cantidades superiores al 1% en peso, no se emitirán COV's y no se utilizarán disolventes aromáticos. Igualmente se valorará que los agentes para el tratamiento superficial no estén clasificados como cancerígenos, perjudiciales para el sistema reproductivo, mutagénicos, tóxicos o alergénicos (cuando están inhalados) según la directiva 1999/45/CE.

Laminados de alta resistencia a la abrasión (superficies horizontales)

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia al manchado	UNE EN 438-2:2005	Grado no inferior a 4
Resistencia al calor seco		Grado no inferior a 4
Resistencia al impacto por caída de bola		Altura de 60 cm sin huella y diámetro < 10mm
Resistencia a la abrasión		P. inicial ≥ 150 P. final ≥ 350
Resistencia del color a la luz		UNE EN 438-3:2005. Grado 4-5 según la escala de grises de acuerdo a la norma UNE EN 20105-A02:1998
Brillo		≤ 20

Especificación según UNE 89401-2:2008

Canteado de los tableros

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Encolado de canto	UNE 56875:20147 V2 apt 4.8.5	Sin desencolado
Adhesión al soporte	UNE 56875:2014 V2 apt 4.7.2.3	> 80% de arrastre de partículas del soporte (planos no de trabajo) > 100% de arrastre de partículas del soporte (planos de trabajo)

Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008

Tapicería

La tapicería presente fundamentalmente en sillas. Los ensayos a aplicar serán los siguientes:

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la abrasión (ciclos)	UNE EN ISO 12947-2:1999 +AC:2006	≥ 30000 Tejido de calada o de punto
Resistencia a las flexiones repetidas	UNE EN ISO 7854:19997 UNE EN ISO 5402-1:2012	≥ 20000 tejido recubierto de caucho o plástico ≥ 20000 cuero o piel
Resistencia al desgarro (método lengüeta)	UNE EN ISO 13937-4:2001 UNE EN ISO 4674-1:2004 UNE EN ISO 3377-2:2003	> 35 N tejido de calada o de punto >35 N Tejido recubierto de caucho o plástico > 35 N Cuero o piel
Resistencia del color a la luz	UNE EN ISO 105-B02:2014	≥ 5 en cualquier tejido
Resistencia del color al frote seco y húmedo	UNE EN ISO 105-X12:2003 UNE EN ISO 11640:2013	≥ 4 para Tejido de calada, de punto, recubierto de caucho o plástico. ≥ 4 Cuero o piel

Especificación según UNE 89401-1:2008

Gomaespuma

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Determinación de la densidad (volumétrica) del material	UNE-EN ISO 845:2010	Min. 30 kg/m3 Asiento Min. 25 kg/m3 Respaldo Min. 28 kg/m3 Apoyabrazos
Determinación de la Resiliencia	UNE EN ISO 8307:2008	≥ 45%
Determinación de la deformación remanente	UNE EN ISO 1856:2001 + A1:2007	≤7% Respaldo ≤6% Apoyabrazos ≤5% Asiento

Especificación según UNE 89401-1:2008

4.1.2. Requisitos de productos terminados

Sillas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE EN 1335-1:2001/AC:2003	UNE EN 1335-1:2001/AC:2003
Requisitos generales	UNE EN 1335-2:2009	UNE EN 1335-2:2009
Ensayos mecánicos	UNE EN 1335-3:2009	UNE EN 1335-3:2009

Silla confidente

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE EN 16139:2013	UNE EN 16139:2013

Bancadas de espera

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Ensayo de carga estática sobre el asiento y el respaldo	UNE-EN 1728:2013 apt.6.4	Carga en el asiento (N):2000 Carga en el respaldo (N):700 Nº ciclos:10
Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico	UNE-EN 16139:2015	Nivel L2, uso severo

Mesas de trabajo

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE EN 527-1:2011	UNE EN 527-1:2011
Requisitos de seguridad	UNE EN 527-2:2003	UNE EN 527-2:2003
Ensayos mecánicos	UNE EN 527-3:2003	UNE EN 527-3:2003

Mesas de reuniones y mesas auxiliares

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE EN 15372:2008	UNE EN 15372:2008

Armarios, bloques y archivadores

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Requisitos generales de seguridad	UNE EN 14073-2:2005	UNE EN 14073-2:2005
Requisitos de seguridad de la Estructura y las partes móviles	UNE EN 14073-3:2005	UNE EN 14073-3:2005 UNE EN 14074:2005

4.1.3. Otros

- UNE-EN ISO 9241-1/A1:2002: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 1: Introducción general. (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001).
- UNE-EN 29241-2:1994: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 2: guía para los requisitos de la tarea. (ISO 9241-2:1992). (Versión oficial EN 29241-2:1993).

5. ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL LOTE Y PRECIOS

El objeto del contrato se constituye en **4 LOTES**, constituyendo una oferta base y no admitiéndose variantes.

Los licitadores deberán ofertar a la totalidad de los sublotes, con todo el mobiliario comprendido en cada uno de ellos y que componen cada lote.

Lote/Sublote	DENOMINACIÓN	Unidades previstas 2 años	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (2 años) (IVA excluído)
1	**MOBILIARIO LAMINADO**			**72.887,00 €**
1.1	Mesa de trabajo de 1800x800	5	298,00 €	1.490,00 €
1.2	Mesa de trabajo de 1600x800	45	288,00 €	12.960,00 €
1.3	Mesa de trabajo de 1400x800	10	278,00 €	2.780,00 €
1.4	Mesa de trabajo de 1200x800	10	268,00 €	2.680,00 €
1.5	Mesa de trabajo de 1800x800 con ala auxiliar de 800x600	5	412,00 €	2.060,00 €
1.6	Mesa de trabajo de 1600x800 con ala auxiliar de 800x600	15	401,00 €	6.015,00 €
1.7	Mesa de trabajo de 1400x800 con ala auxiliar de 800x600	8	391,00 €	3.128,00 €
1.8	Mesa de reuniones redonda Ø: 1000mm	5	227,00 €	1.135,00 €
1.9	Mesa de reuniones redonda Ø: 1200mm	5	237,00 €	1.185,00 €
1.10	Mesa de reuniones rectangular 2000x1200mm	5	391,00 €	1.955,00 €
1.11	Mesa de reuniones rectangular 2400x1200mm	8	412,00 €	3.296,00 €
1.12	Mesa de office de dimensiones 1400x700mm	10	206,00 €	2.060,00 €
1.13	Cajoneras rodantes	70	144,00 €	10.080,00 €
1.14	Armario librería 2000x900mm	5	267,00 €	1.335,00 €
1.15	Armario librería 1500x900mm	5	226,00 €	1.130,00 €
1.16	Armario librería 760x900mm	5	185,00 €	925,00 €
1.17	Armario puertas batientes 2000x900mm	5	309,00 €	1.545,00 €
1.18	Armario puertas batientes 1500x900mm	8	267,00 €	2.136,00 €
1.19	Armario puertas batientes 760x900mm	8	226,00 €	1.808,00 €
1.20	Armario mixto 2000x900mm	8	267,00 €	2.136,00 €
1.21	Armario persiana 2000x1200mm	8	401,00 €	3.208,00 €
1.22	Armario persiana de 2000 x 1000 mm	8	380,00 €	3.040,00 €
1.23	Armario persiana 1050 x 1200 mm	8	305,00 €	2.440,00 €
1.24	Armario persiana 1050 x 1000 mm	8	295,00 €	2.360,00 €
2	**SILLERÍA**			**79.050,00 €**
2.1	Silla giratoria de trabajo con brazos	60	398,00 €	23.880,00 €
2.2	Silla giratoria de trabajo sin brazos	140	353,00 €	49.420,00 €
2.3	Silla confidente / reunión / office con brazos	10	103,00 €	1.030,00 €
2.4	Silla confidente / reunión / office sin brazos	45	82,00 €	3.690,00 €
2.5	Asientos de espera	10	103,00 €	1.030,00 €
3	**SILLONES**			**6.485,00 €**
3.1	Sillón Relax	5	463,00 €	2.315,00 €
3.2	Butaca individual	3	540,00 €	1.620,00 €
3.3	Sofá dos/tres plazas	3	850,00 €	2.550,00 €

Lote/Sublote	DENOMINACIÓN	Unidades previstas 2 años	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (2 años) (IVA excluído)
4	**VARIOS**			**9.555,00 €**
4.1	Taquillas metálicas 1 puerta ancho 300mm	5	113,00 €	565,00 €
4.2	Taquillas metálicas 2 puertas ancho 400mm	5	165,00 €	825,00 €
4.3	Cerradura de combinación 4 dígitos/moneda	10	45,00 €	450,00 €
4.4	Taquillas fenólicas 1 puerta ancho 300mm	5	371,00 €	1.855,00 €
4.5	Taquillas fenólicas de 2 puertas ancho 300	5	442,00 €	2.210,00 €
4.6	Bancos de vestuario	5	180,00 €	900,00 €
4.7	Estantería metálica 2000x400x1000mm	5	185,00 €	925,00 €
4.8	Papelera puesto trabajo	10	26,00 €	260,00 €
4.9	Paragüero	10	41,00 €	410,00 €
4.10	Perchero de pie	10	72,00 €	720,00 €
4.11	Perchero de pared	5	25,00 €	125,00 €
4.12	Cubo residuos	5	62,00 €	310,00 €
	IMPORTE TOTAL			**167.977,00 €**

Los ***precios son determinantes***, es decir, es suficiente con que el importe ofertado para un artículo de los que conforman el sublote supere el precio o presupuesto de licitación de dicho equipo, para que la oferta completa al lote quede excluida, aunque la suma de los importes ofertados a todos los artículos no supere el presupuesto total del lote.

6. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MOBILIARIO

A continuación, se detallan los diferentes tipos de mobiliario con las características mínimas a cumplir por parte de las empresas licitadoras. La empresa que no cumpla con dichas características quedará excluida.

Las medidas detalladas en este pliego son aproximadas y orientativas y sirven para adaptar mobiliario estándar a hueco disponible. Una vez vistas las necesidades reales para cada espacio, la OSI Araba podrá modificar las medidas propuestas inicialmente.

LOTE 1

1. MOBILIARIO LAMINADO

1.1 / 1.4 - Mesas de trabajo con faldón frontal: 1800x800mm / 1600x800mm / 1400x800mm /1200x800mm

- Encimera en laminado.
- Espesor 25mm y canteado en 2mm.
- Estructura de acero de 2mm de espesor, pintado epoxi y uniendo todos los pies.

- Pies en fabricados en chapa de acero de 2mm de espesor, pintados epoxi.
- Faldón frontal laminado.
- El puesto deberá incluir los siguientes elementos de electrificación: Bandeja horizontal metálica y pasacables.

1.5 / 1.7 - Mesas de trabajo con ala auxiliar y con faldón frontal: 1800x800mm / 1600x800mm / 1400x800mm + ala 800x600mm

- Encimera en laminado.
- Espesor 25mm y canteado en 2mm.
- Estructura de acero de 2mm de espesor, pintado epoxi y uniendo todos los pies.
- Pies en fabricados en chapa de acero de 2mm de espesor, pintados epoxi.
- Faldón frontal laminado soportado de estructura.
- El puesto deberá incluir los siguientes elementos de electrificación: Bandeja horizontal metálica soportada de estructura y pasacables.

1.8 / 1.9 - Mesa de reuniones redonda Ø: 1000mm Ø: 1200mm

- Encimera en laminado.
- Espesor 25mm y canteado en 2mm.
- Estructura de acero de 2mm de espesor con pie peana, pintado epoxi.
-

1.10 /1.12 - Mesa de reuniones rectangular 2000x1200mm / 2400x1200mm / 1400x700mm

- Encimera en laminado.
- Espesor 25mm y canteado en 2mm.
- Estructura de acero de 2mm de espesor, pintado epoxi y uniendo todos los pies.
- Pies de acero de 2mm de espesor, pintados epoxi.
  Electrificación integrada

1.13 - Cajoneras rodantes

- Cuerpo, trasera y frentes de cajones en laminado de 19mm.
- Posibilidad de 3 cajones o cajón y archivo.
- Bandeja porta útiles para colocar en el interior del cajón.
- Ruedas ocultas.

- Sistema de bloqueo de apertura de varios cajones simultáneamente.
- Cierre silencioso, anti rebote.
- Tiradores metálicos.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de numero igualando al del resto de componentes de archivo.

1.14 / 1.16 - Armario librería 2000x900mm / 1500x900mm /760x900mm

- Cuerpo y trasera en laminado de 19mm
- Interior preparado para la regulación en altura de los estantes cada 25 mm.
- Mínimo 4 baldas para el armario de 2000, 3 baldas para el de 1500 y 1 balda para el de 760.
- Nivelación desde el interior del armario.

1.17 / 1/19 - Armario puertas batientes 2000x900mm / 1500x900mm /760x900mm

- Cuerpo, trasera y frentes en laminado de 19mm
- Puertas batientes
- Interior preparado para la regulación en altura de los estantes cada 25 mm.
- Mínimo 4 baldas para el armario de 2000, 3 baldas para el de 1500 y 1 balda para el de 760.
- Nivelación desde el interior del armario.
- Tiradores metálicos.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de número igualando al del resto de componentes de archivo.

1.20 - Armario mixto 2000x900mm

- Parte superior diáfana.
- Cuerpo, trasera y frentes en laminado de 19mm.
- Interior preparado para la regulación en altura de los estantes cada 25 mm.
- Mínimo 4 baldas.
- Nivelación desde el interior del armario.
- Tiradores metálicos.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de número igualando al del resto de componentes de archivo.

1.21 /1.24- Armarios persiana 2000x1200mm /2000X1000 mm/1050x1200 mm /1050x1000 mm

- Cuerpo en chapa de acero de mínimo 0,80 mm, pintado epoxi, monoblock.
- Puertas persiana.
- Interior preparado para la regulación en altura de los estantes cada 25 mm.
- Con estantes metálicos preparados para colgar carpetas colgantes (4 baldas metálicas el de 2000), 3 baldas metálicas el de 1450, 2 baldas metálicas el de 1050)
- Nivelación desde el interior del armario sin herramientas, fondo interior enrasado.
- Tiradores metálicos pintados en el mismo acabado que el cuerpo de armario.
- Pintura epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante.
- Techo con guías de chapa laminada en frío de 1’5mm de espesor, soldadas para carpetas colgantes.
- Puertas de lamas en coextrusión de polímero vinílico rígido y plastificado ignífugas, categoría M1.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de número igualando al del resto de componentes de archivo.

LOTE 2

2. SILLERÍA

2.1 Sillería giratoria con brazos

- Mecanismo sincronizado de basculación.
- Bloqueo multiposicional.
- Regulación de tensión con accionamiento lateral.
- Profundidad del asiento.
- Estructura perimetral del respaldo en polipropileno con fibra de vidrio. Marco perimetral que aloja en su interior el tapizado de malla técnica. Bastidor en T para dotar a la silla de una óptima resistencia
- Regulación de respaldo en altura.
- Regulación lumbar en altura y profundidad (desmontable – montable sin herramientas). Regulación de profundidad de la regulación lumbar mediante maneta.

- Brazos regulables en altura con superficie de apoyo blanda.
- Base de 5 radios en aluminio con ruedas silenciosas.
- Asiento tapizado en tejido ignífugo y respaldo en malla. Ambos ignífugos y de mínimo 100.000 ciclos de resistencia o asiento tapizado en tejido vinílico (fácil limpieza) antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico. Resistencia mayor a 300000 ciclos de abrasión.

2.2 Sillería giratoria sin brazos

- Mecanismo sincronizado de basculación.
- Bloqueo multiposicional.
- Regulación de tensión con accionamiento lateral.
- Profundidad del asiento.
- Estructura perimetral del respaldo en polipropileno con fibra de vidrio. Marco perimetral que aloja en su interior el tapizado de malla técnica. Bastidor en T para dotar a la silla de una óptima resistencia
- Regulación de respaldo en altura.
- Regulación lumbar en altura y profundidad (desmontable – montable sin herramientas). Regulación de profundidad de la regulación lumbar mediante maneta
- Estructura perimetral de respaldo
- Base de 5 radios en aluminio con ruedas silenciosas.
- Asiento tapizado en tejido ignífugo y respaldo en malla. Ambos ignífugos y de mínimo 50.000 ciclos de resistencia o asiento tapizado en tejido vinílico (fácil limpieza) antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico. Resistencia mayor a 300000 ciclos de abrasión.

2.3 Silla confidente / reunión / office con brazos.

- Estructura de 4 patas metálica de 2mm de espesor acabado epoxi aluminio.
- Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de varios colores a elegir.
- Con brazos metálicos con unión a estructura de la silla.
- Apilable mínimo 5 unidades.

2.4 Silla confidente / reunión / office sin brazos.

- Estructura de 4 patas metálica de 2mm de espesor acabado epoxi aluminio.
- Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio varios colores a elegir.
- Apilable mínimo 5 unidades.

2.5 Asientos de espera

- Viga estructural de aluminio pintado epoxi en mismo acabado que pies.
- Patas en aluminio.
- Asiento y respaldo de polipropileno con los cantos redondeados.
- Asiento antideslizante.
- Con mesilla de apoyo según necesidades.

LOTE 3

3.1 Sillón relax

- Bastidor metálico acabado en epoxi.
- Articulación sincrónica del respaldo, asiento y piernas.
- Regulación asistida por resorte hidráulico con mando de activación en ambos os lados.

- Ruedas Ø100 mm de ABS dos con freno individual.
- Ala de traslado en la parte anterior del respaldo.
- Cojín reposacabezas opcional de quita y pon.
- Respaldo ergonómico de talla alta.
- Con reposabrazos.
- Reposa piernas articulado.
- Perchas para bolsa de orina.
- Tejido vinílico (fácil limpieza) antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico. Resistencia mayor a 300.000 ciclos de abrasión.

3.2 Butaca individual

- Estructura interior de madera maciza recubierto con goma espuma de poliuretanos de alta densidad.
- Patas integradas en estructura rectangular de tubo de acero que enmarca el perímetro acabado en epoxi.
- Asiento y respaldo fabricado en espumas de poliuretano de alta densidad.
- Dimensiones aproximadas 800 de altura total x 450 de altura de asiento x 800 de anchura total x 580 anchura de asiento mm.

3.3 Sofá dos / tres plazas

- Estructura interior de madera maciza recubierto con goma espuma de poliuretanos de alta densidad.
- Patas integradas en estructura rectangular de tubo de acero que enmarca el perímetro acabado en epoxi.
- Asiento y respaldo fabricado en espumas de poliuretano de alta densidad.
- Dimensiones aproximadas 800 de altura total x 450 de altura de asiento x 2000 de anchura total x 580 anchura de asiento mm.

LOTE 4

4.1 Taquillas metálicas 1 puerta ancho 300mm

- Volumen monoblock, puertas y trasera en chapa de acero de 0,8mm de espesor.
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304.
- Puertas dotadas de tarjetero embutido, numeración y respiraderos.
- Puertas con refuerzo longitudinal
- Balda superior, perchero y toallero
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen pintado con pintura de 50 micras en gris RAL 7035.
- Con patas de 1,5 mm de grosor con conteras de polietileno Posibilidad opción sin patas
- Puertas pintadas con pintura de 50 micras varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

4.2 Taquillas metálicas 2 puertas ancho 400mm

- Volumen monoblock, puertas y trasera en chapa de acero de 0,8mm de espesor.
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304. Ocultas.
- Puertas en “L”.
- Puertas dotadas de tarjetero embutido, numeración y respiraderos.
- Balda superior y perchero.
- Cerradura amaestrada con doble llave.

- Volumen pintado en pintura de 50 micras en gris RAL 7035.
- Con patas de 1,5 mm de grosor con conteras de polietileno. Posibilidad opción sin patas.
- Puertas pintadas con pintura de 50 micras varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

4.3 Cerradura de combinación 4 dígitos o mediante moneda

- Combinación de 4 dígitos o mediante moneda
- Cerradura amaestrada.
- Instalación incluida.

4.4 Taquillas fenólicas 1 puerta ancho 300mm

- Volumen y puertas en fenólico de 12mm de espesor. (Absorción de agua menor al 3%) Fenólico densidad 1450 KG/m3.
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304.con triple regulación y freno.
- Puertas dotadas de cerradura con numeración.
- Trasera perforada de 4mm de espesor.
- Balda superior y perchero.
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen acabado blanco
- Puertas varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

4.5 Taquillas fenólicas de 2 puertas ancho 300

- Volumen y puertas en fenólico de 12mm de espesor. (Absorción de agua menor al 3%) Fenólico densidad 1450 KG/m3
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304. con triple regulación y freno.
- Puertas dotadas de cerradura con numeración.
- Trasera perforada de 4mm de espesor.
- Balda superior y perchero.
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen acabado blanco.
- Puertas varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

4.6 Bancos de vestuario

- Longitud 1500mm
- Chasis en acero pintado antracita.
- Lamas en fenólico color a elegir.

4.7 Estantería metálica 2000x400x1000mm

- Bastidores perforados para colocación de estantes.
- Sin tornillos.
- 6 niveles de carga.

4.8 Papelera puesto trabajo

- Chapa de acero pintado epoxi antracita.

4.9 Paragüero

- Chapa de acero pintado epoxi antracita.
- Aro reposapiés superior e inferior.
- Bandeja recogeaguas interior.

4.10 Perchero de pie

- Chapa de acero pintado epoxi negro.
- Con 8 colgadores plásticos con soporte para perchas incluido.

4.11 Perchero de pared

- Chapa de acero pintado epoxi antracita.
- 3 colgadores en polipropileno antracita.

4.12 Cubo residuos

- Fabricado en ABS.
- Tapa abatible mediante pedal.
- Con bandeja interior extraíble para facilitar su limpieza.
- Permite el bloqueo de la tapa en posición abierta.
- Capacidad 40 Litros.
- No contienen ningún elemento metálico para evitar su oxidación.

7. MUESTRAS/SESIÓN DEMOSTRATIVA

En el caso de que para la valoración de los productos ofertados no se considere suficiente la documentación técnica presentada (ficha técnica, catálogos, etc.), podrán solicitarse muestras de los mismos, siendo necesaria su entrega en el plazo máximo de tres días hábiles desde su solicitud, y siempre con anterioridad a la apertura de documentación económica, siendo causa de exclusión la no presentación de las mismas, cuando se le haya requerido a ello.

La presentación de muestras no tendrá cargo alguno para la OSI Araba.

8. ENTREGA E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO

El contrato entrará en vigor desde la fecha de su formalización y finalizará con la recepción formal por la OSI Araba del equipamiento adjudicado, comenzando a contar en ese momento el plazo de garantía.

El plazo de ejecución y entrega del suministro del mobiliario será a demanda y se adaptará a necesidades reales de la OSI Araba.

La instalación del mobiliario se llevará a cabo en la ubicación que se determine por el responsable del contrato.

La puesta a disposición se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega en la OSI Araba, y la emisión por parte de éste del acta de recepción conforme.
Para todos los artículos que componen el objeto del presente contrato, se entenderá incluido cualquier componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de seguridad y protección (fijos, móviles y opcionales) etc., es decir, se entregarán en perfectas condiciones de uso para el fin al que van destinados. La instalación comprende la entrega en la Sede destinataria y el montaje en los locales de destino definitivo, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición.

La ubicación definitiva del mobiliario e instalación a realizar será determinada por la Sección correspondiente de la OSI Araba.

9. FACULTAD DE INSPECCIÓN

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede, y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de los Centros que determinen el órgano de contratación.

10. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario se compromete a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental correspondiente a los artículos suministrados. El adjudicatario deberá retirar todos los embalajes y residuos generados y entregarlos a centro autorizado para su correcta gestión. Se entregará el comprobante del depósito de los residuos al responsable de SIG de Osakidetza.

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE

Según “Dosier de Coordinación de actividades en materia de Prevención y Medio Ambiente” que se adjunta a la documentación del presente expediente.

El personal del adjudicatario deberá cumplir las normas laborales y las normas de Prevención de Riesgos Laborales, así como todo lo relativo a Medio Ambiente, comprometiéndose a entregar a la OSI Araba la documentación que le sea exigida para acreditar dicho cumplimiento.