ANEXO IV
OSI BARAKALDO-SESTAO

OBJETO DEL EXPEDIENTE: Adquisición de material de artroscopia p/OSI Barakaldo-Sestao
Nº Exp.

LOTE/ SUBLOTE	DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Nº Unidades (2 años)	Precio Unitario (sin IVA)	Presupuesto máximo (sin IVA) (2 años)
1	**SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA - SISTEMA 1 SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA Y LCP - RODILLA -**			
	Material para reconstrucción de LCA y LCP.			**84.299,20**
1.1	- Sistema de suspensión para fijación de fémur, compuesto por un anclaje de apoyo cortical de titanio de 3mm x 11mm con un bucle ajustable de sutura de alta resistencia #5. Sistema de bloqueo por encima del botón y ajustable por un solo cabo de sutura. Con sistema de apertura del bucle compuesto de una sutura de alta resistencia #2 y un tirador. Opción de botón de rescate.	20	422,30	8.446,00
1.2	- Sistema de suspensión para fijación de fémur, compuesto por un anclaje de apoyo cortical de titanio de 4,5mm x 14mm con un bucle ajustable de sutura de alta resistencia #5. Con opción para injerto Semitendinoso y versión con dos enhebradores específica para injerto HTH. Opción de botón de rescate.	4	422,30	1.689,20
1.3	- Sistema de suspensión para fijación de fémur, compuesto por un anclaje de apoyo cortical de titanio de 3,5mm x 13,5mm con forma lanceolada, con sutura de giro enhebrada en el centro y un bucle fijo de Polietileno de alta resistencia con longitudes desde 15mm a 45mm	20	422,30	8.446,00
1.4	- Botón de 14mm o 17mm indicado para fijación tibial. Con protuberancia de centrado y ambas aperturas para enhebrado de suturas en el mismo lateral	4	422,30	1.689,20
1.5	- Doble bucle de sutura de alta resistencia de #5 con dos sistemas ajustables tipo atrapadedos. Con sutura de seguridad para el bloqueo del dispositivo durante su manipulación	20	422,30	8.446,00
1.6	- Tornillos interferenciales bioabsorbibles de ácido poli-l-láctico (PLLA) y β fosfato tricálcico (βTCP). Tamaños desde 5mm hasta 11mm de diámetro y longitudes desde 15mm hasta 35mm.	40	360,50	14.420,00
1.7	- Tornillo interferencial de titanio con cilindro frontal para iniciado del túnel. Tamaños desde 6mm hasta 9mm de diámetro y desde 15mm a 30mm de longitud.	4	309,00	1.236,00
1.8	- Tornillos interferenciales bioabsorbibles de ácido poli-l-láctico (PLLA) . Tamaños desde 7 mm hasta 11 mm de diámetro y desde 20mm hasta 30mm de longitud.	4	309,00	1.236,00
1.9	- Kit desechable compuesto de Pin con ojal de 2,4mm de diámetro, con cuerpo milimetrado de 1,9mm y reborde en punta (opción lisa de 2,4mm), Tapón óseo roscable con doble válvula y obturador incorporado, dos pines de alta resistencia de 30,5cm x 2,4mm (uno de ellos con versión de fácil escisión), dos guías hiperflexibles de Nitinol de 47,0cm de longitud (de 0,11mm y 0,15mm de diámetro) y regla y rotulador.	6	401,70	2.410,20
1.10	- Broca retrógrada de 3,5mm de diámetro de vástago. Diferentes versiones para realización del túnel retrógrado de 6mm a 10mm (con intervalos de 0,5mm), 11mm y 12mm. Con conexión rápida AO o Jacobs. Con mecanismo por presión de activación/desactivación del brocado retrógrado.	30	360,50	10.815,00
1.11	- Broca canulada con cuchilla de diámetro constante de 5mm a 13mm (con intervalos de 0,5mm hasta 11mm). Con conexión rápida a aditamento Zimmer/Hudson o Jacobs. Con marcas láser cada 0,5cm durante toda la zona de brocado	30	360,50	10.815,00
1.12	- Broca canulada de cuatro cuchillas de 5mm a 13mm (con intervalos de 0,5mm hasta 11mm). Con marcas láser durante toda la zona de brocado	20	360,50	7.210,00
1.13	- Broca canulada de una cuchilla de 4mm de diámetro para túneles de 5,5mm a 13mm (con intervalos de 0,5mm hasta 11mm). Con marcas láser durante toda la zona de brocado. Versión rígica y versión con engranaje de piezas ensambladas en la parte distal para ser utilizada con sistema curvo. Permite brocado en "reverse".	4	360,50	1.442,00
1.14	- Pin con ojal de 2,4mm de diámetro. Opción milimetrada con reborde en la punta, tanto rígida (acero) como flexible (nitinol). Opción con punta plana de 3,5mm.	8	56,65	453,20
1.15	- Pines de acero de 2,4mm de diámetro y longitudes de 22,9cm, 30,5cm y 35,6cm. Opción de escisión rápida	8	56,65	453,20

1.16	- Guías hiperflexibles de Nitinol para interferenciales. De 0,08mm, 0,11mm o 0,15mm de diámetro y 35,6cm de longitud. Opción de 0,11mm con longitudes de 22,9cm y 47,0cm.	12	56,65	679,80
1.17	- Bucle de sutura de alta resistencia #2 de 50,8cm de longitud, enhebrado dentro de aguja recta o curva (sin ojal). Opción sin aguja	20	74,11	1.482,20
1.18	- Pasador de sutura de Nitinol con extremo en bucle. Recubierto de camisa plástica móvil.	20	74,11	1.482,20
1.19	- Dardo osteocondral con cabeza de bajo perfil y púas antiretorno. De 1,5mm o 2,4mm de diámetro y de 16mm, 20mm, 25mm, 35mm y 45mm de longitud.	8	181,00	1.448,00
2	**SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA - SISTEMA 2 SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA REABSORBIBLE DOBLE PIN - RODILLA -**			
	Doble pin absorbible hueso-tendón-hueso (H.T.H.) y semi-tendinoso (S.T.)			12.249,92
2.1	- Doble pin femoral reabsorbible. Ácido poliláctico de 2,7 mm y de 3,3 mm diametros para H.T.H. Y S.T.	16	303,74	4.859,84
2.2	- Tornillo interferencial tibial. Combinación de fostato tricálcico TPC y polímero PLGA de absorcion rápida. Tamaños de 7mm y 8mm de diámetro con longitdes de 23mm y 30mm; 9mm,10mm y 11mm diámetro con longitudes de 23mm,30mm y 35mm; y 12mm de diámetro con longitudes de 30mm y 35mm.	16	375,22	6.003,52
2.3	- Tornillo interferencial tibial. Combinación de fostato tricálcico TPC y polímero PLGA de absorcion rápida. Tamaños de 7mm y 8mm de diámetro con longitdes de 23mm y 30mm; 9mm,10mm y 11mm diámetro con longitudes de 23mm,30mm y 35mm; y 12mm de diámetro con longitudes de 30mm y 35mm.	14	99,04	1.386,56
3	**SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA Y LCP - SISTEMA 3 SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE LCA Y LCP - RODILLA -**			17.055,44
	Material para reconstrucción de LCA y LCP con placa, tornillos e hilos			
3.1	- Tornillo de interferencia de Bio-compuesto. Aleación de 70% de ácido Poliláctico PLDLA y 30 % fosfato cálcico bifásico (BCP). Compatibles con la fijación de Hueso/ Hueso y Hueso/tejido blando. Diseño troncocónico -1.5mm de diámetro en punta. Inserción de estrella hexagonal de alto torque que cubra toda la longitud del implante. Diferentes medidas. (28mm)	8	391,40	3.131,20
3.2	- Tornillo de interferencia de Bio-compuesto. Aleación de 70% de ácido Poliláctico PLDLA y 30 % fosfato cálcico bifásico (BCP). Compatibles con la fijación de Hueso/ Hueso y Hueso/tejido blando. Diseño troncocónico -1.5mm de diámetro en punta. Inserción de estrella hexagonal de alto torque que cubra toda la longitud del implante. Diferentes medidas. (23mm)	8	391,40	3.131,20
3.3	- Sistema de reparación de LCA y LCP, para plastia de hueso. Anclaje de apoyo cortical para la reparación del LCA. Implante de titanio de 3,5mm X 12mm. Lazo de polietileno de alta resistencia, ajustable en longitud a trabes de una sutura por vía extra-articular. Inserción en el taco de hueso sin lazos de interconexión. Hilo de tracción de alta resistencia de 5#,(UHMWPE) no reabsorbible. Set completado con aguja 2.4mm de punta lanceta de 4mm.	8	517,79	4.142,33
3.4	- Anclaje de apoyo cortical para la reparación del LCA. Implante de titanio de 3,5mm X 12mm. Lazo de polietileno de alta resistencia, ajustable en longitud a trabes de una sutura por vía extra-articular. Hilo de tracción de alta resistencia de 5#,(UHMWPE) no reabsorbible:	6	398,61	2.391,66
3.5	- Placa de titanio Allinside 8 X 11/12/13/14/20mm	2	200,85	401,70

3.6	- Sistema de reparación de LCA y LCP, para plastia de tejidos blandos. Diseñado Para la técnica quirugica "All Inside". Anclaje de apoyo cortical para la reparación del LCA. Implante de titanio de 3,5mm X 12mm. Placa de apoyo cortical desmontable. Lazo de polietileno de alta resistencia, ajustable en longitud a trabes de una sutura por vía extra-articular. Hilo de tracción de alta resistencia de 5#,(UHMWPE) no reabsorbible. Set completado con aguja 2.4mm de punta lanceta de 4mm. Set completado con la placa tibial AR-1588TB	8	303,85	2.430,80
3.7	- Botón de extensión 5x20mm acoplable al botón de fijación femoral 3,5x12mm para túneles extragrandes o revisiones	2	206,00	412,00
3.8	- Sistema de fresado de retroconstrucción. Aguja transformable en fresa retrograda de 3,5mm de diámetro en vástago. Cabezal deflectante con diferentes tamaños de fresado 6mm / 13mm con saltos de 0,5mm. Tamaños desde 6mm a 13mm	4	253,64	1.014,55
4	**SISTEMA DE ANCLAJE PARA REINSERCIÓN DE LIGAMENTOS Y TENDONES - REABSORBIBLE Y NO REABSORBIBLE -**			
	Juego formado por un insertador desechable, ancla de titanio o ácido poliláctico enhebrada con sutura no absorbible y doble aguja.			5.723,64
4.1	- Anclaje para tamaños de hueso grandes. Cuerpo de titanio o ácido poliláctico enhebrado con sutura no absorbible calibre 2 USP. Diámetro 2,4mm-2,8mm. Longitud: 8,8mm 11,4mm. Doble aguja triangular de medio círculo de 27mm.	6	317,98	1.907,88
4.2	- Anclaje para tamaños de hueso estandar. Cuerpo de titanio o ácido poliláctico . Sutura no absorbible 0 ó 2/0. Diámetro: 1,8mm-2,3mm. Longitud: 5,4mm-5,0mm. Doble aguja OS-2 de corte anverso o V-5 tapercut.	10	317,98	3.179,80
4.3	- Anclaje para tamaños de hueso muy pequeños. Cuerpo de titanioo ácido poliláctico. Sutura no absobible 3/0 ó 4/0.Diámetro: 1,3mm-1,6mm. Longitud: 3,7mm-2,7mm..Doble aguja V-4 tapercut o C-1 taperpoint.	2	317,98	635,96
5	**SISTEMA DE ANCLAJE DE SUTURA MENISCAL 1**			2.018,80
5.1	- Sutura con dispositivo para ser implantada. Sistema de sutura de menisco de doble implante de Peek de 1,2 X 5,0mm . Aguja de implantación de 17G, flexible en su extremo distal. Hilo de sutura de 2-0, no reabsorbible y de alta resistencia UHMWPE. Diseñada para ser utilizada con una sola mano. Capacidad de reposicionamiento de la aguja, antes de desplegar el implante	4	319,30	1.277,20
5.2	- Baja nudos y cortador de hilos de 2-0 y bajador de nudos para sistema de sutura meniscal con Hemicánula introductora.	4	185,40	741,60
6	**SISTEMA DE ANCLAJE DE SUTURA MENISCAL 2**			10.329,32
6.1	- Sistema de sutura meniscal todo dentro y continua con 3 implantes de PEEK cargados en la aguja y sutura de alta resistencia #0.	4	261,62	1.046,48
6.2	- Sistema de sutura meniscal todo dentro y continua con 4 implantes de PEEK cargados en la aguja y sutura de alta resistencia #0.	8	313,59	2.508,72
6.3	- Sistema de sutura meniscal todo dentro y continua con 7 implantes de PEEK cargados en la aguja y sutura de alta resistencia #0.	4	364,62	1.458,48
6.4	- Kit de cortador tipo guillotina de alta resistencia del #0 y hemicánula de plástico	16	217,64	3.482,24
6.5	- Sistema de sutura dentro-fuera compuesto de una sutura de alta resistencia #2-0 cargada con una aguja maleable de acero inoxidable en cada extremo compatibles con sistema de cánulas de paso de sutura dentro-fuera	20	91,67	1.833,40
7	**SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN DE HOMBRO** **Sistema de reconstrucción de manguito rotador**			

	Sistema de reconstrucción de manguito rotador * EL ADJUDICATARIO DE ESTE LOTE DEBERÁ CEDER UNA TORRE DE ARTROSCOPIA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS			**211.691,80**
7.1	- Anclaje autoimpactado de todo sutura de aproximadamente 2,4 mm de diámetro con 2 o 3 suturas de alta resistencia del #2. Opción con mango de liberación manual, mango con sistema de liberación automático tipo carraca o mango con agujas.	**80**	**401,70**	**32.136,00**
7.2	- Anclaje autoimpactado de todo sutura de aproximadamente 2,4 mm de diámetro con 2 o 3 cintas de alta resistencia de 1,3mm o una cinta de alta resistencia de 2mm y una sutura de alta resistencia del #2. Opción con mango de liberación manual o mango con sistema de liberación automático tipo carraca.	**20**	**401,70**	**8.034,00**
7.3	- Anclajes sin nudos impactados y disparados de 3,5mm o 4,5mm de diámetro para reparación sin nudos. Con sistema de fijación por alas subcorticales	**60**	**401,70**	**24.102,00**
7.4	- Anclaje de titanio roscado. Con diferentes configuraciones: opción autoterrajante de 5mmx18mm con 2 o 3 suturas de alta resistencia #2 y opción de agujas en el mango, opción de 5mmx14mm autoterrajante con 2 o 3 suturas de alta resistencia #2 y opción de 4mmx12mm con 2 suturas de alta resistencia #2.	**10**	**339,90**	**3.399,00**
7.5	- Anclaje roscado con doble rosca en cortical y cabeza distal protectora de implante. Fabricado en PEEK o en mezcla homogénea de micro-TCP y ácido poliláctico. Con versión de 4,5mm, 5,5mm y 6,5mm de diámetro, 2 o 3 suturas de alta resistencia #2 y con opción de agujas enhebradas en la sutura y almacenadas en el mango del insertador.	**10**	**339,90**	**3.399,00**
7.6	- Anclaje roscado con versión de doble rosca en cortical o rosca profunda. con enhebrador de nitinol por dentro del insertador que permita ser reenhebrado. con protuberancia en punta para fácil enhebrado de agujero piloto. Mango diseñado para control de la tensión: con fijador telescópico, disco rotante y mango fijo. Fabricado en PEEK o en mezcla homogénea de micro-TCP y ácido poliláctico (sólo versión de doble rosca). Con variedad de diámetros: 4,0mm, 4,75mm, 5,5mm y 6,5mm (sólo versión rosca profunda). Permite el enhebrado de hasta 6 cabos de sutura de alta resistencia #2	**10**	**401,70**	**4.017,00**
7.7	- Juego de punzones y brocas desechables para la realización de agujeros pilotos.	**8**	**92,70**	**741,60**
7.8	- Aguja de Nitinol para sistema de paso directo tipo pistola con dos gatillos, ventana retráctil y boca de 18mm de longitud.	**40**	**107,12**	**4.284,80**
7.9	- Suturas de alta resistencia de Polietileno de alto peso molecular trenzado y sin alma interna de #5, #2, #0 y #2-0 con opción de aguja y diferentes colores, con puntas endurecidas.	**80**	**47,84**	**3.827,20**
7.10	- Cintas planas de alta resistencia de distintos colores. De 1,3 mm o 2 mm de calibre y configuración plana, con terminación en calibre #2 y puntas endurecidas. Opción de aguja para el calibre 1,3 mm	**20**	**47,84**	**956,80**
7.11	- Cánula semiflexible y transparente de 5mm a 8mm de diámetro y 75 mm, 85 mm o 95 mm de longitud, con fijación por rosca distal o sistema de camisa tipo acordeón. Con doble válvula e interfaz hexagonal con obturador/trócar en parte proximal y sistema de entrada/salida de fluídos con grifo y conexión tipo Luer. Con código de colores por diámetro. Trócar desechable incluido en el envase individual y opción de obturador canulado esterilizable	**60**	**49,75**	**2.985,00**
7.12	- Cánulas de silicona con anillo distal y rosca para retracción de tejido. De 8mm y 6mm de diámetro y 65mm u 85mm de longitud (con opción de sistema de entrada/salida de fluídos con tapón y conexión universal).	**20**	**49,75**	**995,00**
7.13	- Cánulas roscadas transparentes rígidas de 8,4mm y 6mm de diámetro y 50mm, 75mm o 90mm de longitud. Con sistema de entrada/salida de fluídos con grifo y conexión tipo Luer. Trócar desechable incluido en el envase individual opción de obturador canulado esterilizable (excepto versión 8,4mm x 90mm)	**20**	**49,75**	**995,00**
7.14	- Terminales de artroscopía. 13 cm.:Tipos rígidas, dobladas,doblables. Corte de diámetro: 3,5;3,7;4,2;4,8 y 5,5 mm.	**300**	**133,90**	**40.170,00**
7.15	- Terminales pequeñas. 8cms, motor de artroscopía. Tamaño 2,0mm y 2,9mm.	**10**	**133,90**	**1.339,00**

7.16	- Terminal de 4.2mm, punta cónica, milimetrada y curva para espacios estrechos	10	133,90	1.339,00
7.17	- Terminales para microfracturas con movimiento oscialnte. De varios diámetros (3.5mm y 4.2mm) y con distinto tipos de boca (con dientes, sin dientes, mixto)	10	133,90	1.339,00
7.18	- Terminales extra largas de 19cm con un anillo de peek para reducir la generación de calor	20	133,90	2.678,00
7.19	- Terminales de vaporizador de distinatas angulaciones (30º, 50º y 90º). 13 y 19 cms. 5 niveles de corte y 2 de coagulación. Detecccción automática.Sistema de detección de temperatura y de cercanía de metal.	160	309,82	49.571,20
7.20	- Terminales vaporizador extralargas de 19cm con angulación de 90º y 50º	20	309,82	6.196,40
7.21	- Terminales vaporizador tipo gancho con angulación de 0º y 20º	10	309,82	3.098,20
7.22	- Tubos para bomba de irrigación. Conexión tipo Luer Lock. Sistema de bloqueo manuel de la irrigación. 2 conexiones a bolsa de suero. Tubos sin Latex.	180	73,13	13.163,40
7.23	- Tubos para bomba de entrada y salida de alto rendimiento para una distensión óptima y una visualización mejorada.	40	73,13	2.925,20

CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE ARTROCOPIA
Sistema de imagen con tecnología FullHD con una resolución de imagen de 1080p. Posibilidad de salidas y entradas digitales tipo DVI y HD-SDI. Con zoom electrónico y con indicador lúminico de si el cabezal está conectado o no. Ajustes en el frontal de la cámara para poder realizar el balance de blancos, seleccionar los usuarios creados y regular el brillo.
Cabezal de cámara FullHD con resolución de 1080p. Cabezal con doble botonera y posibilidad de ajustar dos funciones a cada botón. Posibilidad de asignar funciones como la de brillo, zoom, contraste, foto, video... Cámara autoclavable y con rosca que permita regular el enfoque.Que disponga de dos lenguetas para fijar de manera segura la óptica y que presente espacios abiertos para evitar que la óptica se empañe.
Fuente de luz tipo LED con una vida de 20.000 horas de luz y con una potencia de 300W. Que tenga un conectar universal para adpatarse a cualquier guía de luz del mercado. Que presente la posibilidad de dejar en stand by la fuente de luz y que desde erl frontal de la consola se pueda ajustar la itensidad de luz. Anillo de LED para comprobar que la guía de luz está correctamente conectada.
Consola de motor eléctrica que permita la posibilidad de acoplar dos piezas de mano de manera simultánea. Posibilidad de conectar pedal. Pantalla táctil, a color y con los menús en castellano. Reconocimiento automático del terminal cnectado para ajustar el rango de velocidad. Posibilidad de ajustar distintos parámetros como el número de giros en el modo oscilante, el tipo de apertura de el terminal, guardar las rpm de la última cirugía... Consola con bomba de irrigación en el frontal de la consola para motores especiales.
Pieza de mano para termianles de artroscopia. Pieza de mano con doble botonera que permita encender o apagar la pieza de mano y elegir el modo de giro de el terminal. Posibilidad de ajustar lavelocidad desde la pieza de mano a parte de la consola. Que incluya palanca para regular el grado de aspiración deseada y que presente una velocidad máxima de trabajo de 12.000 rpm. Posibilidad de acoplar en la misma pieza de mano terminales de diferentes articualciones como hombro, rodilla, cadera o extremidades. Posibilidad de conectar el terminal en dos posiciones posibles.
Bomba de irrigación pequeña y ligera que permita realizar irrigación en procedimientos artroscópicos. Bomba que permita fijarse en el soporte de bolsas. Posibilidad de trabajar de 30 a 150mmHg en intervalos de 5mmHg. Posibilidad de conectar un control remoton esterilizable en el frontal y que disponga de un botón de encencido/apagado. Pantalla OLED que indique la presión o la necesidad de conectar el tubo de irrigación.

	Consola para termianles de vapoizador. Pantalla táctil para acceder a todos los menus y posbilidad de ajustar los niveles de corte y coagulación. Que se indique en la pantalla si el pedal está conectado o no. Posibilidad de ajustar el nivel de trabajo (3 niveles). Que tenga la posbilidad de indicar la temperatura intra articular y en el caso que se desee poner una alarma sonora a la temperatura deseada. Posibilidad de conectar puntas bipolares y monopolares en la misa consola.			
	Capturador digital de imágenes y video de Alta Definición HD 1080p con certificación de Grado Médico. Compatible con cualquier cámara del mercado con salidas de video DVI, HD-SDI, S-Video ó BNC. Con memoria interna de 500Gb y pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Captura controlable desde el cabezal de la cámara o el frontal de la unidad y grabación en disco duro interno y memoria USB simultaneas			
	Dos monitores LED panorámico (formato 16:9) de Alta Definición FullHD para una visión óptima. Resolución de 1080p y de 26" de tamaño. Monitor de grado médico antireflejos y con un ángulo de visión de 178º. Detección automática de la entrada de vídeo del procesador y con conexiones de vídeo estándar (BNC, Y/C, RGB, VGA) y HD (2x HD-SDI, 2x DVI), que permiten la interconexión con múltiples periféricos: grabadores, cámaras, pantallas supletorias. Botones frontales de membrana sellada para una fácil limpieza y que tenga función PiP para mostrar imágenes externas durante la cirugía			
	Carro de artroscopia para colocar todos los equipos. Cajones ajustables en altura en función del tamaño del equipo. Que disponga de 4 rueda y dos de ellas con frenas para su facil transporte. Que incorpore asas laterales para su manipulación. Que tenga dos puertas traseras para acceder al cableado de los equipos de manera fácil y se pueda cerrar con llave. Cajón interna para poder almacenar material. Que tenga dos brazos aterales para acoplar dos monitores de 26".			
8	**SISTEMA PARA LA INESTABILIDAD DE HOMBRO**			**456.412,24**
8.1	- Anclaje impactado de todo sutura e insertador flexible para ser insertado a través de una guía curva. De 1,3mm o 1,8mm de diámetro y con una o dos suturas de alta resistencia del #2. Con opción de mango de liberación manual de suturas o mango con sistema de liberación automático tipo carraca.	**100**	**348,14**	**34.814,00**
8.2	- Anclaje impactado de todo sutura e insertador flexible para ser insertado a través de una guía curva. De 1,3mm o 1,8mm de diámetro y con una o dos cintas de alta resistencia de 1,3 mm. Con opción de mango de liberación manual de suturas o mango con sistema de liberación automático tipo carraca.	**20**	**348,14**	**6.962,80**
8.3	- Anclaje impactado con versión de PEEK o micro TCP y ácido poliláctico de 2,1mm o 2,6mm de diámetro con una sutura de alta resistencia del #2 o dos suturas de alta resistencia del #1 o #0.	**10**	**348,14**	**3.481,40**
8.4	- Sistema de puntas de ganchos canulados de diferentes angulaciones 45º, 60º y recto con versión derecha e izquierda y con código de colores. Compatible con mango metálico con ruedas.	**12**	**153,88**	**1.846,56**
8.5	- Monofilamento para pasador de sutura tipo gancho, con tres ojales	**20**	**47,84**	**956,80**
8.6	- Broca tipo pin para realización del agujero piloto de implantes todo sutura. Flexible para poderse introducir en guía curva. Con versión para 1,3mm (opción para hueso duro) y 1,8mm.	**20**	**92,70**	**1.854,00**
8.7	- Kit para implantación percutánea de anclajes todo sutura compuesto por guía con mango en"T", obturador canulado, trócar, aguja iniciadora, guía hiperflexible y varilla canulada. Con versión para implante de 1,3mm o 1,8mm	**2**	**334,75**	**669,50**
8.8	- Obturador flexible desechable para guías de implatne todo sutura. Opció punta roma o punta tipo trócar.	**20**	**97,85**	**1.957,00**

8.9	- Cánula semiflexible y transparente de 5mm a 8mm de diámetro y 75 mm, 85 mm o 95 mm de longitud, con fijación por rosca distal o sistema de camisa tipo acordeón. Con doble válvula e interfaz hexagonal con obturador/trócar en parte proximal y sistema de entrada/salida de fluídos con grifo y conexión tipo Luer. Con código de colores por diámetro. Trócar desechable incluido en el envase individual y opción de obturador canulado esterilizable	60	49,75	2.985,00
8.10	- Cánulas de silicona con anillo distal y rosca para retracción de tejido. De 8mm y 6mm de diámetro y 65mm u 85mm de longitud (con opción de sistema de entrada/salida de fluídos con tapón y conexión universal).	10	49,75	497,50
8.11	- Cánulas roscadas transparentes rígidas de 8,4mm y 6mm de diámetro y 50mm, 75mm o 90mm de longitud. Con sistema de entrada/salida de fluídos con grifo y conexión tipo Luer. Trócar desechable incluido en el envase individual opción de obturador canulado esterilizable (excepto versión 8,4mm x 90mm)	10	49,75	497,50
	TOTAL			399.890,18

***No se valorarán aquellas ofertas que no desglosen por todos y cada uno de los sublotes una descripción completa con indicación de medidas, en su caso, referencias comerciales individualizadas que los diferencien y precio unitario. No se valorarán variantes. Se deberá ofertar a todos los sublotes de cada lote, siendo causa de eliminación no hacerlo.**

*** Las unidades que constan en los sublotes son estimativas. * Las medidas son aproximadas dentro de las características de los materiales.**

Aunque algunos lotes puedan parecer repetidos, todos ellos corresponden a material específico demandado por el Servicio debido a la complejidad de los casos tratados.

BARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO
Avda. Antonio Miranda, 5
48902 BARAKALDO

ANEXO CONCURSO MATERIAL DE ARTROSCOPIA.

Criterios de valoración: sobre 100 puntos

Criterios basado en fórmulas (objetivos): 51 puntos

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto según la siguiente fórmula: oferta más barata multiplicado por 51 y dividido entre oferta a valorar.

Criterios no basados en fórmulas (subjetivos): 49 puntos

29 puntos. Calidad de los materiales a juicio de los informantes

20 puntos. Idoneidad y adecuación a las técnicas utilizadas en el servicio.

Umbral mínimo: 30 puntos. Las ofertas que no superen la citada puntuación serán eliminadas, no valorándose el criterio Precio.

Variantes: NO

Muestras: NO, salvo petición expresa del servicio

OSI Barakaldo-Sestao, Junio de 2021

Osakidetza
BARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO
KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN

Documento firmado por: MARIA LOURDES VIVANCO GOMEZ
En la fecha 22.06.2021 11:15:18 CEST