PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO



EXPEDIENTE: 2024.16

05/08/2024 (Versión 0)

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 3

2. OBJETO 3

3. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 3

3.1 CARACTERÍSTICAS Y UNIDADES ESTIMADAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR 3
3.2 ENTREGA DE LOS SUMINISTROS 5
3.3 PEDIDOS DE COMPRA 6
3.4 CONDICIONES DE ENTREGA 6
3.5 PLAZO DE LOS SUMINISTROS 6
3.6 FACTURACIÓN 6
3.7 OTRAS CONDICIONES DE SUMINISTRO 6

4. PENALIZACIONES 7

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS ENTIDADES LICITADORAS 7

5.1 SOBRE A.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y OFERTA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DE FÓRMULAS. 7

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

EITB es el grupo de comunicación multimedia que recoge la radio televisión pública vasca. Lo conforman seis canales de televisión (ETB1, ETB2, ETB3, ETB4, ETB HD y Canal Vasco- ETBSat) cinco emisoras de radio (Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria, Gaztea y EITB Musika) y una amplia oferta multimedia a través de la web www.eitb.eus

El Grupo EITB cuenta con distintas sedes. En Bilbao se encuentra la sede social, los servicios centrales y las unidades de negocio de televisión, radio e Internet. En Donostia-San Sebastián (Miramon) está el Centro de Producción de Programas de Televisión, así como la sede de las emisoras de radio en euskera, y en Vitoria-Gasteiz, se ubica la sede de Radio Vitoria y la corresponsalía de la televisión en la capital. EITB cuenta, además, con centros de trabajo para sus medios de radio y televisión en Pamplona, Madrid y Barcelona.

La actividad que desarrolla en estos centros o fuera de los mismos, exige a su personal realizar tareas de mantenimiento y mejora que requieren de determinado material de ferretería. Para atender a estas necesidades, se inicia el presente expediente de contratación.

2. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto regular las condiciones técnicas que regirán la contratación del suministro de material de ferretería para EITB MEDIA, S.A.U. (en lo sucesivo, **EITB MEDIA**, **Entidad Contratante** o **EC**, indistintamente) en cualquiera de los centros de producción y emisión.

El suministro deberá ser ejecutado con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, **PPTP**), así como el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, **PCAP**), relativas a la presente contratación, de los que se derivan los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

3. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

3.1 Características y unidades estimadas del material a suministrar

La adjudicataria deberá suministrar a demanda los siguientes elementos (a modo informativo se facilitan las unidades estimadas de cada producto que pueden ser solicitadas durante un año):

Nº ítem	Material	Unidades estimadas (1 AÑO)	ESPECIFICACIONES A CUMPLIR
1	Brida 2.5x101mm BLANCA	1000	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 8,16Kg. Diametro max/min. de uso 22mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:20099
2	Brida 2.5x101mm NEGRA	7000	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 8,16Kg. Diametro max/min. de uso 22mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
3	Brida 2.5x190mm BLANCA	1000	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 8,16Kg. Diametro max/min. de uso 50mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
4	Brida 2.5x190mm NEGRA	10000	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 8,16Kg. Diametro max/min. de uso 50mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC:Conformidad con la norma EN 62275:2009
5	Brida 3,6x199mm BLANCA	1500	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 13,6Kg. Diametro max/min. de uso 50mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
6	Brida 3,6x199mm NEGRA	7500	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 13,6Kg. Diametro max/min. de uso 50mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
7	Brida 3,6x279mm BLANCA	4000	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 13,6Kg. Diametro max/min. de uso 76mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
8	Brida 3,6x279mm NEGRA	13500	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 13,6Kg. Diametro max/min. de uso 76mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
9	Brida 4,8x287mm BLANCA	3500	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 22,6Kg. Diametro max/min. de uso 76mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
10	Brida 4,8x287mm NEGRA	22500	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 22,6Kg. Diametro max/min. de uso 76mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
11	Brida 4,8x370mm BLANCA	1100	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 22,6Kg. Diametro max/min. de uso 102mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
12	Brida 4,8x370mm NEGRA	6100	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 22,6Kg. Diametro max/min. de uso 102mm/1,6mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
13	Brida 7,6x376mm BLANCA	700	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 54,4Kg. Diametro max/min. de uso 102mm/4,8mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
14	Brida 7,6x376mm NEGRA	3800	Contribución al fuego No propagador; Resistencia del bucle a la tracción 54,4Kg. Diametro max/min. de uso 102mm/4,8mm;EN 62275:2009;Temperatura mínima de montaje -30ºC; temperatura mín./max. de instalación y aplicación -40ºC a +85ºC;Conformidad con la norma EN 62275:2009
15	Brida BASE A:19 B:3	300	Materia prima: U60X, material aislante sin halógenos; Producto ensayado s/norma Europea EN 62275:2009
16	Brida BASE A:30 B:5	400	Materia prima: U60X, material aislante sin halógenos; Producto ensayado s/norma Europea EN 62275:2009
17	Cinta ADHESIVA DOBLE CARA 19mm 11m Transparente 3 M VHB Tape 4910F LEAR	2	La cinta adhesiva de doble cara de espuma acrílica;Formato: Rollo; Espesor: 1 mm
18	Cinta ADHESIVA DOBLE CARA 50mm 25m Moqueta DA2000U	194	Polipropileno; Espesor del Soporte 73 Micras; Espesor Papel Bisiliconado 65 Micras; Espesor Total (sin papel bisiliconado)180 Micras; Adhesividad 12.5 N/Cm; Resistencia a la Tracción 25 N/Cm
19	Cinta ADHESIVA DOBLE CARA Removible 1 Lado 19mm 50m 2509 VP1 TRAYMA (1)	9	Film de Poliéster; tipo de adhesivo acrílico solvente; adhesivo diferenciado en ambas caras
20	Cinta ALUMINIO 25mm 55m 3M 425-55x19	1	Reverso de lámina de aluminio;Reverso adhesivo acrílico; Rango de temperaturas de funcionamiento entre -54 °C y +149 °C; el reverso de lámina de aluminio
21	Cinta AMERICANA NEGRA TELA 50mm 50m	90	
22	Cinta AMERICANA TEXTIL BLANCA 50mm 50m	47	
23	Cinta AMERICANA TEXTIL NEGRA 50mm 50m	117	
24	Cinta AUTOSOLDABLE SCOTCH 23	10	Reverso de caucho de propileno de etileno autofundente y adhesivo de resina de caucho muy moldeable; temperatura nominal para adhesión continua a 90 °C; se estira hasta el 100% para un aislamiento sin vacío y resistente a la humedad; el forro especial de poliéster mantiene la cinta protegida y limpia durante aplicación; no vulcanizado
25	Cinta AVISO AMARILLO/NEGRO ADHESIVA	15	Polipropileno alta densidad (HDPE); Elongación del 180% a la ruptura.
26	Cinta CARROCERO 19mm 50m	65	Material; Cloruro de polivinilo, Papel washi
27	Cinta CARROCERO 25mm 50m	24	Material; Cloruro de polivinilo, Papel washi
28	Cinta CARROCERO 30mm 50m	5	Material; Cloruro de polivinilo, Papel washi
29	Cinta CARROCERO 38mm 50m	3	Material; Cloruro de polivinilo, Papel washi
30	Cinta CARROCERO 50mm 50m	26	Material; Cloruro de polivinilo, Papel washi
31	Estaño 1mm 250g (40% Plomo, 60% Estaño)	9	Material 40% Plomo, 60% Estaño
32	FLEXOMETRO 5m CON FRENO	13	Ancho de cinta: 19 mm. Con Freno. Carcasa realizada en material sof-toch.

33	Lubricante ANTIHUMEDAD SPRAY - 200ml	1	PTFE Lubricante multiuso de alto rendimiento con PTFE
34	Lubricante MULTIUSO SPRAY - 200ml	8	Afloja las partes oxidadas y permite arrancar los motores mojados inmediatamente. Previene fallos eléctricos, protege contra la corrosión y posee propiedades limpiadoras
35	Pegamento 2 COMPONENTES	4	
36	Pegamento COLA CALIENTE BARRA 12x200mm	80	Resistencia a la intemperie: o Temperaturas hasta +70 °C o Rayos UV o Inmersión en agua - No se agrietan ni envejecen. - No son conductores de la electricidad. - No contienen disolventes
37	Pegamento CONTACTO (TUBO 40 ml)	14	
38	Pegamento LOCTITE 1 g	138	
39	Rueda 100mm GIRATORIA	20	
40	Tirafondo 4x30mm CABEZA PLANA POZIDRIV 2	3620	Herramienta recomendada: punta torx; forma de la cabeza: cabeza plana avellanada;tamaño de la herramienta: t20;diámetro (en mm): 4;largo (en mm): 30;tipo de pared: cualquier tipo de pared;tipo de acero inoxidable (hardware): acero inoxidable a2;autoperforante: no;autofresado: sí
41	Tirafondo 4x40mm CABEZA PLANA POZIDRIV 2	4756	Herramienta recomendada: punta torx; forma de la cabeza: cabeza plana avellanada;tamaño de la herramienta: t20;diámetro (en mm): 4;largo (en mm): 40;tipo de pared: cualquier tipo de pared;tipo de acero inoxidable (hardware): acero inoxidable a2;autoperforante: no;autofresado: sí
42	Tirafondo 4x50mm CABEZA PLANA POZIDRIV 2	2000	Herramienta recomendada: punta torx; forma de la cabeza: cabeza plana avellanada;tamaño de la herramienta: t20;diámetro (en mm): 4;largo (en mm): 50;tipo de pared: cualquier tipo de pared;tipo de acero inoxidable (hardware): acero inoxidable a2;autoperforante: no;autofresado: sí
43	Tirafondo 4x60mm CABEZA PLANA POZIDRIV 2	4006	Herramienta recomendada: punta torx; forma de la cabeza: cabeza plana avellanada;tamaño de la herramienta: t20;diámetro (en mm): 4;largo (en mm): 60;tipo de pared: cualquier tipo de pared;tipo de acero inoxidable (hardware): acero inoxidable a2;autoperforante: no;autofresado: sí
44	Tirafondo 5,5x38mm DIN 7504-P CABEZA PLANA PHILIPS 3	1498	Tornillo autotaladrante de cabeza alomada y huella Phillips Características Acabado cincado (código ABR) y cincado negro (código NBR) Versión acero inoxidable A2 (código ABRA2) para uso exclusivamente en aluminio (no produce corrosión por par galvánico).

Las unidades señaladas son meramente estimativas. Por este motivo y dado que el presente contrato se adjudica por precios unitarios, la EC se reserva la posibilidad de agotar o no en su totalidad el valor estimado del contrato, sin derecho alguno del adjudicatario en caso de aumento, reducción o supresión de las unidades, a reclamar ninguna indemnización o variar el precio establecido en su oferta.

Adicionalmente, la EC establece una partida alzada a justificar de 4.000,00 euros para suministros de material de ferretería que no estén contemplados en los ítems señalados anteriormente. La EC abonará estos conceptos, previa presentación de la factura justificativa, con cargo a la partida de la propuesta económica identificada como "COMPRAS VARIAS A JUSTIFICAR".

El trasporte de cualquiera de los materiales requeridos para la ejecución del contrato a suministrar por la Entidad Adjudicataria deberá estar incluido en los precios que al efecto resulten ofertados por las entidades candidatas.

3.2 Entrega de los suministros

Los suministros objeto de la presente contratación podrán ser requeridos para ser entregados en las sedes del Grupo EITB ubicadas en las siguientes direcciones:

- Bilbao.
  Capuchinos de Basurtu, 2
  48013 BILBAO

- Miramon (Donostia).
  Miramon pasalekua, 172
  20014 DONOSTIA

- Gasteiz
  Domingo Martínez de Aragón, 5-7, behea
  01006 GASTEIZ

El coste asociado al envió y entrega de los suministros correrán por cuenta de la adjudicataria con cargo a la oferta realizada.

3.3 Pedidos de compra

Los suministros objeto de la presente contratación serán formalizados por medio de la remisión por la EC del correspondiente "pedido de compra" vía mail a la dirección que la adjudicataria destine a estos efectos.

La Entidad Contratante se compromete a que los pedidos a realizar sean de un importe mínimo de **1.000 euros**.

Puntual y excepcionalmente, la EC podrá realizar pedidos "urgentes" de importe inferior. En cualquier caso, el importe de estos pedidos será inferior al 5% del volumen contratado.

3.4 Condiciones de entrega

El material suministrado deberá ser el referenciado en el listado anterior, teniendo que respetar necesariamente las referencias adjudicadas en cada caso.

En cualquier caso, lo suministrado deberá coincidir con lo ofertado salvo que el fabricante deje de fabricar dicho producto. En tal caso, y siempre bajo aprobación de la EC, la adjudicataria en el supuesto descrito deberá suministrar una referencia equivalente (en precio y cualidades técnicas) a la ofertada.

Todos los materiales suministrados deberán ser de nueva fabricación.

Hasta que los pedidos sean debidamente entregados en la dirección indicada, la entidad que resulte adjudicataria será la única responsable de los paquetes objeto de pedido.

3.5 Plazo de los suministros

Los suministros objeto de la presente contratación deberán ser entregados en los términos definidos en el presente pliego en un plazo máximo de **CATORCE (14) DIAS naturales** a contar desde la remisión del correspondiente "pedido de compras".

Puntual y excepcionalmente, la EC podrá realizar pedidos "urgentes" en cuyo caso el plazo máximo establecido será de **DOS (2) DIAS hábiles**. Tal y como se indicó anteriormente, el importe de estos pedidos será inferior al 5% del volumen contratado.

3.6 Facturación

Todas las facturas deberán enviarse a la dirección de correo electrónico ordainketak@eitb.eus de conformidad con lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

3.7 Otras condiciones de suministro

En caso de que el material entregado (i) no se ajustase a lo solicitado y/o ofertado en el correspondiente pedido de compra o (ii) presentara algún tipo de defecto/s, la adjudicataria deberá, en todo caso, realizar la restitución de lo suministro en un

plazo igual de entrega, debiendo asumir cualquier tipo de gastos que ello pudiera generar.

Por otra parte, la presente contratación comprenderá asimismo cualquier tipo de asesoramiento y/o formación que pudiera requerir los productos suministrados.

4. PENALIZACIONES

Serán las establecidas en el Punto **13.- PENALIDADES** del apartado Cláusulas Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LAS ENTIDADES LICITADORAS

Las entidades licitadoras deberán de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 24 de las cláusulas específicas del PCAP.

5.1 SOBRE A.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y oferta evaluable automáticamente a través de fórmulas.

Las entidades presentarán sus ofertas ajustándose al modelo de tabla indicado en el **ANEXO III.1** del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: FÓRMULAS MATEMÁTICAS.