Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PARA SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS EXTENDEDORAS DE FUNDENTES PARA TRACTOR.AÑO 2025.

Egiaztatzeko helbidea Dirección de comprobación
https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove
Egiaztapen kodea Código de verificación
JPfi-sHYH-mKav-CypN

Mugikortasun Jasangarriaren eta Bide Azpiegituren Saila
Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias
Errepide Zerbitzua
Servicio de Carreteras
Probinzia plaza
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 18 18 18
Fax: 945 18 20 97

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto definir las características técnicas mínimas que debe reunir el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de dos (2) extendedoras de fundentes para su montaje en tractor, destinada a operaciones de vialidad invernal.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

2.1. TOLVA

- Capacidad de 1,8 m^3.
- Fabricada en acero con tratamiento anticorrosión o material equivalente que garantice resistencia a la acción de la sal.
- Diseño en forma de tolva con base en V para facilitar la conducción del material hacia el sistema de transporte.

2.2. SISTEMA DE TRANSPORTE Y DOSIFICACIÓN

- Transporte del material mediante sinfín que asegure una dosificación continua, uniforme y regulable.
- Ajuste de la dosis con rango de aplicación equivalente a:
  - 5 g/m^2 a 40 g/m^2 para sal seca.

2.3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

- Equipado con disco esparcidor de al menos Ø 450 mm.
- Anchura de esparcido regulable entre 2 y 8 metros, con posibilidad de alcanzar hasta 10 metros
- incluye ajuste asimétrico de la proyección.

2.4. EQUIPO DE PRE-HUMECTACIÓN

- La extendedora deberá disponer de preinstalación para la incorporación de depósitos de salmuera.

2.5. ACCIONAMIENTO Y CONTROL

- Accionamiento mediante la hidráulica del vehículo portador (tractor).
- Control manual mediante válvulas hidráulicas, con la posibilidad de incluir control desde cabina mediante panel que permita ajustar dosificación y anchura de esparcido.

2.6. OTROS REQUISITOS

- Peso en vacío no superior a 700 kg para garantizar compatibilidad con tractores de media potencia.

- Montaje mediante enganche de tres puntos.

3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

- Catadióptricos franjas reflectantes rojo / blanco

4. NORMATIVA APLICABLE

- Cumplimiento de la normativa europea vigente en materia de seguridad de máquinas.
- Cumplimiento de normativa ambiental y de seguridad en la aplicación de fundentes.

5. GARANTÍA Y SERVICIO POSTVENTA

- El equipo deberá contar con un mínimo de 1 año de garantía frente a defectos de fabricación.

PLAZO DE ENTREGA

- Plazo de entrega máximo: 60 días desde la adjudicación.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto de referencia es de 24.200,00 € incluyendo impuestos, permisos y certificados CE de homologaciones

Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2025.

Francisco Llarena Pereda
Bideak Zaindu eta Mantentzeko Ataleko Burua
Jefe de la Sección de Conservación y Vialidad

Pedro Pablo Madrid Conde
Errepide Zerbitzuaren Burua
Jefe del Servicio de Carreteras

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 267116
Fecha de firma: 2025.10.17 12:06:05 Z