ANEXO III: FICHA TÉCNICA A RELLENAR POR EL LICITADOR

Cada licitador deberá rellenar la ficha que se adjunta a continuación, en la cual indicará las características de los materiales ofertados:

LUMINARIAS	
Marca y modelo de la luminaria	
Cantidad de luminarias propuestas	
Potencia nominal de cada luminaria	
Materiales de Fabricación	
Color de la carcasa	
Dimensiones máximas de la luminaria (accesorio de anclaje excluido)	
Voltaje AC	
Peso máximo luminaria	
Grado de estanqueidad IP global mínimo	
Rango de temperatura de funcionamiento	
Potencia eléctrica máxima	
Flujo lumínico inicial mínimo	
Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria	
Bloques ópticos	
Índice de reproducción cromática mínima	
Eficacia de salida de la luminaria mínima (lm/W)	
Grupo riesgo (EN 62471) máximo	
Clase eléctrica	
Factor de Potencia mínima	
Vida útil(L70) (Ta=25ºC)	
Vida útil(L80) (Ta=25ºC)	
Protección de sobretensiones	
Apto para zonas costeras	
Regulación driver	
Compatible con sistema de regulación DALI2.0, sin necesidad de añadir elementos auxiliares a la luminaria para realizar la compatibilidad (SI / NO)	
Fuente de alimentación integrada en la propia luminaria (SI / NO)	
Marcado CE	
Certificado ENEC	
Garantía mínima	
Propuesto de aumento garantía (SI / NO)	

DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER)	
Marca y modelo	
Tensión de salida asignada (V)	
Grado de hermeticidad IP	
Protección contra sobretensiones	
Marcado CE	
Certificado ENEC	
Garantía mínima	

Propuesta de aumento garantía (SI / NO)	

SISTEMA DE REGULACIÓN	
Estándar para la gestión y regulación de dispositivos	
Sistema compatible con cualquier dispositivo DALI 2.0. (SI/NO)	
Rango de regulación	
Sistema configurable mediante direccionamiento web	
Regulación de luminarias mediante interfaz web (SI/NO)	
Configuración de escenas ilimitadas mediante interfaz web (SI/NO)	
Seguimiento del consumo energético y obtención de reportes mediante interfaz web (SI/NO)	
Posibilidad de añadir control horario para planificar encendidos y apagados mediante interfaz web (SI/NO)	
Nº de niveles de usuario	
Software basado en interfaz web (SI/NO)	
Sistema de detección de fallos con generación de alarma (SI/NO)	
Nº de equipos conectables al regulador DALI	
Regulador DALI con conexión 230 V (SI/NO)	
Regulador DALI con conexión Ethernet RJ45 (SI/NO)	
Comunicación inalámbrica de la botonera con el sistema de regulación (SI / NO)	
Nº de botones de la botonera	
Botonera configurable a través de la interfaz web (SI / NO)	
Marcado CE	
Certificado ENEC	
Garantía mínima	
Propuesta de aumento garantía (SI / NO)	