Expediente: 35/25

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN, POR LOTES, DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

1. OBJETO DEL CONTRATO[1]

El objeto del contrato comprenderá el suministro por lotes de productos de limpieza para la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (en adelante, CTSS) que se relacionan en el archivo Excel adjunto al **Anexo V** del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, asimismo, en los **Anexos I** y **II** del presente Pliego.

El referido suministro se prestará de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en la Carátula.

El contrato se divide en los siguientes dos lotes:

- Lote 1: Productos de limpieza industrial.
- Lote 2: Productos de limpieza para oficinas.

Los licitadores podrán presentar ofertas para uno o incluso para los dos lotes.

Esto, no obstante, las ofertas deberán ser individualizadas, no admitiéndose ofertas integradoras.

La adjudicación de los lotes será independiente, pudiendo recaer los mismos en uno o dos adjudicatarios por separado.

El Código CPV de los dos Lotes es el siguiente: 39830000-9 Productos de limpieza.

[1] *Las referencias al "contrato", "adjudicatario" o "contratista" indicadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderán referidas a cada uno de los contratos relativos a cada lote de la licitación.*

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR

En los **Anexos I y II** del presente Pliego se presenta una relación de los productos objeto del suministro, en los que quedan definidas las características técnicas de cada uno de ellos y la documentación necesaria que debe presentarse entre la documentación del Sobre 3, de conformidad con lo establecido en el punto 11.2 de la Carátula.

Asimismo, en el Excel adjunto al **Anexo V** del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se incluye una estimación de las unidades anuales previstas de cada producto (a meros efectos informativos).

En ningún caso puede considerarse esta estimación de número de unidades anuales como vinculante para CTSS, siendo orientativa, de forma que la no coincidencia de dicha estimación de número de unidades anuales con la realidad puesta de manifiesto en ejecución del contrato no determinará el derecho a reclamación alguna por parte del contratista.

En los **Anexos I** y **II** al presente Pliego se establece la capacidad orientativa de cada envase del producto a suministrar. Siendo ello así, la capacidad del envase ofertada debe ser lo más aproximada posible a la indicada y no podrá variar sustancialmente de la misma.

Todos los productos ofertados deben ser claramente identificados por su denominación y ajustados a las características técnicas mínimas indicadas en los referidos **Anexo I** y **II** del presente Pliego.

Todas las referencias a marcas, patentes o tipos o a un origen procedencia determinados deberán entenderse sin perjuicio de la posibilidad de presentar productos que reúnan características técnicas **equivalentes**.

3. EJECUCIÓN DEL PEDIDO

La ejecución de cada pedido y los suministros se dividirán en tres fases y en cada una de las fases, el contratista deberá cumplir con las siguientes indicaciones:

a) Lanzamiento del pedido:

- Pedidos urgentes: Deberán tener prioridad en la gestión y suministro. En caso de necesidad urgente, CTSS podrá llamar al teléfono de contacto comercial de la empresa contratista, y posteriormente, o directamente sin llamada telefónica previa, vía e-mail, especificará en un archivo digital el pedido y el plazo de entrega, que como máximo será de:

- Los pedidos urgentes realizados antes de las 13:00h deberán entregarse antes de las 13:00h del día hábil siguiente a la fecha de realización del pedido.

- Los pedidos urgentes realizados después de las 13:00h deberán entregarse antes de las 13:00h del segundo día hábil siguiente a la fecha de realización del pedido.

A tales efectos, se entenderá que el momento de realización del pedido es el momento en el que CTSS remite el archivo digital referido vía e-mail, aunque previa o posteriormente pueda realizar una llamada al teléfono de contacto comercial de la empresa contratista, a efectos de agilizar y/o asegurar la tramitación del pedido.

Asimismo, a los efectos de este Pliego de Prescripciones Técnicas, se computarán como "días hábiles" aquellos días que transcurran de lunes a viernes, festivos excluidos.

- Pedidos para el Stock: Los pedidos destinados a la reposición de Stock se requerirán por CTSS vía e-mail y en cualquier momento, adjuntando un archivo digital con la relación de referencias solicitadas y el plazo de entrega requerido, que como máximo será de 5 días hábiles a contar desde la confirmación del pedido por parte de la empresa contratista. Dentro del plazo de entrega requerido, que, en ningún caso, podrá ser superior al referido, la empresa contratista deberá suministrar, como mínimo, el 50% de cada una de las referencias solicitadas en el archivo digital.

A los efectos de este Pliego de Prescripciones Técnicas, se computarán como "días hábiles" aquellos días que transcurran de lunes a viernes, festivos excluidos.

b) Confirmación del pedido:

- Pedidos urgentes: Para los casos de necesidad urgente, la respuesta telefónica por parte de la empresa contratista, en caso de haberse efectuado la misma por parte de CTSS, será inmediata (máximo 30 minutos desde la llamada efectuada por CTSS) y, asimismo, deberá devolver una comunicación como confirmación del pedido vía e-mail, en un plazo máximo de 2 horas desde el envío del archivo digital por parte de CTSS con la composición del pedido y siempre dentro del horario comercial del proveedor (horario comercial de la tienda, oficina o almacén del proveedor).

- Pedidos para el Stock: Para los pedidos del Stock, el contratista deberá devolver una comunicación como confirmación del pedido vía e-mail en un plazo máximo de 4 horas desde el envío del archivo digital por parte CTSS con la composición del pedido y dentro del horario comercial del proveedor (horario comercial de la tienda, oficina o almacén del proveedor).

c) Entrega del pedido:
El lugar de la entrega será en el Almacén principal de las instalaciones de la CTSS sitas en C/Fernando Sasiain, nº 7 de Donostia/San Sebastián. La entrega del suministro se podrá realizar dentro o fuera del horario presencial del personal del Almacén de CTSS.

Si la entrega del suministro se realiza dentro del horario presencial del personal de Almacén de CTSS (horario diurno de lunes a sábado de 7:30 a 14:00 horas, y horario nocturno de lunes a sábado de 19:00 a 2:00 horas), el transportista deberá identificarse ante el personal de seguridad de CTSS y seguidamente hacer entrega del pedido en el Almacén de CTSS y en presencia del personal del Almacén siguiendo sus indicaciones de descarga. A la finalización de cada entrega, el contratista deberá entregar un albarán valorado y referenciado, con descripción del suministro entregado. Dicho albarán será firmado, de ser conforme, por el personal de la CTSS que asista al contratista en la entrega.

Si la entrega del suministro se realiza fuera del horario presencial del personal del Almacén de CTSS (lunes a sábado de 14:00 a 19:00 horas y de lunes a sábado de 2:00 a 7:30 horas), el transportista deberá identificarse ante el personal de seguridad de CTSS y seguir sus indicaciones para ubicar el material frente a la puerta principal del Almacén junto con el albarán valorado y referenciado, que en este caso se entregará al personal de seguridad.

Generalmente el contratista descargará el material por sus medios en los horarios y condiciones descritas, cumpliendo con la normativa de seguridad y demás normativa vigente que le resulte de aplicación.

Con carácter excepcional y previo aviso y confirmación con los responsables de CTSS, la descarga de los pedidos paletizados se realizará por medios de CTSS.

Anexo I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE LOS PRODUCTOS DEL LOTE 1 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL)

CHAMPÚ LIMPIACARROCERÍAS
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
CERTIFICADO DEL FABRICANTE: PRODUCTO BIODEGRADABLE
CERTIFICADO VDA O SIMILAR
PERFUME AGRADABLE
DENSIDAD: 1,02-1,022
PH: 9,6 -10,6 (PURO)
Formato envase máximo en litros: 25 L.

CERA HIDROFUGANTE LIMPIACARROCERÌAS
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
CERTIFICADO DEL FABRICANTE: PRODUCTO BIODEGRADABLE
CERTIFICADO VDA O SIMILAR
PROPORCIONA SECADO RÁPIDO Y DE CALIDAD
Formato envase máximo en litros: 25 L.

LIMPIADOR DESENGRASANTE CONCENTRADO
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
CERTIFICADO DEL FABRICANTE: PRODUCTO BIODEGRADABLE
DENSIDAD: 1,04-1,07
NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE MATERIA ACTIVA: SUPERIOR A 17 G/L
PH: 13-14 (PURO)
CONCENTRADO. DOSIFICACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO ENTRE 8-10%.
Formato envase máximo en litros: 10 L.

LIMPIADOR DESINFECTANTE HIGIENIZANTE
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
CERTIFICADO DE DESINFECTANTE BACTERICIDA Y VIRUCIDA.
LIBRE DE CLORO.
PODER DESODORIZANTE PERFUMADO CON GRAN PODER DE LIMPIEZA
DENSIDAD: 0,99 +- 5 % DE TOLERANCIA
PH: 8 (PURO) +- 5 % DE TOLERANCIA
Formato envase máximo en litros: 5 L.

LIMPIA PETROLEADO DE MOTOR-PIEZAS
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
DESENGRASANTE DE MOTORES POR ROCIADO Y ACLARADO
NO PERJUDICA GOMAS, PLÁSTICOS NI PINTURAS
Formato envase máximo en litros: 25 L.

LIMPIADOR ÁCIDO DE ALUMINIO PARA RADIADORES
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
NO ATACA METALES BLANDOS COMO EL ALUMINIO, NI EL ACERO INOXIDABLE
LIMPIADOR ÁCIDO CON PODER DESINCRUSTANTE
DENSIDAD RELATIVA A 20 °C: 1,18 - 1,21
PH: 1,5 – 2,5 (PURO)
Formato envase máximo en litros: 5 L.

LIMPIA SALPICADEROS SIN SILICONAS
FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
CERTIFICADO DEL FABRICANTE: PRODUCTO BIODEGRADABLE
NO CONTIENE SILICONAS
OLOR AGRADABLE: SE VA A APLICAR EN INTERIORES.
DENSIDAD RELATIVA A 20°C: 1 - 1,03
PH: 9 -11 (PURO)
Formato envase máximo en litros: 5 L.

Será necesario colocar/instalar equipos diluidores en dos puntos de las instalaciones de CTSS (dichos puntos los concretará el personal técnico de CTSS), para aquellos productos que requieran dilución. Los gastos de suministro, instalación y mantenimiento de estos equipos estarán comprendidos en los precios del contrato y correrán a cargo del contratista.

Asimismo, es requisito imprescindible por parte de la empresa contratista, disponer de un servicio de asistencia técnica, con personal técnico para la instalación y mantenimiento de estos equipos diluidores. Los gastos del servicio de asistencia técnica estarán comprendidos en los precios del contrato y correrán a cargo del contratista.

La empresa contratista deberá colocar/instalar los equipos diluidores con carácter previo al suministro de productos que requieran dilución. Asimismo, la empresa contratista se encargará del mantenimiento de los referidos equipos durante el plazo de duración del contrato establecido en el punto 5 de la Carátula e, igualmente, deberá disponer de un servicio de asistencia técnica durante el referido plazo.

Tras la apertura del Sobre 3 “Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas”, CTSS se reserva la posibilidad de solicitar muestras de aquellos productos que considere necesario probar, con el fin de revisar y garantizar el cumplimiento de las características técnicas mínimas.

La no presentación de las muestras de los productos que, en su caso, se soliciten será causa de exclusión del procedimiento.

Anexo II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA DE LOS PRODUCTOS DEL LOTE 2 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS)

ARTÍCULO	CARACTERÍSTICAS	TAMAÑO ENVASE ORIENTATIVO	DOCUMENTACIÓN NECESARIA
TAMIZ URINARIO	PLÁSTICO MOLDEADO, OLOR AFRUTADO	PAR	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
AMBIENTADOR SPRAY	DESODORIZANTE, PH NEUTRO (6-7), BOTE CON PISTOLA ATOMIZADORA INCORPORADA, FLORAL. NO INFLAMABLE. MATERIA ACTIVA CONCENTRACIÓN >12%	600-800-100ML	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
ATRAPAPOLVO MOPA AEROSOL	VÁLIDO PARA TODO TIPO DE SUELOS.ANTIESTÁTICO, NO DEJA VELOS SOBRE SUPERFICIE APLICADA. AGRADABLE PERFUME. NO CONTIENE CFC	900-1100 CC	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BAYETA FIBRA SINTÉTICA	BAYETA ABSORBENTE MÍNIMO 13 VECES SU PESO. TAMAÑO 620X400 MM O SUPERIOR.	PAQUETE 5 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BAYETA GAMUZA	MATERIAL TEJIDO SIN TEJER. PESO 120 GRS/M2 O SUPERIOR. MEDIDA MÍNIMAS 40X36 CM. LAVABLES. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN MÍNIMA 70 VECES SU PESO	PAQUETE 5 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BAYETA MICROFIBRAS	TAMAÑO MÍNIMO 40X40 CM. GRAMAJE MÍNIMO 300 GRS	PAQUETE 5 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BOBINA PAPEL INDUSTRIAL 2 CAPAS	PAPEL ECOLÓGICO 2 CAPAS, GRAMAJE MÍNIMO 19,5 GR/CAPA, ANCHURA MÍNIMA SERVICIO 23 CM. ECOLABEL. METROS APROXIMADOS 300 M +- 5% TOLERANCIA. COLOR BLANCA	PAQUETE 2 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE. CERTIFICADO ECOLÓGICO
BOBINA PAPEL INDUSTRIAL 3 CAPAS	PAPEL ECOLÓGICO 3 CAPAS, GRAMAJE MÍNIMO 19,5 GR/CAPA, ANCHURA MÍNIMA SERVICIO 23 CM. ECOLABEL. METROS APROXIMADOS 290 M +-5% TOLERANCIA. COLOR AZUL	PAQUETE 2 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE. CERTIFICADO ECOLÓGICO
BOBINA DE PAPEL SECAMANOS	PAPEL CELULOSA 2 CAPAS. GRAMAJE MÍNIMO 17 GRS/CAPA.ANCHURA MÍNIMA SERVICIO 18,4 CM. ECOLABEL. METROS APROXIMADOS 145 M +-5% TOLERANCIA. COLOR BLANCA	PAQUETE 6 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE. CERTIFICADO ECOLÓGICO

BOBINA DE PAPEL SECAMANOS MINI	PAPEL CELULOSA 2 CAPAS. GRAMAJE MÍNIMO 19 GRS/CAPA.ANCHURA MÍNIMA 20 CM. ECOLABEL. METROS APROXIMADOS 60 M +-5% TOLERANCIA. COLOR BLANCA.	PAQUETE 6 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE. CERTIFICADO ECOLÓGICO
BOBINA DE TELA PUNTO	TEJIDO PUNTO SIN CONFECCIÓN. ANCHURA MÍNIMA 33 CM	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BOLSA BASURA PEQUEÑA	BOLSA CON SISTEMA AUTOCIERRE. TAMAÑO 55X60 CM. GALGA MÍNIMA 100. MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD 100% RECICLADO.	ROLLO DE 15 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BOLSA BASURA MEDIANA	TAMAÑO 70X90 CM +- 2%. GALGA MÍNIMA 125.MATERIAL POLIETILENO 100% RECICLADO	ROLLO DE 12 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
BOLSA BASURA GRANDE	TAMAÑO 85X105 CM +- 2%. GALGA MÍNIMA 150.MATERIAL POLIETILENO 100% RECICLADO	ROLLO DE 12 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
CEPILLO DE RAICES	TACO DE MADERA CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, TAMAÑO MÍNIMO 23X7 CM (LARGO X ANCHO)	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
CREMA PROTECCIÓN DE MANOS	CREMA DE PROTECCIÓN DE LA PIEL DE USO GENERAL. SIN PERFUME Y SIN SILICONAS. HIPOALÉRGICO PARA LA PIEL. EN CARTUCHO DE 1 L +-10% TOLERANCIA.	CARTUCHO 1L	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
CUBO DE BASURA 95 L	BARREÑO NEGRO CON TAPA DE 95 L DE CAPACIDAD, FABRICADO CON MATERIAL RECICLADO. DISPONE DE DOS ASAS METÁLICAS DE ACERO CINCADO PARA PODER CERRAR LA TAPA SI FUERA NECESARIO.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
CUBO DE BASURA 50 L	BARREÑO NEGRO CON TAPA DE 50 L DE CAPACIDAD, FABRICADO CON MATERIAL RECICLADO. DISPONE DE DOS ASAS METÁLICAS DE ACERO CINCADO PARA PODER CERRAR LA TAPA SI FUERA NECESARIO.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
CUBO DE FREGAR CON ESCURRIDOR	CUBO DE FREGAR PREFERIBLEMENTE REDONDO CON ESCURRIDOR DE 13 LITROS CON ASA DE PLÁSTICO	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
GEL DESINFECCIÓN DE MANOS WC	GEL DE MANOS EN ESPUMA, DISPENSACIÓN DE DOSIFICADOR DE PARED. PRINCIPIO ACTIVO DESINFECTANTE ALCOHOL. HIPOALÉRGICO. CUMPLE CON LA NORMA EN-12791	CARGA DE 1 L	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA

ESCOBA	DIMENSIONES MÍNIMAS: (31 X 7,5 X 12,5 CM) (LARGO X ANCHOX ALTO)	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
ESCOBA MIJO	ESCOBA MIJO CON UN MÍNIMO DE 4 CABOS Y MANGO DE MADERA	UNIDAD	FICHA DE PRODUCTO
ESPONJA SINTÉTICA	TAMAÑO MÍNIMO EN SECO 160X123X38 MM. ORIGEN 100% VEGETAL. 100% BIODEGRADABLE	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
ESPONJA NO RAYA CON ESPONJA	ALMOHADILLAS NO RAYAS CON ESPONJA HIDRÓFILA. PESO MÍNIMO UNITARIO 9,5 GRS. TAMAÑO MÍNIMO 95X158 MM	PAQUETE 10 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
ESTROPAJO FIBRA ABRASIVA CON ESPONJA	ESPONJA CON FIBRA VERDE EXTRA. TAMAÑO MÍNIMO EN SECO 10X15 CM. CERTIFICADO OEKO-TEX STANDARD 100	PAQUETE 6 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
FREGONA INDUSTRIAL ALGODÓN	FREGONA INDUSTRIAL HILO DE ALGODÓN. PESO ENTRE 380-420 GRS.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
FREGONA INDUSTRIAL TIRAS UNIVERSAL	FREGONA INDUSTRIAL TIRAS SINTÉTICA. COMPOSICIÓN 70% VISCOSA 30 % POLIESTER CON TOLERANCIA +-10% EN COMPOSICIÓN. PESO ENTRE 195 Y 220 GRS EN SECO	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
FREGONA TIRAS PROFESIONAL	FREGONA DE TIRAS SINTÉTICA. TOLERANCIA EN PESO 130 GRS A 150 GRS	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
INSECTICIDA SPRAY CUCARACHAS	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA TODO TIPO DE INSECTOS REPTANTES. VÁLVULA INCORPORADA DE LARGO ALCANCE PARA TRATAR CONVENIENTEMENTE RINCONES DE DIFÍCIL ACCESO. CONTENIDO MÍNIMO 750 ML	750 ML-1000 ML	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
INSECTICIDA SPRAY MOSCAS	INSECTICIDA PERFUMADO EN AEROSOL PARA ELIMINAR MOSCAS, MOSQUITOS, AVISPAS, POLILLAS Y OTROS INSECTOS VOLADORES. CONTENIDO MÍNIMO 750ML	750 ML- 1000 ML	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
JABÓN DUCHA CUERPO Y CABELLO	GEL DE DUCHA SUAVE PARA EL CUERPO Y CABELLO. PERFUME AGRADABLE Y DURADERO. BUENA CALIDAD DE LA ESPUMA. PH: 6,5 -7,5	5 L	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
JABÓN EN POLVO LIMPIAMANOS	JABÓN EN POLVO, SIN DISOLVENTES. OLOR CÍTRICO AGRADABLE. PH 8,5 -9,5.	0,5 KG	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA

JABÓN LAVADORA AUTOMÁTICA	DETERGENTE EN POLVO PERFUMADO CON ELEVADO PODER DETERGENTE Y EMULSIONANTE DE GRASAS Y SUCIEDAD. POSEE ENCIMAS, SECUESTRANTES Y BLANQUEANTES ÓPTICOS ESTABLES AL CLORO. PH (1%): 10,5	ENVASE 15 -20 KG	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
JABÓN MECÁNICOS	LIMPIADOR DE MANOS CONCENTRADO SIN DISOLVENTES, CON EXFOLIANTE NATURAL (BIODEGRADABLE), APLICABLE MEDIANTE DISPENSADOR DE PARED. VÁLIDO PARA SUCIEDADES FUERTES. OLOR CÍTRICO AGRADABLE. PH PURO: 7-8. CONTIENE GLICERINA	ENVASE 4-5 L	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
LAVAVAJILLAS CONCENTRADO	LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO. PH 6,5 -7,5. OLOR CÍTRICO. BIODEGRADABLE 100% SEGÚN FDS	ENVASE 850 ML -1000 ML	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
LEJÍA	LEJÍA APTA PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA DE BEBIDA. TAPÓN DE ROSCA. FORMATO DE BOTELLA CON ASA QUE PERMITA UN AGARRE CON MAYOR SEGURIDAD. CONCENTRACIÓN 40 GRS +- 5%. PH 11,5 -12,5. BIOCIDA TP2, TP4 Y TP5	ENVASE DE 1,5 - 2 LITROS	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
MOCHO LIMPIACRISTALES	RECAMBIO MOJADOR DE CRISTALES DE 45 CM	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
LIMPIADOR MULTIUSOS LIMPIACRISTALES	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMPIACRISTALES. BOTE CON PISTOLA ATOMIZADORA QUE PERMITA APLICAR PRODUCTO DE FORMA EFECTIVA. OLOR FLORAL AGRADABLE. PRODUCTO BIODEGRADABLE SEGÚN FDS, PH 6-8 (20ºC)	ENVASE 650-850 ML	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
LIMPIADOR SANITARIOS	DESINCRUSTANTE ÁCIDO, DESODORIZANTE E HIGIENIZANTE ENERGICO. VISCOSIDAD ELEVADA QUE PERMITA ADHERENCIA DURADERA EN LAS SUPERFICIES INCLINADAS O VERTICALES. ELIMINA FÁCILMENTE LAS MANCHAS DE CAL Y ÓXIDO. BOTELLA DIRECCIONABLE, QUE PERMITA APLICAR PRODUCTO EN EL INTERIOR DEL WC. DENSIDAD 1.04-1,05. PH 0 -1 PURO.	ENVASE 650-850 ML	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA

MOCHO LIMPIACRISTALES COMPLETO	MOJADOR DE CRISTALES DE 45 CM CON SOPORTE CON MANGO	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
MOPA	MOPA DE 45 CM. COMPOSICIÓN ALGODÓN MÍNIMO 90%	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
PALO ESCOBA Y FREGONA ALUMINIO	PALO ALUMINIO DE 140 CM CON ROSCA UNIVERSAL, VÁLIDO PARA ACOPLAR ESCOBAS Y FREGONAS CON ROSCA. DIÁMETRO MÍNIMO 20 MM	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
PAPEL HIGIÉNCIO	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL 2 CAPAS. MANDRIL 45 MM. ANCHO MÍNIMO SERVICIO 90MM. GRAMAGE MÍNIMO 15,5 GRS/CAPA, METROS 125 M +-5% TOLERANCIA. CERTIFICADO ECOLÓGICO. COLOR BLANCO.	FARDO DE 18 UNIDADES	FICHA TÉCNICA FABRICANTE. CERTIFICADO ECOLÓGICO
LIMPIADOR MULTISUPERFICIES	PRODUCTO MULTILIMPIADOR DE SUPERFICIES RESISTENTES AL AGUA. ELIMINA HUELLAS CON SECADO RÁPIDO Y SIN VELOS. VÁLIDO PARA CRISTALES, CROMADOS, ACERO INOXIDABLE Y MADERA ENTRE OTRAS SUPERFICIES. TRAS LA APLICACIÓN DEJA LA SUPERFICIE PROTEGIDA, HACIENDO LA LIMPIEZA MAS DURADERA. PH 7-9 A TEMPERATURA AMBIENTE (PURO). BOTE DE 650-850 ML CON PISTOLA ATOMIZADORA	BOTE 650 - 850ML	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
RASQUETA LIMPIACRISTALES 45 CM	LIMPIACRISTALES COMPLETO DE 45 CM. INCLUYE CANAL + GOMA + CLIP DE 45 CM Y MANGO	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
RECAMBIO GOMA LIMPIACRISTALES	GOMA LIMPIA CRISTALES DE 45 CM APXIMADAMENTE, ADAPTABLE A LIMPIACRISTALES	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
RECOGEDOR CON PALO	RECOGEDOR PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA. TAMAÑO BASE MÍNIIMO 22X75X20. TAMAÑO MÍNIMO DEL PALO 70 CM	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
TOALLITAS PAPEL LAVABO	TOALLA DE MANOS 20X23 CM 2 CAPAS. GRAMAJE MÍNIMO 19,5 GRS/M2. COLOR BLANCO. CAJA 3900-4100 UNIDADES	PAQUETE 200UNID	FICHA TÉCNICA FABRICANTE. CERTIFICADO ECOLÓGICO
TRAPO DE POLVO	GAMUZA PARA POLVO PLEGADO EN CUATRO. TAMAÑO MÍNIMO 40X40 CM Y PESO MÍNIMO 330 GRS.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE

DOSIFICADOR DE JABÓN 1 L	DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE, CAPACIDAD 1L. FABRICADA EN ABS. CONTIENE VENTANA EN EL CUERPO PARA VISUALIZAR EL CONSUMIBLE DEL INTERIOR. LLAVE Y CERRADURA EN PLÁSTICO.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
CUCHILLA RASCAVIDRIOS PEQUEÑA	RASCADOR CON CUCHILLA OCULTABLE. SISTEMA DE APERTURA MEDIANTE PULSADOR, QUE PERMITA VISUALIZAR Y OCULTA LA CUCHILLA DE FORMA SENCILLA. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE. TAMAÑO MÍNIMO 90X45 MM	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
GEL HIDROALCOHÓLICO	GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. CUMPLE CON NORMA UNE-EN 14476. PH 6-8. ETANOL EN FÓRMULA SUPERIOR AL 65%. FORMATO DE 5 L.	5 LITROS	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA. CERTIFICADO VIRUCIDA.
ABSORBENTE VEGETAL IGNÍFUGO	ABSORBENTE VEGETAL IGNÍFUGO ANTIDERRAMANTE. LIBRE DE SILICIO. NO ENTRAÑA PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE. NO SE PEGA NI FORMA POLVO EN EL SUELO. BIODEGRADABLE E INCINERABLE MÍNIMO AL 95%	8 KG MÁXIMO	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
PORTA ROLLOS PAPEL HIGIENICO METALICO INOX Ø45	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL INOXIDABLE. VALIDO PARA PAPEL HIGIÉNCIO INDUSTRIAL DE CANUTO 45 MM	UNIDAD	FICHA TÉCNICA FABRICANTE
SPRAY LIMPIADOR MUEBLES	ABRILLANTA SIN AGUA MUEBLES DE MADERA BARNIZADA O LACADA. OLOR AGRADABLE. INSOLUBLE EN AGUA.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA
LIMPIACRISTALES ESPECÍFICO	LIMPIACRISTALES ESPECÍFICIO QUE LIMPIA Y PROTEGE EL CRISTAL CREANDO UNA PELÍCULA PROTECTORA QUE REPELE EL AGUA, EL POLVO Y LOS INSECTOS.	UNIDAD	FICHA TÉCNICA Y DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE ACTUALIZADA

Tras la apertura del Sobre 3 “Documentación relativa a criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas”, CTSS se reserva la posibilidad de solicitar muestras de aquellos productos que considere necesario probar, con el fin de revisar y garantizar el cumplimiento de las características técnicas mínimas.

La no presentación de las muestras de los productos que, en su caso, se soliciten será causa de exclusión del procedimiento.