

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA
KONIFERAK

1. BASO USTIAKETAREN XEDE DIREN
ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA
DESKRIBATZEA.

Moztu beharreko zuhaitzek aizkoraz bularraren parean egindako marka daukate.

Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai.

2. USTIAKETAREN EGIKARITZE EPEA.

Egikaritze epea esleitze datatik aurrera hasiko da zenbatzen.

3. USTIAKETA ATERATZEKO ORDUAK

Astelehenetik ostiralera eta goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, aldeko basozainari aldez aurretik abisua emanda.

4. EGURRA ATERATZEKO ERABILI
BEHARREKO BIDEAK.

Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Ustiaketarako pista berriak irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak.

PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS
CONÍFERAS

1. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE
LOS PIES OBJETO DEL
APROVECHAMIENTO.

Los pies a apear están marcados con hacha a la altura del pecho.

Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación.

3. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL
APROVECHAMIENTO

Será de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la zona.

4. VÍAS DE SACAA UTILIZAR.

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir.





Baliteke ustiaketa egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren esleitzea daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.

Makinak ibaietatik igarotzea saihestuko da, eta, beharrezkoa den guztietan, fabrika-obren bidez egingo dira dauden bideak eta sarbideak. Halakorik ez badago, pasabideko elementu bat jarri beharko da, urak normaltasunez jariatzea ahalbidetuko duena, lur-mugimenduek aprobetxamendutik gertu dauden ibilguetara solido esekiak ez ekartzeko.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, esleitzedunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

Baso ustiaketa amaitutakoan, esleitzedunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, ustiaketa bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

5.- EGUR-PARKEAK.

Mendian daudenak. Ez da egurrik ez mozketa ren hondakinik utziko areketan.

Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.

Esleipendunak parkeetan utzitako egur guztia aprobetxatzen eta ateratzen amaitu ondoren, eta azken ikuskapen-akta sinatu eta fidantza itzuli aurretik, zur-parketik lurrazal-hondarrak eta

Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de las mismas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

Se evitará el paso de maquinaria a través de los cauces, realizándose, siempre que sea preciso, a través de obras de fábrica de los viales y accesos existentes. En caso de no existir, deberá colocarse un elemento de vadeo que permita el normal fluir de las aguas evitando que los movimientos de tierra provoquen aporte de sólidos en suspensión a los cauces cercanos al aprovechamiento.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

5.- PARQUES DE MADERA.

Los del propio monte. No se depositará madera, ni restos de corta en las cunetas.

La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.

Una vez la adjudicataria haya finalizado el aprovechamiento y saca de toda la madera depositada en los parques y de forma previa a la firma del acta de reconocimiento final y





hondakinak kendu beharko ditu, bai eta lurberdinketetan sor daitezkeen kalteak konpondu eta, hala badagokio, agregakinak ekarri ere, aprobetxamendua hasi aurreko egoerara itzul daitezzen.

6.- DIAMETROAK.

Gehienez 8 zentimetro puntan.

7. USTIAKETA GAUZATZEA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.

Esleipendunak, indarrean dagoen lan-legeriaren arabera, aprobetxamendua ezarritako epeen barruan gauzatzeko behar diren langileak kontratatuko ditu, lanak etenik gabe eginez, eta aprobetxamendua egikaritzean gertatzen diren langile-aldaketak zonako basozainari jakinaraziz.

Zuhaitzen mozketak lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da (motzondoaren altuera < 10 cm).

Arrastatzea dauden bideetatik egingo da, eta bota gabeko beste mota bateko zuhaitzei kalterik egin gabe, arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz baimendu ez badute, justifikatutako arrazoren bategatik.

Zuhaitzak botatzeko epea hamabost egunekoa izango da lur-neurketa datatik aurrera, eta egurra ezingo da mendi barruan pilatuta utzi, gaixotasunak eta izurriteak ugaritzea saihesteko, horrek masarengan eragiten duen arriskuarekin.

Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

devolución de la fianza, deberá proceder a la retirada de restos de corteza y residuos del parque de madera, así como a la reparación de los eventuales daños ocasionados en las explanaciones y en su caso, aporte de áridos, para su restitución al estado previo al comienzo del aprovechamiento.

6.- DIÁMETROS.

Hasta 8 centímetros en punta.

7.EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.

El adjudicatario, contratará, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la zona.

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo. (Altura del tocón < 10 cm).

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador o cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.

El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.





Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO ustiaketatik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait bertoko baso espezie araubide espezifikoaren 11/97 Foru Arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

Adierazpen hori gehiago aplikatu beharko da birsortze-geruza ezarrita duten rodaletan, hala nola:

AF DIP 25-3-122
AF DIP 25-3-124
AF DIP 25-3-126

Seinalerik ez duten bota gabeko zuhaitzei kalteak eragitea edo zuritzea saihestu beharko da; horretarako, egurra arrastatzea eta ateratzea bereziki zaindu beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzea ere.

Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoiaren arabera), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinak bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko. Erreken alde bakoitzean, gutxienez 5 metroko tartean, debekatuta dago makineria pasatzea.

Baso ustiaketa bukatzean, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo bonbillak, zaborrak edo beste edozein hondakin mota), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean.

Orokorrean, ustiaketa mendiaren irteera urrunen dagoenetik hasiko da eta zona baxuenetik altuenera burutuko da.

8 LOTEA. NEURKETAREN ARABERAKOK:

AF DIP 25-3-127
AF DIP 25-3-128
AF DIP 25-3-129
AF DIP 25-3-130

Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Esta indicación deberá aplicarse, más si cabe, en aquellos rodales con un estrato de regeneración ya establecido como son los siguientes:

AF DIP 25-3-122
AF DIP 25-3-124
AF DIP 25-3-126

Cabe señalar especialmente la obligación de evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobre el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de poner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante el procesamiento de la madera.

En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas. Queda prohibido el paso de maquinaria en una franja de cómo mínimo 5 metros a cada lado de los arroyos.

Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro tipo de desperdicio), debiendo dejar el monte limpio, o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos.

De forma genérica, el aprovechamiento se hará comenzando por la zona más alejada a la salida del monte y desde la zona más baja a la más alta.

LOTE 8.A RESULTAS DE MEDICION:

AF DIP 25-3-127
AF DIP 25-3-128
AF DIP 25-3-129
AF DIP 25-3-130





Kontuan izanda basoaren erabilera edo ebaketa "neurketaren ondorioz" moduan dela, esleipenduna, kargatutako kamioi bakoitzaren irteera baino lehenago, denbora nahikoarekin, harremanetan jarri beharko da, bai udalerriko basozainarekin edo baita neurketa egin behar duen Baso Zerbitzuko langilearekin, basotik irtendako egurraren neurketa egiteko tokia eta ordua adosteko, eta garraiolariak enpresaren albaran batean bidai bakoitzean ateratako bolumena aurkeztu beharko du, egurraren mota, basoaren izena (edo erabilera espedientearen zenbakia) eta irteeraren data argi eta garbi ipiniaz.

8.- ESLEIPENDUNAREN BETEBEHARRAK

Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.

Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarrilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden pertsona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola: norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa. Obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipoei EE-ren marka eduki behar dute, egoera onean hornituko dira, eta egilearen erabilera-gomendioak eduki behar dituzte.

Teniendo en cuenta que la modalidad del aprovechamiento es "a resultados de medición", el adjudicatario deberá ponerse en contacto con antelación suficiente a la salida de cada camión cargado, con el Agente Forestal del municipio o personal del Servicio de Montes encargado de la medición, para concertar el lugar y hora al objeto de proceder a la medición de los productos a su salida del monte, facilitando el transportista un albarán de la empresa con la medición del volumen extraído en cada viaje, e indicación clara del tipo de madera, nombre del monte (o nº de expediente del aprovechamiento) y fecha de salida.

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.





9.- OHARRAK.

Saizuriaren babes-eremua

AF DIP 25-3-125 (Eragin partziala)

Aprobetxamendu-lote horiek arriskuan dagoen fauna dagoen eremuan daude. Aplikatu beharreko araudiaren arabera, martxoaren 1etik irailaren 1era bitartean ez da aprobetxamendu- edo birpopulatze-lanik egingo, ezta makineriaren zirkulaziorik ere.

Aurreko egoerak aprobetxamendua egiteko epea baldintzatu edo eragozpen badu, epe hau esleitutako enpresak aldez aurretik hala eskatuta, luza daiteke.

9.- OBSERVACIONES.

Zona de Protección del Alimoche

AF DIP 25-3-125 (Afección parcial)

Estos lotes de aprovechamiento se encuentran en zona con presencia de fauna amenazada. De acuerdo con la normativa de aplicación, entre el 1 de marzo y 1 de septiembre, no se realizarán labores de aprovechamiento o repoblación, ni circulación de maquinaria.

En caso de repercutir o imposibilitar la anterior circunstancia el plazo de ejecución establecido para el aprovechamiento, éste podrá ser prorrogado previa solicitud de la empresa adjudicataria.



Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMAÑAS SANTIAGO - 2025-11-07
BASOAK ZAINDU ETA ANOTOLATZEKO ATALEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)

Sin./Fdo.: JUAN CARLOS URIAGUERECALARRAZABAL - 2025-11-07
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES

Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑÓN GOROSTIZA - 2025-11-07
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.