PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2026/00729

REPOSICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OSI ARABA

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de suministro de mobiliario, así como su instalación, con destino a la OSI Araba, para un periodo total de 5 años (contrato inicial de 2 años, más 3 posibles prórrogas de un año cada una).

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

En general, el mobiliario será de líneas actuales acordes con la arquitectura del edificio, prefiriéndose materiales ligeros y líneas nítidas. Tanto el color como los acabados y calidades serán elegidos por la OSI Araba en base a los muestrarios presentados.

Se deberán presentar muestras de la gama de acabados de aquellos productos susceptibles de ello.

3. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio.

Los materiales objeto de contratación deben cumplir, funcional y estructuralmente, con los criterios y especificaciones definidos.

Las empresas licitadoras, obligatoriamente tendrán que presentar la documentación acreditativa de los fabricantes relativa a:

Calidad y Seguridad: Cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final según se indica en el Pliego Técnico. Dicha acreditación se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados, que asegure el continuo cumplimiento de la normativa, tanto del producto terminado como de la materia prima, (Marcas de calidad Tecnalia, Aidima u otros).

Sostenibilidad: Cumplimiento de los productos ofertados de la norma UNE-EN ISO 14006:2020 o presentación de la Declaración Ambiental de Producto, verificada por organismo independiente.

Los productos maderables (que contengan madera) deberán estar certificados bajo los estándares PEFC o FSC.

Sistemas de Gestión: UNE EN ISO 9001 (Calidad)
UNE EN ISO 14001 (Medioambiental)

Los licitadores que no aporten dichas acreditaciones o equivalentes quedaran excluidos de la licitación.

La OSI Araba se reserva el derecho de someter cualquier producto o material a los ensayos que estime convenientes, siendo estos por cuenta de la empresa licitadora. Dichos ensayos podrán exigirse también durante la vigencia de la adjudicación, siendo los mismos por cuenta de la empresa adjudicataria correspondiente. En todo caso, las ofertas deben ser detalladas y claras, desglosando los diversos componentes del producto y explicitando las distintas posibilidades de modularidad, acabados, colores, etc., pudiendo aportar catálogos u otros instrumentos clarificadores. Todo modelo ofertado debe ser claramente identificado por su denominación y ajustado a lo solicitado en el cuadro de licitación.

3.1. Normativa general sobre los productos terminados

Se deberán aportar certificados actualizados en vigor y manual de uso.
La normativa a cumplir:

- UNE-EN 1021-1. Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: cigarrillo en combustión.
- UNE-EN 1021-2. Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.
- UNE-EN 1335-1. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
- UNE-EN 1335-2. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 1335-3. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo.
- UNE 89401-1. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 1: Sillas de oficina
- UNE 89401-2. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas, armarios, archivadores y biombos.
- UNE-EN 527. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo
- UNE-EN 527-1. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones
- UNE-EN 527-2: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- UNE-EN ISO 9241: Ergonomía de la interacción hombre-sistema
- UNE-EN UNE EN 14073-1: Mobiliario de oficina. Mobiliario de almacenamiento.
- UNE-EN UNE EN 14073-2: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad

- UNE-EN 14073-3: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.
- UNE –EN 1023. Mobiliario de oficina. Biombos.

4. ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL LOTE

El objeto del contrato se constituye en **cuatro lotes**, en las cantidades y con los precios unitarios máximos que se indican:

Lote/ Sublote	DENOMINACIÓN	Unidades previstas 2 años	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (2 años) (IVA excluído)
1	**MOBILIARIO LAMINADO**			**92.838,00 €**
1.1	Mesa de trabajo sin faldón frontal 1800x800mm	3	342,00 €	1.026,00 €
1.2	Mesa de trabajo sin faldón frontal 1600x800mm	20	323,00 €	6.460,00 €
1.3	Mesa de trabajo sin faldón frontal 1400x800mm	3	251,00 €	753,00 €
1.4	Mesa de trabajo sin faldón frontal 1200x800mm	3	293,00 €	879,00 €
1.5	Mesa de trabajo con faldón frontal y elementos de electrificación de 1800x800mm	3	492,00 €	1.476,00 €
1.6	Mesa de trabajo con faldón frontal y elementos de electrificación de 1600x800mm	20	468,00 €	9.360,00 €
1.7	Mesa de trabajo con faldón fronatal y elementos de electrificación de 1400x800mm	3	445,00 €	1.335,00 €
1.8	Mesa de trabajo con faldón frontal y elementos de electrificación de 1200x800mm	3	429,00 €	1.287,00 €
1.9	Ala auxiliar 800x600mm	50	200,00 €	10.000,00 €
1.10	Mesa de trabajo 1600x800mm para apoyo en módulo armario/cajonera + módulo lateral 1600x540x640mm de apoyo para mesa	5	831,00 €	4.155,00 €
1.11	Mesa de reuniones cuadrada 1600x1600mm	3	384,00 €	1.152,00 €
1.12	Mesa de reuniones cuadrada 1200x1200mm	3	313,00 €	939,00 €
1.13	Mesa de reuniones redonda Ø 1200mm	30	282,00 €	8.460,00 €
1.14	Mesa de reuniones redonda Ø 1000mm	12	241,00 €	2.892,00 €
1.15	Mesa de reuniones rectangular estándar 2400x1200mm	3	458,00 €	1.374,00 €
1.16	Mesa de reuniones rectangular estándar 2000x1200mm	3	410,00 €	1.230,00 €
1.17	Mesa de reuniones rectangular estándar 1400x1200mm	3	401,00 €	1.203,00 €
1.18	Mesa de reuniones rectangular con elementos de electrificación 2400x1200mm	3	575,00 €	1.725,00 €
1.19	Mesa de reuniones rectangular con elementos de electrificación 2000x1200mm	3	526,00 €	1.578,00 €
1.20	Mesa de reuniones rectangular con elementos de electrificación 1400x1200mm	3	510,00 €	1.530,00 €
1.21	Mesa de reuniones abatible 1800x800mm	3	400,00 €	1.200,00 €
1.22	Mesa de reuniones abatible 1600x800mm	3	379,00 €	1.137,00 €
1.23	Mesa de reuniones abatible 1400x800mm	3	367,00 €	1.101,00 €
1.24	Mesa de reuniones abatible 1600x670mm	3	366,00 €	1.098,00 €
1.25	Mesa de reuniones abatible 1400x670mm	3	355,00 €	1.065,00 €
1.26	Mesa de reuniones circular alta diam900 x H550mm	10	181,00 €	1.810,00 €
1.27	Mesa de reuniones abatible 1200x670mm	3	355,00 €	1.065,00 €
1.28	Cajonera rodante	50	177,00 €	8.850,00 €
1.29	Armario librería 2000x900mm	12	216,00 €	2.592,00 €
1.30	Armario librería 1500x900mm	3	187,00 €	561,00 €

1.31	Armario librería 760x900mm	3	121,00 €	363,00 €
1.32	Armario puertas batientes 2000x900mm	12	319,00 €	3.828,00 €
1.33	Armario puertas batientes 1500x900mm	3	266,00 €	798,00 €
1.34	Armario puertas batientes 760x900mm	3	173,00 €	519,00 €
1.35	Armario puertas batientes 2 partes: perchero / estanterías	3	391,00 €	1.173,00 €
1.36	Armario persiana de 2000 x 1200 mm	3	604,00 €	1.812,00 €
1.37	Armario persiana de 2000 x 1000 mm	3	583,00 €	1.749,00 €
1.38	Armario persiana 1050 x 1200 mm	3	424,00 €	1.272,00 €
1.39	Armario persiana 1050 x 1000 mm	3	402,00 €	1.206,00 €
1.40	Armario mixto 2000x900mm	3	275,00 €	825,00 €
2	**SILLAS**			**101.008,00 €**
2.1	Silla giratoria de trabajo con brazos	100	453,00 €	45.300,00 €
2.2	Silla giratoria de trabajo sin brazos	100	410,00 €	41.000,00 €
2.3	Silla confidente / reunión / office con brazos	3	109,00 €	327,00 €
2.4	Silla confidente / reunión / office sin brazos	50	97,00 €	4.850,00 €
2.5	Silla alta giratoria de trabajo con brazos	3	485,00 €	1.455,00 €
2.6	Silla alta giratoria de trabajo sin brazos	3	442,00 €	1.326,00 €
2.7	Taburete en poliuretano sin respaldo con ruedas y aro reposapies.	3	166,00 €	498,00 €
2.8	Taburete en poliuretano sin respaldo con ruedas.	3	159,00 €	477,00 €
2.9	Taburete sin respaldo con ruedas y aro reposapies.	3	158,00 €	474,00 €
2.10	Taburete sin respaldo con ruedas.	3	149,00 €	447,00 €
2.11	Taburete sin respaldo con ruedas (tipo pony)	3	215,00 €	645,00 €
2.12	Asientos de espera 2 plazas	3	424,00 €	1.272,00 €
2.13	Asientos de espera 3 plazas	3	433,00 €	1.299,00 €
2.14	Asientos de espera 4 plazas	3	546,00 €	1.638,00 €
3	**TAQUILLAS, CASILLEROS Y BANCOS**			**108.912,00 €**
3.1	Taquillas metálicas cuerpo entero 1 puerta ancho 300mm	30	158,00 €	4.740,00 €
3.2	Taquillas metálicas cuerpo entero 2 puertas ancho 600mm	3	280,00 €	840,00 €
3.3	Taquillas metálicas cuerpo entero 3 puertas ancho 900mm	3	402,00 €	1.206,00 €
3.4	Taquillas metálicas 1/2 cuerpo superior-inferior 2 puertas ancho 300mm	3	185,00 €	555,00 €
3.5	Taquillas metálicas 1/2 cuerpo superior-inferior 4 puertas ancho 600mm	3	333,00 €	999,00 €
3.6	Taquillas metálicas 1/2 cuerpo superior-inferior 6 puertas ancho 900mm	3	482,00 €	1.446,00 €
3.7	Taquillas fenólicas cuerpo entero 1 puerta ancho 300mm	3	445,00 €	1.335,00 €
3.8	Taquillas fenólicas cuerpo entero 2 puertas ancho 600mm	3	734,00 €	2.202,00 €
3.9	Taquillas fenólicas cuerpo entero 3 puertas ancho 900mm	3	1.022,00 €	3.066,00 €
3.10	Taquillas fenólicas 1/2 cuerpo superior-inferior 2 puertas ancho 300mm	12	480,00 €	5.760,00 €
3.11	Taquillas fenólicas 1/2 cuerpo superior-inferior 4 puertas ancho 600mm	3	818,00 €	2.454,00 €
3.12	Taquillas fenólicas 1/2 cuerpo superior-inferior 6 puertas ancho 900mm	3	1.157,00 €	3.471,00 €
3.13	Taquillas fenólicas 1/2 cuerpo en L 2 puertas ancho 300mm	25	583,00 €	14.575,00 €
3.14	Taquillas fenólicas 1/2 cuerpo en L 4 puertas ancho 600mm	3	1.010,00 €	3.030,00 €
3.15	Taquillas fenólicas 1/2 cuerpo en L 6 puertas ancho 900mm	3	1.436,00 €	4.308,00 €
3.16	Taquillas cuerpo metálico puertas fenólicas 1/2 cuerpo en L 2 puertas ancho 300mm	3	294,00 €	882,00 €
3.17	Taquillas cuerpo metálico puertas fenólicas 1/2 cuerpo en L 4 puertas ancho 600mm	3	493,00 €	1.479,00 €
3.18	Taquillas cuerpo metálico puertas fenólicas 1/2 cuerpo en L 6 puertas ancho 900mm	60	709,00 €	42.540,00 €
3.19	Casilleros 9 puertas 900x1800mm	3	793,00 €	2.379,00 €
3.20	Casilleros 12 puertas 1800x1800mm	3	1.008,00 €	3.024,00 €
3.21	Casilleros 16 puertas 1800x1800m	3	1.252,00 €	3.756,00 €
3.22	Cerradura de combinación 4 dígitos taquilla metálica (incremento)	15	14,00 €	210,00 €

3.23	Cerradura de combinación 4 dígitos taquilla fenólica (incremento)	15	10,00 €	150,00 €
3.24	Cerradura de moneda recuperable taquilla metálica (incremento)	15	32,00 €	480,00 €
3.25	Cerradura de moneda recuperable taquilla fenólica (incremento)	15	8,00 €	120,00 €
3.26	Banco de vestuario 1000mm	5	210,00 €	1.050,00 €
3.27	Banco de vestuario 1500mm	5	264,00 €	1.320,00 €
3.28	Banco de vestuario 2000mm	5	307,00 €	1.535,00 €
4	**VARIOS**			**23.035,50 €**
4.1	Perchero de pie	6	84,00 €	504,00 €
4.2	Perchero de pared	50	27,00 €	1.350,00 €
4.3	Paragüero	3	27,00 €	81,00 €
4.4	Papelera metálica con tapa	3	25,00 €	75,00 €
4.5	Papelera plástico sin tapa	3	9,00 €	27,00 €
4.6	Cubo residuos	3	95,00 €	285,00 €
4.7	Reposapies.	3	49,50 €	148,50 €
4.8	Reposamuñecas de ratón y teclado.	3	45,00 €	135,00 €
4.9	Reloj de pared	2	120,00 €	240,00 €
4.10	Estantería metálica 2000x400x1000mm	20	201,00 €	4.020,00 €
4.11	Biombo 5 (o 6) paneles (1500mm largo) x 1800 alto	10	637,00 €	6.370,00 €
4.12	Biombo 8 (o 9) paneles (2400mm largo) x 1800 alto	10	980,00 €	9.800,00 €
	PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN TOTAL (IVA excluido)			**325.793,50 €**
	PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN TOTAL (IVA incluido)			**394.210,14 €**

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

El adjudicatario realizará todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere oportunos para optimizar, antes de la entrega del suministro, el proceso de fabricación, montaje e instalación de todo el mobiliario, sin coste alguno para la Administración.

De acuerdo con la evaluación de necesidades, las unidades inicialmente previstas son las que se contemplan en el punto 4 de este Pliego, no suponiendo para la Administración la obligación de adquisición de la totalidad contemplada, que siempre será bajo pedido y según necesidades reales.

El adjudicatario deberá **mantener en stock** al menos las unidades indicadas abajo, de cada uno de los siguientes ítems que se especifican a continuación, con el objeto de servirlos inmediatamente en caso de pedido:

Lote/Sublote	Unidades
1.2	2
1.6	2
1.9	4
1.13	2
1.28	4
1.32	2
2.1	4
2.2	4
2.4	4
3.1	4

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LOS LOTES

A continuación, se detallan los diferentes tipos de mobiliario con las características mínimas que deben cumplir los productos ofertados por parte de las empresas licitadoras. Las ofertas que no cumplan con dichas características mínimas quedarán EXCLUIDAS.

Las medidas del mobiliario son las detalladas en el cuadro del **apartado 4** de este pliego de prescripciones técnicas. No obstante, dichas medidas son aproximadas y orientativas **(siempre dentro de un rango de ± 5 %),** y sirven para adaptar mobiliario estándar a hueco disponible. Una vez vistas las necesidades reales para cada espacio, la OSI Araba podrá modificar las medidas propuestas inicialmente.

LOTE 1-MOBILIARIO LAMINADO

1.1 / 1.10 - Mesas de trabajo

- Encimera en laminado.
- Espesor 25mm y canteado en 2mm.
- Estructura de acero de entre 1,5 y 2mm de espesor, pintado epoxi y uniendo todos los pies. Valorable viga central retranqueada.
- Pies fabricados en chapa de acero de entre 1,5 y 2mm de espesor, pintados epoxi. Apoyos regulables en altura (valorable)
- Faldón frontal laminado. Soportado de estructura en caso de ala auxiliar.

- En el caso de electrificación el puesto deberá incluir los siguientes elementos: Bandeja horizontal y pasacables. Valorable Subida de cableado desde la toma, hasta el canal de electrificación sujeto a la pata de la mesa o con columna central hueca desmontable para su electrificación.
- Cantos redondeados.

1.11 /1.27 - Mesas de reuniones

- Encimera en laminado.
- Espesor 25mm y canteado en 2mm.
- Estructura de acero de entre 1,5 y 2mm de espesor, pintado epoxi y uniendo todos los pies. Valorable viga central retranqueada.
- Pies fabricados en chapa de acero de entre 1,5 y 2mm de espesor, pintados epoxi. Apoyos regulables en altura (valorable)
- En el caso de electrificación el puesto deberá incluir los siguientes elementos: Bandeja horizontal y pasacables. Valorable Subida de cableado desde la toma, hasta el canal de electrificación sujeto a la pata de la mesa o con columna central hueca desmontable para su electrificación.

1.28 - Cajonera rodante

- Cuerpo y frentes de cajones en laminado de 19mm (trasera valorable).
- Posibilidad de 3 cajones o cajón y archivo.
- Bandeja porta útiles para colocar en el interior del cajón.
- Ruedas ocultas.
- Sistema de bloqueo de apertura de varios cajones simultáneamente.
- Cierre silencioso, anti rebote.
- Tiradores metálicos.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de numero igualando al del resto de componentes de archivo.
- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

1.29/ 1.31 - Armario librería

- Cuerpo en laminado de 19mm.
- Interior preparado para la regulación en altura de los estantes
- Mínimo 4 baldas para el armario de 2000, 3 baldas para el de 1500 y 1 balda para el de 760.
- Nivelación desde el interior del armario.
- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

1.32/ 1.35 - Armario puertas batientes

- Cuerpo y frentes en laminado 19mm. Trasera valorable.

- Puertas batientes.
- Interior preparado para la regulación en altura de los estantes.
- Mínimo 4 baldas para el armario de 2000, 3 baldas para el de 1500 y 1 balda para el de 760.
- Nivelación desde el interior del armario.
- Tiradores metálicos.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de número igualando al del resto de componentes de archivo.
- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

1.36/1.39- Armarios persiana

- Cuerpo en chapa de acero de mínimo 0,80 mm, pintado epoxi, monoblock.
- Puertas persiana.
- Interior preparado para la regulación en altura de los
- Con estantes metálicos preparados para colgar carpetas colgantes (4 baldas metálicas el de 2000), 3 baldas metálicas el de 1450, 2 baldas metálicas el de 1050).
- Nivelación desde el interior del armario sin herramientas, fondo interior enrasado.
- Tiradores metálicos pintados en el mismo acabado que el cuerpo de armario.
- Pintura epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante.
- Puertas de lamas en coextrusión de polímero vinílico rígido y plastificado ignífugas, categoría M1.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de número igualando al del resto de componentes de archivo.
- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

1.40 - Armario mixto 2000x900mm

- Parte superior diáfana.
- Cuerpo y frentes en laminado de 19mm. Trasera valorable.
- Interior preparado para la regulación en altura de los
- Mínimo 4 baldas.
- Nivelación desde el interior del armario.
- Tiradores metálicos.
- Cerradura amaestrada, con posibilidad de elección de número igualando al del resto de componentes de archivo.
- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

LOTE 2-SILLAS

2.1/2.2 Sillería giratoria con brazos /sin brazos

- Mecanismo sincronizado de basculación.

- Bloqueo multiposicional.
- Regulación de tensión con accionamiento lateral.
- Profundidad del asiento regulable. Asiento regulable en altura (como mínimo, el rango 400-510 mm) y profundidad (mínimo entre 400 y 420 mm). La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar el respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas. Anchura mínima del asiento de 400 mm.
- Estructura perimetral del respaldo en polipropileno con fibra de vidrio. Marco perimetral que aloja en su interior el tapizado de malla técnica. Bastidor en T para dotar a la silla de una óptima resistencia.
- Regulación de respaldo en altura.
- Regulación lumbar en altura y profundidad (desmontable – montable sin herramientas). Regulación de profundidad de la regulación lumbar mediante maneta.
- Brazos regulables en altura y profundidad con superficie de apoyo blanda. VALORABLE regulables en anchura y ángulo (2.1).
- Base de 5 radios en aluminio con ruedas silenciosas. Valorable ruedas autofrenadas.
- Asiento tapizado en tejido ignífugo y transpirable y respaldo en malla. (opción asiento fácil limpieza).

2.3/2.4 Silla confidente / reunión / office con o sin brazos.

- Estructura de 4 patas metálica de entre 1,5 y 2mm de espesor, acabado epoxi aluminio.
- Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de varios colores a elegir.
- Con brazos metálicos con unión a estructura de la silla (2.3).
- Apilable mínimo 5 unidades.

2.5/2.6 Silla alta giratoria de trabajo (tipo laboratorio) con brazos / sin brazos

- Mecanismo sincronizado de basculación.
- Bloqueo multiposicional.
- Regulación de tensión con accionamiento lateral.
- Asiento regulable en altura (como mínimo, el rango 560-810 mm mm) y profundidad (mínimo entre 400 y 420 mm). La profundidad del asiento debe ser regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar el respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas. Anchura mínima del asiento de 400 mm.
- Estructura perimetral del respaldo en polipropileno con fibra de vidrio. Marco perimetral que aloja en su interior el tapizado de malla técnica. Bastidor en T para dotar a la silla de una óptima resistencia.
- Regulación de respaldo en altura.
- Regulación lumbar en altura y profundidad (desmontable – montable sin herramientas). Regulación de profundidad de la regulación lumbar mediante maneta.

- Brazos regulables en altura y profundidad con superficie de apoyo blanda. VALORABLE regulables en anchura y ángulo
- Base de 5 radios en aluminio con ruedas silenciosas. Valorable ruedas autofrenadas.
- Reposapiés.
- Asiento tapizado en tejido ignífugo y respaldo en malla. Ambos ignífugos y de mínimo 100.000 ciclos de resistencia o asiento tapizado en tejido vinílico (fácil limpieza) antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico. Resistencia mayor a 300000 ciclos de abrasión.

2.8/2.10/2.11 Taburete giratorio con respaldo/sin respaldo/tipo pony

- Asiento regulable en altura aprox 420-570mm.
- Asiento: mínimo 35 cm de diámetro.
- Base de 5 radios en aluminio con ruedas silenciosas. Valorable ruedas autofrenadas
- Asiento tapizado en tejido ignífugo. Ambos ignífugos y de mínimo 100.000 ciclos de resistencia o asiento tapizado en fácil limpieza antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico. Resistencia mayor a 300000 ciclos de abrasión.

2.7/2.9 Taburete giratorio con respaldo/Sin respaldo alto

- Asiento regulable en altura aprox 620-820mm
- Base de 5 radios en aluminio con ruedas silenciosas. Valorable ruedas autofrenadas.
- Reposapiés/aro apoyapiés.
- Asiento tapizado en tejido ignífugo. Ambos ignífugos y de mínimo 100.000 ciclos de resistencia o asiento tapizado en fácil limpieza antibacteriano, antimicrobiano, antimicótico. Resistencia mayor a 300000 ciclos de abrasión.

2.12/2.13/2.14 Asientos de espera

- Viga estructural de aluminio o acero pintado epoxi en mismo acabado que pies.
- Patas en aluminio o acero, hay muchos que presentan de acero.
- Asiento y respaldo de polipropileno con los cantos redondeados.
- Asiento antideslizante.
- Con mesilla de apoyo según necesidades.

LOTE 3-TAQUILLAS, CASILLEROS Y BANCOS

3.1/3.6 Taquillas metálicas

- Volumen monoblock y puertas en chapa de acero de 0,8mm de espesor (trasera valorable).
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304.
- Puertas dotadas de tarjetero embutido, numeración y respiraderos.
- Puertas con refuerzo longitudinal
- Balda superior, perchero y toallero (cuerpo entero)
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen pintado con pintura de 50 micras en gris RAL 7035.
- Con patas con conteras de polietileno Posibilidad opción sin patas
- Puertas pintadas con pintura de 50 micras varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.
- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

3.7/3.15 Taquillas fenólicas

- Volumen y puertas en fenólico de 10 a 12mm de espesor. (Absorción de agua menor al 3%) Fenólico densidad 1450 KG/m3.
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304.con triple regulación y freno.
- Puertas dotadas de cerradura con numeración.
- Trasera perforada de 4mm de espesor.
- Balda superior y perchero.
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen acabado blanco.
- Puertas varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

3.16/3.18 Taquillas cuerpo metálico puertas fenólicas ½ cuerpo en L

- Volumen monoblock, laterales en chapa de acero de 0,8mm de espesor. Trasera valorable.
- Puertas en fenólico de 10 a 12mm de espesor. (Absorción de agua menor al 3%) Fenólico densidad 1450 KG/m3.
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304.
- Puertas dotadas de tarjetero embutido, numeración y respiraderos.
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen pintado con pintura de 50 micras en gris RAL 7035Puertas dotadas de tarjetero embutido, numeración y respiraderos.
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Con patas con conteras de polietileno Posibilidad opción sin patas
- Puertas varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

- Aseguramiento de Acabados no cortantes.

3.19/3.21 Casilleros

- Volumen monoblock, puertas y trasera en chapa de acero de 0,8mm de espesor.
- Herrajes y bisagras en acero inoxidable AISI 304.
- Puertas dotadas de tarjetero embutido, numeración y respiraderos.
- Cerradura amaestrada con doble llave.
- Volumen pintado con pintura de 50 micras en gris RAL 7035.
- Con patas con conteras de polietileno Posibilidad opción sin patas
- Puertas pintadas con pintura de 50 micras varios tonos a elegir.
- Se deberá aportar certificado de cumplimiento de normativa de uso público severo.

3.22/3.25 Cerradura de combinación 4 dígitos o mediante moneda

- Combinación de 4 dígitos o mediante moneda.
- Cerradura amaestrada.
- Instalación incluida.

3.26/3.28 Bancos de vestuario

- Chasis en acero pintado.
- Lamas en fenólico color a elegir.

LOTE 4-VARIOS

4.1 Perchero de pie

- Chapa de acero pintado epoxi.
- Con 8 colgadores plásticos con soporte para perchas incluido.

4.2 Perchero de pared

- Chapa de acero pintado epoxi.
- 3 o 4 colgadores en polipropileno.

4.3 Paragüero

- Chapa de acero pintado epoxi.
- Aro reposapiés superior e inferior.
- Bandeja recogeaguas interior.

4.4 Papelera metálica con tapa

- Chapa de acero pintado epoxi.
- Tapa abatible mediante pedal.
- Con bandeja interior extraíble para facilitar su limpieza.

4.5 Papelera plástico sin tapa

- Fabricado en ABS.
- No contienen ningún elemento metálico para evitar su oxidación.

4.6 Cubo residuos

- Fabricado en ABS.
- Tapa abatible mediante pedal.
- Con bandeja interior extraíble para facilitar su limpieza.
- Permite el bloqueo de la tapa en posición abierta.
- Capacidad 40 Litros.
- No contienen ningún elemento metálico para evitar su oxidación.

4.7 Reposapiés

- Inclinación ajustable entre 0° y 15° sobre el plano horizontal.
- Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de profundidad.

- Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies como en sus apoyos para el suelo.

4.8 Reposamuñecas de ratón y teclado (con gel o espuma viscoelástica)

- De teclado.
- Generalmente tienen dimensiones de: 15 x480 x 57 mm (alto x ancho x profundo).
- La superficie debe coincidir con la altura del teclado aproximadamente 15mm.
- Su profundidad aproximada 5cm.
- La anchura debe ser como la del teclado (44-48cm).
- De ratón.
- Generalmente tienen dimensiones de: 230 x 196 x 20 mm.

4.10 Estantería metálica 2000x400x1000mm

- Bastidores perforados para colocación de estantes.
- Sin tornillos.
- 6 niveles de carga.
- Aseguramiento bordes no cortantes.

4.11/4.12 Biombos

- Acabados en HPL o policarbonato.
- Paneles con ruedas divisorios plegables.
- Estructura metálica gris aluminizado, con ruedas.

7. MUESTRAS/SESIÓN DEMOSTRATIVA

En el caso de que para la valoración de los productos ofertados no se considere suficiente la documentación técnica presentada (ficha técnica, catálogos, etc.), podrán solicitarse muestras de los mismos, siendo necesaria su entrega en el plazo máximo de tres días hábiles desde su solicitud, y siempre con anterioridad a la apertura de documentación económica, siendo causa de exclusión la no presentación de las mismas, cuando se le haya requerido a ello.

La presentación de muestras no tendrá cargo alguno para la OSI Araba.

8. CONDICIONES DE ENTREGA E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO

El contrato entrará en vigor desde la fecha de su formalización y finalizará con la recepción formal por la OSI Araba del equipamiento adjudicado, comenzando a contar en ese momento el plazo de garantía.

La ejecución y entrega del suministro del mobiliario será a demanda y se adaptará a necesidades reales de la OSI Araba. El plazo de entrega del mobiliario será el ofertado por la adjudicataria.

La instalación del mobiliario se llevará a cabo en la ubicación que se determine por el responsable del contrato.

Respecto al lote 1, en el supuesto de que se trate de más de 4 elementos, el adjudicatario deberá efectuar la medición y proposición del mobiliario.

La puesta a disposición se efectuará en un transporte adecuado, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega en la OSI Araba, y la emisión por parte de éste del acta de recepción conforme.

Para todos los artículos que componen el objeto del presente contrato, se entenderá incluido cualquier componente, conexión, pieza, utensilio, canalización, accesorio, material, equipo, elementos de seguridad y protección (fijos, móviles y opcionales) etc., es decir, se entregarán en perfectas condiciones de uso para el fin al que van destinados. La instalación comprende la entrega en la Sede destinataria y el montaje en los locales de destino definitivo, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición.

La ubicación definitiva del mobiliario e instalación a realizar será determinada por la Sección correspondiente de la OSI Araba.

9. FACULTAD DE INSPECCIÓN

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede, y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de los Centros que determinen el órgano de contratación.