BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS

SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA DE COCINA Y BARRA DE BAR DEL HOGAR DE JUBILADOS DE LEGUTIO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente licitación es el suministro del mobiliario y maquinaria de la cocina y barra de bar del Hogar de Jubilados de Legutio.

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego.

Las medidas especificadas son orientativas, por lo que una vez adjudicado el contrato antes de proceder al suministro se deberá hacer un replanteo de las medidas reales.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, maquinaria y electrodomésticos, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica, red de suministro de agua y desagües donde procediera así como al cableado si fuera necesario quedando debidamente conectados y en perfecto estado de funcionamiento.

Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario y maquinaria, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.

Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento, debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

La empresa adjudicataria se compromete a instruir al responsable del contrato y a un representante de los usuarios del bar-cocina en el uso adecuado de la maquinaria y de todos los elementos incluidos en el suministro.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA / PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma de contrato de suministro.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Durabilidad
El mobiliario y maquinaria suministrada tendrá un plazo de garantía de tres años.

Mantenimiento

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Reciclaje y reutilización
El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización.

Los materiales de los que está compuesto el producto, deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Embalajes
El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.

En cualquier caso los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando el modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

Modularidad
Los productos deben ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos.

Deberán reunir características adecuadas, suficientes y cumpliendo las normativas vigentes de seguridad, confortabilidad y ergonomía, maniobrabilidad, potencia, capacidad, y velocidad de trabajo.

4.- PLAZO DE GARANTIA

El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de 3 años.

La persona adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de mueble suministrado al menos durante 5 años. El precio de los productos será el ofertado en la presente licitación, actualizado en función del IPC (estatal) según los años transcurridos.

Será requisito indispensable que la persona licitadora disponga de un servicio post-venta de reparación del mobiliario u maquinaria suministrada.

5.- DOCUMENTACIÓN

- Memoria descriptiva técnica completa, detallando todos los elementos que componen el equipo en castellano.
- Certificados de garantía.
- Manuales de instrucciones de la maquinaria en castellano.
- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de:
    - o Limpieza.
    - o Lubricación si es requerida.
    - o Revisión de elementos móviles.
- Certificado que el acero inoxidable utilizado tiene un acabado 2B y que cumple las siguientes

BENETAKO KOPIA. Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

normativas:

- o UNE-EN 10088-2:2015 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para usos generales.
- o UNE-EN 10028-7:2016: Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 7: Aceros inoxidables.
- o UNE-EN 10028-4:2017: Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 4: Aceros aleados al níquel con propiedades especificadas a bajas temperaturas
- o UNE-EN ISO 3651-2:1999: Determinación de la resistencia a la corrosión intergranular en los aceros inoxidables. Parte 2: Aceros inoxidables ferríticos, austeníticos y ferrítico-austeníticos. Ensayo de corrosión en un medio que contiene ácido sulfúrico. (ISO 3651-2:1998).

Toda esta documentación se aportará informáticamente, sólo aquella que sea necesario por sus características, también se dará en papel.

6.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO Y MAQUINARIA. SEGURIDAD

Se adjunta plano de distribución del mobiliario y maquinaria de la cocina y barra de bar.

I. COCINA

1 UD. COCINA 3 FUEGOS GAS JEMI 631 (1)

Cocina a gas con tres fuegos y horno.
Cocina modular construida en acero inoxidable con soporte regulable en altura. Superficie de cocción uniforme. Quemadores de fundición especial, corona de doble llama auto estabilizada. Grifos independientes con llama piloto y termopar. Protector del piloto y quemadores fáciles de desmontar y limpiar. Parrillas de fundición especial de 32,6 x 39 cm convertibles en planchas rectificadas lisas. Bandeja recoge grasas extraíble.

DIMENSIONES (mm) 1200 x 600 x 850 mm
ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 27,04
ELECTRICIDAD TENSION 230V 1N+T

1 UD. PLANCHA HIERR. JEMI CINAC008243 (1.1)

Plancha hierro para cocina a gas.

DIMENSIONES (mm) 360 x 320 mm

1 UD. FREIDORA ELECTRICA SAMMIC PF-6 230/50-60/1 (2)

Freidora eléctrica con cuba de 5 litros. Cuba desmontable. Fabricado en acero inoxidable.
Termostato regulable. Termostato de seguridad de rearme manual. Sistema de seguridad total. Sistema de protección de las resistencias de acero inoxidable.

Capacidad: 5 litros.
Dimensiones del cesto: 104 x 250 x 220 mm
DIMENSIONES (mm) 265 x 430 x 335 mm
ELECTRICIDAD TENSION 230v 1N+T

1 UD. MESA SOPORTE FREIDORA (3)

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados. Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40x40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación.

Compuesto por:
-Balda baja
-Cajones 2 en línea
-2 Puertas batientes.
-Laterales cerrados

Dimensiones: 1310x600x900 mm.

1 UD. MICROONDAS SAMMIC HM-910 (4)

Microondas de 24 litros con plato giratorio y potencia de 900W. Plato giratorio de Ø 270 mm Interior y exterior en acero inoxidable.

DIMENSIONES (mm) 483x400x220
ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,9
ELECTRICIDAD TENSION 230V 1N+T

1 UD. ESTANTE MICROONDSA EDENOX EMM-64 (5)

Estante mural con escuadrapara microondas. Construido en acero inoxidable. Estantes con cantos redondos.

Dimensiones: 600x400x400 mm.

1 UD. SISTEMA DE EXTRACCION (6) COMPUESTO POR:

1 UD. CAMPANA DE EXTRACCIÓN MURAL (6.1)

Fabricada en acero inox 304 de espesor 1,2 mm, acabado "2B "pulido scotch", envolvente soldada, con canal perimetral plegada de 50x25, con terminación anticorte. Recogida de grasas mediante desagüe con tapón roscado.
Ausencia de tornillería en todas sus partes vistas, evitando zonas de condensación y facilitando la limpieza. Provista de módulo de filtros central a 45º, con filtros tipo laberinto (conforme EN-16282-6).

Dimensiones: 2000x1000x500 mm.

4 UD. FILTRO DINÁMICO DE LAMAS INOX430 (6.2)

Dimensiones: 490x490x48 mm.

1 UD. PANTALLA MINI COMPACT LED IP55 INOX 1X20W (6.3)

1 UD. CAJA EXTRACCIÓN 400º 2H DOBLE OÍDO CVHN/CVHT - 9/9 /MOTOR 1,1 KW III 400 V (6.4)

Unidad de extracción con motor y transmisión por correas en el interior de la caja.
Ventilador:
- Estructura en chapa de acero galvanizado.

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
5014470 8b014101097207ea390040d16r

- Turbina de doble oído de acción en chapa de acero galvanizada.
Motor:
- Motor clase F para uso continuo S1 (-25ºC/+120ºC) y uso de emergencia S2 (400ºC/2h). Con rodamiento a bolas. IP55.
- Eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos. Trifásico 230/400 V 50Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).

1 UD. CONDUCTO CIRCULAR PARED EI30 INOX-INOX (250/300) (6.5)

Conducto modular circular doble pared, clasificación EI30.
-Pared interior inox 304
-Pared exterior inox 304
-Aislamiento de lana de roca

Conducto EI30 250/300 compuesto por:
-2 módulos de 1 m
-2 codos de 90º
-4 abrazadera unión
-1 adaptador doble simple
-1 abrazadera mural

1 UD. SISTEMA DE EXTINCION (7)

Sistema extinción Protech-K 1130. Sistema de extinción de incendios para cocinas de activación automático y manual mediante sistema de detección y disparo mecánico, autónomo y sin necesidad de alimentación eléctrica.

Protección de 3 niveles:
- Elementos de cocina.
- Campana de extracción.
- Conducto de extracción.

Componentes:
- 1 Cilindro agente extintor 11 flujos.
- 1 Armario inox con cabezal de disparo para cilindro agente extintor.
- 1 Relé para corte/activación electroválvula y/o señales.
- 1 Sistema detección mecánico mediante fusibles térmicos.
- 1 Conjunto de difusores.
- 1 Tubería inox d.15/18 mm.

1 UD. MESA DE LAVADO (8)

Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor.
Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados.
Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40x40 mm en acero inoxidable.
Dotada de pies regulables en altura para su nivelación.

Compuesto por:
-Fregadera 450x450 mm con faldón frente fregadera.
-Con pulsador
-Perfil salva aguas.

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

-Balda baja
-Hueco para maquinaria.
-Módulo para basura con laterales cerrados y puerta batiente con ventana.

Dimensiones: 1800 x 650 x 900 mm.

1 UD. LAVAVAJILLAS SAMMIC AX-50 (9)

Lavavajillas industrial con carga frontal para bajo mostrador fabricada en acero inoxidable. Carrocería embutida: diseño ergonómico con ángulos redondeados. Guias de cestas embutidas. Altura útil de 380mm. Panel de mandos electrónico con protección antihumedad IP65.

Incluido: Dosificador de abrillantador, 1 cesta de vasos, 1 cesta mixta (platos) y 1 cesto pequeño para cubiertos.

Dimensiones de la cesta: 500x500mm
Capacidad de la cuba 14 litros
3 ciclos de 120 / 150 / 210"
Producción: 30 / 24 / 17 cestos/hora
Capacidad cestas: 18 platos

DIMENSIONES (mm) 580x640x830 mm
ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 3,3 kw
ELECTRICIDAD TENSION 230V 1N+T

1 UD. ARMARIO FRIGORIFICO EDENOX APS451 (10)

Armario refrigerado fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes o uso diario. El cuerpo interior está fabricado en material alimentario ABS.

Características:
- Gas refrigerante R600A
- Termómetro digital con control de temperatura.
- Capacidad: 460 L.
- Clase de eficiencia energética: D.
- Tensión de trabajo. 230V / 50 Hz.
- Temperatura de trabajo: -1ºC / +6ºC.

DIMENSIONES (mm) 626x740x1865 mm
ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,19
ELECTRICIDAD TENSION 230 V / 50 Hz

II. BARRA DE BAR

1 UD. LAVAVASOS SAMMIC GP-40 (11)

Construcción en acero inoxidable AISI 304. Interior con acabados redondeados para evitar la acumulación de suciedad. Doble sistema de filtrado. DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534. Altura útil: 240 MM

Capacidad cuba: 15 Litros
Dimensiones cesta: 400x400 MM
Potencia cuba: 1,2 KW

ELECTRICIDAD POTENCIA: 2,75 KW
ELECTRICIDAD TENSION: 230V 1N+T
DIMENSIONES TOTALES: 470x535x670 mm

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

1 UD. INTERIOR DE BARRA (12)

Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor.
Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados.
Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40x40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación.

Compuesto por:
-Fregadera 400x400 mm con faldón frente fregadera.
-Perfil salva aguas.

Dimensiones: 2000 x 550 x 850 mm.

1 UD. BOTELLERO INFRICO iLINE IEB-200 (13)

Botellero construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Capacidad para 620 Litros. Compuesto por 4 puertas, 3 separadores.

Potencia: 180 w
Refrigerante: R 290
Temp. +3ºC/+6ºC
Dimensiones: 1954x550x865 mm

1 UD. PETO PARA BOTELLERO (13.1)

1 UD. FABRICADOR DE HIELO NTF SL90W (14)

Acabado en acero inox AISI 304. Refrigeración por agua.

Producción: 46 kg/ 24h
Capacidad deposito 25 Kgs.
DIMENSIONES (mm) 497x592x797 mm (Altura total con patas 907-947 mm)
ELECTRICIDAD POTENCIA KW UNIT. 0,45
ELECTRICIDAD TENSION 230V 1N+T

1 UD. MUEBLE CAFETERO (15)

Mueble fabricado a medida, estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor.
Construcción encimera: chapa acero inoxidable de 1,5 mm. Estructura en tubo acero inoxidable. Peto trasero de 100 mm en zonas en contacto con pared formado por pliegue de la misma chapa de encimera, doblado en radio para fácil limpieza, totalmente soldado y con cantos redondeados.
Construcción bastidor: compuesto por patas en tubo cuadrado pulido de 40x40 mm en acero inoxidable. Dotada de pies regulables en altura para su nivelación.

Compuesto por:
-Tolva de recogida de los posos del café, provista de tope de goma amortiguador del ruido.
-Cajones de acero inoxidable con guías telescópicas de rodamientos.
-Hueco para máquinas (fabricador, contra mostrador frigorífico, vitrina...).
-Puertas batientes.
-Balda zócalo.

BENETAKO KOPIA. Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

-Balda baja e intermedia.
-Laterales y trasera cerrada.

Dimensiones: 2500 x 620 x 1100 mm.

3 UD. CUBOS DE BASURA (16)

Cubos de basura con tapa y pedal. Varios colores para la clasificación de basura.

DIMENSIONES: 413 x 400 x 600 mm.

1 UD. TERMINAL PUNTO DE VENTA (17)

Terminal de punto de venta, TPV + cajón portamonedas + impresora, con creación y modificación de artículos ilimitados, pantalla táctil, programa de contabilidad y gestión, soporte remoto y asistencia técnica.

1 UD. CAFETERA (18)

Cafetera 2 grupos, 1 caldera de 11,5 litros, automática, dos lanzas y dos grifos de vapor, dosificación programable.

Potencia 3,5 kw, 230 v

2 UD. MOLINILLOS DE CAFÉ (19)

Con pantalla digital y sistema de manos libres y alta velocidad de molienda.

Potencia 0,5 kw, 230 v

III. MOBILIARIO

6 UD. TABURETE

Taburete para barra. Estructura tubo acerado y asiento de madera.

1 UD. TELEVISIÓN

Television LED 65“ Smart TV. Incluso soporte para su anclaje a pared.

IV. MENAJE

2 UD. ABRELATAS BÚHO INOX
1 UD. ACEITERAS 1L INOX
1 UD. BANDEJA CAMARERO
1 UD. BATIDOR LÁTIGO 30CM
1 UD. CACEROLA BAJA 28 ACERO C/T
1 UD. CACEROLA BAJA 36 ACERO C/T
1 UD. CACEROLA BAJA 40 ACERO C/T
1 UD. CACILLO 12
1 UD. CACILLO 8
1 UD. CAZO ALTO 20 ACERO

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

1 UD. CHAIRA 21CM
1 UD. COLADOR MEDIA BOLA 14 INOX
40 UD. COPA DE VINO
1 UD. CUBERTERO
1 UD. CUBO HIELO
1 UD. CUCHARA BATIDORA
3 UD. CUCHARA MADERA 40 CM
30 UD. CUCHARA MESA
50 UD. CUCHARILLAS CAFÉ
30 UD. CUCHILLO CHULETERO INOX
1 UD. CUCHILLO COCINERO 2550
1 UD. CUCHILLO COCINERO 2551
30 UD. CUCHILLO POSTRE
1 UD. CUCHILLO PRENSADO 2819 275
1 UD. CUCHILLO PRENSADO 2826 155
2 UD. ENSALADERA 19
1 UD. ESCURRIDOR 26 18/010
1 UD. ESPÁTULA PLANA 40 CM
1 UD. ESPÁTULA PLANCHA COCINA
1 UD. ESPUMADERA 10
1 UD. ESPUMADERA 12
3 UD. FUENTE OVAL 25
3 UD. FUENTE OVAL 30
2 UD. FUENTE OVAL 36
1 UD. FUENTE OVAL 40
2 UD. FUENTE OVAL HONDA 40X26
2 UD. JARRA LECHERA INOX 60
2 UD. JARRA LECHERA INOX 1L
1 UD. PALETA PLANCHA CODO POLIPROPILENO
1 UD. PALETA RANURA 40 CM
2 UD. PALILLERO CUADRADOS
1 UD. PELAPATATAS
2 UD. PINZA HIELO GRANDE
40 UD. PLATO CAFÉ
30 UD. PLATO HONDO 22
30 UD. PLATO LLANO 27
30 UD. PLATO POSTRE 20
10 UD. PLATO TÉ
1 UD. RALLADOR
2 UD. SACACORCHOS ACERO
1 UD. SARTENES 24 ALUMINIO ANTIADHERENTE
1 UD. SARTENES 28 ALUMINIO ANTIADHERENTE
1 UD. SARTENES 32 ALUMINIO ANTIADHERENTE
2 UD. TABLA DE CORTE
1 UD. TAPA 100 L NEGRO
40 UD. TAZA CAFÉ
10 UD. TAZA TÉ
1 UD. TENAZA LARGA INOX 30 CM
30 UD. TENEDOR LUNCH
30 UD. TENEDOR MESA

BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiazta daitekeena helbide honetan: / COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección: https://udalenegoitza.araba.eus/legutio/validacionDoc/?entidad=LEGUTIANO
50144708b014101097207ea390040d16r

5 UD. TETERAS 025 INOX
2 UD. TIJERA COCINA INOX 400
80 UD. VASO GRANDE 50 CL
50 UD. VASO SIDRA 36 CL

V. VARIOS

PLANIFICACIÓN, MONTAJE E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá incluir la instalación y puesta en marcha del mobiliario y equipamiento de hostelería presupuestado, garantizando su correcto funcionamiento y disposición en el espacio designado. Incluyendo:
Realización de planos de distribución: Diseño detallado de la disposición de los equipos para optimizar la funcionalidad, la operatividad del espacio y el cumplimiento de la normativa.
Realización de planos de instalaciones: Elaboración de planos técnicos en los que se especifican las conexiones necesarias de electricidad, de gas y de fontanería necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos.
Coordinación técnica durante la obra: Supervisión y asistencia técnica para garantizar que las instalaciones del local se ejecuten conforme a los requerimientos de la maquinaria y del proyecto.
Puesta en marcha: Verificación de los equipos suministrados, incluyendo conexión a las tomas de servicio (eléctricas o de fontanería, según corresponda), pruebas básicas de funcionamiento y comprobación de la estabilidad y nivelación de la maquinaria.
Revisión técnica inicial: Inspección visual para detectar posibles desperfectos de fábrica antes de la instalación.
Ajustes básicos: Configuración inicial de parámetros estándar, siempre que los equipos lo permitan.
Retirada de embalajes: Recogida y retirada del material de embalaje generado durante la instalación, dejando el espacio limpio y listo para su uso.
Portes: Transporte del equipamiento desde el almacén hasta el lugar de instalación.
Montaje: Ensamblaje, fijación y ajuste de cada equipo en su ubicación definitiva, siguiendo las indicaciones del fabricante y respetando los requisitos de seguridad y accesibilidad.