

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO, PARA LA CONTRATACIÓN, POR LOTES, DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO GENERAL PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA FUNDACIÓN DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye el suministro y montaje de mobiliario de oficina y equipamiento general para el nuevo edificio de la Fundación Donostia International Physics Center, según lo previsto en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en su correspondiente Carátula.

2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MOBILIARIO OBJETO DE SUMINISTRO

Lote 1 – Mobiliario de oficina general

El mobiliario listado a continuación deberá contar con las características mínimas que se especifican en cada punto:

DESPACHOS Y SALAS DE REUNIONES (Niveles 2, 3, 4 y 5)

- Mesa de trabajo individual de 180x80 con o sin faldón frontal

La mesa deberá tener una **encimera de 50 mm de grosor** con superficie superior y cantos perimetrales en símil madera. Su estructura deberá ser **metálica con vigas rigidizantes** de 30x30 mm, deberá estar fabricada con perfil de acero de 2 mm de espesor y deberá tener 4 patas de 50x50mm revestidas símil madera. La mesa deberá tener niveladores antideslizantes y posibilidad de incluir faldón frontal.

Además, incorporará **todos los accesorios necesarios** para poder conducir y alojar la electrificación, tales como canal metálico abatible en acero pintado y tapeta abatible revestida del mismo material de la encimera y de gran capacidad con marco de aluminio.

- **Mesa de trabajo individual de 160x80**

La mesa deberá tener una **encimera de 50 mm de grosor** con superficie superior y cantos perimetrales en símil madera. Su estructura deberá ser **metálica con vigas rigidizantes** de 30x30 mm, deberá estar fabricada con perfil de acero de 2 mm de espesor y deberá tener 4 patas de 50x50mm revestidas símil madera. La mesa deberá tener niveladores antideslizantes.

Además, incorporará **todos los accesorios necesarios** para poder conducir y alojar la electrificación, tales como canal metálico abatible en acero pintado y tapeta abatible revestida del mismo material de la encimera y de gran capacidad con marco de aluminio.

- **Ala cajonera de 96x60**

El ala deberá tener una **encimera de 50 mm de grosor** con superficie superior y cantos perimetrales en símil madera. Deberá tener una **estructura metálica con vigas rigidizantes** de 30x30 mm fabricada con perfil de acero de 2 mm de espesor y **2 cajones + cajón cubeta con cerradura y plumier.**

- **Mesa reuniones de Ø100x74 h**

La mesa de reuniones deberá incluir una **encimera con tablero en bilaminado** de 25 mm símil madera y un pedestal central con **base metálica** color blanco.

- **Armario bajo de 100x113h (rango de medida que no exceda en un $\pm 5\%$)**

Este armario deberá tener **puertas batientes** con cerradura y **3 estantes** de 25 mm de grosor, así como niveladores accesibles desde el interior. Deberá tener además una **base con disponibilidad total de superficie libre de obstáculos** y trasera vista decorativa.

- **Armario medio de 100x150h (rango de medida que no exceda en un $\pm 5\%$)**

El armario alto deberá tener puertas batientes con cerradura, **4 estantes** de 25 mm de grosor y niveladores accesibles desde el interior. Deberá tener además una **base con disponibilidad total de superficie libre de obstáculos** y trasera vista decorativa.

- **Silla confidente sin brazos**

La silla confidente consistirá en una **estructura metálica de 4 patas** y refuerzo inferior mediante marco perimetral de aluminio, debiendo ser el marco del respaldo de color blanco. Tanto el respaldo como el asiento deberán estar **tapizados en tejido de primera calidad** y su color será elegido por la entidad contratante tras la formalización del contrato. La silla deberá ser **apilable con protectores**.

- **Cajonera rodante de 410x550x565mm**

La cajonera rodante estará constituida por **3 cajones o por un cajón y un archivo y deberá tener cerradura y tiradores**, además de ruedas y bandeja plumier. El número de cajones será elegido por la entidad contratante tras la formalización del contrato.

- **Silla de oficina**

La silla de oficina contendrá un respaldo alto con regulación lumbar asimétrica y brazos regulables en altura. Su base será giratoria con 5 ruedas duras para moqueta y su **mecanismo sincro autopesante**. El asiento será desplazable en profundidad y con elevación a gas. Además, el respaldo será con marco flexible y malla ignífuga y éste, junto con el asiento, estarán **tapizados en tejido 3D malla**. El color será elegido por la entidad contratante tras la formalización del contrato.

- **Mesa de reuniones de 320x120h**

La mesa de reuniones consistirá en una **encimera en 2 piezas** de 160x120 de 50 mm de grosor con superficie superior y cantos perimetrales en simil madera y su estructura será **metálica con vigas rigidizantes** de 30x30 mm fabricada con perfil de acero de 2 mm de espesor y 6 patas de 50x50mm revestidas simil madera, **patas centrales remetidas** y con niveladores antideslizantes.

La mesa **incorporará todos los accesorios necesarios** para poder conducir y alojar la electrificación, como canales metálicos abatibles en acero pintado y tapeta abatible revestida del mismo material de la encimera de gran capacidad con marco de aluminio. Deberá contener además un **tótem central de gran capacidad** para

subir verticalmente cableado.

ZONA “SALA DE DESCANSO – COMEDOR” (Nivel 2) (ver planos del expediente de contratación)

- **Mesa multiusos de 80x80x74 h**

Esta mesa deberá tener un **pedestal central** con base metálica. La encimera será de **25m de grosor en bilaminado** con esquinas redondeadas y cantos en pvc.

- **Mesa multiusos de 280x80x74 h**

Esta mesa multiusos contendrá una **estructura metálica con viga central rigidizante** de 40x40 mm fabricada con **perfil de acero** de 2 mm de espesor con 4 patas de 50x50mm y niveladores antideslizantes.

- **Silla multiusos**

La silla deberá estar fabricada en **inyección en una sola pieza** y con material 100% reciclado y reciclable. El reforzado será con fibra de vidrio o material similar y deberá ser apilable. Además, el tamaño de las sillas se propondrá por los licitadores en concordancia con el tamaño de las mesas previamente descritas.

El color será elegido por la entidad contratante tras la formalización del contrato.

El **Anexo de Infografías** que se encuentra al final del presente Pliego muestra una referencia de diseño de este espacio.

Lote 2 – Mobiliario especial y otros para sala de Patronato y Sala Relax (“Sala de Juntas” y “Sala de Descanso” del Nivel 1)

El mobiliario listado a continuación deberá contar con las características mínimas que se especifican en cada punto:

- **Mesa de juntas rectangular de medida total 11.200x1.600x750 mm**

La mesa de juntas estará constituida por un plano de trabajo superior compuesto

por un **sistema multi-tapas** fabricadas en tablero de fibras MDF, con densidad mínima 675 kg/m³ y espesor total de 26mm recubierta a doble cara con chapa en madera natural de **fresno**.

Las cuatro esquinas deberán estar moldeadas con radio de 85mm y todo el perímetro de tapas biseladas al exterior por su parte inferior a 30° que otorgue un espesor visual de 10mm, canteadas con un canto en madera maciza de fresno de 2mm de grosor a juego.

La mesa estará dotada en superficie con 7 unidades de mecanización con tapeta pasacables practicable ovalada de 240x120 mm a juego con las esquinas de mesa, con **doble uñero** rebajado que facilite la apertura y el paso de cables y mantenga la misma veta continuada de las tapas superiores. Deberá tener, además, una bandeja estructural bajo cada tapeta que proporcione la **estabilidad al conjunto** del apoyo + mesa y permita la ubicación de electrificación.

La mesa incluirá una **estructura de apoyo** mediante **tótems electrificables** de sección cuadrada 600x600 mm con **doble costado lateral macizado** y atamborado con esquinas redondeadas a juego de la tapa superior con R=60 mm. Los apoyos estarán dotados de niveladores practicables a suelo hasta 30 mm y tapeta lateral practicable en tablero de fibras MDF y densidad mínima 675 kg/m³ de 20mm de espesor, con rebaje inferior que permita la subida/bajada de cables y revestido en la misma chapa de madera natural en fresno a juego resto de mesa.

El **acabado final** de la mesa será realizado con terminación de poro abierto acabado mate con tinte **tono castaño**, 80 grs./m², con fondo en poliuretano 150 grs./m², con endurecedor y acabado acrílico mate a poro abierto endurecido.

- **Aparador 4 puertas de 1950x600x725 mm en tablero de fibras MDF**

El aparador consistirá en un **cuerpo interior** compuesto por doble módulo de armario bajo de medida 890x560x705 mm, realizado en tableros de fibras MDF y densidad mínima 675 kg/m³, con espesores de 20mm y recubiertos a doble cara con chapa en madera natural de fresno, con cantos perimetrales rectos en madera maciza de fresno a juego de 2 y 1 mm de espesor. Deberá tener techo superior único de 1900x600 mm, realizado en tablero de fibras MDF y densidad mínima 675 kg/m³ con espesor de 17 mm, recubierto a doble cara con chapa en madera natural de fresno y el canto perimetral será con biselado exterior por su parte inferior a 30°, otorgándole un espesor visual de 10mm, en madera maciza de fresno a juego, de 2 mm de espesor, con 4 esquinas redondeadas en R=60 mm a juego de mesa de juntas.

Los **costados laterales** incluirán 2 embellecedores curvados de 600x85x705 mm, macizado y atamborado central y esquinas exteriores redondeadas con R=60mm, a juego de la tapa superior, totalmente revestidos en chapa de madera natural de fresno. El aparador tendrá 4 puertas batientes realizadas en tablero de fibras MDF y densidad mínima 675 kg/m³, con un espesor total de 20 mm, recubiertas a doble cara con chapa en madera natural de fresno con cantos perimetrales rectos en madera maciza de fresno a juego de 2 mm de espesor.

Las puertas estarán dotadas, además, de **tirador superior uñero rebajado y curvado** sección semi-oval a juego con las tapetas de electrificación de la mesa y bisagras metálicas con sistema de auto cierre hidráulico. El **acabado final** de todo el aparador será realizado con terminación de poro abierto acabado mate con tinte **tono castaño**, 80 grs./m² con fondo en poliuretano 150 grs./m², con endurecedor y acabado acrílico mate a poro abierto endurecido.

- **Aparador 4 puertas de 1950x600x725 mm en porcelánico sinterizado**

El aparador consistirá en un **cuerpo interior** compuesto por doble módulo de armario bajo de medida 890x560x705 mm, realizado en tableros de fibras MDF y densidad mínima 675 kg/m³, con espesores de 20mm y recubiertos a doble cara con chapa en madera natural de fresno, con cantos perimetrales rectos en madera maciza de fresno a juego de 2 y 1 mm de espesor. Deberá tener techo superior único de 1900x600 mm, realizado en porcelánico sinterizado de 6 mm de espesor en tono beige Montreal White con canto perimetral con biselado exterior por su parte inferior a 30° con 4 esquinas redondeadas en R=60 mm a juego de mesa de juntas.

Los **costados laterales** incluirán 2 embellecedores curvados de 600x85x705 mm, macizado y atamborado central y esquinas exteriores redondeadas con R=60mm, a juego de la tapa superior, totalmente revestidos en chapa de madera natural de fresno. El aparador tendrá 4 puertas batientes realizadas en tablero de fibras MDF y densidad mínima 675 kg/m³, con un espesor total de 20 mm, recubiertas a doble cara con chapa en madera natural de fresno con cantos perimetrales rectos en madera maciza de fresno a juego de 2 mm de espesor.

Las puertas estarán dotadas, además, de **tirador superior uñero rebajado y curvado** sección semi-oval a juego con las tapetas de electrificación de la mesa y bisagras metálicas con sistema de auto cierre hidráulico. El **acabado final** de todo el aparador será de **contenedor** y las puertas del mismo tendrán terminación de poro abierto acabado mate con tinte **tono castaño**, 80 grs./m² con fondo en poliuretano 150 grs./m², con endurecedor y acabado acrílico mate a poro abierto endurecido.

- **Sillón de reuniones de Ø692x585x616x860/920 mm**

El sillón tendrá una estructura metálica con **base giratoria de 4 radios de aluminio** con recubrimiento sin COVs, elementos tóxicos ni disolventes, mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi con espesor de 90 micras acabado bronce. Con ruedas silenciosas huecas de color negro. El sillón tendrá elevación a gas con rango de 60 mm y estructura interna de acero con respaldo y asiento inyectado de espuma de PUR flexible de 90 kg/m3 de densidad.

El cojín será **inyectado de espuma** de PUR flexible de 70 kg/m3 de densidad y estará tapizado con costura francesa con posibilidad bicolor en **tejidos ignífugos** ERA o STEP MELANGE o similar con resistencia de 100.000 ciclos o **tejido Valencia** vinílico o similar de fácil limpieza con resistencia de 300.000 ciclos color a elegir.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Sofá 3 plazas de 2.160x810x708 mm con brazos**

Este sofá tendrá una **estructura de acero** formada por una viga central rectangular de 50x30x1,5 que soporte longitudinalmente el sofá hasta alcanzar los travesaños transversales. Los travesaños quedarán rematados por las patas de tubo Ø25 mm de acero rematados por un **casquete semiesférico**. La estructura tendrá acabado lacado en al menos 17 acabados y el asiento monobloque incorporará una **costura central**. Incluirá además un conjunto monoblock de respaldo-brazos con estructura interior a base de madera y tapicería configurable por una cinta de color perimetral de brazos y respaldo en al menos 17 acabados. El tapizado del sofá será en **tejido ignífugo** CURA o RENEWED LOOP o similar con resistencia de 100.000 ciclos o **tejido Valencia** vinílico o similar de fácil limpieza con resistencia de 300.000 ciclos.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Butaca de 76x65x67 h**

La butaca estará constituida por una estructura metálica formada por 4 patas de tubo de acero de Ø22mm y respaldo rodeado por un tubo de acero de Ø18mm en la parrilla horizontal y una pletina de acero de 3mm de espesor y 45mm de ancho. La estructura interna estará compuesta por varilla de acero de Ø11mm y pletinas de acero plegadas para la fijación a la estructura principal.

El **respaldo** de la butaca será inyectado con una espuma principal + espuma al corte con funda de tela con fibra de 1100gr/m². El asiento en espuma de inyección de PU será rematado con funda de tela con fibra de 100 gr/m² y la estructura con acabado lacado con pintura epoxi en 17 acabados a elegir. Deberá tener, además, conteras de apoyo al suelo de fieltro o plástico a elegir según el tipo de suelo. El tapizado será en **tejido ignífugo** CURA o RENEWED LOOP o similar con resistencia de 100.000 ciclos o **tejido Valencia** vinílico o similar de fácil limpieza con resistencia de 300.000 ciclos.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Mesa auxiliar de 500x500x450 mm con bordes redondeados N°1**

La encimera de esta mesa auxiliar será en **fenólico compacto** de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Su núcleo será de color negro recubierto con laminado de alta presión y decorado con vetas marmoleadas y cantos biselados.

La estructura será metálica con 4 patas fabricadas con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16 mm y espesor de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor **acabado bronce**. Las pletinas inferiores serán de acero con una sección de 30x6 mm y la pieza de unión central será de **inyección de poliamida**, dotando al producto de estabilidad y robustez. Las conteras serán de polipropileno negro con fieltro antideslizante.

- **Mesa auxiliar de Ø600x310 mm con bordes redondeados N°1**

La encimera de esta mesa auxiliar será en **fenólico compacto** de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Su núcleo será de color negro recubierto con laminado de alta presión y decorado con vetas marmoleadas y cantos biselados.

La estructura será metálica con 3 patas fabricadas con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16 mm y espesor de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor **acabado bronce**. Las pletinas inferiores serán de acero con una sección de 30x6 mm y la pieza de unión central será de **inyección de poliamida**, dotando al producto de estabilidad y robustez. Las conteras serán de polipropileno negro con fieltro antideslizante.

- **Mesa auxiliar de 1200x600x250 mm con bordes redondeados N°1**

La encimera de esta mesa auxiliar será en **fenólico compacto** de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Su núcleo de color negro será recubierto con laminado de alta presión y decorado con vetas marmoleadas y cantos biselados.

La estructura será metálica con 4 patas fabricadas con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16 mm y espesor de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor **acabado bronce**. Las pletinas inferiores serán de acero con una sección de 30x6 mm y la pieza de unión central será de **inyección de poliamida**, dotando al producto de estabilidad y robustez. Las conteras serán de polipropileno negro con fieltro antideslizante.

- **Estantería modular 4x4 de 1680x359x1580 mm**

La estantería tendrá una **estructura en tubo de acero laminado** caliente Ø16 mm con travesaños intermedios, con sistema de montaje mediante perno roscado + excéntrica, con recubrimiento sin COVs, elementos tóxicos ni disolventes, mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi con espesor de 90 micras acabado bronce.

Las conteras serán de polipropileno con fieltro antideslizante y estará configurada con 4 cajones con 2 puertas, 2 jardineras y 10 huecos con estantes, fabricado íntegramente en tablero de 16 mm de partículas de alta densidad con certificación FSC y clase El **acabado** será negro antihuella con tacto sedoso y tendrá niveladores con rango de 10mm.

- **Sofá 3 plazas de 1.945x733x740 mm con brazos**

Este sofá consistirá en una estructura fabricada con tubo de acero mecanizado, con

una sección de 35x20 mm y un espesor de 2mm. Las patas serán inyectadas en aluminio con **forma conoidal**, con recubrimiento sin COVs, elementos tóxicos ni disolventes, mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi con espesor de 90 micras acabado bronce; y las conteras serán de polipropileno con fieltro antideslizante.

La estructura interna estará compuesta por **dos armazones de madera de pino** y DM unidos entre si con tornillería, recubiertos con espumas de poliuretano interior (densidad 28 kg/m³) y tapizados con guata interior que proporcione una sentada cómoda y agradable. El asiento, además, tendrá cinchas elásticas mejorando el confort de la sentada. El tapizado del sofá tendrá posibilidad bicolor en **tejidos ignífugos** ERA o STEP MELANGE o similar con resistencia de 100.000 ciclos o **tejido Valencia** vinílico o similar de fácil limpieza con resistencia de 300.000 ciclos.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Sofá 2 plazas de 1.435x720x720 mm**

Este sofá consistirá en una estructura fabricada con **4 pies de tubo cilíndrico** de acero laminado en caliente de Ø20 mm y espesor 2 mm con recubrimiento sin COVs, elementos tóxicos ni disolventes, mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi con espesor de 90 micras acabado marfil. Las conteras serán de polipropileno con fieltro antideslizante.

El sofá deberá tener también un **armazón de respaldo** fabricado con estructura de **madera de pino** de 25 mm de sección, con asiento en DM de 25 mm de espesor y brazos en DM de 20 mm de espesor. Deberá permitir la unión de los armazones entre sí y al chasis metálico mediante tornillos de M8. La densidad de espuma será variable 20/30 kg súper suave con guata de asiento y respaldo interior de 300 gr. El diseño será con arrugas dinámicas. Respecto al tapizado, será con **ribete** de Ø10 mm con posibilidad bicolor en **tejidos ignífugos** ERA o STEP MELANGE o similar con resistencia de 100.000 ciclos color a elegir.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Butaca 1 plaza de 840x720x720 mm**

Este sofá consistirá en una estructura fabricada con **4 pies de tubo cilíndrico** de acero laminado en caliente de Ø20 mm y espesor 2 mm con recubrimiento sin COVs, elementos tóxicos ni disolventes, mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi con espesor de 90 micras acabado marfil. Las conteras serán de polipropileno con fieltro antideslizante.

El sofá deberá tener también un **armazón de respaldo** fabricado con estructura de **madera de pino** de 25 mm de sección, con asiento en DM de 25 mm de espesor y brazos en DM de 20 mm de espesor. Deberá permitir la unión de los armazones entre sí y al chasis metálico mediante tornillos de M8. La densidad de espuma será variable 20/30 kg súper suave con guata de asiento y respaldo interior de 300 gr. El diseño será con arrugas dinámicas. Respecto al tapizado, será con **ribete** de Ø10 mm con posibilidad bicolor en **tejidos ignífugos** ERA o STEP MELANGE o similar con resistencia de 100.000 ciclos color a elegir.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Mesa auxiliar de 500x500x450 mm con bordes redondeados N°2**

La encimera de esta mesa auxiliar será en **fenólico compacto** de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Su núcleo será coloreado y recubierto con laminado de alta presión y decorado con gris cemento Pulpis Light y cantos biselados.

La estructura será metálica con 4 patas fabricadas con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16 mm y espesor de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor **acabado bronce**. Las pletinas inferiores serán de acero con una sección de 30x6 mm y la pieza de unión central será de **inyección de poliamida**, dotando al producto de estabilidad y robustez. Las conteras serán de polipropileno negro con fieltro antideslizante.

- **Mesa auxiliar de Ø600x310 mm con bordes redondeados N°2**

La encimera de esta mesa auxiliar será en **fenólico compacto** de 10 mm de grosor

fabricado de fibras de madera. Su núcleo será coloreado y recubierto con laminado de alta presión y decorado con gris cemento Pulpis Light y cantos biselados.

La estructura será metálica con 3 patas fabricadas con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16 mm y espesor de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor **acabado bronce**. Las pletinas inferiores serán de acero con una sección de 30x6 mm y la pieza de unión central será de **inyección de poliamida**, dotando al producto de estabilidad y robustez. Las conteras serán de polipropileno negro con fieltro antideslizante.

- **Mesa auxiliar de 1200x600x250 mm con bordes redondeados N°2**

La encimera de esta mesa auxiliar será en **fenólico compacto** de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Su núcleo será coloreado y recubierto con laminado de alta presión y decorado con gris cemento Pulpis Light y cantos biselados.

La estructura será metálica con 4 patas fabricadas con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16 mm y espesor de 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor **acabado bronce**. Las pletinas inferiores serán de acero con una sección de 30x6 mm y la pieza de unión central será de **inyección de poliamida**, dotando al producto de estabilidad y robustez. Las conteras serán de polipropileno negro con fieltro antideslizante.

- **Mesa reuniones de Ø1.200x740 mm**

Esta mesa de reuniones tendrá una encimera en **tablero fenólico compacto** de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera con núcleo coloreado y recubierto con laminado de alta presión decorado con gris cemento Pulpis Light y cantos biselados.

La columna estará fabricada en **polietileno por rotomoldeo** con un espesor medio de 6 mm acabado color negro con sufridera en chapa de acero con 3 mm de espesor. El contrapeso interior será de 80 kg y los niveladores de PP inyectados en color negro.

- **Silla reuniones de 525x539x833 mm**

Esta silla tendrá una estructura metálica con base de **4 patas en tubo de acero** de Ø16 mm con 2 mm de espesor con travesaño con recubrimiento sin COVs,

elementos tóxicos ni disolventes, mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi con espesor de 90 micras acabado bronce o similar.

La **estructura interna** de la silla será de **acero con respaldo y asiento inyectado de espuma** de PUR flexible de 90 kg/m³ de densidad; y el **cojín** deberá ser inyectado de espuma de PUR flexible también, pero de 70 kg/m³ de densidad.

La silla deberá ser tapizada con **costura francesa** con posibilidad bicolor en tejidos ignífugos ERA o STEP MELANGE o similar con resistencia de 100.000 ciclos o tejido Valencia vinílico de fácil limpieza o similar con resistencia de 300.000 ciclos.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Panel móvil fonoabsorbente de 1.200x1.800 mm**

Interior con tablero en laminado de 16 mm de espesor y **canto termofusionado** de PVC de 2 mm con formas redondeadas. La funda textil estará compuesta por espuma de 5 mm de espesor y densidad 60 kg/m³; y los pies de acero serán de espesor 3 mm con pletina inferior con base plana de espesor 6 mm acabado en lacado con pintura epoxi en 17 acabados a elegir; incluyendo, además, contera inferior de apoyo adhesiva. El tapizado será de **tejido ignífugo** CURA o RENEWED LOOP o similar con resistencia de 100.000 ciclos, y tendrá conectores para panel inicial/final acabado lacado en al menos 12 colores.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Panel móvil fonoabsorbente de 1.200x1.600 mm**

Interior con tablero en laminado de 16 mm de espesor y **canto termofusionado** de PVC de 2 mm con formas redondeadas. La funda textil estará compuesta por espuma de 5 mm de espesor y densidad 60 kg/m³; y los pies de acero serán de espesor 3 mm con pletina inferior con base plana de espesor 6 mm acabado en lacado con pintura epoxi en 17 acabados a elegir; incluyendo, además, contera inferior de apoyo adhesiva. El tapizado será de **tejido ignífugo** CURA o

RENEWED LOOP o similar con resistencia de 100.000 ciclos, y tendrá conectores para panel inicial/final acabado lacado en al menos 12 colores.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Butaca respaldo alto de Ø825x760x1.010 mm**

La butaca tendrá un respaldo alto con interior formado por **armazón metálico de varilla maciza de acero** laminado en frío de Ø 11 mm y pletinas de acero para el anclaje de la estructura. El conjunto irá envuelto por espuma sobreinyectada de alta densidad 70 kg/m³ tapizada y de espesor variable en la zona del asiento con un máximo de 12,5 cm de espesor.

Incluirá una **base soft de aluminio** con estructura giratoria de 4 radios fabricada en aluminio inyectado con forma cónica y apoyo al suelo mediante contera de poliuretano. Tapizado **tejido ignífugo CURA** o RENEWED LOOP o similar con resistencia de 100.000 ciclos o **tejido Valencia** vinílico o similar de fácil limpieza con resistencia de 300.000 ciclos.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

- **Mesita de Ø500x630 mm**

Tapa con tablero de fibras DM de 16 mm de espesor recubierto de chapa de madera natural con poro abierto y **chaflán**. El canto y la cara inferior del tablero serán lacados en 17 acabados a elegir o en barnizado 100% ecológico con **acabado roble**. La estructura tendrá base de chapón de acero de espesor 5 mm e irá atornillada a mástil de tubo de acero de 32 mm y espesor 1,5 mm lacado con pintura epoxi en, al menos, 17 acabados.

Lote 3 – Butacas del Auditorio

El mobiliario listado a continuación deberá contar con las características mínimas que se especifican en cada punto:

- Butaca de auditorio (suministro e instalación)

El respaldo y asiento de esta butaca estarán fabricados en **espuma de poliuretano** autoextinguible, inyectada, con densidad **igual o superior a 60 kg/m³**, de comportamiento ergonómico, recuperación estable y adecuada resistencia al uso intensivo, y estarán tapizados con **tejido ignífugo** conforme a normativa vigente.

El **diseño** deberá responder a criterios de confort, durabilidad y estética adecuada a un auditorio de uso institucional, admitiéndose soluciones equivalentes siempre que se garantice un **nivel de calidad comparable**.

Los brazos deberán presentar una **integración estética coherente con el asiento plegado**, incorporando un sistema de retorno silencioso y amortiguación que evite impactos y ruidos durante el uso. Podrán estar realizados en panel MDF, madera natural o materiales equivalentes, con acabado en madera o similar, **siempre que se garantice su resistencia y durabilidad**.

La butaca dispondrá de una **estructura portante metálica** que garantice la estabilidad del conjunto y la correcta unión entre mecanismo abatible, laterales, asiento y respaldo. Las bases de apoyo podrán estar realizadas en aluminio, acero u otros materiales equivalentes, con acabado que **facilite la limpieza, el mantenimiento** y una adecuada integración estética en la sala.

Las butacas se instalarán mediante **apoyo lateral compartido**, con sistema de fijación al suelo mediante placa metálica u otro sistema equivalente que garantice la **estabilidad** y seguridad del conjunto.

Las dimensiones y características finales de las butacas serán propuestas por los licitadores, de acuerdo con el plano incluido en el expediente, estableciéndose un número mínimo de **12 butacas por fila y 10 filas como mínimo**. La anchura total de la butaca será **aproximadamente de 61 cm**, admitiéndose ligeras variaciones justificadas por el diseño propuesto. En cualquier caso, **la altura total de la butaca no podrá superar los 96 cm** por razones de visibilidad.

Asimismo, las propuestas de distribución de los licitadores deberán contemplar la incorporación de **una fila adicional al fondo de la sala**, acondicionada con un mínimo de **dos espacios PMR**, cada uno de ellos con espacio para acompañante, conforme a la normativa de accesibilidad vigente.

La empresa adjudicataria deberá proponer a la entidad contratante, tras la formalización del contrato, una amplia gama de colores a elegir para los tejidos de este mobiliario.

Lote 4 – Otro mobiliario a medida

El mobiliario listado a continuación deberá contar con las características mínimas que se especifican en cada punto:

- **Mueble de office a medida de 6.830mm de largo (“Sala de Descanso-Comedor” del Nivel 2)**

Mueble diseñado a medida con **trasera empanelada**. Deberá estar compuesto por 2 **encimeras** de altura 1.000 mm + encimera de altura 800 mm en estratificado postformado. Sus puertas, frentes panelables y trasera serán en **laminado de alta densidad con tiradores metálicos** y herrajes de primera calidad.

Deberá tener, además, un módulo alto con puerta batiente para limpieza. Tendrá, además, un módulo alto con **frigorífico de 2 puertas** con congelador color inox y un **lavavajillas integrable** de 60 cm de ancho. Este mueble tendrá también **3 microondas** integrados de acero inoxidable.

Respecto al **módulo bajo**, éste deberá tener puerta batiente y estar preparado para colocación de **fregadero de acero inoxidable** y grifería monomando de acero inoxidable. Tendrá zócalo inferior **antihumedad** con acabado aluminio inoxidable. Su **encimera adaptada** será de **800 mm de altura** en estratificado postformado, y deberá estar preparada para colocación de fregadero de acero inoxidable y grifería monomando de acero inoxidable con **microondas** de acero inoxidable, todo ello **adaptado también para PMR**.

Todo ello incluirá los trabajos de conexión a las tomas de agua ya existentes, y la instalación de electrodomésticos a las tomas eléctricas.

Los electrodomésticos y el resto equipamiento (grifería, fregadero...) mencionados irán incluidos en el suministro y dentro del precio ofertado por

el licitador.

- **Mueble de office a medida de 4.675 mm de largo (“Sala de Descanso-Comedor” del Nivel 2)**

Mueble diseñado a medida con **trasera empanelada**. Este mueble deberá estar compuesto por una **encimera de altura 1.000 mm** en estratificado postformado. Sus puertas, frentes panelables y trasera deberán ser en **laminado de alta densidad** con tiradores metálicos y herrajes de primera calidad.

Deberá tener, además, un módulo alto con puerta batiente para limpieza, además de un módulo alto con **frigorífico de 2 puertas** con congelador acero inox y un **lavavajillas integrable** de 60cms de ancho. Este mueble tendrá, a su vez, **4 microondas integrados de acero inoxidable**.

Por último, este mueble de office tendrá 2 módulos bajos con puerta batiente, preparados para colocación de fregadero de acero inoxidable y grifería monomando de acero inoxidable. Su zócalo inferior será **antihumedad** y acabado en aluminio inoxidable.

Todo ello incluirá los trabajos de conexión a las tomas de agua ya existentes, y la instalación de electrodomésticos a las tomas eléctricas.

Los electrodomésticos y el resto equipamiento (grifería, fregadero...) mencionados irán incluidos en el suministro y dentro del precio ofertado por el licitador.

- **Mueble de office a medida de 2.400 mm de largo (“Sala de Descanso” del Nivel 1)**

Mueble diseñado a medida con **puertas plegables** para poder ocultarlo. El **acabado** de las puertas plegables será del **mismo material que se ha empleado para el panelado de la sala de descanso**, siendo éste de Fundermax. La entidad contratante facilitará al adjudicatario la referencia exacta del material tras la formalización del contrato.

El mueble deberá estar compuesto por una **encimera de altura 1000 mm** en estratificado postformado. Sus puertas, frentes panelables y trasera serán en **laminado de alta densidad con tiradores metálicos** y herrajes de primera calidad.

Este mueble tendrá 4 módulos altos con puertas batientes con un **microondas integrado** de acero inoxidable y un **frigorífico integrable de una puerta** con congelador, además de un **lavavajillas integrable** de 45 cms. de ancho.

Este mueble tendrá, a su vez, un **módulo bajo con 3 cajones** con cierre amortiguado. Deberá tener puerta batiente y estar preparado para colocación de fregadero de acero inoxidable y grifería monomando de acero inoxidable. Su **zócalo inferior** será **antihumedad** y acabado aluminio inoxidable.

Todo ello incluirá los trabajos de conexión a las tomas de agua ya existentes, y la instalación de electrodomésticos a las tomas eléctricas.

Los electrodomésticos y el resto equipamiento (grifería, fregadero...) mencionados irán incluidos en el suministro y dentro del precio ofertado por el licitador.

Lote 5 – Otro mobiliario complementario

El mobiliario listado a continuación deberá contar con las características mínimas que se especifican en cada punto:

- Mesa de trabajo para “Taller mecánica”

La mesa de trabajo para taller mecánico consistirá en un **banco de estructura soldada** de 1,5m de longitud, 78,5m de ancho y 94cm de largo. La **encimera** será de **madera de 40mm**, deberá tener **barnizado especial** y deberá estar **canteada con perfil de aluminio**. Además, la estructura deberá tener **dos bloques frontales** para cajones de almacenaje.

Los **bloques frontales** para los cajones serán de 25cm de alto y 51 de ancho cada uno. Los **cajones** deberán estar incluidos en la mesa y su material será metálico.

3. VISITA PREVIA

Las empresas licitadoras podrán realizar una **visita al nuevo edificio del DIPC, durante el plazo de presentación de ofertas**, para conocer los espacios en los que irá instalado el mobiliario, las necesidades específicas y demás información de interés.

Aquellos licitadores interesados en asistir **tendrán que informar previamente, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día de publicación de la licitación en el Perfil**

del Contratante, sobre las personas que asistirán (máximo dos personas por empresa licitadora) facilitando el nombre, apellidos y DNI o documento equivalente y con indicación de la empresa a la cual representan. Dicha información deberá ser **enviada por correo electrónico a la dirección public.procurements@dipc.org**, indicando en el asunto “Visita previa AD2026/02 – XXXXX (nombre empresa)”.

La entidad contratante propondrá la **fecha de la visita** a todos los licitadores que estén interesados una vez transcurra el plazo de solicitud de asistencia.

4. PLANOS DEL NUEVO EDIFICIO

En caso de discrepancia entre el número de unidades de mobiliario mostradas en los planos incluidos en el Perfil del Contratante del DIPC y la Carátula, **prevalecerá en cualquier caso lo señalado en la Carátula.**

ANEXO DE INFOGRAFÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS¹

LOTE 1 – MOBILIARIO DE OFICINA GENERAL



**Mesas y sillas de cocina (mesas y sillas
“multiusos”)**



Despacho tipo (mesa, cajonera, silla de oficina, armario)

LOTE 4 – OTRO MOBILIARIO A MEDIDA



**Mueble office Sala Relax
(2.400mm)**



Mueble office cocina

¹ Estas infografías son meramente ilustrativas y su objetivo es mostrar una idea general de los espacios.

