

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO EN RENTING (ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA) DEL EQUIPAMIENTO DE LA SALA FITNESS DEL POLIDEPORTIVO LAMUZA-GRANJA.

1. Objeto.

Suministro del equipamiento de la sala Fitness del Polideportivo Lamuza-Granja de Audio/Llodio mediante sistema de renting, de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En particular, el material ofertado deberá ser de calidad profesional (no doméstica).

1.1. Entrega, instalación y recepción del suministro.

El suministro deberá entregarse, montarse y ponerse a punto en base a la propuesta realizada por la empresa contratista, en el polideportivo municipal Lamuza-Granja de Audio/Llodio.

El plazo máximo de puesta en funcionamiento del suministro objeto del presente contrato será de siete días naturales, contados a partir del día siguiente de la formalización.

La empresa contratista, durante el periodo de montaje, asumirá la reparación de los desperfectos que se produzcan en la instalación cuando sean originados por su propio personal, así como la limpieza de todos los residuos generados y correcta evacuación a depósito de residuos según normativa vigente.

Se indicarán las diferentes fases de montaje, medios técnicos y humanos dedicados en cada una de ellas, así como el periodo global de toda la instalación, indicando el tiempo estimado de la duración de la misma.

Durante la instalación de los diferentes equipamientos se garantizará la seguridad de las personas que pudieran estar en las instalaciones, adoptándose las medidas de protección que se estimen oportunas, dentro de las exigencias normativas actuales.

En cuanto al montaje:

La empresa contratista deberá llevar a cabo, además, las siguientes actuaciones, de acuerdo con lo indicado:

Se deberá adaptar y mejorar la instalación eléctrica existente, la de la alimentación a todas las máquinas, para ello se instalará en el perímetro de la sala cajas de superficie independientes a la canalización, de manera que cada máquina cuente con su puesto de conexiones, con su toma de alimentación, toma de datos, sonido e imágenes. Las cajas deberán tener al menos las siguientes tomas:



- Una toma de corriente de tipología y potencia adecuada a cada máquina
- Un conector RJ 45
- Una toma de antena

Las cajas deberán ir adosadas a la canaleta de manera que todas las líneas queden protegidas dentro de la canaleta y entren directamente a la caja de conexiones.

Los tramos de canaleta defectuosos deberán ser sustituidos por nuevos tramos.

Las máquinas que se sitúen en zonas centrales de la sala, serán alimentadas mediante tomas aéreas y las líneas irán protegidas con canaleta para suelo. Estas deberán ser pisables y estarán ancladas de manera que se garantice una buena fijación y no se muevan.

El ramal aéreo desde la canaleta o caja de conexiones hasta cada máquina deberá ser lo más corto posible y sus cables estarán ordenados y protegidos con un organizador/funda de cables en espiral.

Asimismo, se deberán plantear las modificaciones oportunas en el cuadro eléctrico que alimenta el gimnasio y en las líneas de distribución a cada máquina con el fin dejar la instalación de manera óptima y adaptada a la normativa vigente (REBT).

1.2. Mantenimiento y reparaciones. Respuesta y resolución de incidencias.

Todas las reparaciones, sustituciones, revisiones y gastos que deban realizarse por el uso normal del equipamiento serán a cuenta de la empresa contratista, que deberá contar con un servicio de mantenimiento especializado.

Constatada y avisada una incidencia, el plazo máximo de respuesta a la misma será de setenta y dos horas hábiles, debiendo personarse antes de finalizar ese plazo un/a técnico de mantenimiento para su resolución. Personada la persona técnica, deberá resolver la incidencia en el plazo máximo de un día hábil. Si fuese necesario un plazo mayor a un día hábil para la reparación de la máquina o equipamiento objeto de la incidencia, esta deberá ser sustituida por otra de iguales o similares prestaciones en el plazo que establezca la persona responsable del contrato.

1.3. Cambios

Anualmente, el Ayuntamiento podrá solicitar el cambio de una máquina o equipamiento por otra de igual o similar precio, ya sea el caso de que dicha máquina o equipamiento no sea objeto de suficiente demanda o por cualesquiera otros motivos.

1.4. Características técnicas y listado del material a suministrar



Las prescripciones técnicas que se enumeran a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que el incumplimiento determinará la exclusión de la oferta. No obstante, las empresas licitadoras podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en este pliego. Las medidas especificadas son de carácter aproximado y se admitirán tamaños y medidas análogos a los especificados.

REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Todo el equipamiento cardiovascular, muscular y bicicletas de ciclo *indoor* tendrán suficiente estabilidad por sí mismo; sin necesidad de anclajes a suelo o pared.
- La empresa contratista estará en posesión de certificaciones ISO9001 e ISO 14001 o análogas.
- Cumplimiento de la normativa CE.
- Carenados delanteros y traseros de policarbonato de alta protección.
- Selectores de placas magnetizados y alineados con el plano de trabajo.
- Elementos de ajuste en amarillo de alto contraste.
- Escala visual con indicadores didácticos de peso en 3 colores según el nivel de carga.
- Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
- Cable de acero trenzado recubierto de 5mm de espesor de alta resistencia.
- Estructura de 4 milímetros de espesor en acero calidad ST-37/40.
- Tratamiento de pintura de tres capas: imprimación anticorrosión, polvo epoxi y laca o barniz de protección.
- Asiento con núcleo de inyección e ignífugo según norma M2.

LISTADO DE MAQUINARIA A SUMINISTRAR

Nº	Denominación	Cantidad
1	Cintas de correr	3
2	Stepper	1
3	Elípticas	3
4	Bicicletas verticales	2
5	Remo	1
6	Bicicleta reclinada	2
7	Bicicleta indoor	3
8	Bicicleta HIIT	1
9	Press vertical de pecho y tríceps	1
10	Dorsales	1
11	Contractor pectoral	1
12	Press de hombro	1
13	Remo sentado	1

14	Polea alta / remo polea baja (dual)	1
15	Abdominales / lumbares (dual)	1
16	Extensión cuádriceps	1
17	Extensión / curl de piernas (dual)	1
18	Femoral sentado	1
19	Abductores y aductores (dual)	1
20	Multicadera	1
21	Prensa de piernas	1
22	Torre 4 estaciones en TR	1
23	Max rack	1
24	Banco abdominal flexor	1
25	Banco inclinado 40 grados	1
26	Banco olímpico horizontal	1
27	Banco multiposición	3
28	Banco scot	1
29	Banco abdominales crunch	1
30	Soporte discos	1
31	Soporte barras	1
32	Mancuernero 1,5 M	2
33	Disco olímpico 3 agarres goma 1,25kg	8
34	Disco olímpico 3 agarres goma 2,5kg	12
35	Disco olímpico 3 agarres goma 5kg	14
36	Disco olímpico 3 agarres goma 10kg	14
37	Disco olímpico 3 agarres goma 15kg	14
38	Disco olímpico 3 agarres goma 20kg	12
39	Disco olímpico 3 agarres goma 25kg	8
40	Barra olímpica 220 cm con rodamientos pro	2
41	Barra olímpica cromada 180 cm	2
42	Barra olímpica cromada 150 cm	2
43	Barra olímpica Curl Zeta cromada 120 cm	2
44	Pinzas muelle para barra olímpica, acero cromado	20
45	Juego de mancuernas uretano 2,5 / 25 kg (10 pares)	1
46	Mancuerna de uretano 12,5 kg (unidad)	2
47	Mancuerna de uretano 30 kg (unidad)	2
48	Mancuerna de uretano 35 kg (unidad)	2
49	Espaldera 1 plaza 2,30 m altura, 1 plaza	2

**REQUISITO
S MÍNIMOS
DE LOS
APARATOS**

Nº	MAQUINARIA
----	------------

0	Características de los monitores de la maquinaria cardiovascular (cintas de correr, elípticas y bicicleta vertical) 16" de monitor Resolución de la pantalla HD / 4K Opción de carga para móviles Monitor de 19" Conectividad: TV e Internet. Acceso a Internet y contenidos multimedia Televisión Debe permitir modificar los logos en la pantalla para mejorar la comunicación y el branding del polideportivo. Debe permitir modificar los banners en los monitores desde una misma estación central para poder poner anuncios importantes del Ayuntamiento o del Polideportivo. Mensajes personalizados a los usuarios del servicio
1	Cintas de correr Motor de 6 CV y velocidad máxima de 26 km/h Monitor con Conectividad: Internet, TV, aplicaciones, videos virtuales... Superficie de carrera mínimo de 156x58cm Inclinación: 16% Peso máximo usuario: 195kg Sistema de amortiguación con 10 puntos de apoyo mínimo Banda con resina fenólica HST que reduzca el mantenimiento Ritmo cardiaco monitorizado (contacto y telemétrico), Portabotellín Ruedas de transporte Pantalla de 21" capacitiva HD/4K Declinación -3% Sensores de movimiento
2	Stepper Resistencia electromagnética. Sistema de transmisión por correa Poli-V. 24 programas predefinidos. 10 niveles de resistencia. Conectividad: TV e Internet. Peso máximo de usuario: 190 Kg. Steps de geometría variable antilesiones Sistema de recuperación por cadenas y poleas Monitor full HD con SmartFocus de 19"
3	Elípticas Zancada mínima: 55cm Peso máximo usuario 180kg mínimo Agarres móviles y fijos Pedales antideslizantes. Sistema de transmisión mediante correa Poli-V que no precise mantenimiento





	Estructura reforzada Porta-botellín integrado Ritmo cardíaco monitorizado (contacto y telemétrico) Pintura anticorrosiva Pantalla de 19" 4K con conectividad y TV Sistema de freno electromagnético y autogenerado
4	Bicicleta vertical Sistema con frenado electromagnético y autogenerado Peso máximo usuario 190kg mínimo Sistema de transmisión mediante correa Poli-V que no precise mantenimiento Mínimo 20 niveles de resistencia Estructura reforzada Portabotellín integrado Ritmo cardíaco monitorizado (contacto y telemétrico), con conectividad a internet: internet, TV, aplicaciones, videos virtuales... Ajuste vertical y horizontal del sillín Manillar multiposición Pintura anticorrosiva Monitor full HD con SmartFocus de 16"
5	Remo Peso máximo de usuario: 190 kg Pedales basculantes en talón para mejorar la biomecánica Monitor con pantalla LCD orientable Resistencia de aire + electromagnética Incluye programa HIIT Cambio de resistencia en el mismo manillar
6	Bicicleta reclinada Ajuste horizontal de sillín Apoyo lumbar Respaldo transpirable Pedales antideslizantes ajustables Patas niveladoras ajustables Peso máximo de usuario 190kg Portabotellín Sistema de transmisión mediante correa Poly-V que no precise mantenimiento Estructura reforzada Pintura anticorrosiva Ritmo cardíaco monitorizado (contacto y telemétrico), conectividad a internet: Internet, TV, aplicaciones, videos virtuales... Sistema de freno electromagnético y autogenerado (no precisa conexión eléctrica) Monitor full HD con SmartFocus de 16"
7	Bicicleta de ciclo indoor Monitor LCD

	Sistema de resistencia magnético Estructura reforzada. Sistema de transmisión mediante correa Poly-V que no precise mantenimiento. Portabotellín Ajuste horizontal y vertical del sillín Monitor para aportar información avanzada: vatios, ritmo, velocidad, rpm... Opciones de monitor Bluetooth. Mínimo 16 niveles de resistencia Peso del volante de inercia: 20kg o equivalente Manillar multiposición. Tratamiento de pintado electrophoretic deposition que ofrezca tratamiento anticorrosión y antióxido. Patas niveladoras ajustables Pedales mixtos SPD-trekking Ajuste horizontal y vertical del manillar
8	Bicicleta HIIT Elíptica HIIT con resistencia por ventilador Monitor con información de rendimiento Sistema reforzado en todo el chasis
9	Press vertical de pecho y tríceps Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados Estructura de acero de 3 mm de espesor. Tapicería con núcleo de inyección e ignífugo Selectores de placas magnetizados Carga 125 kg mínimo. Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas, posición del asiento ajustable Pedal liberador de carga Empuñaduras antideslizantes multiposición Tapizado antibacterias Estructura reforzada
10	Dorsales Pantalla LCD 4K Estructura reforzada Pintura anticorrosiva Estructura elevada mínimo 40 mm Carenados delanteros y traseros Cable de acero mínimo 5mm Empleo de cams para la distribución del peso Selector de placas magnetizado Ajuste hidráulico del sillín Tapizado antibacterias Escala visual por colores Panel gráfico explicativo





BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/audito/validacionDoc/?entidad=LAUDIO>
X0144708b0380a0d7b507ea3d4040d0d2

	Empuñaduras antideslizantes Doble rodillo para el soporte abdominal, ajustable en 5 posiciones diferentes. Agarres con empuñaduras de goma no absorbente y antideslizante
11	Contractor pectoral Pantalla LCD 4K Estructura reforzada Pintura anticorrosiva Estructura elevada mínimo 40 mm Carenados delanteros y traseros Cable de acero mínimo 5mm Empleo de cams para la distribución del peso Selector de placas magnetizado Asientos/apoyos de núcleo de inyección Tapizado antibacterias Escala visual por colores Panel gráfico explicativo Empuñaduras antideslizantes Pedal liberador asistido de carga para facilitar el inicio y finalización del ejercicio Brazos independientes obteniendo variedad de ejercicios
12	Press de hombro Pantalla LCD 4K Estructura reforzada Pintura anticorrosiva Estructura elevada mínimo 40 mm Carenados delanteros y traseros Cable de acero mínimo 5mm Empleo de cams para la distribución del peso Selector de placas magnetizado Asientos/apoyos de núcleo de inyección Tapizado antibacterias Escala visual por colores Panel gráfico explicativo Empuñaduras antideslizantes Opción kit isolateral Carga de 120 kg mínimo Pedal liberador asistido de carga para facilitar el inicio y finalización del ejercicio Empuñaduras de goma no absorbente y antideslizante.
13	Remo sentado Pantalla LCD 4K Estructura reforzada Pintura anticorrosiva

	Estructura elevada mínimo 40 mm Carenados delanteros y traseros Cable de acero mínimo 5mm Empleo de cams para la distribución del peso Selector de placas magnetizado Opción kit isolateral Asientos/apoyos de nucleo de inyección Tapizado antibacterias Escala visual por colores Panel gráfico explicativo Empuñaduras antideslizantes Ajuste múltiple del ángulo del brazo de entrenamiento. Elementos de ajuste y selección en amarillo de alto contraste
14	Polea alta / remo polea baja (dual) Estructura reforzada Pintura anticorrosiva Estructura elevada mínimo 40 mm Cable de acero mínimo 5mm Carga mínima 125 kg Empleo de cams para la distribución del peso Selector de placas magnetizado Tapizado antibacterias Escala visual por colores Panel gráfico explicativo Empuñaduras antideslizantes Asientos/apoyos de nucleo de inyección Ajuste vertical del sillín Posibilidad de realización de doble ejercicio: polea alta y remo. Doble rodillo para sujeción de las piernas ajustable hasta en 10 posiciones.
15	Abdominales / lumbares (dual) Permite realizar un doble ejercicio: abdominales y lumbares Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo Estructura de acero 3 mm de espesor Asientos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Selectores de placas magnetizados Carga 110 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Agarres de goma antideslizantes Ajuste vertical del asiento Empleo de cams para la distribución del peso Escala visual con indicadores didácticos de peso



	Patas con protecciones de goma.
16	Extensión de cuádriceps Pantalla LCD 4K Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Selectores de placas magnetizados Carga 135 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Rodillo con mínimo 3 posiciones de ajuste Ajuste de la inclinación del respaldo en 3 niveles de inclinación diferentes. -Regulación del ángulo de entrenamiento. Se ajusta a la constitución
17	Extensión / curl de piernas (dual) Permite realizar un doble ejercicio: prensa de piernas y femoral sentado Pantalla LCD 4K Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Selectores de placas magnetizados Carga 110 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Escala visual con indicadores didácticos de peso
18	Femoral sentado Pantalla LCD 4K Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados Cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Selectores de placas magnetizados Carga 110 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Ajuste de la inclinación del respaldo en 3 niveles de inclinación diferentes. Regulación del ángulo de entrenamiento. Se ajusta a la constitución
19	Abductores y aductores (dual) Permite hacer un doble ejercicio: abductores y aductores. Pantalla LCD 4K Carenado protector delantero y trasero





	Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Selectores de placas magnetizados Carga 68 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Ángulo de apertura en 7 posiciones diferentes para cada pierna. Doble apoyo de goma para pies. Se ajusta a la altura y la postura
20	Multicadera Pantalla LCD 4K Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados Cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Selectores de placas magnetizados Carga 125 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Empleo de cams para la distribución del peso El brazo de entrenamiento es regulable en un abanico de 180°. 11 posiciones diferentes Plataforma de apoyo antideslizante regulable en altura
21	Prensa de piernas Pantalla LCD 4K Carenado protector delantero y trasero Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados. Cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Selectores de placas magnetizados Carga 136 kg mínimo Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Empleo de cams para la distribución del peso Tapizado antibacterias Ajuste de la inclinación del respaldo. Plataforma sobredimensionada de apoyo de los pies de goma antideslizante.
22	Torre 4 estaciones en TR Panel gráfico explicativo sobre la postura correcta y los músculos integrados Cable de acero trenzado de 5mm de espesor Asientos/apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Selectores de placas magnetizados Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Empleo de cams para la distribución del peso Tapizado antibacterias Movimiento independiente



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguraren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/audiot/validacionDoc/?entidad=LAUDIO>
X0144708b0380a0d7b507ea3d4040d0d2

	Estructura elevada min 40mm Estructura reforzada
23	Max Rack 2,10 metros de altura mínimo 1,40 metros de ancho mínimo Estructura reforzada Patas niveladoras ajustables Estructura elevada 50mm mínimo Pintura anticorrosiva Posibilidad de realizar 20 ejercicios mínimo Sensaciones de peso libre, pero con la seguridad de una máquina Smith.
24	Banco abdominal flexor Estructura reforzada Estructura elevada 50mm mínimo Pintura anticorrosiva Tapizado antibacterias Asientos / apoyos de núcleo de inyección Doble juego de empuñaduras multiposición. Permite diferentes agarres. Doble soporte acolchado para los antebrazos.
25	Banco inclinado 40 grados Estructura reforzada. Pintura anticorrosiva. Estructura elevada 50mm mínimo Tapizado antibacterias Asientos / apoyos de núcleo de inyección Doble ajuste de la regulación de la longitud de piernas y del ángulo de entrenamiento. Doble asa lateral. Actúa como apoyo y sujeción para el usuario.
26	Banco olímpico horizontal Estructura de acero 3mm de espesor Asientos / apoyos con núcleo de inyección e ignífugo Tapizado antibacterias Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Tres alturas de entrenamiento para la barra Racks de almacenamiento laterales para discos. 3 posiciones de entrenamiento para la barra. Incrementa la variedad del ejercicio.
27	Banco multiposición Estructura de acero 3mm de espesor. Asientos / apoyos con núcleo de inyección e ignífugo. Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Tapizado antibacterias Estructura elevada 50mm mínimo Doble ajuste de respaldo y del asiento.



	Posee asa y ruedas para un fácil desplazamiento dentro del gimnasio. Patas con protecciones de goma, que protegen el suelo de roces
28	Banco Scott Estructura de acero 3mm de espesor. Asientos / apoyos con núcleo de inyección e ignífugo. Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas. Con apoyo para barra Tapizado antibacterias Asiento regulable en altura Ángulo de trabajo especialmente diseñado para incidir en el ejercicio tanto del bíceps braquial y como del braquial anterior.
29	Banco abdominales Estructura reforzada. Pintura anticorrosiva. Estructura elevada 50mm mínimo Asientos / apoyos de núcleo de inyección Tapizado antibacterias Ajuste de la inclinación del respaldo. Permite realizar ejercicios variados. Doble rodillo para el apoyo y sujeción de las piernas.
30	Soporte de discos Estructura de acero 3mm de espesor Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Mínimo 8 racks para almacenamiento de discos Componentes de acero inoxidable Patas con protecciones de goma.
31	Soporte de barras Estructura de acero 3mm de espesor Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas. Mínimo 8 racks para almacenamiento de barras. Con doble bandeja Bandeja adicional de almacenamiento para manetas y manerales. Componentes de acero inoxidable Patas con protecciones de goma.
32	Soporte de mancuernas 3 baldas Estructura de acero 3mm de espesor. Tratamiento de pintura anticorrosión de 3 capas Almacenamiento individual de mancuernas. Capacidad: 12 pares Tres alturas de almacenamiento
33	Discos olímpicos Discos olímpicos recubiertos de goma con tres agarres Diámetro 50mm Con anillo central protector de acero que permite una rotación suave en la barra.
34	Barras olímpicas



BENETAKO KOPIA, Egiaztatze Kode Seguruaren bidez egiaztatu daitekeena helbide honetan: /COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en esta dirección:
<https://udalenegoitza.araba.eus/audito/validacionDoc/?entidad=LAUDIO>
X0144708b0380a0d7b507ea3d4040d0d2



Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I

	Barras cromadas 2 unidades de barras olímpicas de 220 cm con rodamientos 2 unidades de barras de 180cm 2 unidades de barras de 150cm 1 unidad de barra curl de 120cm 20 unidades de pinzas de muelle para barras olímpicas
35	Mancuernas de uretano Recubiertas de uretano para mayor durabilidad. Agarres antideslizantes. Juego de 2,5 kg hasta 25 kg 2 de 12,5kg 2 de 30kg 2 de 35kg
36	Espaldera 2,30 metros de altura mínimo Estructura reforzada y pintura anticorrosiva