

PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL DESTINADO A LA UBICACIÓN DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI CON SEDE EN BIZKAIA EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE CAPUCHINOS N.º 2 DE BILBAO

1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

Según lo establecido en los principios rectores de la Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la actividad física y del deporte del País Vasco, la actividad física y el deporte constituyen actividades sociales de interés público que contribuyen a la formación y al desarrollo integral de las personas, al mantenimiento o la mejora de su salud y calidad de vida y al bienestar individual y social.

Estos mismos principios rectores (art.2) reconocen, asimismo, que los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada, entre otras, en la colaboración responsable en materia deportiva entre las distintas Administraciones públicas y entre estas y las federaciones deportivas y/o cualquier otra entidad deportiva. Mediante el artículo 3 de la referida Ley, se reconoce que corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE) ejercer en materia deportiva todas las competencias que, correspondiendo a la CAE en virtud del Estatuto de Autonomía, no se atribuyan a los órganos forales de los territorios históricos, a los municipios o a las demás entidades locales.

Las federaciones deportivas son entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica, que reúnen a deportistas, técnicas y técnicos, árbitras y árbitros o juezas y jueces, entidades deportivas y otros colectivos dedicados a la promoción o la práctica de una misma modalidad deportiva dentro de su ámbito territorial (artículo 32 Ley 2/2023). El régimen jurídico de estos entes está regulado por el Decreto 16/2006, de 31 de enero. Si bien las federaciones son entidades privadas ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración Pública (artículo 32.3 de la Ley 2/2023).

En este contexto, la Dirección de Actividad Física y Deporte tiene la intención de trasladar la sede de quince federaciones deportivas al edificio situado en la calle Capuchinos n.º 2 de Bilbao, inmueble propiedad del Gobierno Vasco y adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística, conforme a la Resolución n.º 61/2022, de 19 de julio, del Director de Patrimonio y Contratación. La implantación de estas federaciones se proyecta en la planta baja y alta del edificio, en concreto en el local A1192733H, con una superficie útil de 2.091,96 m², actualmente diáfano y en desuso. El acceso al espacio se realiza desde la entrada principal de EITB y mediante un portón de grandes dimensiones situado en la fachada noreste.

Con el fin de determinar la idoneidad del espacio, esta Dirección encargó un estudio de viabilidad técnica, que concluyó que la implantación del proyecto resultaba viable. Posteriormente, se contrató la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obra mediante el contrato K-06/2022, adjudicado por Orden de 4 de mayo de 2022 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, que comprendía la redacción del proyecto para la adecuación del espacio destinado a las federaciones deportivas con sede en Bizkaia, así como la dirección y coordinación de las obras.

En este marco, y una vez finalizado el proyecto arquitectónico y definida la distribución funcional de los espacios, resulta necesario dotar al local de los elementos materiales indispensables para su correcta puesta en marcha y utilización por parte de las federaciones deportivas.

Así, el objeto del presente contrato es la contratación, por lotes, del suministro de mobiliario y equipamiento audiovisual destinado a la ubicación de las federaciones deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia en el edificio situado en la calle Capuchinos n.º 2 de Bilbao.

Con el fin de garantizar una mayor eficiencia en la ejecución, así como favorecer la concurrencia y la especialización de los licitadores, el contrato se divide en dos lotes diferenciados y autónomos desde el punto de vista funcional, económico y técnico, de conformidad con el artículo 99.3 de la LCSP.

1.1. LOTE 1. MOBILIARIO

Este lote comprende el suministro, entrega e instalación del mobiliario necesario para la correcta puesta en funcionamiento de los espacios destinados a la ubicación de las federaciones deportivas de Euskadi en el edificio situado en la calle Capuchinos nº 2 de Bilbao.

El mobiliario constituye un elemento esencial para garantizar la operatividad diaria de las federaciones, permitiendo el desarrollo de sus tareas administrativas, de gestión interna, atención a entidades deportivas y coordinación con la Dirección de Actividad Física y Deporte.

1.2. LOTE 2. EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

El objeto de este lote es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento audiovisual necesario para garantizar la operatividad tecnológica de los espacios destinados a la ubicación de las federaciones deportivas de Euskadi en el edificio de la calle Capuchinos nº 2 de Bilbao.

La dotación audiovisual constituye un elemento imprescindible para el adecuado desarrollo de las funciones de estas entidades, especialmente en un contexto en el que la comunicación digital, la celebración de reuniones híbridas y la difusión de contenidos audiovisuales forman parte esencial de su actividad ordinaria.

3. SUMINISTRO

El equipamiento objeto del presente contrato será suministrado en el edificio destinado a la ubicación de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia, situado en la calle Capuchinos n.º 2 de Bilbao, procediéndose a su instalación en los espacios que, a tal efecto, se acuerde con la Dirección de Actividad Física y Deporte, en función de las necesidades funcionales del inmueble y de la adecuada implantación de los distintos sistemas.

4. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

4.1. CONDICIONES DEL LOTE 1. MOBILIARIO.

El mobiliario objeto del presente lote 1 deberá estar diseñado para su utilización en entornos administrativos y espacios de uso colectivo del edificio situado en la calle capuchinos n.º 2 de Bilbao de las Federaciones Deportivas Vascas, garantizando condiciones adecuadas de funcionalidad, estabilidad, durabilidad y seguridad. En términos generales un equipamiento atractivo y ágil para cada uno de los espacios imprescindible que los acabados y materiales que intervengan convivan con el lenguaje arquitectónico del edificio.

Para la correcta definición del suministro, el licitador deberá atender a los anexos del presente Pliego, en los que se detallan las unidades y la relación de elementos por cada espacio, así como a los planos del edificio que figuran al final del mismo.

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que componen el equipamiento:

MESAS DE TRABAJO PRESIDENTE

- Dimensiones mesa: A1800 x P800 x H740mm
- Dimensiones ala: A1000 x P600 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura rigidizante de doble viga en chapa de acero laminado en frío de espesor 2mm, pintada en epoxi de 90micras en color a elegir.
- Las vigas quedan retranqueadas hacia el interior de la mesa, para evitar el contacto con los usuarios.
- Pies de marco cerrado en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintados en epoxi de 90micras en color a elegir. Sección rectangular de 80x30mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Accesorios incluidos:
 - Pasacables con tapa abatible metálico de 240x100mm en encimera de mesa.
 - Bandeja de electrificación metálica bajo tablero.
 - Electrificación vertical mediante conducto imantado a pata.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 19 unidades

MESAS DE TRABAJO OPERATIVA

- Dimensiones: A1600 x P800 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura rigidizante de doble viga en chapa de acero laminado en frío de espesor 2mm, pintada en epoxi de 90micras en color a elegir.
- Las vigas quedan retranqueadas hacia el interior de la mesa, para evitar el contacto con los usuarios.

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

- Pies de marco cerrado en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintados en epoxi de 90micras en color a elegir. Sección rectangular de 80x30mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Accesorios incluidos:
 - Pasacables con tapa abatible metálico de 240x100mm en encimera de mesa.
 - Bandeja de electrificación metálica bajo tablero.
 - Electrificación vertical.
 - Separador de puestos en tablero laminado de 19mm de espesor y de H300mm.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 72 unidades

MESAS DE REUNIONES – SECCIÓN FÚTBOL

- Dimensiones mesa: A4800 x P1200 x H740mm (dos piezas)
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura rigidizante de doble viga en chapa de acero laminado en frío de espesor 2mm, pintada en epoxi de 90micras en color a elegir.
- Las vigas quedan retranqueadas hacia el interior de la mesa, para evitar el contacto con los usuarios.
- Pies de marco cerrado en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintados en epoxi de 90micras en color a elegir. Sección rectangular de 80x30mm. Con pie central.
- Niveladores regulables 15mm.
- Accesorios incluidos:
 - Pasacables con tapa abatible metálico de 240x100mm en encimera de mesa – 2 uds.
 - Bandeja de electrificación metálica bajo tablero – 2 uds.
 - Electrificación vertical mediante tótem practicable.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 1 unidad

MESAS DE REUNIONES RECTANGULAR

- Dimensiones mesa: A1600 x P800 x H740mm.
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura rigidizante de doble viga en chapa de acero laminado en frío de espesor 2mm, pintada en epoxi de 90micras en color a elegir.
- Las vigas quedan retranqueadas hacia el interior de la mesa, para evitar el contacto con los usuarios.
- Pies de marco cerrado en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintados en epoxi de 90micras en color a elegir. Sección rectangular de 80x30mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Accesorios incluidos:
 - Pasacables con tapa abatible metálico de 240x100mm en encimera de mesa.

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

- Bandeja de electrificación metálica bajo tablero.
- Electrificación vertical mediante vertebra flexible.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 16 unidades

MESAS DE REUNIONES – SECCIÓN BALONCESTO

- Dimensiones mesa: A2400 x P1200 x H740mm. (una pieza)
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura rigidizante de doble viga en chapa de acero laminado en frío de espesor 2mm, pintada en epoxi de 90micras en color a elegir.
- Las vigas quedan retranqueadas hacia el interior de la mesa, para evitar el contacto con los usuarios.
- Pies de marco cerrado en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintados en epoxi de 90micras en color a elegir. Sección rectangular de 80x30mm.
- Niveladores regulables 15mm.
- Accesorios incluidos:
 - Pasacables con tapa abatible metálico de 240x100mm en encimera de mesa.
 - Bandeja de electrificación metálica bajo tablero.
 - Electrificación vertical mediante tótem practicable.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 1 unidad

MESAS DE REUNIONES REDONDA

- Dimensiones Ø1100 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura formada por tubo central y base plana redonde, en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintada en epoxi de 90 micras en color a elegir.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 1 unidad

MESAS PLEGABLES

- Dimensiones A1400 x P700 x H740mm
- Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³. Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor.
- Estructura de patas de tubo de acero Ø 50x2 mm. soldadas a un travesaño de acero de 50x30x1.5 mm.
- Pies formados por una base de chapa plegada de 4 mm. de espesor con una tapa soldada de 2.5 mm. de espesor. Ruedas Ø 65 mm. con freno
- Mecanismo de accionamiento para abatimiento de tablero de mesa mediante una barra de acero de Ø 20x1.5 mm.
- Apilables horizontalmente.

- Dotada de conectores que permitirán su unión tanto lateral como frontal.
- 30 unidades

MESAS ALTAS

- Dimensiones mesa: Ø800 x H1100mm
- Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
- Estructura formada por tubo central y base plana redonde, en chapa de acero laminado en frío de 2mm de espesor, pintada en epoxi de 90 micras en color a elegir.
- 7 unidades

MESAS BAJAS

- Dimensiones mesa: Ø400 x H450mm
- Encimera en chapa de aluminio pintado en epoxi de 90 micras.
- Estructura en acero formada por tubo central de Ø35mm y base redonda de Ø360mm y 1,5mm de espesor, pintado en epoxi de 90 micras.
- 3 unidades

MESITA AUXILIAR

- Dimensiones mesa: Ø300 x H500mm (dos piezas)
- Encimera en chapa de acero pintado.
- Estructura formada por tubo central de acero de 20mm y base de aro en tubo de acero de 20mm de espesor.
- Tacos en nylon de color negro.
- 8 unidades

CAJONERAS

- Dimensiones A440 x P540 x H570mm.
- Cajonera rodante de tres cajones o cajón + Archivo.
- Estructura fabricada de chapa de acero laminado en frío de 0.8 mm de espesor, soldada por puntos para ocultar las soldaduras vistas. Pintada en epoxi de 90 micras.
- Cajones metálicos, provistos de guías silenciosas. Con tirador integrado en lateral.
- Estructura provista de cierre centralizado que bloquea la apertura de todos los cajones.
- Cerradura de bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico.
- Provista de cierre de falleba con pletina de chapa 1.2 mm en su cierre.
- Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda. 5ª rueda en versión archivo.
- Sistema antivuelco que ayuda a equilibrar las cargas y evitar la caída de la misma.
- Reciclabilidad: > 60% (medido en peso)
- 90 unidades

SILLA DE TRABAJO OPERATIVA

- Mecanismo autopesante, con regulación de la tensión del respaldo lateral y bloqueo del respaldo en 3 posiciones mediante pomo. Sincronización del movimiento de respaldo y

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

asiento, con relación angular: 22° respaldo / 15° asiento.

- Bastidor del respaldo en marco perimetral en inyección de PA6en en 4 colores a elegir.
- Malla 100% poliéster ignífugo con resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos. La malla será de aspecto textil y del mismo color que el tejido del asiento. Se adaptará a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levante.
- Asiento compuesto por 55mm de espuma flexible con una densidad de 40 kg/m³. Soporte de inyección en polipropileno con fibra con forma ergonómica. Tapizado 100% poliéster ignífugo con mínimo 100.000 ciclos de uso. Será del mismo color que la malla del respaldo.
- Rango de peso de 45 a 120 Kg.
- Regulación progresiva de la altura del asiento de 130mm mediante pistón oleo-neumático.
- Apoyo lumbar regulable en altura de 70mm. (13 posiciones)
- Regulación de la profundidad del asiento de 70mm.
- Brazos 3D regulables en altura, profundidad y ángulo. Con embellecedor en poliamida negra. Almohadilla en material blando, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
- Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia y durabilidad de las mismas
- Ruedas de Ø60mm, de doble rodadura blanda o dura, según tipo de suelo.
- Base giratoria de 5 radios fabricada en aluminio, pintadas igual al bastidor del respaldo.
- 90 unidades

SILLA DE CONFIDENTE

- Silla apilable y sin brazos.
- Estructura 4 patas de tubo de acero de Ø 16 mm pintado en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras. En color a elegir.
- Los pies de la silla van equipados con tacos de apoyo a suelo en poliamida 6 en color negro.
- Asiento-respaldo de una pieza de 70% polipropileno + 30% fibra de vidrio, reciclable 100%. En color a elegir.
- Altura total 820mm, fondo total 515mm y anchura total 500mm. Altura asiento 450mm.
- La silla tiene bajo peso 5,8 kg. Que nos permite que sea transportada.
- 132 unidades

SILLA CONFIDENTE AUDITORIO + PALA

- Silla apilable y sin brazos.
- Estructura 4 patas de tubo de acero de Ø 16 mm pintado en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras. En color a elegir.
- Los pies de la silla van equipados con tacos de apoyo a suelo en poliamida 6 en color negro.
- Asiento-respaldo de una pieza de 70% polipropileno + 30% fibra de vidrio, reciclable 100%. En color a elegir.
- Altura total 820mm, fondo total 515mm y anchura total 500mm. Altura asiento 450mm.
- La silla tiene bajo peso 5,8 kg. Que nos permite que sea transportada.

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

- Pala de escritura abatible, adaptable a zurdos y diestros. En material compacto fenólico y tubo de unión a silla metálico. Se puede quitar cuando sea necesario.
- 112 unidades

TABURETES

- Estructura de base patín en tubo de acero macizo de Ø12mm pintado en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras. En color a elegir.
- Asiento-respaldo de una pieza de 70% polipropileno + 30% fibra de vidrio, reciclable 100%. En color a elegir.
- Altura total 1130mm, fondo total 625mm y anchura total 560mm. Altura asiento 760mm.
- 23 unidades

BUTACA

- Butaca tapizada con brazos.
- Estructura patín inclinada de tubo de acero de Ø14mm pintada en polvo epoxi color a elegir.
- Carcasa interior de madera de haya contrachapada curvada.
- Espuma respaldo de corte de densidad 25 kg /m3 y espesor discontinuo 20-40mm, asiento de densidad 40 kg /m3 y 60mm de espesor.,
- Asiento y respaldo tapizados con un tejido ignífugo y resistente al tráfico intenso de personas, y resistencia a la abrasión de 300.000 ciclos Martindale.
- Tacos a suelo en polipropileno.
- Dimensiones: A620 x P630 x H410/840mm.
- 8 unidades

ARMARIOS

- Dimensiones A800 x P450 x H1050mm.
- Armario metálico con puertas batientes.
- Estructura monobloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor. Sin encimera.
- Puertas batientes metálicas. Bisagras automáticas con una apertura de 110°.
- Provistos de niveladores accesibles desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo. Rango +-20mm.
- Con 2 estantes metálicos regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
- 187 unidades

ESTANTERIA DE ALMACÉN

- Dimensiones módulos: A1000 x P400 x H2000mm.
- Bastidores en chapa de acero plegado de 1,5mm de espesor, con ranuras cada 20/25mm para regulación de estantes en altura. Pintados en epoxi de 90 micras.

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

- 5 estantes en chapa de acero plegado de mínimo 1mm de espesor.
- Tacos de polipropileno negro en su base, para evitar dañar la superficie donde se apoya.
- Cruceta en parte posterior en tubo de acero pintado.
- 107 unidades

CARRO PARA SILLAS CONFIDENTE

- Fabricado íntegramente en acero pintado.
- Capacidad: 24 sillas de confidente
- Con agarradero trasero para mejor transporte
- 4 unidades

PAPELERA

- Dimensiones Ø210 x H300mm.
- Capacidad: 10 L
- Fabricada íntegramente en inyección de polipropileno reforzado en color a elegir.
- Con dos asas en los laterales.
- 89 unidades

PAPELERA RECICLAJE

- Dimensiones A950 x P320 x H750mm.
- Capacidad: 120 L
- Cuerpo en forma rectangular fabricado en chapa de hierro de 1,5mm de espesor. Pintado en color a elegir.
- 3 orificios superiores para cada residuo y 3 cubetas interiores de 40L cada una.
- La base incorpora 4 piezas de goma para proteger la superficie donde se ubique.
- 3 unidades

PAPELERA RECICLAJE GRAN CAPACIDAD

- Dimensiones: A765 x P255 x H750mm
- Para 3 residuos
- Cuerpo y tapa fabricado en acero galvanizado en color a elegir.
- Abertura de tapa superior accionada mediante pedal.
- Aro interior recoge bolsas en acero zincado.
- Capacidad 120 litros.
- 1 unidad

PERCHERO BURRO

- Dimensiones A1470 x P600 x H1810mm.
- Barra porta perchas en Acero Inoxidable AISI 304Tubo central en chapa de aluminio extruido pintado en color a elegir.
- Capacidad 22 perchas (Incluye 12 perchas en ABS).
- Estructura formada por dos columnas verticales en tubo de acero pintado unidos mediante barra de sección rectangular y con porta ruedas fabricadas en chapa pletina de

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

aluminio.

- 4 ruedas direccionales con freno.
- 22 unidades

PARAGUERO

- Dimensiones A500 x P205 x H500mm.
- Cuerpo en acero plegado y lacado en color a elegir.
- Recogeaguas de acero Inoxidable AISI 304. Recipiente para paraguas plegables
- Base protector suelo en ABS negro.
- Pictograma incluido.
- Capacidad: 25 paraguas.
- 35 unidades

PARAGUERO GRAN CAPACIDAD

- Dimensiones A1234 x P400 x H410mm.
- Estructura fabricada en plancha de aluminio plegada y pintada.
- Rejilla de aluminio. Platos de polipropileno.
- Capacidad para 72 unidades.
- 2 unidades

PERCHERO PARED

- Dimensiones A480 x P80 x H125mm.
- 4 colgadores de tubo de acero de Ø7mm pintado.
- Base fabricada en chapa de acero de 1,2mm. Lacado tratado con protección fosfatado anticorrosivo.
- Sistema de sujeción a pared incluido.
- 1 unidad

MUEBLE OFFICE

- Dimensiones y distribución según plano.
- Módulos bajos de fondo 600mm y módulos altos de fondo 350mm.
- Armazón de módulos bajos ya altos en tablero aglomerado de partículas de madera hidrófuga de 18 mm y trasera de fibra de 6mm con revestimiento de melamina a dos caras. revestida con melanina a dos caras.
- Baldas interiores en tablero hidrofugo de 18mm con revestimiento de melamina a dos caras. Con soportes de sistema clip, totalmente ocultos y en aleación de zinc.
- Canteado con cantos de PVC de 1mm en el color del armazón y encolados con cola de poliuretano de gran resistencia.
- Frentes de puertas y cajones en tablero aglomerado de partículas de madera hidrófuga de 19 mm revestimiento con melanina a dos caras encolado con cola de poliuretano de gran resistencia.
- Puertas batientes con bisagras de sistema clip de 110° de apertura de triple regulación (altura, anchura y fondo), realizadas en acero niquelado opaco. Amortiguación integrada en cazoleta.

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

- Cajón con sistema de apertura mediante guías deslizamiento ultraligero sincronizado con amortiguación integrado.
- Apoyo en pies cilíndricos de polipropileno negro, ocultos tras zócalo del mismo material que frentes. H100mm.
- Encimera y copetes en material tipo Silestone o similar de 20mm de espesor en acabado a elegir. Con el hueco para fregadero y grifo incluido.
- Electrodomésticos incluidos: Fregadero de un pozo, grifo monomando giratorio, microondas integrables, lavavajillas estrecho y frigorífico combi.
- 1 unidad

TARIMA DESMONTABLE

- Dimensiones módulos: A2000 x P1000 x H400mm.
- Cuerpo fabricado en tablero aglomerado recubierto con chapa de melamina y cantos redondeados.
- Superficie en el mismo material que cuerpo o forrado en tejido fino en color negro.
- Piezas de unión entre módulos incluidas.
- 8 unidades

BUZONES

- Dimensiones totales buzones: A17250 x P250 x H450mm. (por buzón A345 x P250 x H110mm)
- Compuesto por 4 buzones en altura y 5 columnas unidas entre sí.
- Cuerpo fabricado en chapa de acero negro texturado sin aristas vivas.
- Frente de buzón en chapa de acero de 1mm de espesor pintado en color a elegir. Con ranura superior con capacidad de tamaño máx. A4. Tarjetero en el frente incluido.
- Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724
- Van colocados sobre mesa de cuatro pies fabricada íntegramente en chapa de acero pintado en negro texturizado. Dimensiones mesa: A2000 x P300 x H750mm.
- 1 unidad

4.2. CONDICIONES DEL LOTE 2. EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL.

El presente lote comprende el suministro y puesta en funcionamiento de la totalidad del Lote 2. equipamiento audiovisual destinado a los espacios del hall y del auditorio del edificio incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta operatividad.

Para la correcta definición del suministro, el licitador deberá atender a los anexos del presente Pliego, en los que se detallan las unidades y la relación de elementos por cada espacio, así como a los planos del edificio que figuran al final del mismo.

Tanto en el Hall como en el Auditorio (Sala Polivalente), se debe implementar un sistema de **audio distribuido y zonificado, que permita un alto confort acústico**, y que cumpla con las siguientes características generales:

- **Fidelidad sonora.** Este proyecto busca la inteligibilidad de la palabra y la ausencia de ruido de fondo, ya que son determinantes para el éxito de la comunicación.
- **Uniformidad:** Se solicitan cajas acústicas de amplia dispersión que aseguren una cobertura homogénea, evitando "puntos sordos" o zonas con volumen excesivo.
- **Claridad y volumen optimizados.** Se buscan sistemas profesionales que permitan optimizar las comunicaciones en el espacio.
- **Refuerzo de Graves:** La inclusión de subgraves en el Hall garantiza un confort acústico superior, permitiendo una reproducción fiel tanto de voz como de contenido multimedia de alta fidelidad.
- **Arquitectura DANTE:** La arquitectura del sistema abandona el cableado analógico tradicional en favor de una red convergente basada en el protocolo Dante. Esta transición es crítica para permitir la escalabilidad futura, eliminando cuellos de botella y asegurando que la infraestructura pueda expandirse sin intervenciones estructurales costosas.
- **Zonificación:** Gracias a la arquitectura de red y procesado digital solicitados, el audio puede gestionarse de forma independiente por zonas, permitiendo usos simultáneos o diferenciados de los espacios.
- **Calidad y Robustez** de los Equipos (Audio, video y Control). Funcionamiento optimizado para 24/7/365.
- **Visualización de Gran Formato:** Se buscan pantallas profesionales de alta resolución, y elevada robustez, asegurando una visualización óptima incluso en distancias cortas y condiciones de alta luminosidad.
- **Colaboración Inalámbrica:** Se solicitan sistemas de presentación 4K profesionales que permiten la compartición de contenidos sin cables, fomentando la agilidad en reuniones y eventos. Compatibles con los estándares más habituales de la comunicación inalámbrica.

4.2.1 INTEGRACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADO

Se busca la máxima sencillez y centralización de sistemas, por ello, el núcleo del sistema se compone de un procesador digital de control y audio gestionado mediante panel táctil de integrado totalmente accesible y personalizable.

Esto permitirá:

- **Simplificación Operativa:** La interfaz de usuario personalizada permite que personal no técnico gestione escenarios complejos (ej. "Modo Conferencia", "Modo Presentación") con una sola pulsación.
- **Infraestructura de Red:** Toda la gestión se realiza mediante protocolos digitales sobre cableado certificado CAT6, centralizado en racks de comunicaciones profesionales

4.2.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: PROYECTO DE INTEGRACIÓN AUDIOVISUAL EN EL HALL Y EN EL AUDITORIO

EQUIPAMIENTO PARA EL HALL

- Sistema de Audio:

- **Recinto Acústico Coaxial (8 uds.):** Altavoz pasivo compacto de 2 vías con transductor de bajas frecuencias y motor de agudos. Nivel de presión sonora > 100 db. Debe incluir soporte de pared original y garantizar una cobertura homogénea para el confort acústico del espacio. Color Blanco o negro.
- **Subgrave ultra compacto** de 10 pulgadas limite de frecuencia baja 25Hz – 29Hz SLP máximo 124dB.
Dimensiones máximas: 540x540x170mm.
- **Amplificador de Instalación (2 uds.):** Etapa de potencia (DSP) de 4 canales con un mínimo de 640W por canal a 4 Ohms. Tecnología L-D. AES67. 4 canales de flujo (de hasta 8 canales cada uno). Control y audio por Ethernet. Fuente de alimentación conmutada con PFC. Certificación CE y optimización para funcionamiento continuo en instalaciones fijas.
- **Gestión Inalámbrica de Audio:**
 - **Transceptor Punto de Acceso de 8 canales (1 ud):** Gestionado por red para microfonía digital. Tecnología DECT. Conexión analógica, Dante y USB-C. Mezcla automática y AEC. Transporte de audio multicanal via DANTE. Operando comúnmente en el rango de 1880-1900MHz). Alimentación POE.
 - **Transmisores de Mano (2 uds.):** Con cápsula dinámica de alta calidad y transmisión digital en rango 1880-1990 MHz. Pantalla integrada. Alcance hasta 50 metros. Encriptación AES256.
 - **Transmisores de Petaca con Diadema (2 uds.):** Petaca 1880-1990MHz Negro + diadema omnidireccional con cable reforzado y resistente a la humedad. Diadema: Tipo condensador. Respuesta 20-20000 Hz. Patrón polar Omnidireccional. Sensibilidad -42,5dBV/Pa . Color: Beige. Estuche incluido.
 - **Transmisores de Sobremesa con Flexo (2 uds.):** Base inalámbrica con micrófono de flexo de 38cm y anillo luminoso de estado. Pantalla de matriz de alta resolución. Interruptor encendido oculto. Boton de mute programable. Cobertura inalámbrica confiable 50 m. Cifrado AES-256. Led de batería baja.
 - **Accesorios:** Estaciones de carga para 4 transmisores de mano/petaca y 2 flexos, incluyendo baterías de ion-litio recargables. (puertos USB-C, conexión ethernet para control y monitorización de los transmisores)

- **Atril de Conferencias:** Estructura de metacrilato personalizada con capacidad para dos micrófonos.

- Sistema de Visualización y Colaboración:

- **Monitor Profesional de 98" (2 uds.):** Pantalla 4K UHD con brillo de 600 cd/m², sistema operativo Android 14 integrado y tratamiento antirreflejos, para uso intensivo 24/7. Conectividad completa con HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Audio: 2 x 10 W RMS.
- **Soporte Móvil Motorizado (2 uds.):** Carro con ruedas y elevación eléctrica. Hasta VESA 800 x 600. Compatible con pantallas de hasta 105" y 140 kg.
- **Sistema de Presentación Inalámbrica (2 uds.):** Solución profesional 4K que permita compartir contenido desde dispositivos externos mediante un único botón o aplicación, optimizado para entornos de colaboración. Protocolos nativos Airplay, Google Cast, Miracast o similares. 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz.. Incluye 1 botón de conexión.
- **Tomas de conexiones AV necesarias (2 ud.).** Toma de conexión HDMI + LAN + 220, para interconexión de monitores en Hall.
- **Monitor 65" 4K UHD (3840 x 2160) 500 Cd S.O Android. Mate 25% con soporte pared**

EQUIPAMIENTO PARA EL AUDITORIO (SALA POLIVALENTE)

- Sistema de Audio:

- **Recinto Acústico Coaxial (8 uds.):** Altavoz pasivo compacto de 2 vías con transductor de bajas frecuencias de 4" y motor de agudos de 1.4". s SPL 116db. Nivel de presión sonora > 100 db. Debe incluir soporte de pared original y garantizar una cobertura homogénea para el confort acústico del espacio. Peso: 1kg. Directividad: H/V: 110°. Color gris o blanco (opción personalizada). Color blanco o negro
- **Amplificador de Instalación (1 ud.):** Etapa de potencia (DSP) de 4 canales con un mínimo de 640W por canal a 4 Ohms. Tecnología L-D. AES67. 4 canales de flujo (de hasta 8 canales cada uno. Control y audio por Ethernet. Fuente de alimentación conmutada con PFC. Certificación CE y optimización para funcionamiento continuo en instalaciones fijas.

• **Gestión Inalámbrica de Audio:**

- **Transceptor Punto de Acceso de 8 canales (1 ud):** Gestionado por red para microfonía digital. Tecnología DECT. Conexión analógica, Dante y USB-C. Mezcla automática y AEC. Transporte de audio multicanal vía DANTE. Operando comúnmente en el rango de 1880-1900MHz. Alimentación POE.
- **Transmisores de Mano (1 ud.):** Con cápsula dinámica de alta calidad y transmisión digital en rango 1880-1990 MHz. Pantalla integrada. Alcance hasta 50 metros. Encriptación AES256.
- **Transmisores de Petaca con Diadema (2 uds.):** Petaca 1880-1990MHz Negro + diadema diadema omnidireccional con cable reforzado y resistente a la humedad.

Diadema: Tipo condensador. Respuesta 20-20000 Hz. Patrón polar Omnidireccional. Sensibilidad -42,5dBV/Pa. Color: Beige. Estuche incluido.

- **Accesorios:** Estaciones de carga para 4 transmisores de mano/petaca y 2 flexos, incluyendo baterías de ion-litio recargables. (puertos USB-C, conexión ethernet para control y monitorización de los transmisores).

- Visualización de Gran Formato

- **Pantalla LED de Gran Formato (1 ud.):** Superficie de visualización de 300 x 169 cm con resolución Full HD.
 - **Tecnología:** COB (Chip on Board) para máxima durabilidad y contraste.
 - **Pixel Pitch:** Máximo de 1.5 mm.
 - Funcionamiento intensivo: 24/7
 - **Brillo:** 600 nits
 - Superficie mate 25%.
 - Android 14. 4GB ram y 32GB almacenamiento
 - Entradas VIDEO => 1 x DisplayPort 1.4, HDMI 2,0 (x2), 1 x USB-C (4,5 W)
 - 2 x altavoces 10 W RMS
 - Salida de video HDMI 2.0
 - **Incluye:** Estructura de soporte, electrónica de control (controladora) y acabado perimetral.
 - Certificado Energy Star
 - Etiqueta energética Clase E
- **Soporte Motorizado Especial (1 ud.):** Sistema de elevación motorizado diseñado específicamente para pantallas LED de gran formato.
 - Paneles compatibles: Armarios con cierre de 27" (Ancho mínimo 600 mm - Ancho máximo 610 mm)
 - Color: Negro
- **Barra AIO videoconferencia (1 ud.):** All in one profesional. Sensor de cámara: 8 Megapixels. Zoom >8x. Micrófonos array. Nivel máximo salida altavoz: >80 dB SPL. Conectores **RJ45, USB-C. Poe+**. Certificación Microsoft Teams o similar. Incluye pantalla táctil 10" para conexión rápida.
- **Sistema de Videoconferencia Inalámbrica (1 ud.):** Versión profesional 4K (UHD) con capacidad para gestionar periféricos de sala (cámara y audio) de forma inalámbrica. BYOD. Conexión USB-C para PC/MAC. Android v11 o superior. iOS14 o superior. Protocolos nativos Airplay, Google Cast, Miracast o similar. Sistema antirrobo Kensington o similar. Incluye 2 botones de conexión.
- **Tomas de conexiones AV necesarias (1 ud).** Toma de conexión HDMI + LAN + 220. para interconexión de pantalla led en sala.

SECCION DEPORTES AEREOS

- **Monitor 65" 4K UHD (1ud.) con soporte parapared (1ud.)**

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y CONTROL CENTRALIZADO

- Gestión y Procesamiento

- **Procesador de Control y Audio (1 ud.):** Capacidad de hasta 64x64 canales, puertos Flex de entrada/salida, conectividad USB, VoIP y GPIO. Debe incluir licencias para diseño de interfaces de usuario (UCI) y scripting. Certificaciones Teams o similar.
 - Hasta 64 × 64 canales de audio en red
 - 8 Flex Channels y GPIO integrados
 - 8 procesadores AEC
 - Hasta 32 × 32 canales de audio Dante (8 × 8 incluidos)
- **Panel Táctil de Control (1 ud.):** Pantalla de 10,1" (1920x1200) para montaje en pared, destinada a la gestión integral de los escenarios audiovisuales.
 - Respuesta sólida: Superficie con tecnología multitáctil capacitiva (PCAP) y pantalla a color de 24 bits
 - Pantalla de alta resolución: 1920 × 1200 px con 380 nits (brillo)
 - Power Over Ethernet o similar:
 - Versátil: Se puede utilizar en orientación vertical u horizontal
- **Electrónica de Red (1 ud.):** Switch gestionable de 24 puertos Gigabit con soporte PoE+ para alimentación de dispositivos AV.
 - Perfiles Dante, AES67 and AVB audio
 - Perfiles NVX, SVSI, NDI and Dante video.
 - Perfiles mixtos Audio / video / control
 - Potencia necesaria optimizada para la instalación.

- Conectividad y Accesorios

- **Distribución de Señal:**
 - 2 ud. de Conmutadores HDMI 4K/60 a 4:4:4 (2:1)
 - Soportan resolución de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K/60 a 4:4:4
 - Supervisión y control Ethernet
 - EDID Minder
 - 2 ud. distribuidores HDMI 4K/60 4:4:4 (1:2)
 - Soportan resolución de vídeo de ordenador y vídeo hasta 4K/60 a 4:4:4
 - Supervisión y control Ethernet
 - EDID Minder
 - 3 ud. kits de extensión TX/RX de señal HDMI 4K y USB mediante cableado de datos hasta 70 metros. EDID Minder.
 - 2 ud. Interfaz de audio. POE. Inyector DANTE.
 - Convierte 2 señales analógicas micro / línea en una red Dante.
 - Convierte hasta 2 señales de audio digital Dante en señales analógicas micro/línea

- **Infraestructura Física (1 ud.):** Rack profesional (42U) equipados con bandejas y cierres para la centralización de equipos.
- **Unidad de Gestión Remota (1 ud.):** Mini PC de alto rendimiento (i7, 16GB RAM, 512GB SSD) dedicado al mantenimiento y gestión remota del sistema. Licencia W11 pro incluida o similar.

5. MEMORIA TÉCNICA

Los licitadores deberán presentar oferta por la totalidad de los artículos descritos en cada uno de los lotes.

Con el fin de valorar el cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas, los licitadores aportarán en el sobre técnico la memoria técnica del proyecto en formato PDF en euskera o castellano, con todas las fichas técnicas, planos y descripciones necesarias, así como fotografías que muestren el producto junto al listado ofertado, indicando las descripciones técnicas que permitan una valoración exhaustiva de las propuestas.

6. CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS

El equipamiento que se ubicará en el edificio situado en la calle Capuchinos Nº2 de Bilbao tiene que reunir las características indicadas en sus descripciones, atendiendo a los criterios que se valoran, ofreciendo una solución adaptada a las necesidades planteadas.

Se pretende dotar al conjunto del edificio de una unidad estética y funcional.

7. ACTUACIONES PREVIAS AL SUMINISTRO

- Medición previa de la instalación para la comprobación de dimensiones finales después de obra y adecuación de elementos de ambos lotes.
- Revisión de las conexiones y preinstalaciones necesarias para ambos lotes.
- Todos los productos deben entregarse debidamente identificados y etiquetados indicando en cada uno de ellos como mínimo: Artículo, enumeración e identificación del, marca/fabricante y modelo, referencia, ubicación según los planos adjuntos y de replanteo, y en su caso, si requiere de instalación eléctrica.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de entrega y en su caso montaje y/o instalación objeto del suministro no podrá exceder de un periodo máximo de 10 semanas desde la firma del contrato de adjudicación. No obstante, este plazo puede ser mejorado en la oferta que realicen las empresas licitadoras.

9. GARANTÍA

El ofertante deberá incluir una garantía por un mínimo de 3 años contra todo defecto de fabricación, instalación o configuración desde la firma del contrato de adjudicación. No obstante, este plazo puede ser mejorado en la oferta que realicen las empresas licitadoras.

Para lo no especificado en este pliego, el adjudicatario deberá atenerse a lo establecido en el artículo 305 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

10. NORMATIVA A CUMPLIR

El equipamiento suministrado deberá cumplir como mínimo con la siguiente normativa:

- La legislación y normativa vigente en materia de Protección del Medio Ambiente.
- La ley sobre promoción de la accesibilidad, así como las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación
- Real Decreto 486/97 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- La normativa vigente en materia de seguridad y salud y en particular será de cumplimiento la Ley 31/1995 y el RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de Protección de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Y demás disposiciones legales o normativa en vigor de obligado cumplimiento, así como las recomendaciones y normativas europeas reconocidas para este tipo de suministros (normativa de sistemas de gestión de la calidad, seguridad e higiene, ergonomía, medio ambiente; adecuación a las normativas de garantizar dimensiones, diseño, resistencia y seguridad).
- Para lo no especificado en este pliego, el adjudicatario deberá atenerse a lo establecido en el artículo 300 y en el artículo 304 de la Ley 9/2017 de 08 de noviembre de contratos del Sector Publico.

11. TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Los costes derivados del transporte, instalación y puesta en funcionamiento de todo el equipamiento requerido serán por cuenta del contratista, quedando incluidos en el precio ofertado.

12. ENTREGA DEL MATERIAL. ALBARANES.

La entrega del material se realizará en el local destinado a la ubicación de las federaciones deportivas de Euskadi en el edificio de la calle Capuchinos nº 2 de Bilbao, Bizkaia.

Por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en el equipamiento antes de su entrega al lugar de destino, el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna. Se entenderá realizada la entrega cuando los productos hayan sido efectivamente recibidos y puestos en marcha, de acuerdo con las condiciones del contrato y en condiciones óptimas para su utilización.

El contratista deberá realizar la entrega, documentándose la misma mediante albarán o nota de entrega debidamente cumplimentada, en la que se hará constar la fecha de entrega, cantidad y modelo de equipamiento entregado. Este documento deberá ser conformado por el personal responsable encargado de recepcionar el equipamiento.

Para lo no especificado en este pliego, el adjudicatario deberá atenerse a lo establecido en el artículo 300 y en el artículo 304 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

13. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

En el precio ofertado se considerarán incluidos todos los gastos que se pudiesen originar como gastos materiales y generales por traslados, mano de obra, piezas a reponer, formularios, etc., incluyendo beneficio industrial, tasas, arbitrios o gravámenes de cualquier tipo, que sean de general o especial aplicación a la presente contratación. La ejecución del contrato será a riesgo y ventura para el adjudicatario.

14. MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

En el Lote 2 de equipamiento audiovisual será obligatorio incluir un mantenimiento integral de todos los equipos durante el periodo de garantía, que comprenderá, como mínimo:

- Revisión preventiva trimestral para la comprobación del estado del equipamiento.
- Revisión correctiva ilimitada ante cualquier incidencia comunicada por la Administración.
- Revisión y aplicación de las actualizaciones necesarias de los equipos.

El adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo que describa la organización del servicio y la planificación de las revisiones. Este mantenimiento mínimo es de obligado cumplimiento y no será objeto de valoración, sin perjuicio de su mejora conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la memoria.

15. ANEXOS – MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

Los Anexos relativos a los lotes de mobiliario y al equipamiento audiovisual, se formalizarán mediante los distintos archivos PDF rellenables habilitados al efecto, que se incorporan como documentación complementaria e integrante del presente pliego.

En dichos archivos se detallan, de forma desglosada y sistematizada, los elementos objeto de suministro correspondientes a ambos lotes (Lote 1. Mobiliario y Lote 2. Equipamiento audiovisual), con indicación, al menos, de su denominación, tipología, unidades o cantidades, características, calidades, referencias, distribución por secciones, subsecciones o espacios funcionales y demás extremos necesarios para la correcta formulación de la oferta.

La información contenida en tales archivos PDF deberá interpretarse siempre de conformidad con lo establecido en el presente pliego, en los planos y en el resto de la documentación contractual, de manera que las cantidades, la calidad exigida, la distribución de los elementos y su adscripción a cada sección o espacio queden definidas con el suficiente grado de detalle para garantizar una oferta completa, homogénea y ajustada a las necesidades del contrato.

La oferta deberá guardar plena coherencia entre las cantidades consignadas, la calidad y características técnicas ofertadas, la distribución por secciones o espacios y las prescripciones establecidas para cada uno de los lotes. Cualquier propuesta deberá comprender la totalidad de los elementos relacionados en cada Anexo, con sus unidades y ubicación correspondiente, salvo que el propio pliego prevea expresamente otra posibilidad.

En caso de discrepancia, contradicción, omisión o falta de concordancia entre los datos reflejados en los archivos PDF y las prescripciones contenidas en el pliego, en los planos o en el resto de la documentación contractual, prevalecerá lo establecido en el pliego, en los planos y en la restante documentación contractual aplicable, sin que la mera cumplimentación de los Anexos pueda alterar, modular o sustituir las obligaciones técnicas y funcionales definidas en aquellos documentos.

16. PLANOS

Los planos correspondientes al edificio y a la distribución de los espacios objeto del presente contrato se incorporan como documentación adjunta al pliego, formando parte del conjunto de documentos que han de servir de base para la correcta interpretación del suministro, su implantación y, en su caso, la instalación de los distintos elementos.

**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**Dirección de Actividad Física y
Deporte

Dichos planos tienen por finalidad facilitar la comprensión de la ubicación prevista para el mobiliario y el equipamiento audiovisual, así como permitir a los licitadores conocer la configuración física de los espacios, sus dimensiones aproximadas y las condiciones de implantación que resulten relevantes para la adecuada ejecución del contrato.

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electrónica

**GORKA
ITURRIAGA
MADARIAGA -
30665932D**

Firmado digitalmente
por GORKA ITURRIAGA
MADARIAGA -
30665932D
Fecha: 2026.06.23
11:07:59 +02'00'

Gorka Iturriaga Madariaga

Director de Actividad Física y Deporte



**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA**
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren
Zuzendaritza

**DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA**
Dirección de Actividad Física y
Deporte