



Azpeitiko Udala

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

4. LOTEA. SEGURTASUN-EKIPAMENDUA ETA ARMAK BILTEGIRATZEA

40 KONPARTIMENTUKO EREMU HOTZ ETA ARMATEGI DIGITALA

1. XEDEA

Preskripzio teknikoen agiri honen xedea da Azpeitiko Udaltzaingoaren armak modu seguruan biltegiratzeko eta manipulatzeko ekipamenduaren hornidurak, instalazioak, ziurtapenak eta zerbitzuan jartzeak bete beharko dituen ezaugarri eta baldintza teknikoak ezartzea.

Loteak bi jarduketa osagarri ditu: armak manipulatzeko segurtasun-eremu hotz bat gauzatzea eta egokitzea, eta 40 konpartimentuko armategi digital bat hornitzea eta instalatzea, ertzain-etxeko sarbidea kontrolatzeko sistemarekin bateragarria.

2. HORNIDUREN ZERRENDAA

N.º	Elementua	Ezaugarri nagusiak	Unitateak
1	Segurtasun-eremu hotza	Armak segurtasunez manipulatzeko egokitutako gela; euskarri-egitura, blindajea, errebotearen aurkako gainazalak, mahaia, ate blindatua eta ixteko elementuak. Eskatutako ziurtagiriak izan beharko ditu.	1
2	Armategi digitala	40 konpartimentu, 10eko 4 zutabetan banatuta; sarbide-kontrolerako sistema digital/elektronikoa, ertzain-etxean dagoen sistemarekin bateragarria.	1 multzo
3	Nibelazio- eta finkatze-zokaloak	Zutabeak nibelatzeko eta egonkor finkatzeko beharrezkoak diren elementuak.	4
4	Konpartimentuen apaingarriak	Armategia konfiguratzeko beharrezko akabera-elementuak.	2



Azpeitiko Udala

3. SEGURITASUN-EREMU HOTZA

3.1. Bidaiari-lekua eta euskarri-egitura

Eremu hotza su-armak modu seguruan manipulatzeko berariazko gela gisa gauzatu beharko da, udal-espazioaren konfigurazioaren eta baldintzen arabera.

Euskarri-egiturak hormetarako eta sabairako beharrezkoak diren elementuak izango ditu. Aurrekontuan sartutako soluzioaren erreferentzia gisa, 50 × 50 mm-ko hodiaren 22,5 m, 60 × 40 mm-ko hodiaren 16,1 m eta UPN 100 profilaren 12 m aurreikusten dira.

Bidaiari-lekua behar bezala exekutatuta, finkatuta eta bukatuta egon beharko da, eta dagokion ziurtagiriarekin batera entregatu beharko da.

3.2. Paretak eta sabaia blindatzea

Hormek eta sabaia 4 mm-ko lodierako altzairuzko xafla baten bidezko blindajea izango dute, eta eremu hotza egokitze aurreikusitako gainazalak estaliko dituzte.

3.3. Paretan eta sabaia erreboltaren aurkako estaldura

Armak manipulatzeko barruko gainazalek erreboltaren aurkako material egokia izango dute, ustekabeen tiro eginez gero, errebotea, zatiketa edo jaurtigaia irtetea saihesteko.

Aurrekontuan sartutako soluzioaren erreferentzia gisa, erreboltaren aurkako kautxu leun bereziko xaflak aurreikusten dira, 1.000 × 500 × 40 mm-koak, aglomeratuzko taularen eta tratatutako zurezko arrastelen gainean edo metalezko egituraren gainean instalatuak, finkapen mekaniko uniformearekin.

Soluzioa proba-bankuko saiakuntza-ziurtagiriaren bidez egiaztatu beharko da. Dokumentazioak saiakuntzako sistema identifikatu beharko du, eta aukera eman beharko du eskaintako materiala eta konfigurazioa ziurtatutako soluzioarekin bat datozela egiaztatze.

3.4. Lurzoruaren erreboltaren aurkako estaldura

Manipulazio-eremuko lurzoruak errebotearen aurkako estaldura izango du, material egokiko xaflen bidez, eta aurreikusitako azalera estaliko du. Erreferentzia gisa, erreboltaren aurkako kautxu leuneko xafla bereziak daude, 1.000 × 500 × 40 mm-koak.

3.5. Atearen barne-estaldura

Sarrerako atearen barruko aldeak erreboltaren aurkako materialez estalita egon beharko du, 20 mm-ko erreferentziako lodierarekin.

3.6. Armak manipulatzeko mahaia

Armak manipulatzeko mahai espezifiko bat hornitu eta instalatuko da, kautxu naturalezko 4 mm-ko lodierako xafla baten bidez babestutako gainazalarekin. Erreferentziako neurriak: 0,70 × 0,50 m.



Azpeitiko Udala

3.7. Sarrerako ate blindatua

Eremu hotzak RC5 graduko ate blindatua izango du, EN 1627ren arabera, jatorrizko dokumentazioan aurreikusitako segurtasun-prestazioekin.

Erreferentziazko soluzioak AENOR 055-000061 ziurtagiria eta FB4 balaren aurkako ziurtagiria jasotzen ditu, AITEX 21CO5063 ziurtagiriaren bidez identifikatua. Ateak eta markoak beharrezko indargarriak eta segurtasun-elementuak izango dituzte, segurtasun-bandak, erauzketaren aurkako babesa, ixteko zazpi kisketa eta irristatzeko kisketa eta segurtasun-sarraila barne.

Erreferentziako neurriak: 2.120×995 mm; atea irekita duen pasabide librea 180° : 2.045×850 mm; erreferentziako gutxi gorabeherako pisua: 270 kg.

3.8. Sarrailetegi elektrikoa eta ate-itxigailua

Ateak fail-secure funtzionamendurako sarrailetegi elektrikoa eta ate-ixte egokia izango ditu. Sarrailetegiak prest egon beharko du dagokion sarbide-kontrolako sistemarekin konektatzeko.

3.9. Eremu hotzaren ziurtagiria

Jaso aurretik, araudia betetzen dela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da, armategia osatzen duen bidaiari-lekuari buruzkoa, eta proba-banku ofizialean eremu hotzeko tiradera probatu beharko da, sistemak 9 mm-ko parabellum jaurtigaia xurgatzen duela frogatuz, erreboterik, ezpailarik edo jaurtigaiairen iterearik eragin gabe.

Halaber, harreraren aurretik, laugarren armategiaren estaldurei buruzko saiakuntza praktiko bat egingo da, zerbitzuan erabilitako munizio berarekin. Enpresa instalatzailea arduratuko da munizioa emateaz eta sor daitezkeen kalteak konpontzeaz.

4. 40 KONPARTIMENTUKO ARMATEGI DIGITALA

4.1. Konfigurazioa

Armategi digital multzo bakarra hornitu eta instalatuko da, 40 konpartimentuz osatua, 10 konpartimentuko lau zutabetan banatuta.

Aurrekontuan sartutako soluzioaren erreferentzia gisa, zutabe bakoitzak $1.970 \times 333 \times 480$ mm-ko kanpo-neurriak izango ditu, eta armategiaren aurrealdea 5 mm-ko lodierakoa.

Konpartimentuen kokapena, orientazioa eta zenbakikuntza Udaltzaingoaren beharren eta espazioaren baldintzen arabera zehaztuko dira.

4.2. Sarbidea kontrolatzeko sistema digitala

Armategiak irekiera-sistema bat eta sarbide digitala/elektronikoa kontrolatzeko sistema bat izango du, konpartimentuetarako banakako sarbidea kudeatu ahal izateko.



Azpeitiko Udala

Sistemak bateragarria eta integragarria izan beharko du Azpeitiko Udaltzaingoaren komisarian gaur egun dagoen sarbidea kontrolatzeko sistemarekin. Bateragarritasun hori agiri teknikoen bidez egiaztatu beharko da, eta, hala dagokionean, funtzionamendu-proben bidez.

Sistemak, gutxienez, erabiltzaileen eta konpartimentuen kudeaketa eta alta, baja eta blokeo eragiketak ahalbidetu beharko ditu.

Eskuz in situ irekitzeko sistema bat aurreikusi beharko da kontingentzia-egoeretarako, teknikoki beharrezkoa denean.

4.3. Elikadura, komunikazioak eta zerbitzuan jartzea

Armategia behar bezala konektatuta egon beharko da elikadura elektrikoarekin eta, integratzeko beharrezkoa denean, sare lokalarekin.

Adjudikaziodunak sistema konfiguratu, integratu eta zerbitzuan jarriko du, lehendik dagoen azpiegiturarekin konektatzeko beharrezkoak diren jarduketak barne.

Zerbitzuan jartzean, udalak izendatutako langileek behar duten oinarrizko prestakuntza jasoko dute.

4.4. Zokaloak eta finkatzea

Lau zutabeetako bakoitzak dagokion nibelazio- eta finkatze-zokaloa izango du. Zutabeak behar bezala nibelatuta, lerrotatuta eta modu egonkorrean finkatuta egon beharko dira.

4.5. Akaberak

Armategiaren konpartimentuak eta zutabeak behar bezala integratzeko beharrezkoak diren akabera-elementuak hornituko dira, aurreikusitako apaingarriak barne.

5. INSTALATZEKO BETEKIZUNAK

Horniduran, loteko elementu guztiak garraiatu, deskargatu, muntatu, instalatu, nibelatu, finkatu, konektatu, konfiguratu, integratu eta martxan jarriko dira.

Esleipendunak Udalarekin koordinatuko ditu lanak, polizia-bulegoen ohiko funtzionamenduan interferentziarik ez izateko.

6. AGIRIAK ETA ZIURTAGIRIAK

Jaso aurretik, esleipendunak honako hauek entregatu beharko ditu, gutxienez:

- Eremu hotzeko gelaren ziurtagiria.
- Saiakuntza-bankuko saiakuntza-ziurtagiria, eremu hotzeko errebotearen aurkako sistemari/materialari dagokiona.
- Ate blindatuaren RC5 sailkapenaren eta eskainitako segurtasun-prestazioen egiaztagiria.
- 40 konpartimentuko armategi digitalaren fitxa teknikoa.



Azpeitiko Udala

- Sarbide-kontrolako sistema digitala ertzain-etxean dagoen sistemarekin bateragarria dela egiaztatzen duen dokumentazioa.
- Sistemaren funtzionamendu- eta kudeaketa-eskuliburua.
- Udalari emandako konfigurazio- eta integrazio-dokumentazioa.

7. GAUZATZEKO EPEA

4. lotearen xede diren prestazio guztiak gauzatzeko gehieneko epea SEI (6) ASTEKOA izango da, kontratua formalizatu eta hurrengo egunetik edo dagokion kontratu-dokumentuan ezartzen den egunetik zenbatzen hasita.

Epe horren barruan amaitu beharko dira elementu guztien hornidura, instalazioa, konfigurazioa, integrazioa, egiaztapena eta zerbitzuan jartzea.

8. HARRERA BALDINTZAK

Harrera egiteko, lanak behar bezala amaitu beharko dira, eremu hotzak eta armategi digitalak behar bezala funtzionatu beharko dute, eta eskatutako ziurtagiriak eta dokumentazioa entregatu beharko dira.

Hornidura ez da amaitutzat joko 40 konpartimentuak behar bezala ireki eta kudeatu direla eta ertzain-etxeko sarbidea kontrolatzeko sistemarekin bateragarriak direla egiaztatzen ez den bitartean.

9. ENTREGATZEKO LEKUA

Lote honetan sartzen diren elementuak Azpeitiko Udaltzaingoaren bulegoetara bideratuko dira. Entrega, instalazioa, konexioa, ziurtapena eta zerbitzuan jartzea Udalak zehazten dituen udal-bulegoetan egingo dira.

10. LABURPEN-TAULA

Elementua	Konfigurazioa	Unitateak
Segurtasun-eremu hotza	Gela ziurtatua; blindajea; entsegu-ziurtagiria duen erreboltaren aurkako materiala proba-bankuan; mahaia; RC5 atea; sarrailategia eta ate-itxigailua.	1
Armategi digitala	40 konpartimentu: 10eko 4 zutabe; sistema digital/elektronikoa, ertzain-etxeko sarbide-kontrolarekin bateragarria.	1 multzo
Zokaloak	Zutabeak nibelatzea eta finkatzea.	4
Edergarriak	Armategiaren akabera-	2



Azpeitiko Udala

	elementuak.	
--	-------------	--

11. ERREFERENTZIAKO AURREKONTUA

Aurkeztutako dokumentazio ekonomikoaren arabera, eremu hotza 21.158,92 €-koa da zerga-oinarrian, eta 40 konpartimentuko armategia 10.442,00 €-koa zerga-oinarrian.

4. lotearen lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 31.600,92 eurokoa da (BEZik gabe).