

INFORME DE LA APAREJADORA MUNICIPAL Nº 23/2026

CODIGO_EXP. 2026-DIJ- 011

MEMORIA PARA LA MEJORA DE CAMINOS RURALES EN BARINAGA Y UBILLA- URBERUAGA, EN EL T.M. DE MARKINA-XEMEIN

Decreto Foral 42/2026, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones del Departamento de Medio Natural y Agricultura para actuaciones de mejora de caminos rurales de los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia en 2026.

El Ayuntamiento de Markina-Xemein quiere acogerse a esta orden para la ejecución del proyecto de mejora de caminos rurales en los barrios de Barinaga y Ubilla-Urberuaga.

1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es dar continuidad a los trabajos de pavimentación de los caminos rurales de Markina-Xemein.

En concreto, solicita la mejora de dos viales en los barrios de Barinaga y Ubilla-Urberuaga.

- Barrio Barinaga: tramo de camino entre la iglesia del barrio de Barinaga y el caserío Oreaganagusi (1.070ml).
- En el barrio de Ubilla-Urberuaga: tramo (400 ml) desde la BI-633 hasta el cruce de Garazatua con Belaustegi.

Barrio Barinaga: Iglesia- Oreaganagusi:

El camino parte del arroyo BI-3950, junto a la iglesia del barrio de Barinaga. El camino discurre por varios caseríos, Mendibe, Bolunaga, Arriondo, Oreaganagusi, Oreagatxiki, Urrondo, Asabelgoiko, Asabelbeko, Oregibarri, Astorregi y Oregizar hasta llegar al límite con Gipuzkoa. Se trata de un vial de 3.300 m de longitud total.

El tramo que ahora se pretende resolver abarca los 1.100 m del inicio del camino hasta el caserío Oreaganagusi junto a la iglesia de Barinaga.

El asfalto existente se encuentra obsoleto y cada vez con mayor frecuencia la brigada municipal se ve obligada a realizar reparaciones puntuales en los senderos que se crean, aunque el estado del camino es deficiente. Además de los caseríos citados, este camino es un paso hacia Iturreta y es un camino rural de gran uso.

El objeto de este proyecto es la ampliación de la nueva capa de asfalto sobre el asfalto existente.



Barrio Ubilla-Urberuaga: intersección BI-633-Garazatua/Belaustegi:

El camino parte del arroyo BI-633, junto a la estación de autobuses y pasa por varios caseríos, Belaustegi, Eizaguirre, Ateguentorre y Ateguenbe, y finaliza en el límite con Berriatua. Se trata de un vial de 2.600 m de longitud total.

El tramo que ahora se pretende resolver abarca los 400 m del inicio del vial desde la estación de autobuses hasta el cruce de Garazatua y Belaustegi.

En la actualidad el pavimento del camino es de hormigón, pero con los años se ha convertido en muy resbaladizo, aún más teniendo en cuenta la pendiente del camino (pendiente media del 18,22%).

El objeto de este proyecto es la ampliación de la nueva capa de asfalto sobre el hormigón existente.



2.- PROMOTOR DEL PROYECTO

El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Markina-Xemein.

3.- PRESUPUESTO

Concepto	Unidad	Medición			Importe	
		Longitud	Anchura	Cantidad	Por unidad	Total
1 BARINAGA						
1.1 Reparación del pavimento asfáltico mediante: - Limpieza de bordes y barrido de la superficie mediante carga, transporte y gestión del residuo generado. - Fresar las juntas de asfaltado, cargando, transportando y gestionando el residuo generado. - Extendido y compactado de una capa de 6 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 con árido ofítico, incluso riego de adherencia.	m2	575,00	4,00	2.300,00	17,17	39.491,00
1.2 Reparación del pavimento asfáltico mediante: - Limpieza de bordes y barrido de la superficie mediante carga, transporte y gestión del residuo generado. - Fresar las juntas de asfaltado, cargando, transportando y gestionando el residuo generado. - Extendido y compactado de 2 cm de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo G-12 con árido calizo, incluso riego de adherencia. - Extendido y compactado con árido calizo de 4 cm de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, incluso riego de adherencia.	m2	525	3	1.575,00	18,36	28.917,00
2 UBILLA-URBERUAGA						
Reparación del pavimento asfáltico mediante: - Limpieza de bordes y barrido de la superficie mediante carga, transporte y gestión del residuo generado. - Fresar las juntas de asfaltado, cargando, transportando y gestionando el residuo generado. - Extendido y compactado de 2 cm de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo G-12 con árido calizo, incluso riego de adherencia. - Extendido y compactado con árido calizo de 4 cm de capa de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, incluso riego de adherencia.	m2	400	2,8	1.120,00	20,04	22.444,80
TOTAL						90.852,80
21% IVA						19.079,09
TOTAL (IVA incluido)						109.931,89

En Markina-Xemein, a 11 de mayo de 2026

ENEIDA
GANTXEGI
ZIALTZETA
72450127N

Firmado digitalmente
por ENEIDA
GANTXEGI ZIALTZETA
-72450127N
Fecha: 2026.08.10
09:47:30 +02'00'

Eneida Gantxegi Zialtzeta
Aparejador Municipal