



BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA:
PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAREN
BIDEZ, UDAL-TITULARTASUNEKO
BIDEETAN IBILGAILU MOTORDUNEN
ZIRKULAZIO-ABIADURA NEURTZEKO ETA
TXOSTENAK (ARTXIBOAK) EGITEKO
ZERBITZUA KONTRATATZEA

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Eibarko Udalak, gaur egun, bandalismoaren aurkako lau radar-kabina ditu (Torrekua kalean, Otaolan, Barrenan eta Saratsuegin), udalerrian ziurtatuak, bi tipologiatakoak:

- X "Urban" modeloko hiru kabina, zinemometrorako diseinatu eta homologatuak, *Multaradar* C/P, Torrekua, Otaola ta Saratsuegi kaleetan.
- OBOID markako kabina bat, CABINA POSTE RADAR 800a modelokoa, DHI-HWS800A zinemometrorako egina, Barrena kalean kokatua.

Guztiak behar bezala instalatuta daude eta erakunde metrologiko eskudunak ziurtatzen ditu.

Udalak aurretik egindako lizitazio batean zerbitzu hau kontratu zuen eta orain zerbitzua beste urtebetez eduki nahi du ikusita izandako emaitzak

Udal honen asmoa da zinemometroa aldi baterako instalatzeko zerbitzuak eta Trafikoko zehapena jaso dezaketen artxiboak entregatzeko zerbitzu elkartuak prozedura ireki sinplifikatuaren bidez kontratatzea.

Adjudikaziodunaren kontura izango dira zerbitzuari lotutako gastu guztiak, hala nola ekipoaren mantentze integrala, matxurarik izanez gero birjartzea, txandakatzea eta zerbitzutik erator daitekeen beste edozein.

Enpresa lizitatzailerak ez bada ekipoaren fabrikatzailea edo legezko ordezkaria, haren fabrikatzailearen edo banatzailearen

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL SERVICIO DE MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES (ARCHIVO) DE VEHÍCULOS A MOTOR EN VÍAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El Ayuntamiento de Eibar cuenta en la actualidad con cuatro cabinas radar antivandálicas instaladas (Torrekua Kalea, Otaola Kalea, Barrena kalea y Saratsuegi kalea) y certificadas en el municipio, correspondientes a dos tipologías diferentes:

- Tres de las cabinas modelo Tipo X "Urban", diseñadas y homologadas para cinemometro *Multaradar* C/P ubicadas en Torrekua kalea, Otaola Kalea y Saratsuegi kalea.
- Una cabina marca OBOID, modelo CABINA POSTE RADAR 800A, preparada para cinemometro DHI-HWS800A, ubicada en Barrena kalea.

Todas ellas correctamente instaladas y certificadas por el organismo metrológico competente.

El Ayuntamiento, en licitación previa, ha contratado dicho servicio y ahora quiere ampliar el mismo durante un periodo de un año. vistos los buenos resultados

Es intención de este Ayuntamiento contratar por procedimiento abierto simplificado y adjudicación a la oferta más ventajosa, de los servicios de instalación temporal de cinemómetro, así como los servicios asociados de entrega de archivos susceptibles de sanción de Tráfico.

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos asociados al servicio tales como, el mantenimiento integral del equipo, reposición en caso de avería, rotación y cualquier otro que pudiera derivarse del mismo. En caso de que la empresa licitadora no sea el fabricante o representante legal del equipo, se deberá de contar con una carta de compromiso del



konpromiso-gutun bat eduki beharko da, matxuraren bat geratuz gero konponketak egingo direla eta kontratuak irauten duen bitartean zerbitzuak jarraituko duela bermatzeko.

Ez dira onartuko oraingo kabinetan ziurtagiri edo homologazioak urratzen edo baliogabetzen dituzten aldaketak.

2.- SISTEMAREN EZAUGARRIAK.

Definizio Orokorra:

Radar Sistema gai izango da kontrol-eremuan zirkulatzen duten ibilgailuen presentzia antzemateko eta ibilgailu horietako bakoitzaren abiadura zehaztasun handiz neurtzeko. Gainera, neurtutako abiadurak aurrez ezarritako muga gainditze badi, sistemaren argazki-kamerak kliskatu egingo du, une horretan ibilgailuaren irudia, abiadura-neurketarekin eta beste datu garrantzitsu batzuekin batera, erregistratuta gera dadin enkriptatutako artxibo digitaleko formatu batean eta faltsifikazioen aurka.

Ekipoa ezkutuan eta babestuta geratu beharko da eta bateragarria izango da instalatu behar den kabinaren tipologiarekin: X "Urban" motakoa, Multiradar C/P eta OBOID CABINA POSTRE RADAR 800A, DHI-HWS800A zinemometroarako prestatua.

Enpresa adjudikaziodunak zinemometro egokiak, homologatuak eta bi tipologiekin guztiz bateragarriak izan beharko ditu, kabinen ziurtagiriak edo homologazioak urratzen edo deuseztatzen dituen aldaketarik egin gabe.

Radar gailuaren zeregina, beraz, abiadura arau-hausteak fidagarritasun osoz identifikatzea eta modu zehatz eta seguruan dokumentatzea da, gero arau-hausleari dagokion administrazio-zehapena aplikatu ahal izateko.

fabricante o distribuidor del mismo que garantice las reparaciones en caso de avería y la continuidad del servicio durante la duración del contrato.

No se permitirán modificaciones sobre las cabinas existentes que vulneren o anulen las certificaciones u homologaciones actuales.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.

Definición General:

El Sistema será un dispositivo capaz de detectar la presencia de los vehículos que circulan por el área de control y de medir con extrema precisión la velocidad de cada uno de estos vehículos, haciendo disparar además su cámara fotográfica en caso de que la velocidad medida sobrepase un límite preestablecido, de tal manera que la imagen del vehículo en ese instante, junto con la medición de velocidad y otros datos relevantes, queden registrados en un formato de archivo digital encriptado y a prueba de falsificaciones.

El equipo deberá quedar oculto y protegido y ser compatible con la tipología de cabina en la que vaya a ser instalado. Actualmente existen dos tipologías de cabina: Tipo X "Urban", compatible con cinemómetro Multiradar C/P, y OBOID CABINA POSTE RADAR 800A, preparada para cinemómetro DHI-HWS800A.

La empresa adjudicataria deberá disponer de cinemómetros adecuados, homologados y plenamente compatibles con ambas tipologías, sin realizar modificaciones que vulneren o anulen las certificaciones u homologaciones de las cabinas.

La misión del dispositivo radar es por tanto identificar con absoluta fiabilidad las posibles infracciones de velocidad y documentarlas de una manera detallada y segura, para poder proceder posteriormente a aplicar la correspondiente sanción administrativa al infractor.



Arau-haustea Neurtzeko eta Erregistratzeko Prozesua:

Neurketa-sistemak arau-haustea neurtzeko eta erregistratzeko honako prozesua jarraitu beharko du:

- Ibilgailu bat sartu izana identifikatzea eta radar sorta islatzea
- Neurketa-balioa osatzea (abiadura zehaztea)
- Egiaztatzea: kontrol-neurketa eta sarrera-neurketa ez badatoz bat, prozesua deuseztatu egingo da.
- Konfiguraturako gehieneko abiaduratik gora joanez gero, argazki-kamerak kliskatu egiten du.
- Zinemometroak abiadura arau-haustea zehatzeko behar den informazioa erregistratuko du; gailuak argazkia formatu enkriptatu batean gordeko du, datu garrantzitsu guztiekin batera, arau-haustea argi eta garbi identifikatzeko.
- Ekipoa prest geratuko da neurketa berri baterako.

Irudi nagusiari eragin barik, prozedurak neurketa-datuak txertatzen ditu argazkiaren goiko ertzean, bai eta identifikatu ere zer erreitatiek zirkulatzen duen ibilgailu arau-haustea.

3.- GARRANTZIA METROLOGIKOA DUTEN OSAGIAK. ZINEMOMETRO FINKOA.

3.1 Radarraren antena

Haren misioa izango da kontrol eremutik igarotzen diren ibilgailuak detektatzea, ibilgailu bakoitza zirkulazioaren zer noranzkotan doan bereiztea, eta, sentsorean jasotako maiztasun balioetan oinarrituta, ibilgailu bakoitzaren abiadura neurtzea, ahalik eta zehaztasun eta fidagarritasun handienarekin. Sentsorean jasotako uhinaren faseko bariazio-balioak erabiliz, kalkulatu da ere ibilgailua zer distantzian dagoen antenatik.

Gainera, ibilgailuak zirkulatzen badu kontrol eremuaren urruntze noranzkoan, antena gai

Proceso de Medición y Registro de la Infracción:

El sistema de medición deberá seguir el siguiente proceso de medición y registro de la infracción:

- Identificación de entrada de un vehículo y reflexión del haz de radar
- Formación del valor de medición (determinación de la velocidad)
- Verificación: si la medición de control no coincide con la medición de entrada, el proceso será anulado.
- Al excederse la velocidad máxima configurada, dispara el equipo fotográfico.
- La información requerida para sancionar la infracción de velocidad será registrada por el cinemómetro, que almacenará en formato encriptado la evidencia fotográfica junto con todos los datos relevantes para la identificación inequívoca del infractor.
- El equipo quedará listo para una nueva medición.

Sin afectar a la imagen principal, el procedimiento incorpora los datos de medición en el borde superior de la fotografía, así como la identificación de carril por el que circula el vehículo infractor.

3.- COMPONENTES CON RELEVANCIA METROLÓGICA CINEMOMETRO FIJO.

3.1 La antena de radar

Su misión será detectar la presencia de los vehículos que transcurren por el área de control, distinguir en qué sentido de circulación se traslada cada vehículo y medir, en base a los valores de frecuencia recibidos en el sensor, la velocidad de cada vehículo con la más alta precisión y fiabilidad. Utilizando los valores de variación de fase de la onda recibida en el sensor, se calculará asimismo la distancia del vehículo a la antena.

Además, en caso de que el vehículo circule en sentido de alejamiento del área de control, la



izango da ibilgailu horren luzera neurtzeko. Balio eta emaitza guztiak transferituko zaizkie unitate prozesatzaileari, erregistratzeko eta prozesatzeko.

Radar sentsoreak oinarria izango du doppler teknologian; teknologia, halaber, gai izango da erreiak bereizteko eta identifikatzeko, eta 100 mW-ko gehieneko igorpen potentzia izango du.

3.2 Argazki-kamera eta MPU unitate prozesatzailea

MPU unitate prozesatzaileak antenak emandako balioak interpretatu eta epaituko ditu, eta argazki-kamera kliskaraziko, baldin eta abiadura neurriaren balioak gainditzen badu luzera horretako ibilgailuentzat aurrezarritako muga. Jarraian, ibilgailuaren argazkia araua hausten duen unean gordeko da barne biltegiko sisteman, arau-haustearen erregistro egokirako behar diren datuekin batera (zer erreitan zirkulatzen duen, abiadura neurtua, zer muga dagoen leku horretan, kokalekua, eguna eta ordua, ekipoen serie-zenbakia, eta abar).

Argazkiaren ebidentzia arau-haustearen datuekin batera eta banatu barik gordeko da enkriptatutako artxibo digitaleko formatu batean edota sinadura digitalekoan, hala, artxibo bakar horrek, zeinak berez jasota dituen irudia eta haren metadatuak, balio dezan froga ukaezin moduan, baldin eta zehapen bat jartzen bada, trafiko arau-hauste horrek eraginda.

Argazki-kamerak gehigarri moduan "argazki biko" funtzionaltasuna izango du.

3.3 Flash sistema

Flash sistema flash sorgailuak eta lanparak osatuko dute nagusiki, eta haren helburua izango da behar den argiztapen artifiziala eta egokia ematea ibilgailua eta matrikula argi eta garbi identifikatu ahal izateko arau-haustea frogatzen duen argazkian.

Ilido horretan, doikuntza-parametroak eskuz aldatu ahal izango dira errepidearen

antena será capaz de medirla longitud de ese vehículo. Todos los valores y resultados serán transferidos a la unidad procesadora para su registro y procesamiento.

El sensor radar estará basado en tecnología doppler, con tecnología para discriminación e identificación de carriles, y tendrá una potencia máxima de emisión de 100 mW.

3.2 Cámara fotográfica y unidad procesadora MPU

La unidad de proceso MPU interpretará y juzgará los valores emitidos por la antena, haciendo disparar la cámara fotográfica en caso de que el valor de la medición de velocidad supere un límite preestablecido para vehículos de esa longitud. Seguidamente, la fotografía del vehículo en el momento de la infracción quedará almacenada en el sistema de almacenamiento interno junto con aquellos datos necesarios para un correcto registro de la infracción (carril por el que circula, velocidad medida, límite en ese punto, ubicación, fecha y hora, número de serie del equipo, etc.).

La evidencia fotográfica quedará almacenada conjunta e inseparablemente con los datos de la infracción en un formato de archivo digital encriptado y/o dotado de firma digital, de modo que este archivo único que contiene intrínsecamente la imagen y sus correspondientes metadatos, sirva como prueba irrefutable en caso de proceder a la imposición de una sanción motivada por esa infracción de tráfico.

La cámara fotográfica incorporará adicionalmente la funcionalidad de "doble fotografía".

3.3 Sistema de flash

El sistema de flash estará conformado principalmente por el generador de flash y la lámpara, y su objetivo será proporcionar la iluminación artificial necesaria y adecuada para que el vehículo y su matrícula se puedan identificar claramente en la fotografía que prueba la infracción.

En este sentido, se podrán modificar manualmente los distintos parámetros de ajuste



baldintzetara egokitzeko, nahiz eta gailuak funtzionamendu modu automatiko bat izango duen, gai izango dena bere kabuz erabakitzeko ea beharrezkoa den flasha kliskatzea, haren kokaleku fisikoaren argi- eta ingurumen-baldintzen arabera.

3.4 Eraikuntza eta euskarri mekanikoak

Multzo osoa rack formatuan egongo da diseinatuta eta fabrikatuta, kabinen artean kokapen-aldaketak errazteko, elementu gehigarriak lekuz aldatu beharrik gabe.

Euskarri mekanikoen honako eginkizuna izango dute: batetik, sendotasuna eta gogortasuna ematea multzoari, osagai ezberdinak egoki lotuz eta eutsiz; eta, bestetik, haren kokapen egokia bermatzea horretarako bereziki diseinatutako lotura mekanikoen bidez, ziurtatzeko erradiazio-sortaren angelu zuzena zirkulazioaren noranzkoarekiko eta ziurtatzeko ibilgailuak argazkian duen posizio zuzena.

3.5 Aireztapen- eta hozte-elementuak

Kabinek garbiketa-filtroak eta aireztatze-elementuak izango dituzte, bermatu ahal izateko osagai sentikorrenak eta inportanteenak ingurumen-baldintza egoera egokian mantentzen direla, matxurarik ez izateko eta osagai horien bizitza luzatzeko

4.- FUNTZIO NAGUSIAK

Zinemometro radarrak funtzio hauek egingo ditu:

- Ibilgailuen presentzia detektatuko du, kontrol-xede diren zirkulazio-errien eremuko erradiazio-sorta zeharkatzen dutenean.
- Ibilgailu arin eta astun gisa sailkatuko ditu; izan ere, sailkapenaren arabera, abiadura-muga ezberdinak izango dituzte, erabiltzaileak aukeratutako luzera kontuan hartuz, hortik datorrelarik ibilgailu bat astuntzat edo kamioztat jotzea.

para adecuarlo a las condiciones de la vía, aunque el dispositivo incorporará un modo de funcionamiento automático capaz de decidir por sí mismo si es necesario disparar el flash en función de las condiciones lumínicas medioambientales de su ubicación física.

3.4 Construcción y sujeciones mecánicas

Todo el conjunto estará diseñado y fabricado en formato rack para facilitar los cambios de ubicación entre distintas cabinas, sin necesidad de trasladar elementos adicionales.

Las distintas sujeciones mecánicas cumplirán la importante labor de dar por una parte consistencia y robustez al conjunto uniendo y sujetando adecuadamente los distintos componentes y, por otra, garantizar el correcto posicionamiento del mismo en ubicación mediante uniones mecánicas especialmente diseñadas para ello, con el fin de asegurar un ángulo correcto del haz de radiación respecto a la dirección de circulación y la correcta posición del vehículo en la fotografía.

3.5 Elementos de ventilación y refrigeración

Las cabinas dispondrán de filtros de limpieza y elementos de ventilación para garantizar que los componentes más sensibles e importantes se mantengan en condiciones ambientales adecuadas, con el fin de evitar averías y alargar la vida de estos componentes.

4.- FUNCIONES PRINCIPALES

El cinemómetro radar realizará las siguientes funciones:

- Detectará la presencia de los vehículos que atraviesan el haz de radiación que cubre los carriles de circulación objeto de control.
- Los clasificará entre vehículos ligeros y pesados, los cuales suelen estar sometidos a distintos límites de velocidad máxima permitida, según la longitud mínima elegida por el usuario, a partir del cual un vehículo se considera "pesado" o "camión".



- Zirkulazioan detektatutako ibilgailuetako bakoitzaren abiadurak neurtuko ditu, radarraren antenan jasotako uhinen frekuentzian oinarrituta.
- Neurtutako ibilgailua zer erreitan doan zehaztu eta identifikatuko du, bai eta argazkian ibilgailu bat baino gehiago agertzen bada ere; eta fotograman inprimatutako datuen barran erakutsiko du.
- Zalantzarik gabe identifikatuko du neurketa egiten duen ekipoa, eta ez da modurik izango identifikazio hori aldatzeko (fabrikatik finkatua era unibokoan).
- Arau-haustearen data eta ordua identifikatuko ditu, indarreko araudiak ez aldatzeko ezarritako bermeekin, eta, identifikatuko du, baita, neurketaren lekua, sistemaren erabiltzaileak sartutako identifikazio-datuetan oinarrituz.
- Era automatikoan aktibatuko du kamera, baldin eta neurtutako abiadurak gainditzen badu erabiltzaileak kokapen horretan eta era horretako ibilgailuarentzat aurrezarritako balio bat.
- Aukera emango du kamera modu automatikoan aktibatzeko bigarren kliskatze batekin, zeina erabiltzaileak aurrezarritako denbora batera, edo erabiltzaileak aurrez finkatutako distantzia batera egingo den.
- Argazki-ebidentzia enkriptatutako formatu digitalean erregistratuko du, faltsutzeen aurka; formatuak, gainera, arau-haustearen identifikazio-metadatu guztiak jasoko ditu.
- Sistemak jasotako gertakari guztiak erregistratuko ditu, log artxiboan.
- Hurrenkeran eta estatistikoki zenbatu eta adieraziko du detektatutako ibilgailuen kopuru osoa, "arinak" eta "astunak" bereiziko ditu eta adieraziko
- Medirará las velocidades de cada uno de los vehículos en circulación detectados, en base a la frecuencia de las ondas recibidas en la antena de radar.
- Determinará e identificará el carril por el que circula el vehículo objeto de la medición, incluso si aparece más de un vehículo en la evidencia fotográfica y lo mostrará en la barra de datos impresa en el fotograma.
- Identificará sin lugar a dudas el equipo que realiza la medición, sin que sea posible modificar dicha identificación (fijada unívocamente desde fábrica).
- Identificará la fecha y hora de la infracción, con las garantías de no modificación establecidas por la normativa vigente, así como el lugar de la medición en base a los datos identificativos introducidos por el usuario del sistema.
- Activará automáticamente la cámara en caso de que la velocidad medida supere un valor predeterminado por el usuario para ese tipo de vehículo y en esa ubicación.
- Dará la posibilidad de activar automáticamente la cámara con un segundo disparo realizado bien a un tiempo predeterminado por el usuario, o bien a una distancia prefijada por el usuario.
- Registrará la evidencia fotográfica en formato digital encriptado a prueba de falsificaciones, que incluya además todos aquellos metadatos identificativos de la infracción.
- Registrará todos los eventos experimentados por el sistema en archivos log.
- Contará y representará ordenadamente en forma estadística el número total de vehículos detectados, distinguiendo su clasificación en "ligeros" y "pesados" e



du baita horietako zenbatek egin zuten arau-haustea kontagailua zeroan jarri zenentik.

indicará también cuántos de estos cometieron una infracción desde que se puso el contador a cero.

5.-INTEGRAZIOA ETA ZIURTAGIRIAK

Behin betiko adjudikazioa egin aurretik, enpresa lizitatzailerak, halaber, honako ziurtagiri hauek aurkeztu beharko ditu, eskainitako radar sistemari dagozkionak:

- Eskainitako zinemometroak kabina mota bakoitzarekin bateragarriak direla adierazten duen txostena.

Honakoak edukitzearen egiaztapena: gutxienez HIRU (3) zinemometro bateragarriak izango direnak X "Urban" erako kabinekin, eta zinemometro BAT (1), OBOID 800A kabinarekin bateragarria.

Udalak, behin betiko adjudikazioa egin edo zerbitzua hasi aurretik, eskatu ahal izango du ekipamendu horiek aurkezteko, erakusteko edo eskuragarri jartzeko, benetan erabilgarri daudela eta kabinekin bateragarriak direla egiaztatzeko.

- Eredu azterketaren ziurtagiria, Metrologiako Espainiako Zentroak* emana.
- Eredu softwarearen ziurtagiria, Metrologiako Espainiako Zentroak* emana.
- Merkatuan jartzearen adostasun-ziurtagiria, emisio erradioelektrikoen araubidea betetzeagatik, Industria Ministerioak* emana.
- Radar sistemaren CE marka ezartzea.

Adjudikazioduna izanez gero, radar-sistema martxan jartzean, enpresa hornitzaileak honako hauek ere eskaini beharko ditu:

- Produktu partziala egiaztatzeko txostena, produktua instalatu ondoren egiaztatzeko txostena eta produktuaren

5.- INTEGRACIÓN Y CERTIFICACIONES

Previa a la adjudicación definitiva, la empresa licitadora deberá presentar asimismo las siguientes certificaciones, correspondientes al sistema radar ofertado:

- Informe de compatibilidad de los cinemómetros ofertados con cada una de las dos tipologías de cabina existentes.
- Acreditación de disponibilidad efectiva de, al menos, TRES (3) cinemómetros compatibles con las cabinas tipo X "Urban" y UN (1) cinemómetro compatibles con la cabina OBOID 800A, todos ellos con las certificaciones metrológicas exigibles.
- El Ayuntamiento podrá requerir, antes de la adjudicación definitiva o del inicio del servicio, la presentación, exhibición o puesta a disposición de dichos equipos para comprobar su disponibilidad efectiva y su compatibilidad con las cabinas.
- Certificado de examen de modelo expedido por el Centro Español de Metrología*.
- Certificado de software de modelo expedido por el Centro Español de Metrología*.
- Certificado de conformidad de puesta en mercado por cumplimiento de normativa de emisiones radioeléctricas, expedido por el Ministerio de Industria*.
- Marcado CE del sistema radar.

En caso de resultar adjudicataria, a la puesta en funcionamiento del sistema radar ofertado la empresa suministradora deberá presentar, asimismo:

- Informe de verificación de producto parcial, informe de verificación de producto después de instalación y



egiaztapenean oinarritutako ereduaren arabeko ziurtagiria, guztiak ere Espainiako Metrologia Zentroak edo beste erakunde eskudun batek emanak.

certificado de conformidad con la modelo basada en la verificación del producto, todos ellos expedidos por el Centro Español de Metrología u otro organismo competente.

- Entregatzeko epea 2 astekoa izango da gehienez ere.

6.- ZEHAPENA JASO DEZAKETEN ARTXIBOAK ENTREGATZEA

Behin artxiboak sortu ondoren, PDF bat sortzen da informazio guztiarekin, funtzionarioek Trafikoko zehapen-espedienteak has dezaten.

Zehatu daitekeen artxibo bakoitzeko PDF bat sortuko da, eta ustezko arau-haustea egin ondoren hura bidaltzeko epea ez da 5 egunetik gorakoa izango, datuak hartzen direnetik.

7.- KABINA BAKOITZEAN ZINEMOMETRO FINKOA KOKATZEA

Zinemometroa enpresa adjudikazioduneko langileek instalatu eta desinstalatu dute.

Kabinetan ezingo da inolako aldaketarik egin kabinaren erregistro-izena aldatzeko.

Zinemometroaren instalazioaren eta desinstalazioaren arteko gutxieneko maiztasuna 30 egun naturalekoa izango da.

8.- KONPONKETA-EPEAK ETA EKIPOAK ORDEZTEA

Matxurei 72 orduan erantzun zaien gehienez ere.

Kontratua gauzatzen den bitartean, kontratuaren esleipendunak 5. apartatuan jasotako gutxieneko eskuragarritasuna eduki beharko du: HIRU (3) zinemometro, X "Urban" motako kabinekin bateragarriak eta zinemometro BAT (1), OBOID 800A kabinarekin bateragarria, halako molde non matxurek, aldin aldiko berrikuspenek, egiaztapen metrologikoek edo beste edozein gorabeherak ez duen zerbitzua etengo.

- El plazo de entrega máximo será de 2 semanas.

6.- ENTREGA DE ARCHIVOS SUSCEPTIBLES DE SANCION

Una vez generados los archivos, se genera un PDF con toda la información para que los funcionarios correspondientes puedan proceder al inicio del expediente sancionador de Tráfico correspondiente.

Se generará un PDF por cada archivo susceptible de ser sancionado, y el plazo de envío de este una vez cometida la supuesta infracción, no superará los 5 días desde la toma de los datos.

7.- UBICACIÓN DEL CINEMOMETRO FIJO EN CADA CABINA

El cinemómetro será instalado y desinstalado de las cabinas por el personal de la empresa adjudicataria.

No se permitirá, en las cabinas, modificación alguna que varíe la denominación de registro de la misma.

La periodicidad mínima entre la instalación del cinemómetro y su desinstalación será de 30 días naturales.

8.- PLAZOS DE REPARACIONES Y SUSTITUCIÓN EQUIPO

Se atenderá a las averías en el plazo máximo de 72 horas.

El adjudicatario del contrato deberá tener durante la ejecución del contrato la disponibilidad mínima indicada en el apartado 5: TRES (3) cinemómetros compatibles con las cabinas tipo X "Urban" y UN (1) cinemómetro compatible con la cabina OBOID 800A, de forma que las averías, revisiones periódicas, verificaciones metrológicas o cualquier indisponibilidad no interrumpan el servicio.



EIBAR
Udala | Ayuntamiento



EIBARKO UDALA
Ayuntamiento de Eibar

Matxura bat konpondu ezin bada, eragindako ekipoa aldatu egin beharko da.

UDALTZAINGOKO OFIZIALA

Si una avería no pudiera repararse, el equipo afectado deberá ser sustituido

OFICIAL DE LA POLICIA MUNICIPAL

**GUILLERMO
ARGENTE PITA
- 15379170J**

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ARGENTE
PITA - 15379170J
Fecha: 2026.10.01
09:10:17 +02'00'