PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESTÁNDAR PARA EL CENTRO CULTURAL LARROTXENE DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

ÍNDICE

1. **ANTECEDENTES**
2. **OBJETO DEL CONTRATO**
3. **RELACIÓN Y REQUISITOS DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR, MONTAR Y COLOCAR**
4. **JEFE DE MONTAJE Y COLOCACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**
5. **SERVICIOS POSTVENTA A PRESTAR DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO**
6. **PLANOS**

ANEXO I – MOBILIARIO A SUMINISTRAR, MONTAR Y COLOCAR

IFK-CIF Q2000541I

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESTÁNDAR PARA EL CENTRO CULTURAL LARROTXENE DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

1. ANTECEDENTES

DONOSTIA KULTURA es el agente principal en materia de Cultura y Fiestas en Donostia / San Sebastián. Sus actividades van desde la literatura, el cine, la música, el teatro y la danza, al ámbito museístico y festivo. Gestiona a su vez una amplia red de equipamientos tales como los Centros Culturales, bibliotecas, teatros, museos, etc.

La reapertura del Centro Cultural Larrotxene está prevista para enero de 2023.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye la contratación del suministro, montaje y colocación de mobiliario estándar para el Centro Cultural Larrotxene de Donostia / San Sebastián, en los términos y condiciones indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su Carátula y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Código CPV del contrato es el siguiente: 39151000-5 (Mobiliario diverso).

IFK-CIF Q2000541I

3. RELACIÓN, REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y UNIDADES DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR, MONTAR Y COLOCAR

La relación, los requisitos técnicos mínimos y las unidades concretas de todo el mobiliario a suministrar, montar y colocar se encuentra descrita en el documento Excel adjunto al presente Pliego como **Anexo I**.

Asimismo, el referido mobiliario objeto de suministro deberá cumplir las siguientes condiciones:

- El mobiliario deberá haber sido fabricado ajustándose a certificaciones de calidad españolas e internacionales y teniendo en cuenta un impacto medioambiental mínimo a lo largo de su ciclo de vida.

- Todo el mobiliario cumplirá las características generales y específicas descritas en el presente Pliego.

- Todo el mobiliario cumplirá con las características estéticas que propicien una imagen de conjunto coherente. En todo caso, se deberá evitar la fatiga visual con el diseño del modelo y buscar la luminosidad del espacio.

- Todas las unidades de cada tipo de artículo indicado en el documento Excel adjunto al presente Pliego como **Anexo I** deberán ser iguales.

- Todos los elementos presentarán estructuras, dimensiones adecuadas para cada tipo y segmentos de edad de las personas usuarias, servicio y sección. Asegurarán la estabilidad, accesibilidad y disponibilidad de para de nivelación.

- Todos los componentes textiles que pudieran intervenir deberán ser ignífugos y los componentes que puedan ser combustibles no desprenderán gases tóxicos ni nocivos para la salud.

- Los acabados y materiales de superficies asegurarán la resistencia, durabilidad. Deberán ser fáciles de limpiar, mantener y resistentes a rayados, golpes, productos químicos u orgánicos. Serán resistentes al uso intensivo.

- Los referidos materiales y acabados deberán ser de calidad tanto en los espesores como en los detalles constructivos y funcionales debiendo ser adaptados a la función para la cual han sido construidos.

- El diseño incluirá criterios ergonómicos para las personas lectoras y trabajadoras y deberá ser cómodo y confortable.

- Todo el mobiliario deberá ser fácilmente trasladable para que facilite el desplazamiento de modo que se pueda alternar en todos los espacios.

4. JEFE DE MONTAJE Y COLOCACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberá adscribir a la ejecución el contrato un jefe de montaje y colocación que tendrá las siguientes funciones principales:

- Ejercer de responsable técnico de la coordinación y supervisión de los trabajos que se realicen tanto en el montaje como en la colocación del mobiliario y en el servicio postventa durante el plazo de garantía ofertado.

- Ejercer las labores de interlocución con DONOSTIA KULTURA.

- La adaptación del montaje para que interfiera lo menos posible en la actividad del Centro Cultural Larrotxene, atendiendo al programa de actos que se celebren y a cualesquiera indicaciones impartidas por DONOSTIA KULTURA.

- Firmar la recepción del mobiliario una vez finalizada la prestación objeto del contrato y con el visto bueno de DONOSTIA KULTURA.

- Coordinar en lo relacionado con la prevención laboral.

5. SERVICIOS POSTVENTA A PRESTAR DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA OFERTADO

Durante el plazo de garantía ofertado, el contratista deberá garantizar que el mobiliario objeto de suministro está libre de todo vicio de materiales y fabricación.

Bajo dicha garantía, el contratista estará obligado a llevar a cabo a su costa las reparaciones y sustituciones de piezas necesarias para solventar cualquier eventual defecto del mobiliario objeto de suministro y/o su falta de adecuación a los Pliegos de la licitación y/o al contrato, comprendiendo asimismo la mano de obra empleada en dichas reparaciones o sustituciones.

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas,

IFK-CIF Q2000541I

disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución del mobiliario o de alguno/s de sus elementos para su reparación en los talleres del fabricante.

Si el contratista no subsanase el defecto con la urgencia requerida, DONOSTIA KULTURA podrá realizar, por sí misma o a través de un tercero, la reparación o sustitución de los bienes defectuosos, teniendo derecho al reembolso por el contratista de todos los costes y gastos soportados.

Lo dispuesto en el presente guion no resultará de aplicación en aquellos casos en los que dicho defecto traiga causa de un uso o actuaciones directamente atribuibles a DONOSTIA KULTURA o sus empleados que contradigan las indicaciones del contratista.

El contrato no comprenderá las correspondientes reparaciones y sustituciones que, conforme a lo indicado en el presente Pliego, el contratista no esté obligado a llevar a cabo a su costa.

Durante dicho plazo de garantía, el tiempo máximo de respuesta del contratista será, como máximo, de 5 días hábiles desde que DONOSTIA KULTURA realice el correspondiente requerimiento. A dichos efectos, por tiempo de respuesta se entenderá el tiempo que transcurra desde el momento en que DONOSTIA KULTURA realice el requerimiento hasta que el contratista se persone en el Centro Cultural Larrotxene de Donostia / San Sebastián e identifique el problema.

IFK-CIF Q2000541I

6. PLANOS

Los planos se publicarán en el Perfil de Contratante de DONOSTIA KULTURA.

En Donostia / San Sebastián, a 30 de junio de 2022.

JOSE JAIME OTAMENDI MUÑAGORRI - 15986694S

Digitalki sinatuta norengandik: JOSE JAIME OTAMENDI MUÑAGORRI - 15986694S
Data: 2022.07.01 13:48:43 +02'00'

Jaime Otamendi Muñagorri
Órgano de Contratación

LARROTXENE - ALTZARIAK/MOBILIARIO

BTO - I. Eranskina / PPT - Anexo I

REF.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDS.
		OFICINA LARROTXENE BIDEO	
1	Mesa de trabajo electrificada	Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1500 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
2	Sillas trabajo	Silla de oficina ergonómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	5
3	Mesa para reuniones redonda	Medidas: 800 mm x 800 mm x 700 mm, según plano y modelo, pero que no exceda de 1000mm de diámetro Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
4	Sillas de despacho (reuniones)	Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	4
5	Armarios bajos	Medidas: 3 armarios con estas medidas 1600 mm x 400 mm x 700 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	3
6	Armarios bajos	Medidas: 4 armarios con estas medidas 600 mm x 400 mm x 700 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	4
7	Armarios altos	Medidas: 1600 mm x 400 mm x 1900 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
8	Perchero de oficina	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	1
9	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
		AULA 1 (fachada oeste) LARROTXENE BIDEO	
10	Mesa de trabajo electrificada	Para el profesorado Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1500 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
11	Regleta	Para fijar a la mesa del o de la profesora Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	1
12	Sillas trabajo	Silla de oficina ergonómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
13	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 4 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	3
14	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 5 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 4000 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
15	Regleta	Para fijar a la mesa del alumnado Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	17

16	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	17
17	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
18	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	3
19	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
AULA 2 (1ª fachada este) LARROTXENE BIDEO			
20	Mesa de trabajo electrificada	Para el profesorado Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
21	Regleta	Para fijar a la mesa del o de la profesora Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	1
22	Sillas trabajo	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
23	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 4 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3600 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	5
24	Regleta	Para fijar a la mesa del alumnado Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	20
25	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	20
26	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
27	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	3
28	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
29	Estores	Con sistema de oscurecimiento tipo foscurit: oscuridad total Medidas según plano y según las nuevas ventanas instaladas en la obra: 2800 mm x 1660 mm y 1300 mm x 2550 mm (aprox.)	2

AULA 3 (2ª fachada este) LARROTXENE BIDEO			
30	Mesa de trabajo electrificada	Para el profesorado Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
31	Regleta	Para fijar a la mesa del o de la profesora Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	1
32	Sillas trabajo	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
33	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 3 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 2200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	5
34	Regleta	Para fijar a la mesa del alumnado Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	15
35	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	15
36	Pizarra digital	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
37	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	3
38	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
39	Estores	Con sistema de oscurecimiento tipo foscurit: oscuridad total Medidas según plano y según las nuevas ventanas instaladas en la obra: 1630 mm x 1660 mm y 1540 mm x 2550 mm (aprox.)	2

SALA EDICIÓN LARROTXENE BIDEO			
40	Mesa electrificada	Mesa perimetral en "U" electrificada Para 3 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3300 mm x 3600 mm x 3600 mm, el perímetro, y x 800 x 70 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
41	Sillas	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Sin brazos Base sólida y estable, con ruedas.	6
42	Paneles acústicos	Paneles acústicos alveolares para recubrir las paredes Medidas según plano Materiales recomendados para insonorizar el espacio	1
43	Puerta aislante	Puerta aislante, medidas según plano, con 1000mm de anchura aproximadamente	1
44	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1

45	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	1
46	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
LABORATORIO LARROTXENE BIDEO			
47	Mesa electrificada	Mesa electrificada para 2 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3200 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
48	Regleta	Para fijar a la mesa electrificada anterior Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	2
49	Mesa electrificada	Mesa electrificada para 1 puesto, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 2000 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
50	Regleta	Para fijar a la mesa electrificada anterior Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	4
51	Sillas	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	3
52	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	4
53	Armario	Armario para almacenaje Medidas: 2270 mm x 600 mm x 1900 mm, según plano y modelo. Acabado: debe incluir la posibilidad de madera y/o laminado imitación madera.	1
54	Mesas plegables	Mesas plegables con ruedas Medidas: 1600 mm x 670 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
55	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
56	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	1
57	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
58	Estores	Con sistema de oscurecimiento tipo foscurit: oscuridad total Medidas según plano y según las nuevas ventanas instaladas en la obra: 2500 mm x 1500 mm	1
ALMACÉN 1 LARROTXENE BIDEO			
59	Estanterías almacenaje	Medidas: 600 mm x 450 mm x 1800 mm, según plano y modelo. Acabado: debe incluir la posibilidad de madera y/o laminado imitación madera.	13
60	Soportes para colgar cables		1

ALMACÉN 2 LARROTXENE BIDEO			
61	Estanterías almacenaje	Medidas: 600 mm x 450 mm x 1800 mm, según plano y modelo. Acabado: debe incluir la posibilidad de madera y/o laminado imitación madera.	12
62	Soportes para colgar cables		1

PASILLOS LARROTXENE BIDEO			
63	Papelera de reciclaje	Papelera de reciclaje con cuerpo fabricado en acero pintado o acero inoxidable y tapas en perfil de aluminio extrusionado anodizado plata mate. Debe incluir los pictogramas de residuos en vinilo impreso. Medidas: al menos de 860 mm de alto y de 500 x 260 mm Capacidad: 104 L. RAL 9006	1
64	Carro paragüero	Carro paragüero con ruedas y niveladores de naylon. Estructura de acero pintado con rejilla y cubetas en acero inoxidable y acabado final en aluminio extrusionado pintado. color: Medidas: 1260 mm x 400 mm x 585 mm	2

MOSTRADOR ENTRADA LARROTXENE			
70	Mesa mostrador	Mostrador del centro cultural, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Mostrador en forma de L cuadrangular Medidas: 3600 mm x 1500 mm, el perímetro, y x 600 x 70 mm ó 500mm, adaptado a personas con movilidad reducida (sillas de ruedas); según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera. Estructura en chapa de acero (DC01), con tratamiento anticorrosión (desengrasado, fosfatación y pasivación), pintada en epoxy. Las columnas estarán construidas en chapa de acero de al menos 1,5mm soldadas y con inclusión de refuerzos estructurales. Los travesaños se fabricarán en chapa de acero de al menos 1,5mm con refuerzos en los extremos de al menos 2,5mm de espesor para refuerzo estructural, soporte del sobre y fijación de alas. Se incluirán niveladores para salvar las irregularidades del suelo. Encimeras en aglomerado de partículas (densidad entre 600 a 700kg/m3) de 19mm de espesor por lo menos, laminado (LPL) y canteado con PVC de al menos 2mm. El tablero del mostrador también en un laminado de por lo menos 19mm con 340mm de fondo. Si estas piezas fueran modulables el modelo deberá tener un sistema propio de unión. Tiene que tener la capacidad de ser electrificable con al menos dos cajas de electrificación y estar estas preparadas para poder soportar dos puestos informáticos completamente equipados (CPU). Deberán también resolver convenientemente la subida de cables necesarios (sistemas tipo vertebra de cables).	1
71	Sillas trabajo	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
76	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1

BIBLIOTECA / HEMEROTECA LARROTXENE			
72	Mesa mostrador	Consulta de materiales para BIBLIOTECA Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior	1
73	Mesita baja	Mesa de 550mm x 550mm x 400mm Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
74	Sillones lectura	Sillón con brazos, de dimensiones 620mm x 600mm x 800mm.Tapizado en tejido ignífugo, impermeable y lavable. Acabado del tapizado en polipiel	4