DONOSTIAKO LARROTXENE KULTUR ETXERAKO ALTZARI ESTANDARRAK HORNITZEA, MUNTATZEA ETA EZARTZEA KONTRATATZEKO PROZEDURA IREKI BIDEZKO LIZITAZIOA ARAUTZEN DUEN PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA

AURKIBIDEA

1. AURREKARIAK

2. KONTRATUAREN OBJEKTUA

3. HORNITU, MUNTATU ETA EZARRIKO DIREN ALTZARIEN ZERRENDA ETA BETEKIZUNAK

4. KONTRATUA EGIKARITZEKO MUNTAKETAREN ETA EZARPENAREN ARDURADUNA

5. ESKAINITAKO BERME EPEAN ZEHAR EMANGO DIREN SALMENTA ONDORENGO ZERBITZUAK

6. PLANOAK

I. ERANSKINA - HORNITU, MUNTATU ETA EZARRIKO DIREN ALTZARIAK

IFK-CIF Q2000541I

DONOSTIAKO LARROTXENE KULTUR ETXERAKO ALTZARI ESTANDARRAK HORNITZEA, MUNTATZEA ETA EZARTZEA KONTRATATZEKO PROZEDURA IREKI BIDEZKO LIZITAZIOA ARAUTZEN DUEN PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA

1. AURREKARIAK

DONOSTIA KULTURA da Donostiako hiriko kulturaren eta festen arloko eragile nagusia. Erakunde honen kultura jarduerek barne hartzen dituzte literatura, zinema, musika, antzerkia, dantza, museoen alorra eta jaiak, besteak beste. Halaber, Kultura Etxeen, liburutegien, antzokien, museoen eta abarren moduko instalazioen sare zabala kudeatzen du.

Larrotxeneko Kultur Etxea 2023ko urtarrilean irekitzea aurreikusi da.

2. KONTRATUAREN OBJEKTUA

Kontratuaren objektua daDonostiako Larrotxene Kultur Etxerako altzari estandarren hornidura, muntaketa eta ezarpena kontratatzea, Administrazio Klausula Partikularren Agirian, haren Azalean eta Preskripzio Teknikoen Agiri honetan adierazitako baldintzen arabera.

Hau da kontratuaren CPV kodea: 39151000-5 (Askotariko altzariak).

IFK-CIF Q2000541I

3. HORNITU, MUNTATU ETA EZARRIKO DIREN ALTZARIEN ZERRENDA, GUTXIENEKO BETEKIZUN TEKNIKOAK ETA UNITATEAK

Hornitu, muntatu eta ezarriko diren altzari guztien zerrenda, gutxieneko betekizun teknikoak eta unitate zehatzak adierazi egin dira Agiri honen **I. Eranskineko** Excel dokumentuan.

Halaber, hornituko diren altzariek baldintza hauek bete beharko dituzte:

- Altzariak Espainiako eta nazioarteko kalitate ziurtagirien arabera eta altzarien bizi ziklo osoko ingurumen inpaktu txikiena kontuan hartuta fabrikatutakoak izan beharko dira.

- Altzari guztiek Agiri honetan adierazitako ezaugarri orokor eta espezifikoak izango dituzte.

- Altzari guztiek multzo osoaren itxura koherentea ahalbidetzen duten ezaugarri estetikoak izango dituzte. Nolanahi ere, modeloaren diseinua begietako nekea saihesteko modukoa izango da eta espazioaren argitasuna bilatu beharko da.

- Agiri honen **I. Eranskineko** Excel dokumentuan adierazi den artikulu mota bakoitzeko unitate guztiak berdinak izango dira.

- Elementu guztiek egitura eta tamaina egokiak izango dituzte, elementu mota eta erabiltzaileen adin tartea, zerbitzua eta sekzioa kontuan hartuta. Elementuen egonkortasuna, irisgarritasuna eta erabilgarritasuna bermatuko dira.

- Tartean egon litezkeen ehungintzako osagai guztiak suaren aurkakoak izango

dira eta erregai bihur daitezkeen osagaiek ez dituzte toxikoak edo osasunerako kaltegarriak diren gasak isuriko.

- Gainazalen akaberek eta materialek erresistentzia eta iraunkortasuna bermatuko dituzte. Garbitzeko eta mantentzeko errazak izango dira eta marraduren, kolpeen eta produktu kimiko zein organikoen aurrean erresistenteak izango dira. Erabilera intentsiboa jasango dute.

- Aipatu materialak eta akaberak kalitate onekoak izango dira, bai lodierari zein eraikuntza xehetasun eta xehetasun funtzionalei dagokienez ere, eta eraiki diren eginkizuna betetzeko egokituak egongo dira.

- Diseinuak irakurleei eta langileei zuzendutako irizpide ergonomikoak izango ditu barne eta diseinua erosoa izango da.

- Altzari guztiak erraz mugitzeko modukoak izango dira, lekualdaketa errazteko eta altzariak espazio guztietara eraman ahal izateko.

4. KONTRATUA EGIKARITZEKO MUNTAKETAREN ETA EZARPENAREN ARDURADUNA

Kontratua egikaritzeko muntaketaren eta ezarpenaren arduradun bat atxikiko da, eginkizun nagusi hauek izango dituena:

- Altzarien muntaketan zein ezarpenean, bai eta eskainitako berme epean zehar ematen den salmenta ondorengo zerbitzuan ere, garatzen diren koordinazio eta gainbegiratze lanen erantzule tekniko gisa jardutea.

- DONOSTIA KULTURAREKIKO elkarrizketa lanak gauzatzea.

- Muntaketa egokitzea Larrotxene Kultur Etxearen jardueran ahalik eta eragozpen gutxien sortarazteko moduan, antolatu diren ekitaldien programa eta DONOSTIA KULTURAK emandako gainerako jarraibideak kontuan hartuta.

- Altzarien harrera sinatzea, kontratuaren objektua den prestazioa amaitu ondoren eta DONOSTIA KULTURAREN oniritziarekin.

- Laneko prebentzioarekin lotutako koordinazioa egitea.

5. ESKAINITAKO BERME EPEAN ZEHAR EMANGO DIREN SALMENTA ONDORENGO ZERBITZUAK

Eskainitako berme epean zehar, kontratistak bermatu egingo du hornitu diren altzariek ez dutela inolako akats materialik edo fabrikazio akatsik.

Berme horren arabera, kontratistak bere kontura egin beharko ditu hornitu diren altzarien edozein arazo posible zuzentzeko eta/edo lizitazioko Agiriak eta/edo kontratua ez betetzea zuzentzeko behar diren piezen konponketa eta ordezkapen guztiak, barne hartuta konponketa edo ordezkapen horietan baliatutako eskulana.

Gainerako gastu guztiak berariaz barne egongo dira, hala nola desplazamendu denborak, garraioak, ibilgailu eta tresnen amortizazioa, beste bitarteko batzuen erabilgarritasuna eta

IFK-CIF Q2000541I

altzarien edo horien elementuren baten jasotze eta itzulera kostuak ere, fabrikatzailearen lantegietan konponketak egin beharko balira.

Kontratistak ez badu akatsa behar bezain azkar zuzentzen, DONOSTIA KULTURAK egin ahalko du, bere kabuz edo hirugarren baten bidez, ondasun akastunen konponketa edo ordezkapena, eta horren ondoriozko kostu eta gastu guztiak kontratistarengandik jasotzeko eskubidea izango du.

Puntu honetan xedatutakoa ez da aplikagarria izango akatsa DONOSTIA KULTURARI edo bere langileei egoztekoa den eta kontratistak emandako jarraibideak urratzen dituen erabilera edo jarduketa baten emaitza bada.

Kontratuak ez ditu barne izango Agiri honen arabera kontratistak bere kontura egin behar ez dituen konponketak eta ordezkapenak.

Aipatu berme epean zehar, kontratistaren erantzuteko gehieneko epea bost egun baliodunekoa izango da, DONOSTIA KULTURAK dagokion errekerimendua egiten duenetik zenbatzen hasita. Ondore hauetarako, erantzuteko epe gisa ulertuko da DONOSTIA KULTURAK dagokion errekerimendua egiten duenetik kontratista Donostiako Larrotxene Kultur Etxean agertu eta arazoa identifikatu arte igarotzen den denbora.

6. PLANOAK

Planoak DONOSTIA KULTURAREN kontratatzaile profilean argitaratuko dira.

IFK-CIF Q2000541I

Donostian, 2022ko ekainaren 30ean.

JOSE JAIME OTAMENDI MUÑAGORRI - 15986694S

Digitalki sinatuta norengandik: JOSE JAIME OTAMENDI MUÑAGORRI - 15986694S
Data: 2022.07.01 13:36:42 +02'00'

Jaime Otamendi Muñagorri
Kontratazio Organoa

LARROTXENE - ALTZARIAK/MOBILIARIO

BTO - I. Eranskina / PPT - Anexo I

REF.	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UDS.
		OFICINA LARROTXENE BIDEO	
1	Mesa de trabajo electrificada	Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1500 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
2	Sillas trabajo	Silla de oficina ergonómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	5
3	Mesa para reuniones redonda	Medidas: 800 mm x 800 mm x 700 mm, según plano y modelo, pero que no exceda de 1000mm de diámetro Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
4	Sillas de despacho (reuniones)	Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	4
5	Armarios bajos	Medidas: 3 armarios con estas medidas 1600 mm x 400 mm x 700 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	3
6	Armarios bajos	Medidas: 4 armarios con estas medidas 600 mm x 400 mm x 700 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	4
7	Armarios altos	Medidas: 1600 mm x 400 mm x 1900 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
8	Perchero de oficina	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	1
9	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
		AULA 1 (fachada oeste) LARROTXENE BIDEO	
10	Mesa de trabajo electrificada	Para el profesorado Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1500 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
11	Regleta	Para fijar a la mesa del o de la profesora Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	1
12	Sillas trabajo	Silla de oficina ergonómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
13	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 4 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	3
14	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 5 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 4000 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
15	Regleta	Para fijar a la mesa del alumnado Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	17

16	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	17
17	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
18	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	3
19	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
AULA 2 (1ª fachada este) LARROTXENE BIDEO			
20	Mesa de trabajo electrificada	Para el profesorado Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
21	Regleta	Para fijar a la mesa del o de la profesora Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	1
22	Sillas trabajo	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
23	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 4 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3600 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	5
24	Regleta	Para fijar a la mesa del alumnado Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	20
25	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	20
26	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
27	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	3
28	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
29	Estores	Con sistema de oscurecimiento tipo foscurit: oscuridad total Medidas según plano y según las nuevas ventanas instaladas en la obra: 2800 mm x 1660 mm y 1300 mm x 2550 mm (aprox.)	2

AULA 3 (2ª fachada este) LARROTXENE BIDEO			
30	Mesa de trabajo electrificada	Para el profesorado Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 1200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
31	Regleta	Para fijar a la mesa del o de la profesora Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	1
32	Sillas trabajo	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
33	Mesa electrificada	Para el alumnado Mesa corrida electrificada para 3 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 2200 mm x 600 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	5
34	Regleta	Para fijar a la mesa del alumnado Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	15
35	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	15
36	Pizarra digital	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
37	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	3
38	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
39	Estores	Con sistema de oscurecimiento tipo foscurit: oscuridad total Medidas según plano y según las nuevas ventanas instaladas en la obra: 1630 mm x 1660 mm y 1540 mm x 2550 mm (aprox.)	2

SALA EDICIÓN LARROTXENE BIDEO			
40	Mesa electrificada	Mesa perimetral en "U" electrificada Para 3 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3300 mm x 3600 mm x 3600 mm, el perímetro, y x 800 x 70 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
41	Sillas	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Sin brazos Base sólida y estable, con ruedas.	6
42	Paneles acústicos	Paneles acústicos alveolares para recubrir las paredes Medidas según plano Materiales recomendados para insonorizar el espacio	1
43	Puerta aislante	Puerta aislante, medidas según plano, con 1000mm de anchura aproximadamente	1
44	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1

45	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	1
46	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
LABORATORIO LARROTXENE BIDEO			
47	Mesa electrificada	Mesa electrificada para 2 puestos, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 3200 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
48	Regleta	Para fijar a la mesa electrificada anterior Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB + HDMI	2
49	Mesa electrificada	Mesa electrificada para 1 puesto, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Medidas: 2000 mm x 800 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	1
50	Regleta	Para fijar a la mesa electrificada anterior Con 1 toma RJ45 CAT.6 Con 2 tomas de fuerza USB	4
51	Sillas	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	3
52	Sillas	Para alumnado Silla apilable de 4 patas Medidas: 500mm x 500mm de profundidad x 790mm de alto, según plano y modelo. Armazón formado por dos laterales de aluminio inyectado de una calidad L-2630 o similar; unidos entre si por dos tubos de sección oval de tubo de acero decapado de calidad ST-37 o similar de 25x14x1,5 mm o su adaptación a la medida de la silla. Carcasa de una pieza de polipropileno más, al menos, 15% de fibra de vidrio. (espesor a negociar). Canto redondeado en todo el perímetro de 7 mm. de espesor. Acabados: Estructura aluminio Nota: posibilidad de que el modelo lleve ganchos de unión entre sillas para crear filas rectas.	4
53	Armario	Armario para almacenaje Medidas: 2270 mm x 600 mm x 1900 mm, según plano y modelo. Acabado: debe incluir la posibilidad de madera y/o laminado imitación madera.	1
54	Mesas plegables	Mesas plegables con ruedas Medidas: 1600 mm x 670 mm x 740 mm, según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
55	Pizarra blanca	Medidas adecuadas a plano Pizarra anclada en pared, según necesidades	1
56	Perchero	Medidas: 1900 mm de alto y modelo con estructura metálica. Con varias perchas. Acabado: en cromado	1
57	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1
58	Estores	Con sistema de oscurecimiento tipo foscurit: oscuridad total Medidas según plano y según las nuevas ventanas instaladas en la obra: 2500 mm x 1500 mm	1
ALMACÉN 1 LARROTXENE BIDEO			
59	Estanterías almacenaje	Medidas: 600 mm x 450 mm x 1800 mm, según plano y modelo. Acabado: debe incluir la posibilidad de madera y/o laminado imitación madera.	13
60	Soportes para colgar cables		1

ALMACÉN 2 LARROTXENE BIDEO			
61	Estanterías almacenaje	Medidas: 600 mm x 450 mm x 1800 mm, según plano y modelo. Acabado: debe incluir la posibilidad de madera y/o laminado imitación madera.	12
62	Soportes para colgar cables		1

PASILLOS LARROTXENE BIDEO			
63	Papelera de reciclaje	Papelera de reciclaje con cuerpo fabricado en acero pintado o acero inoxidable y tapas en perfil de aluminio extrusionado anodizado plata mate. Debe incluir los pictogramas de residuos en vinilo impreso. Medidas: al menos de 860 mm de alto y de 500 x 260 mm Capacidad: 104 L. RAL 9006	1
64	Carro paragüero	Carro paragüero con ruedas y niveladores de naylon. Estructura de acero pintado con rejilla y cubetas en acero inoxidable y acabado final en aluminio extrusionado pintado. color: Medidas: 1260 mm x 400 mm x 585 mm	2

MOSTRADOR ENTRADA LARROTXENE			
70	Mesa mostrador	Mostrador del centro cultural, según plano Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior Mostrador en forma de L cuadrangular Medidas: 3600 mm x 1500 mm, el perímetro, y x 600 x 70 mm ó 500mm, adaptado a personas con movilidad reducida (sillas de ruedas); según plano y modelo. Acabado: madera y/o laminado imitación madera. Estructura en chapa de acero (DC01), con tratamiento anticorrosión (desengrasado, fosfatación y pasivación), pintada en epoxy. Las columnas estarán construidas en chapa de acero de al menos 1,5mm soldadas y con inclusión de refuerzos estructurales. Los travesaños se fabricarán en chapa de acero de al menos 1,5mm con refuerzos en los extremos de al menos 2,5mm de espesor para refuerzo estructural, soporte del sobre y fijación de alas. Se incluirán niveladores para salvar las irregularidades del suelo. Encimeras en aglomerado de partículas (densidad entre 600 a 700kg/m3) de 19mm de espesor por lo menos, laminado (LPL) y canteado con PVC de al menos 2mm. El tablero del mostrador también en un laminado de por lo menos 19mm con 340mm de fondo. Si estas piezas fueran modulables el modelo deberá tener un sistema propio de unión. Tiene que tener la capacidad de ser electrificable con al menos dos cajas de electrificación y estar estas preparadas para poder soportar dos puestos informáticos completamente equipados (CPU). Deberán también resolver convenientemente la subida de cables necesarios (sistemas tipo vertebra de cables).	1
71	Sillas trabajo	Silla de oficina ergornómica Respaldo en malla 100% transpirable Soporte lumbar ajustable en altura Mecanismo sincronizado, 3 posiciones Amplio asiento, relleno de alta densidad Brazos regulables Base sólida y estable, con ruedas.	1
76	Papelera	Papelera metálica / acero recta forrada en vinilo con aro superior de plástico o similar extraible para facilitar la colocación y el retirado de las bolsas de basura con una capacidad de al menos 12 litros. Medidas: al menos 360 mm diámetro 648 mm. alto	1

BIBLIOTECA / HEMEROTECA LARROTXENE			
72	Mesa mostrador	Consulta de materiales para BIBLIOTECA Bandeja inferior para cableado Orificio pasacables tablero superior	1
73	Mesita baja	Mesa de 550mm x 550mm x 400mm Acabado: madera y/o laminado imitación madera.	2
74	Sillones lectura	Sillón con brazos, de dimensiones 620mm x 600mm x 800mm.Tapizado en tejido ignífugo, impermeable y lavable. Acabado del tapizado en polipiel	4