



**BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza
*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia
*Dirección de Justicia Digital
e Infraestructuras*

**OBRAS DE HABILITACIÓN DE LOCAL (OFICINAS 1-2-3-4)
EN AVDA. DE GASTEIZ 22 BIS
| VITORIA-GASTEIZ |**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza
*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia
*Dirección de Justicia Digital
e Infraestructuras*



**BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza
*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia
*Dirección de Justicia Digital
e Infraestructuras*

RESUMEN DE PRESUPUESTO



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES	4.006,66	1,65
02	DEMOLICIONES	13.878,43	5,71
03	INSTALACIONES	112.235,08	46,17
04	TECHOS, TABIQUERÍA Y ESTANTERÍAS	42.658,24	17,55
05	ALBAÑILERÍA	1.597,86	0,66
06	ACABADOS	20.613,99	8,48
07	CARPINTERÍA	21.957,65	9,03
08	MAMPARAS	2.151,86	0,89
09	PINTURA.....	17.424,85	7,17
10	GESTIÓN DE RESIDUOS	916,00	0,38
11	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.855,01	2,00
12	CONTROL DE CALIDAD	776,80	0,32
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		243.072,43	
	13,00 % Gastos generales	31.599,42	
	6,00 % Beneficio industrial	14.584,35	
	Suma	46.183,77	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		289.256,20	
	21% IVA	60.743,80	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		350.000,00	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

En Vitoria-Gasteiz, a julio de 2022.

Oihane Arbaiza del Barrio

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza
*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia
*Dirección de Justicia Digital
e Infraestructuras*

MEDICIONES Y PRESUPUESTO



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIOS AUXILIARES							
0101	ud PROTECCIÓN ZONAS COMUNES A fin de evitar daños en la propiedad derivados del traslado de materiales durante la ejecución de los trabajos, se dispondrá protección de elementos de comunicación vertical (escaleras y ascensores) y zonas de comunicación horizontal (distribuidores y pasillos) mediante: -ASCENSORES: tablero de madera, lámina de plástico y cinta adhesiva, cubriendo suelo y paramentos en toda su altura, así como reposición, cuando se dañe, y posterior retirada de dicha protección al finalizar las obras. -ESCALERAS: lámina de plástico y cinta adhesiva, cubriendo suelo, así como reposición, cuando se dañe, y posterior retirada de dicha protección al finalizar las obras.	1				1,00		
						1,00	1.035,73	1.035,73
0102	ud FELPUDO - RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE EXISTENTE Retirada, traslado, acopio durante la duración de las obras, limpieza y recolocación del felpudo existente en la puerta de acceso al local.	1				1,00		
						1,00	129,47	129,47
0103	m ESTORES LAMAS VERTICALES - RETIRADA, ACOPIO Y RECOLOCACIÓN Desmontaje, acopio durante las obras, limpieza y recolocación de estores de lamas verticales existentes, incluso rieles y fijaciones.							
	Despacho 4	1	1,73			1,73		
		1	1,58			1,58		
	Despacho 5	1	3,90			3,90		
						7,21	12,94	93,30
0104	PA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE INSTALACIÓN AGUA OBRA Instalación y posterior desmontaje de punto de agua y desagüe para toma de servicio higiénico de obra, comprendiendo tubería de polipropileno de 25 mm., válvula de corte y tubería de PVC de 125mm.	1				1,00		
						1,00	194,20	194,20
0105	PA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Instalación y posterior desmontaje de cuadro provisional de obra, HOMOLOGADO, para tomas de corriente de maquinaria, alumbrado, etc...	1				1,00		
						1,00	194,20	194,20



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0106	m2 LIMPIEZA PERIÓDICA DE OBRA Repercusión por m ² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra. Incluso eliminación de morteros adheridos, barrido y fregado de superficies en el interior del local y de espacios comunes, y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares.	1	280,59			280,59		
						280,59	3,24	909,11
0107	m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Repercusión por m ² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza final de obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, en el interior del local y de espacios comunes, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. .	1	280,59			280,59		
						280,59	5,17	1.450,65
TOTAL 01								4.006,66



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	DEMOLICIONES							
0201	m2 DEMOLICIÓN TABIQUE DE FÁBRICA Demolición de tabique de fábrica, por medios manuales, i/revestimiento en ambas caras, y carga manual sobre camión o contenedor, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9.							
	Aseos	1	1,40		2,60	3,64		
		1	1,50		2,60	3,90		
		1	1,50		2,60	3,90		
		1	0,75		2,60	1,95		
		1	1,15		2,60	2,99		
	Hueco Puerta Aseos	1	2,25		2,60	5,85		
	Hueco Puerta Oficina	1	1,85		2,60	4,81		
	Almacén	1	5,30		2,60	13,78		
	Hueco Puerta Almacén	1	0,20		2,60	0,52		
	Recepción	1	2,30		2,60	5,98		
	Hueco Puerta Acceso	1	0,10		2,60	0,26		
	Despachos	1	8,90		2,60	23,14		
		1	4,70		2,60	12,22		
		1	2,40		2,60	6,24		
		1	3,65		2,60	9,49		
		1	3,10		2,60	8,06		
		1	3,87		2,60	10,06		
	Sala de reuniones	1	1,20		2,60	3,12		
						119,91	19,42	2.328,65
0202	ud LEVANTADO PUERTA ENTRADA MADERA Levantado de puerta de entrada, de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes, dejándolo preparado para la colocación de una puerta nueva.							
	Acceso	1				1,00		
						1,00	64,91	64,91
0203	ud LEVANTADO PUERTA DE PASO MADERA 1 HOJA Levantado de puerta de paso de 1 hoja de madera con o sin cristal, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.							
	Aseos	3				3,00		
	Office	1				1,00		
	Almacén	1				1,00		
	Despachos	5				5,00		
						10,00	64,74	647,40
0204	ud LEVANTADO PUERTA DE PASO MADERA 2 HOJAS Levantado de puerta de paso de 2 hojas de madera con o sin cristal, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	de los herrajes.							
	Oficina	1				1,00		
	Sala reuniones	1				1,00		
	Paso 3	1				1,00		
	Paso 2	1				1,00		
	Paso 1	1				1,00		
	Recepción	1				1,00		
						6,00	77,68	466,08
0205	m2 DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO CONTINUO Y MOLDURA ESCAYOLA Demolición de falso techo continuo de placas de yeso, así como de la moldura perimetral de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.							
	Pasillo Recepción		17,13			17,13		
	Paso 1	1	3,16			3,16		
	Despacho 1	1	3,98			3,98		
	Paso 2	1	9,05			9,05		
		1	3,25			3,25		
	Almacén	1	9,10			9,10		
	Paso 3-horizontal	1	3,40			3,40		
	Paso 3-vertical	1	4,76		0,40	1,90		
	Sala reuniones	1	3,25			3,25		
	Aseos	1	5,43			5,43		
	Oficina-bajante-horizontal	1	0,18			0,18		
	Oficina-bajante-vertical	1	1,20		0,40	0,48		
	Oficina-ventana-horizontal	1	6,05			6,05		
	Oficina-ventana-vertical	1	7,16		0,40	2,86		
						69,22	20,71	1.433,55
0206	ud DESMONTAJE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO Desmontaje de instalación de fontanería y saneamiento de aseo compuesto por 1 lavabo y 2 inodoros y de fregadero de office, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la retirada de la instalación al completo: válvulas, conductos, soportes de fijación, accesorios,...y la obturación de las conducciones conectadas a cada elemento.							
	Office y aseos	1				1,00		
						1,00	388,41	388,41
0207	ud DESMONTAJE DE SANITARIOS Desmontaje de 1 lavabo con pedestal y 2 inodoros, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas a cada elemento.							
		3				3,00		



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0208	ud DESMONTAJE CALDERA DE GAS Desmontaje de caldera de gas existente, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la retirada de la caldera y sus componentes al completo: conductos, accesorios,...y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.	1				3,00	38,84	116,52
						1,00	129,47	129,47



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0209	ud DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO Desmontaje de termo eléctrico, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de la grifería, de los elementos de fijación y de los accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.	1				1,00		
						1,00	38,84	38,84
0210	ud DESMONTAJE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Desmontaje de instalación de ventilación, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la retirada de la instalación al completo: extractor, conductos, rejillas, cableado, mecanismos, cajas, accesorios,...							
	Aseos y Sala de Reuniones	1				1,00		
						1,00	64,74	64,74
0211	ud DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, VOZ Y DATOS, HILO MUSICAL, INCENDIOS E INTRUSION Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector o en superficie (canaleta) con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la retirada de la instalación al completo: cuadro eléctrico, cableado, mecanismos, cajas, accesorios,...							
	Local completo	1				1,00		
						1,00	647,34	647,34
0212	m2 LEVANTADO DE MOQUETA Levantado de pavimento continuo textil existente, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.							
	Paso 2	1	25,42			25,42		
	Despacho 4	1	17,89			17,89		
	Despacho 5	1	18,55			18,55		
						61,86	10,36	640,87
0213	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CERÁMICO Demolición de pavimento existente de baldosas cerámicas, por medios mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros y carga manual sobre camión o contenedor, con pp. de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.							
	Paso 1	1	11,51			11,51		
	Despacho 1	1	10,12			10,12		



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Despacho 2	1	9,93			9,93		
	Despacho 3	1	8,92			8,92		
	Paso 2	1	25,42			25,42		
	Despacho 4	1	17,89			17,89		
	Despacho 5	1	18,55			18,55		
	Paso 3	1	8,01			8,01		
	Sala reuniones	1	20,35			20,35		
	Aseos	1	5,13			5,13		
	Office	1	7,40			7,40		
	Oficina	1	61,01			61,01		
	Armario	1	2,99			2,99		
						207,23	19,42	4.024,41
0214	m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO PIEDRA NATURAL Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de piedra natural (granito), con medios mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros y carga manual sobre camión o contenedor, con pp. de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.							
	Recepción	1	17,13			17,13		
	Almacén	1	9,10			9,10		
						26,23	23,30	611,16
0215	m2 DEMOLICIÓN DE ALICATADO Demolición de alicatado cerámico, con medios mecánicos, hasta llegar al soporte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros y carga manual sobre camión o contenedor, con pp. de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.							
	Aseos	1	13,00	2,60		33,80		
	a deducir puerta	-1	0,80	2,10		-1,68		
	Office	1	11,50	2,60		29,90		
	a deducir puerta	-1	0,80	2,10		-1,68		
						60,34	12,94	780,80
0216	m1 DEMOLICIÓN DE RODAPIE DE MADERA Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.							
	Paso 1	1	12,34			12,34		
	Despacho 1	1	12,62			12,62		
	Despacho 2	1	13,00			13,00		
	Despacho 3	1	11,32			11,32		
	Paso 2	1	26,80			26,80		
	Despacho 4	1	16,16			16,16		
	Despacho 5	1	16,88			16,88		
	Paso 3	1	6,90			6,90		
	Oficina	1	40,43			40,43		
	almacén	1	14,52			14,52		
	sala reuniones	2	0,65			1,30		
						172,27	1,95	335,93



CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE																																				
0217	ml DEMOLICIÓN DE RODAPIE DE GRANITO Demolición de rodapié de granito, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. <table border="0"> <tr> <td>Recepción</td> <td>1</td> <td>24,14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a deducir puertas</td> <td>-4</td> <td>1,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-6,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Almacén</td> <td>1</td> <td>14,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>31,86</td> <td>123,62</td> </tr> </table>	Recepción	1	24,14				24,14			a deducir puertas	-4	1,70				-6,80			Almacén	1	14,52				14,52										31,86	123,62							
Recepción	1	24,14				24,14																																						
a deducir puertas	-4	1,70				-6,80																																						
Almacén	1	14,52				14,52																																						
							31,86	123,62																																				
0218	ud DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO Demolición o levantado de: - armarios en la zona inferior de librería, en la OFICINA, con armazón de yeso laminado de 40cm de fondo y 70cm de altura, con puertas de madera , sin deteriorar las estanterías de la zona superior ni el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de todos los elementos que la componen. -librería de yeso laminado, en DESPACHOS 2 y 4 y SALA DE REUNIONES, formada por estanterías en la zona superior (de unos 35cm de fondo y 170cm de altura) y armario con puertas de madera en la zona inferior (de unos 40cm de fondo y 70cm de altura), sin deteriorar el resto de librería ni el paramento al que está sujeto, así como carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de todos los elementos que la componen. -armario empotrado de madera, en PASO 2, de 60cm de fondo y 240cm de altura, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. -mobiliario de office, en OFFICE, compuesto por mueble bajo de 150cm de largo con encimera y fregadero, y un armario alto de 60cm de largo y 180cm de alto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de los armarios al completo, de las puerta,de los zócalos y de los herrajes, así como del fregadero, incluso la obturación de las conducciones conectadas a él. -visera superior en todas las estanterías de cartón-yeso existentes que no se eliminen, en todos los DESPACHOS, en SALA DE REUNIONES y en OFICINA, incluso eliminación de los focos empotrados y remate de la superficie de librería o paramento afectada.																																											



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Todo el mobiliario a demoler	1				1,00		
						1,00	1.035,73	1.035,73
	TOTAL 02							13.878,43



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	INSTALACIONES							
0301	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.							
030101	ud TOMA SANEAMIENTO INODORO. Suministro e instalación de toma de saneamiento para Inodoro, realizado con tubería para aguas fecales de PVC-U clase B según UNE-EN 1.329-1, Sistema Insonoro, de diámetro 110 mm. y 3,2 mm. de espesor de pared, desde el aparato sanitario hasta la conexión con colector o bajante, uniones de piecerio mediante junta elástica, incluso piecerío de PVC del sistema insonorizado, tapa de registro estanca, conexión con colector, piezas especiales, abrazaderas isofónicas colocadas cada 1,5 m., material, paso de forjado, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Las tomas de desagües se entregarán taponadas hasta la colocación de los aparatos sanitarios. Construído según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la unidad totalmente instalada.							
	Aseos	2				2,00		
						2,00	64,58	129,16
030102	ud TOMA SANEAMIENTO LAVABO. Suministro e instalación de toma de saneamiento para Lavabo, realizado con tubería para aguas fecales de PVC-U clase B según UNE-EN 1.329-1, Sistema Insonoro, de diámetro 40 mm. y 3,0 mm. de espesor de pared, desde sifón del aparato sanitario en paramento vertical hasta la conexión con colector o bajante, uniones de piecerio mediante junta elástica, incluso piecerío de PVC del sistema insonorizado, tapa de registro estanca, conexión con colector, piezas especiales, abrazaderas isofónicas colocadas cada 1,5 m., material, apertura de hueco en paramento vertical, paso de forjado, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Las tomas de desagües se entregarán taponadas hasta la colocación de los aparatos sanitarios. Construído según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la unidad totalmente instalada.							
	Aseos	2				2,00		
						2,00	39,29	78,58
030103	ud TOMA SANEAMIENTO FREGADERA. Suministro e instalación de toma de saneamiento para Fregadera, realizado con tubería para aguas fecales de PVC-U clase B según UNE-EN 1.329-1, Sistema Insonoro, de diámetro 40 mm. y 3,0 mm. de espesor de pared, desde sifón del aparato sanitario en							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	paramento vertical hasta la conexión con colector o bajante, uniones de piecerio mediante junta elástica, incluso piecerio de PVC del sistema insonorizado, tapa de registro estanca, conexión con colector, piezas especiales, abrazaderas isofónicas colocadas cada 1,5 m., material, apertura de hueco en paramento vertical, paso de forjado, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Las tomas de desagües se entregarán taponadas hasta la colocación de los aparatos sanitarios. Construido según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la unidad totalmente instalada.							
	Intervención grupal	1				1,00		
						1,00	39,29	39,29
030104	ud TOMA SANEAMIENTO CONDENSADOS CLIMATIZACIÓN. Suministro e instalación de toma de saneamiento para la recogida de los condensados de equipo de climatización, realizado con tubería para aguas fecales de PVC-U clase B según UNE-EN 1.329-1, Sistema Insonoro, de diámetro 40 mm. y 3,0 mm. de espesor de pared, desde sifón del aparato climatización en falso techo hasta la conexión con colector o bajante, uniones de piecerio mediante junta elástica, incluso piecerio de PVC del sistema insonorizado, tapa de registro estanca, conexión con colector, piezas especiales, abrazaderas isofónicas colocadas cada 1,5 m., material, apertura de hueco en paramento vertical, paso de forjado, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Las tomas de desagües se entregarán taponadas hasta la colocación de los aparatos sanitarios. Construido según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la unidad totalmente instalada.							
	Recuperador	1				1,00		
	Caldera	1				1,00		
						2,00	34,39	68,78
030105	ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC Ø110 mm. - SALIDA HORIZONTAL. Suministro e instalación de sumidero sifónico plano de alto impacto, con salida horizontal de Ø 110 mm., medida de 300 x 300 mm., clase L 15 según UNE-EN 1253, carga de rotura de 46 kW, conexión estanca con la impermeabilización por medio de apriete mecánico, incluso instalación del sumidero, recibido con impermeabilización, recibido y remates con pavimento, conexión con red de saneamiento, pequeño material de agarre, medios auxiliares, ayudas de albañilería pruebas de funcionamiento y estanqueidad y todos los elementos necesarios para su correcta							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	instalación y funcionamiento. El sumidero estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Construído según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la unidad realmente instalada.							
	Aseo	1				1,00		
						1,00	109,89	109,89



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030106	m COLECTOR FECAL PVC Ø 40 mm. Suministro e instalación de colector colgado para aguas fecales de PVC-U clase B según UNE-EN 1.329-1, Sistema Insonoro, diámetro 40 mm. y 3,0 mm. de espesor de pared, colgado de forjado con sus pendientes correspondientes (mínimo 1%) con abrazaderas isofónicas galvanizadas foroo interior elástico, regulables abrazando a los accesorios en las gargantas haciendo los puntos fijos y deslizante en el resto de elementos, cada 1,50 m. de longitud, fijadas al techo o pared mediante varilla roscada M-8 cuando la distancia de la generatriz superior al forjado sea de 25 cm. o inferior y mediante silletas o trapecios con tirantes anclados al forjado cuando la distancia sea superior a 25 cm., incluso p.p. de piecerio (codos, T, manguitos, ...), boca de registro especial para limpieza en el inicio del colector y puntos intermedios para garantizar una distancia inferior a 15 m. entre registros, manguitos de dilatación cada 10 m., paso de paramentos verticales, pasamuros con contratubo de PVC Ø83, empotrado en paramentos y posterior sellado entre tubos con masilla de poliuretano tipo Sikaflex HP-1 de Sika, previa colocación de fondo de junta, conexión con red de saneamiento, material, medios auxiliares, ayudas de albañilería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Construido según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la longitud realmente instalada. Condensados caldera	1	15,50			15,50		
						15,50	13,24	205,22
030107	m COLECTOR FECAL PVC Ø 110 mm. Suministro e instalación de colector colgado para aguas fecales de PVC-U clase B según UNE-EN 1.329-1, Sistema Insonoro, diámetro 110 mm. y 3,2 mm. de espesor de pared, colgado de forjado con sus pendientes correspondientes (mínimo 1%) con abrazaderas isofónicas galvanizadas foroo interior elástico, regulables abrazando a los accesorios en las gargantas haciendo los puntos fijos y deslizante en el resto de elementos, cada 1,50 m. de longitud, fijadas al techo o pared mediante varilla roscada M-8 cuando la distancia de la generatriz superior al forjado sea de 25 cm. o inferior y mediante silletas o trapecios con tirantes anclados al forjado cuando la distancia sea superior a 25 cm., incluso p.p. de piecerio (codos, T, manguitos, ...), boca de registro especial para limpieza en el inicio del colector y puntos intermedios para garantizar una distancia inferior a 15 m. entre registros, manguitos de dilatación cada 10 m., paso de paramentos verticales, pasamuros con contratubo de PVC Ø125, empotrado en paramentos y posterior sellado entre tubos con masilla de poliuretano tipo Sikaflex HP-1 de Sika, previa colocación de fondo							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	de junta, conexionado con red de saneamiento, material, medios auxiliares, ayudas de albañilería, pruebas de funcionamiento y estanqueidad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Construido según HS5 "Evacuación de aguas" del CTE. Medida la longitud realmente instalada.							
	Aseos	1	4,50			4,50		
						4,50	36,81	165,65
030108	m² AISLAMIENTO ACÚSTICO COLECTOR PVC. Suministro e instalación de aislamiento acústico de tuberías de saneamiento, mediante plancha, formada por barrera acústica de EDM-EVA de 2 mm. de espesor, con recubrimiento de foil de aluminio y espuma elastomérica de 9 mm., reacción al fuego B-s1 d0, temperatura máxima de trabajo de 110°C, espesor de 11 mm., incluso pegado de uniones de coquilla mediante adhesivo previo limpieza de la superficie a encolar con disolvente especial, parte proporcional de calorifugado de accesorios de la instalación (codos, Tes, reducciones, ...), medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Ejecutado acorde a las indicaciones del fabricante. Medida la superficie realmente ejecutada.							
	Saneamiento existente	2,5				2,50		
						2,50	67,32	168,30
TOTAL 0301								964,87
0302	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.							
030201	ud PUNTO DE AGUA FRÍA PARA INODORO. Punto de consumo de Agua Fría para Inodoro, realizado con tubería de polibutileno (PB) acorde a norma UNE EN ISO 15876 de Ø 16x1,8 mm., desde red de distribución en el falso techo del local húmedo hasta punto de consumo en paramento vertical, realizándolo en un único ramal sin uniones, instalado mediante abrazaderas de plástico con taco incorporado, con una separación máxima entre sujeciones de 1,40 m., incluso piecerío de polibutileno, piecerío de latón de transición, piezas especiales, fijación de punto en tabiquería, aislamiento mediante espuma elastomérica de 9 mm. de espesor, accesorios, fijación, llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad totalmente terminada.							
	Aseo	2				2,00		



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030202	ud PUNTO DE AGUA FRÍA PARA LAVABO. Punto de consumo de Agua Fría para Lavabo, realizado con tubería de polibutileno (PB) acorde a norma UNE EN ISO 15876 de Ø 16x1,8 mm., desde red de distribución en el falso techo del local húmedo hasta punto de consumo en paramento vertical, realizándolo en un único ramal sin uniones, instalado mediante abrazaderas de plástico con taco incorporado, con una separación máxima entre sujeciones de 1,40 m., incluso piecerío de polibutileno, piecerío de latón de transición, piezas especiales, fijación de punto en tabiquería, aislamiento mediante espuma elastomérica de 9 mm. de espesor, accesorios, fijación, llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad totalmente terminada. Aseo	2				2,00	52,44	104,88
						2,00	50,88	101,76



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030203	ud PUNTO DE AGUA FRÍA PARA FREGADERA. Punto de consumo de Agua Fría para Fregadera, realizado con tubería de polibutileno (PB) acorde a norma UNE EN ISO 15876 de Ø 25x2,3 mm., desde red de distribución en el falso techo del local húmedo hasta punto de consumo en paramento vertical, realizándolo en un único ramal sin uniones, instalado mediante abrazaderas de plástico con taco incorporado, con una separación máxima entre sujeciones de 1,40 m., incluso piecerío de polibutileno, piecerío de latón de transición, piezas especiales, fijación de punto en tabiquería, aislamiento mediante espuma elastomérica de 9 mm. de espesor, accesorios, fijación, llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad totalmente terminada. Intervención grupal	1				1,00		
						1,00	49,83	49,83
030204	ud PUNTO DE AGUA FRÍA PARA LIMPIEZA. Punto de consumo de Agua Fría para punto de limpieza, realizado con tubería de polibutileno (PB) acorde a norma UNE EN ISO 15876 de Ø 16x1,8 mm., desde red de distribución en el falso techo del local húmedo hasta punto de consumo en paramento vertical, realizándolo en un único ramal sin uniones, instalado mediante abrazaderas de plástico con taco incorporado, con una separación máxima entre sujeciones de 1,40 m., grifo manguera de latón de 1/2", incluso piecerío de polibutileno, piecerío de latón de transición, piezas especiales, fijación de punto en tabiquería, aislamiento mediante espuma elastomérica o similar de 9 mm. de espesor, accesorios, fijación, llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad totalmente terminada. Aseo (Bajo Lavabo)	1				1,00		
						1,00	58,19	58,19
030205	ud PUNTO DE AGUA FRÍA PARA CALDERA. Punto de consumo de Agua Fría para Fregadera, realizado con tubería de polibutileno (PB) acorde a norma UNE EN ISO 15876 de Ø 25x2,3 mm., desde red de distribución en el falso techo del local húmedo hasta punto de consumo en paramento vertical, realizándolo en un único ramal sin uniones, instalado mediante							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	abrazaderas de plástico con taco incorporado, con una separación máxima entre sujeciones de 1,40 m., incluso piecerío de polibutileno, piecerío de latón de transición, piezas especiales, fijación de punto en tabiquería, aislamiento mediante espuma elastomérica de 9 mm. de espesor, accesorios, fijación, llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elemetos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad totalmente terminada.							
	Caldera	1				1,00		
						1,00	49,83	49,83



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030206	m TUBERÍA PB Ø25x2,3 mm. Suministro e instalación de tubería de polibutileno (PB) acorde a norma UNE EN ISO 15876 de Ø25x2,3 mm., colocada mediante abrazaderas isofónicas con separación entre las mismas acorde a indicaciones del manual del fabricante, incluso piecerío de polibutileno, piecerío de latón de transición, piezas especiales, silicona, accesorios, medios auxiliares y mano de obra de instalación, pruebas, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Incluye llenado, vaciado y pruebas de estanqueidad hidráulica de la instalación. La tubería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Realizado según HS4 Suministro de agua, normas de la compañía suministradora e instrucciones del fabricante. Medida la longitud instalada. Aseos 1 8,50 8,50 Intervención grupal 1 3,50 3,50							
						12,00	22,98	275,76
030207	m AISLAMIENTO TUBERÍA. Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible para tubería mediante espuma elastomérica a base de caucho sintético, de diámetro interior 25 mm. y espesor de 8,5 mm., con una conductividad térmica λ de 0,034 W/mK a 10°C, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ > 10.000, reacción al fuego BL-s3, d0, sin gas de expansión CFC, temperatura de empleo de -50°C a 105°C, con protección antimicrobiana activa Microban incorporada, incluso pegado de uniones de coquilla mediante adhesivo previo limpieza de la superficie a encolar con disolvente especial, parte proporcional de calorifugado de accesorios (codos, Tes, reducciones, válvulas, ...), medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Medida la longitud ejecutada. Aseos 1 8,50 8,50 Intervención grupal 1 3,50 3,50							
						12,00	5,20	62,40
030208	ud VÁLVULA DE ESFERA Ø3/4" (DN 20). Suministro e instalación de válvula de esfera de paso total de Ø3/4" (DN 20), PN-10 y temperatura máxima de trabajo 120°C, roscada, cuerpo de latón forjado, esfera en acero inoxidable con junta PTFE, mando con palanca, incluso accesorios, elementos de montaje, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada. Aseos 1 1,00 1,00 Intervención grupal 1 1,00 1,00							
						2,00	29,19	58,38
TOTAL 0302.....								761,03
0303	APARATOS SANITARIOS.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030301	ud INODORO PORCELANA BLANCA. Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada, color blanco, compuesto por taza para tanque bajo con salida dual, mecanismo de alimentación de doble descarga de 3/4,5 litros con pulsador enrasado, asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable color blanco de caída amortiguada, juego de tornillos para fijación, llave de escuadra cromada de 1/2", latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2", conector de PVC blanco con junta de goma, incluso conexión con red de abastecimiento y saneamiento, con sellado con silicona acética fungicida y antimoho en el encuentro entre aparato y suelo, previa limpieza de la zona con acetona, medios auxiliares, material, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El inodoro estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Incluida carga y transporte de restos y/o embalajes hasta el contenedor de residuos correspondiente. Medida la unidad terminada.							
	Aseos	1				1,00		
						1,00	575,93	575,93
030302	ud INODORO PORCELANA BLANCA MINUSVALIDOS. Suministro e instalación de inodoro para minusvalidos de porcelana vitrificada, color blanco, a aprobar por la D.F., compuesto por taza para tanque bajo con salida horizontal de 480 mm. de altura (sin asiento), tanque de alimentación inferior con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros, asiento con aro abierto y tapa con bisagras de acero inoxidable, juego de tornillos para fijación, llave de escuadra cromada de 1/2", latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2", conector de PVC blanco con junta de goma, incluso sellado con silicona acética fungicida y antimoho en el encuentro entre aparato y suelo, previa limpieza de la zona con acetona, medios auxiliares, material, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El inodoro estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Medida la unidad terminada.							
	Aseos	1				1,00		
						1,00	396,29	396,29
030303	ud LAVABO MURAL 800 x 450 mm. Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada, color blanco, de 800 x 450 mm, juego de fijación a pared, llaves de escuadra cromadas de 1/2", válvula de desagüe de PVC cromado, con salida de 40 mm., sellado con silicona acética fungicida y anti-moho blanca en el encuentro de aparato y paramento, previa limpieza de la zona con acetona, material, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El lavabo estará en posesión de la marca AENOR							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	"N" de producto certificado. Medida la unidad terminada. Carga y transporte de restos y/o embalajes hasta el contenedor de residuos correspondiente.							
	Aseos	1				1,00		
						1,00	290,03	290,03
030304	ud LAVABO MINUSVALIDOS CON SOPORTE REGULABLE. Suministro e instalación de lavabo especial de minusvalidos de porcelana vitrificada en color blanco, con frente cóncavo, apoyo anatómico para codos, plano inclinado antisalpicaduras, con soporte regulable para colocación sobre pared, válvula de desagüe de 40 mm., sifón y desagüe flexible, llaves de escuadra cromadas de 1/2", material, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El lavabo estará en posesión de la homologación pertinente y de la marca AENOR "N" de producto certificado. Medida la unidad terminada.							
	Aseos	1				1,00		
						1,00	733,40	733,40
030305	ud GRIFERÍA ELECTRÓNICA PARA LAVABO. Suministro e instalación de grifería electrónica para lavabo, de latón cromado, sistema de mezcla mediante maneta lateral, componentes metálicos inyectados con tratamiento níquel-cromo, cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica, caudal de 6 l/min con limitador de flujo integrado, frecuencia y duración de flujo forzado configurables, tiempo de apertura regulable de 1 s. a 5 min., función ON/OFF, resistente a una temperatura máxima de 70°C, seguridad anti-quemadura con limitación de la temperatura mediante tope ajustable, latiguillos flexibles de 1/2", válvulas de retención, filtros en casquillo de latón, válvulas de cierre, brida de fijación, junta, tuerca, funcionamiento mediante conexión a red y transformador de 12 V incluido, incluso accesorios, pequeño material, medios auxiliares, material diverso, ayudas de albañilería, mano de obra de instalación y pruebas, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La grifería será acorde a la norma EN 15091 y dispondrá de marcado CE acorde a directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE. Medida la unidad instalada.							
	Aseos	1				1,00		
						1,00	383,86	383,86
030306	ud GRIFERÍA ELECTRÓNICA PARA LAVABO GERONTOLÓGICO. Suministro e instalación de grifería electrónica para lavabo GERONTOLÓGICO, de latón cromado, sistema de mezcla mediante maneta lateral, componentes metálicos inyectados con tratamiento níquel-cromo, cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica, caudal de 6 l/min con limitador de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	flujo integrado, frecuencia y duración de flujo forzado configurables, tiempo de apertura regulable de 1 s. a 5 min., función ON/OFF, resistente a una temperatura máxima de 70°C, seguridad anti-quemadura con limitación de la temperatura mediante tope ajustable, latiguillos flexibles de 1/2", válvulas de retención, filtros en casquillo de latón, válvulas de cierre, brida de fijación, junta, tuerca, funcionamiento mediante conexión a red y transformador de 12 V incluido, incluso accesorios, pequeño material, medios auxiliares, material diverso, ayudas de albañilería, mano de obra de instalación y pruebas, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La grifería será acorde a la norma EN 15091 y dispondrá de marcado CE acorde a directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE. Medida la unidad instalada.							
	Aseos	1				1,00		
						1,00	419,60	419,60



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030307	ud LLAVE ESCUADRA APARATO SANITARIO. Suministro e instalación de llave de paso de escuadra 1/2" x 3/8", realizada en latón cromado con mando de plástico ABS con cierre en un cuarto de vuelta, temperatura máxima 95°C, presión máxima 16 bar, incluso colocación, conexión de instalaciones, material, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La llave estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Medida la unidad terminada. Carga y transporte de restos y/o embalajes hasta el contenedor de residuos correspondiente.	Intervención grupal	2			2,00		
						2,00	9,90	19,80
030308	ud BARRA APOYO INODORO. Suministro e instalación de barra de apoyo mural abatible para lavabos, bidets, etc. fabricada en aluminio recubierto de nylon. Con porta papel higiénico. Dimensiones: 796 mm. Incluso accesorios, pequeño material, medios auxiliares, tornillería, ayudas de albañilería, mano de obra de instalación y pruebas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad terminada.	Aseos	2			2,00		
						2,00	383,93	767,86
030309	ud ESPEJO RECLINABLE Suministro e instalación de espejo reclinable para usuarios en silla de ruedas, de dimensiones 678 x 604 mm. y con marco fabricado en aluminio recubierto de nylon. Incluso accesorios de soportación, material diverso, medios auxiliares, pequeño material y mano de obra de instalación.	Aseos	1			1,00		
						1,00	424,72	424,72
030310	ud DOSIFICADOR DE JABÓN. Suministro e instalación de dosificador de jabón, de 1,2 litros de capacidad, con depósito realizado en acero inoxidable AISI 304, de 1 mm. de espesor, llave especial para llenado mediante trampilla en la parte superior, pulsador de latón cromado, válvula de ABS cromado retro-activa con juntas internas de alta estanqueidad, pistón de termo-plástico ABS, visor de contenido de policarbonato, incluso accesorios de fijación, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada.	Aseos	2			2,00		
						2,00	84,00	168,00
030311	ud DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO. Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico, realizado con cuerpo y tapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. de espesor, acabado satinado, cuerpo de una pieza circular de 250 mm. de diámetro, sellado con sistema bordón, tapa de una							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	pieza sin juntas, fijada al cuerpo mediante remaches, eje de acero inoxidable para cánulas de 45 mm. con retendor de anti-giro por inercia que permite utilizar rollo de papel estándar, ranura para visualización de nivel contenido en el frontal, incluso accesorios de fijación, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada.							
	Aseos	2				2,00		
						2,00	71,73	143,46



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030312	ud ESCOBILLERO. Suministro e instalación de escobillero para baño, con cuerpo, mango y tapa realizado en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado de 1 mm. de espesor, varilla interior de acero inox AISI 304 de 0,8 mm. de espesor, escobilla de pelo de sisal, con una medidas de 400x90x90 mm., incluso accesorios de fijación, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad totalmente terminada. Aseos	2				2,00		
						2,00	89,82	179,64
030313	ud DISPENSADOR PAPEL TOALLA Suministro e instalación de dispensador de toalla, realizado con cuerpo y tapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. de espesor, acabado satinado, cuerpo con medidas 330x275 mm. y una profundidad de 133 mm., con capacidad para albergar 400 toallas, visualización de nivel contenido en el frontal, cierre con llave estándar, incluso accesorios de fijación, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada. Aseos	2				2,00		
						2,00	85,75	171,50
030314	ud PAPELERA. Suministro e instalación de papelera de acero noble satinado, con un volumen de 5 litros, cuerpo y tapa circular de acero noble AISI 430, acabado satinado, cuerpo robusto frente a golpes y uso indebido, tapa silenciosa y anti-olores, de apertura basada en un sistema de doble bisagra en material termo-plástico, cubo interior de polipropileno, con asa metálica, pedal de termoplástico negro, antideslizante, presionándolo, acciona la apertura de la tapa, asa en la parte superior para facilitar el transporte del cubo, base de plástico negro, como apoyo directo al suelo, antideslizante, que aísla el fondo de cubo de la humedad. Totalmente instalada. Medida la unidad terminada. Aseos Office	2				2,00		
		1				1,00		
						3,00	40,97	122,91
030315	ud FREGADERO Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable pulido para instalación bajo encimera, de 1 cubeta, de 450x490mm, con válvula de desagüe. Incluso conexión a red de evacuación, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y funcionando. office	1				1,00		
						1,00	265,41	265,41
030316	ud GRIFO CON SENSOR PARA FREGADERO							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Suministro e instalación de grifería electrónica para fregadero, formada por grifo con accionamiento de la descarga por infrarrojos, acabado cromado, antivandálico, caño alto giratorio y aireador, con limitador de caudal 3 l/min, alimentación por transformador 230/12 V, incluso elementos de conexión, enlace de alimentación y transformador, accesorios, pequeño material, medios auxiliares, material diverso, ayudas de albañilería, mano de obra de instalación y pruebas, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La grifería estará en posesión de la marca AENOR "N" de producto certificado. Medida la unidad instalada.							
	office	1				1,00		
						1,00	533,40	533,40
	TOTAL 0303.....							5.595,81
0304	INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS.							
030401	m TUBERÍA ACERO NEGRO DN 25. Suministro e instalación de tubería de acero negro soldado de Ø1" (DN 25), según Norma UNE-EN 10.255, serie media M, protegida con dos manos de imprimación antioxidante, piecerio de acero, incluso soportación, abrazaderas isofónicas de acero galvanizado colocadas cada 1,5 m., elementos, piecerio (codos, Tes, reducciones, ...), bridas, accesorios de unión, medios auxiliares, llenado, vaciado y pruebas hidráulicas de las tuberías, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Totalmente instalada.							
	I.R.G.	1	3,00			3,00		
						3,00	37,34	112,02
030402	ud VALVULA ESFERA GAS Ø1" (DN 25). Suministro e instalación de válvula de esfera de paso total para instalación de gas de Ø 1" (DN 25) acorde a norma UNE-EN 331, cuerpo de latón con acabado superficial cromado, juntas tóricas en NBR, extremos roscados según ISO 7/1 (EN 10226-1), temperatura máxima de funcionamiento 60°C y mínima de -40°C, posibilidad de bloquear y precintar la válvula, mando palanca precintable de acero con recubrimiento cromado, incluso accesorios, elementos de montaje, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalado según Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y Normas de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.							
	I.R.G.	1				1,00		
						1,00	36,15	36,15
030403	ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Redacción completa de memoria técnica de la instalación receptora de gas, así como certificado de instalación por parte de instalador autorizado, para la obtención del acta de Puesta en Marcha de la instalación por parte de la Delegación Territorial de Industria y de la empresa distribuidora, tasas correspondientes, debiéndose entregar copia a la propiedad, incluyendo: - Memoria técnica de la instalación (en papel y en soporte informático). - Boletines (acometida, común e individuales). - Documentación técnica relativa a los equipos implicados: planos, manuales de mantenimiento y montaje, características técnicas, marcados CE, homologaciones, ... - Planos as-built de la instalación (en papel y en soporte informático). Así como toda la documentación adicional que sea necesaria para disponer de toda la información y acorde a la normativa y normas de la compañía distribuidora. I.R.G.	1				1,00		
						1,00	109,21	109,21
TOTAL 0304.....								257,38



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0305	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION.							
030501	VENTILACIÓN.							
03050101	ud RECUPERADOR DE CALOR VERTICAL. Suministro e instalación de unidad de recuperación de calor, ejecución vertical, diseñado acorde a directiva de Ecodiseño Erp2018 para un caudal de 1.552 m3/h y una presión disponible de 120 Pa, realizado mediante carcasa compacta autoestable, con paneles de doble capa de chapa de acero lacado con aislamiento térmico intercalado de 50 mm. de grosor de lana mineral de clase A1, clase de transmisión térmica T2 y clase de puente térmico TB2 (acorde a EN 1886), con puertas de inspección a todas las alturas de servicio del equipo para acceder a los componentes interiores, ventiladores EC de bajo consumo energético y regulación proporcional 0-10 V, con protecciones contra bloqueo, cortocircuito y sobretensión, arranque suave, recuperador de calor de flujo en contracorriente de alto rendimiento de aluminio resistente a la corrosión, bypass para garantizar 100% de la ventilación, bandeja de recogida de condensados en aluminio con descarga, filtros, equipo de regulación con microprocesador montado y cableado de fábrica con seccionador integrado, para regulación y alarmas del equipo, sensor de calidad de aire integrado en el propio equipo, incluso apoyos elásticos para fijación, accesorios, conexionado eléctrico de red de fuerza, conexionado con panel remoto, conexionado con conductos de fibra, conexionado de desagüe con red de saneamiento mediante sifón individual, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Incluso transporte hasta punto de instalación. Medida la unidad terminada.							
	Ventilación	1				1,00		
						1,00	14.675,14	14.675,14
03050102	ud MÓDULO DE FILTRO. Suministro e instalación de módulo para filtro, realizado mediante carcasa compacta autoestable, con paneles de doble capa de chapa de acero lacado con aislamiento térmico intercalado de 50 mm. de grosor de lana mineral de clase A1, clase de transmisión térmica T2 y clase de puente térmico TB2 (acorde a EN 1886), con puertas de inspección, filtro F9, incluso accesorios, conexionado con conductos de fibra, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada.							
	Ventilación	1				1,00		
						1,00	1.067,93	1.067,93
03050103	ud CAJA DE VENTILACIÓN. Suministro e instalación de unidad de ventilación tubular de tipo							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	helicocentrífugo de bajo perfil, fabricado en materiales plásticos, con recubrimiento interno que direcciona las ondas sonoras y aislamiento fonoabsorbente, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, cuerpomotor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, caja de bornes externa orientable 360°, rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico, motor regulable 230V-50Hz de 2 velocidades y 30 W de potencia, 2.250 r.p.m., Clase B, IP44, incluso compuerta antirretorno para instalar en la descarga, accesorios, soportes antivibratorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente montado, instalado y funcionando. Medida la unidad terminada. Aseo	1				1,00		
						1,00	452,11	452,11
03050104	m² CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO. Suministro de material y formación de conducto rectangular para la distribución de aire, formado por panel rígido de lana mineral, de 25 mm. de espesor, acorde a norma UNE-EN 13162, revestido por la cara exterior con aluminio y por la cara interior con tejido neto (tejido de vidrio acústico de alta resistencia), instalado con perfiles de aluminio extrusionado en las aristas longitudinales del conducto y para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores, incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola indicada por el fabricante, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalado acorde a RITE. Totalmente instalado, conexionado y probado. Ventilación	129,6				129,60		
						129,60	38,11	4.939,06
03050105	ml CONDUCTO DE VENTILACIÓN DIÁMETRO Ø125 mm. Suministro e instalación de conducto circular metálico helicoidal construido en chapa galvanizada de Ø125 mm. y 0,5 mm. de espesor según UNE-EN 1506:2007 y UNE EN 12237:2003 para ventilación de viviendas, con accesorios con juntas de estanqueidad en la unión garantizando una estanqueidad tipo C según UNE EN 12237:2003. Incluye accesorios, medios auxiliares, material diverso, piecerío (codos, manguitos, etc), fijaciones mediante abrazaderas isofónicas según UNE-EN 12236:2003, manta aislante de espuma de elastomérica Armaflex SH de 20 mm. de espesor en los pasos de forjado y/o tabiques y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye mano de obra de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	instalación y pruebas. Instalado según CTE, DB HS 3 Salubridad. Medida la longitud ejecutada.							
	Aseo	1	12,90			12,90		
						12,90	11,54	148,87
03050106	ud REJILLA LINEAL CON COMPUERTA 325*125 Suministro e instalación de rejilla lineal de dimensiones 325 * 125 mm., con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil extrusionado, equipada con marco perimetral de montaje de 24 mm. para montaje en paredes y conductos de ventilación, dispositivo de fijación oculto y compuerta de regulación tipo corredera SS-K, realizada en aluminio anonizado o lacada en color RAL a definir por la dirección facultativa, incluso plenun para conexión con conducto, accesorios, fijaciones, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.I.T.E. e instrucciones del fabricante. Medida la unidad terminada.							
	Recepción	2				2,00		
	Despacho 1	2				2,00		
	Despacho 2	2				2,00		
	Despacho 3	2				2,00		
	Despacho 4	2				2,00		
	Despacho 5	2				2,00		
	Despacho 6	2				2,00		
	Despacho 7	2				2,00		
	Sala reuniones	2				2,00		
	Archivo	1				1,00		
	Armario	1				1,00		
						20,00	83,10	1.662,00
03050107	ud REJILLA LINEAL CON COMPUERTA 525*125 Suministro e instalación de rejilla lineal con lamas aerodinámicas fijas horizontales de perfil extrusionado, equipada con marco perimetral de montaje de 24 mm. para montaje en paredes y conductos de ventilación, dispositivo de fijación oculto y compuerta de regulación tipo corredera SS-K, realizada en aluminio anonizado o lacada en color RAL a definir por la dirección facultativa, incluso plenun para conexión con conducto, accesorios, fijaciones, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.I.T.E. e instrucciones del fabricante. Medida la unidad terminada.							
	Intervención grupal	2				2,00		
	Sala espera	2				2,00		
						4,00	99,06	396,24
03050108	ud BOCA DE EXTRACCION Ø100. Suministro e instalación de boca de extracción, de Ø exterior 145 mm., fabricada en plástico inyectado de alta densidad reciclable resistente a temperaturas hasta 100°C, en color blanco RAL 9010, aro de montaje en chapa de acero galvanizado, disco giratorio equilibrador de caudal accesible desde el exterior, manguito para conducto circular de Ø100 mm., incluso conexión flexible para							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	conexión con conductos, accesorios, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.I.T.E. e instrucciones del fabricante. Medida la unidad totalmente termianda.							
	Aseo	3				3,00		
						3,00	31,10	93,30
03050109	ud CONEXIÓN DESAGÜE RECUPERADOR. Suministro e instalación de desagüe para recuperado, realizado con tubería de PVC rígido de Ø32 mm., desde equipo hasta red de saneamiento, incluso sifón, piecerio, accesorios, conexión con red de tuberías existente, conexión con unidad mediante tubo flexible, pruebas de estanqueidad y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de la instalación. Medida la unidad terminada.							
	Ventilación	1				1,00		
						1,00	54,37	54,37
03050110	ud CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN VENTILACIÓN. Suministro e instalación de línea de distribución a ventilador, desde el cuadro hasta el equipo, con cable de cobre de 2x2,5mm ² +T, tipo RZ-1K-750V libre de halógenos bajo tubo de diámetro 25 mm. (libre de halógenos) sobre bandeja, incluido tendido tendido mediante sus correspondientes accesorios, incluso accesorios, canalización, cableado, conexión eléctrico, fijaciones, medios auxiliares y ayudas de albañilería. Unidad medida sobre planos. Instalado acorde a REBT. Medida la unidad terminada.							
	Ventilación	1				1,00		
	Aseo	1				1,00		
						2,00	97,01	194,02
TOTAL 030501.....								23.683,04
030502	CALEFACCIÓN.							
03050201	ud CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN SOLO CALEFACCIÓN 31 kW. Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas natural, con una potencia calorífica útil de 3,4 a 31 kW, quemador de gas de premezcla completa modulante, desde el 11% hasta el 100%, con baja emisión de contaminantes y ventilador de apoyo, bomba modulante de alta eficiencia, intercambiador integral de calor de condensación de acero inoxidable, con válvula de 3 vías integrada y gestión para interacumulador incorporada, purgador automático, sifón de agua de condensación, sistema de diagnóstico con display grande e intuitivo, sistema ADS de diagnóstico, electrónica con tecnología eBUS, sistema antical, clase 5 en emisiones de NOx, etiquetado A, temperatura máxima de salida de los PdC's de 79°C, medidas 440 x 720 x 372 mm. (altura x anchura x profundidad), peso de 37 kg., incluso accesorios, montaje de la salida de gases, plantilla de conexiones hidráulicas con llaves de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	corte, conducción de las válvulas de sobrepresión hidráulica a desagüe, conexión de vaciado de condensados a desagüe, conexiónado hidráulico con red de tuberías existente en la actualidad, conexiónado eléctrico, puesta en marcha, ayudas de albañilería y medios auxiliares. Instalado acorde a R.I.T.E. Medida la unidad terminada.							
	Caldera	1				1,00		
						1,00	4.132,50	4.132,50
03050202	m CONDUCTO POLIPROPILENO Ø 80/125 mm. Suministro e instalación de conducto concéntrico para la evacuación de los PdC's y admisión de aire de caldera de condensación, de polipropileno autoextinguible de Ø 80/125 mm., acorde a EN 14.471, con junta EPDM en las uniones, incluso piecerio, accesorios, conexiónado con caldera, chimenea y exterior, abrazaderas isofónicas para fijación de la misma, abrazaderas de carga, medios auxiliares, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de la misma. Medida la unidad terminada.							
	Caldera	1	5,00			5,00		
						5,00	65,62	328,10
03050203	ud TERMOSTATO MODULANTE. Suministro e instalación de termostato modulante compatible con la caldera, con display digital, control de temperatura de 1 circuito de calefacción, programación diario-semanal de calefacción, incluso conexiónado eléctrico con caldera, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento, con programación. Medida la unidad terminada.							
	Caldera	1				1,00		
						1,00	255,05	255,05
03050204	ud DESPLAZAMIENTO DE RADIADOR EXISTENTE. Retirada de radiador existente en la instalación para su instalación en nueva ubicación, consistente en: - Retirada de radiador y custodia del mismo, hasta la nueva instalación. - Instalación del radiador, en nueva ubicación, incluso soportes para su instalación. - Taponado de las tomas existentes en la actualidad, para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. - Realización de nuevas tomas, desde la red de distribución de calefacción (Cu 35) mediante tubería de cobre de Cu 15x1 mm. - Pruebas de presión de la red, una vez finalizadas las modificaciones. Incluso accesorios, piecerio, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada.							

[illegible]



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Medida la unidad terminada. Calefacción	2				2,00		
						2,00	83,67	167,34
03050208	ud BOMBA DE CONDENSADOS. Suministro e instalación de bomba de condensados para caldera mural, para instalación bajo el equipo, incluso conexionado hidráulico a caldera y red de saneamiento, conexionado eléctrico, accesorios, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funionamiento. Medida la unidad terminada. Calefacción	1				1,00		
						1,00	119,08	119,08
TOTAL 030502.....								6.764,62
030503	LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.							
03050301	ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN. Redacción completa de memoria técnica de la instalación de climatización y certificado de instalación por parte de instalador autorizado, para la obtención del acta de Puesta en Marcha de la instalación por parte de la Delegación Territorial de Industria, incluso tasas correspondientes, debiéndose entregar copia a la propiedad, incluyendo: - Memoria técnica de la instalación (en papel y en soporte informático). - Certificado de instalación firmado por instalador autorizado. - Documentación técnica relativa a los equipos implicados: planos, manuales de mantenimiento y montaje, características técnicas, marcados CE, homologaciones, ... - Planos as-built de la instalación (en papel y en soporte informático). Así como toda la documentación adicional que sea necesaria para disponer de toda la información. Climatización	1				1,00		
						1,00	700,09	700,09
TOTAL 030503.....								700,09
TOTAL 0305.....								31.147,75
0306	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.							
030601	LINEA DE ALIMENTACION							
03060101	ud DERIVACION INDIVIDUAL ml. Suministro e instalación de línea de conexión entre el contador de medida y cuadro general formada por cables unipolares con conductores de cobre RZ1-K(AS) 3x6+TTx6mm2 de tensión asignada 0.6/1kV (UNE 21123-4), a la salida del contador y tubo protector rígido de PVC de 160mm de diámetro exterior tendido en bandeja incluidas ayudas de albañilería necesarias. Unidad tendida, conexionada y probada.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	DI	1	30,00			30,00		
						30,00	16,85	505,50
TOTAL 030601.....								505,50
030602	CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN							
03060201	UD CUADRO GENERAL BAJA TENSION							
	Suministro e instalacion de cuadro general de distribución baja tensión, realizado con armario autoportante de superficie,. El cuadro según esquema unifilar del Proyecto adjunto, va montado en Armario de chapa IP30 de superficie (incluida puerta) de 72 módulos, de dimensiones 810 mm de alto 486mm ancho 125mm fondo, con puerta plena IP30 con junta de estanqueidad, tapa para aparamenta modular, carriles y demás accesorios en los que se instalarán la aparamenta señalada en el esquema unifilar, etiquetas de identificación, portaetiquetas y obturadores, con un poder de corte de cortocircuito de 10 kA, según UNE-EN 60898, para una tensión de utilización de 230/400 V (ver esquema electrico), al igual que toda la aparamenta. Incluye: - 1 x C60N4P40A - 8 x C60N2P 16A - 6 x C60N2P 10A - 10 x ID 2/40/30 - 3 x contactores 16A - 1 x Limitador de sobretensionestransitorias - 1 x Analizador de redes Unidad totalmente montada, conexcionada según REBT vigente, incluso ayudas de albañilería necesarias, probada y puesta en funcionamiento.							
	CGDBT	1				1,00		
						1,00	5.234,16	5.234,16
TOTAL 030602.....								5.234,16



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030603	CABLEADOS Y BANDEJAS							
03060301	m BANDEJA METALICA PERFORADA 60x100 mm. Suministro e instalacion de bandeja perforada PVC con tapa, de 1,5 mm de espesor, de dimensiones 100 mm x 60 mm, fabricada a partir de acero galvanizado, incluso p/p de soportes metálicos de anclaje a techo, suelo o pared, curvas, cambios de dirección y materiales auxiliares. Se incluye la p/p de sellado en el caso de pasar por sectores de incendios diferentes. Totalmente montada e instalada acorde a R.E.B.T.. Unidad totalmente instalada.	1	30,00			30,00		
						30,00	39,32	1.179,60
03060302	m CABLE ES07Z1-K 750V DE 2(1X1,5)+1X1,5 MM2 CU-FLEX.CERO HALÓGENOS M/l. Cable de cobre flexible. ZH-Cero halógenos. T. aislamiento: 750V. Designación: Exzhellent-XXI ES07Z1-K (AS) (211002). Sección: 2(1x1,5)+1x1,5 mm2. Bajo tubo corrugado libre de alojenos incluido. Incluyendo: Material de fijación y derivación. Tubo conector libre de halogenos. Señalización en extremidades y cambios de dirección. Mano de obra.	1	865,00			865,00		
	Iluminacion	1	155,00			155,00		
	Emergencia	1	155,00			155,00		
						1.020,00	4,43	4.518,60
03060303	m CABLE ES07Z1-K 750V DE 2(1X2,5)+1X2,5 MM2 CU-FLEX.CERO HALÓGENOS M/l. Cable de cobre flexible. ZH-Cero halógenos. T. aislamiento: 750V. Designación: Exzhellent-XXI ES07Z1-K (AS) (211002). Sección: 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 Bajo tubo corrugado libre de alojenos incluido. Incluyendo: Material de fijación y derivación. Tubo conector libre de halogenos. Señalización en extremidades y cambios de dirección. Mano de obra.	56	20,00			1.120,00		
	Tomas de corriente	1	30,00			30,00		
	Ventilacion	1	30,00			30,00		
	Rack	1	30,00			30,00		
	Central incendios	1	30,00			30,00		
	Caldera	1	30,00			30,00		
						1.240,00	5,27	6.534,80
03060304	m CABLE ES07Z1-K 750V DE 2(1X4)+1X4 MM2 CU-FLEX.CERO HALÓGENOS M/l. Cable de cobre flexible.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ZH-Cero halógenos. T. aislamiento: 100V. Designación: Exzhellent-XXI ES07Z1-K (AS) (211002). Sección: 2(1x4)+1x4 mm2 Bajo tubo corrugado libre de alojenos incluido.							
	Incluyendo: Material de fijación y derivación. Tubo conector libre de halogenos. Señalización en extremidades y cambios de dirección. Mano de obra.							
	Varios	1	30,00			30,00		
						30,00	6,11	183,30
03060305	m CABLE RZ1-K 0,6/1KV DE 2(1X2,5)+1X2,5 MM2 CU-FLEX.CERO HALÓGENOS M/l. Cable de cobre flexible. ZH-Cero halógenos. T. aislamiento: 0,6/1KV. Designación: Exzhellent-XXI RZ1-K (AS) (211002). Sección: 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 Bajo tubo corrugado libre de alojenos incluido.							
	Incluyendo: Material de fijación y derivación. Tubo conector libre de halogenos. Señalización en extremidades y cambios de dirección. Mano de obra.							
	Recuperador	1	30,00			30,00		
						30,00	3,59	107,70
03060306	m CABLE RZ1-K 0,6/1KV DE 2(1X4)+1X4 MM2 CU-FLEX.CERO HALÓGENOS M/l. Cable de cobre flexible. ZH-Cero halógenos. T. aislamiento: 0,6/1KV. Designación: Exzhellent-XXI RZ1-K (AS) (211002). Sección: 4 2(1x4)+1x4 mm2 Bajo tubo corrugado libre de alojenos incluido.							
	Incluyendo: Material de fijación y derivación. Tubo conector libre de halogenos. Señalización en extremidades y cambios de dirección. Mano de obra.							
	Varios	1	30,00			30,00		
						30,00	4,23	126,90
03060307	m CABLE RZ1-K 0,6/1KV DE 4(1X2,5)+1X2,5 MM2 CU-FLEX.CERO HALÓGENOS							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	M/I. Cable de cobre flexible. ZH-Cero halógenos. T. aislamiento: 0,6/1KV. Designación: Exzhellent-XXI RZ1-K (AS) (211002). Sección: 4(1x2,5)+1x2,5 mm2 Bajo tubo corrugado libre de alojenos incluido.							
	Incluyendo: Material de fijación y derivación. Tubo conector libre de halogenos. Señalización en extremidades y cambios de dirección. Mano de obra.							
	Varios	1	30,00			30,00		
						30,00	4,44	133,20
03060308	Ud CAJA REGISTRO METALICA SUELO 300x300 Ud. Suministro e instalacion de caja de registro para mecanismos en PVC con cubeta plastica para empotrar en suelo , a determinar por la D.F. de 300x300 mm, fabricada de acero galvanizado, incluso p/p de soportes metálicos de anclaje a suelo y materiales auxiliares y material necesario para su instalación y correcto funcionamiento. Totalmente montada e instalada. Acorde a R.E.B.T.. Totalmente instalada.							
	Sala reuniones	1				1,00		
						1,00	226,50	226,50
03060309	m CANAL METALICO BAJO PAVIMENTO 150X38 Ud. Suministro e instalacion de canal de suelo metálico para empotrar en suelo, a determinar por la D.F. , de 150x38 mm, fabricada de acero galvanizado, incluso p/p de soportes metálicos de anclaje a suelo y materiales auxiliares y material necesario para su instalación y correcto funcionamiento. Totalmente montada e instalada. Acorde a R.E.B.T.. Totalmente instalada.							
	Sala reuniones	1	5,00			5,00		
						5,00	76,57	382,85
TOTAL 030603.....								13.393,45
030604	MECANISMOS							
03060401	Ud PTO LUZ INTERRUPTOR SIMPLE Ud. Suministro e instalación de punto de luz sencillo, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc flexible de 20 mm de diámetro, incluso casquillo, mecanismo (interruptor simple) teclas pulsadoras, empotrado y caja de soporte universal a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de circuito "alumbrado", cajas de registro y							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. vigente. MEDIDA la unidad terminada.							
	Recepción	1				1,00		
	Despacho 1	1				1,00		
	Despacho 2	1				1,00		
	Despacho 3	1				1,00		
	Despacho 4	1				1,00		
	Despacho 5	1				1,00		
	Despacho 6	1				1,00		
	Despacho 7	1				1,00		
	Armario	1				1,00		
	Archivo	1				1,00		
	Sala reuniones	1				1,00		
	Intervención grupal	2				2,00		
						13,00	24,27	315,51
03060402	Ud PTO LUZ CONMUTADO SIMPLE Ud. Suministro e instalación de punto de luz conmutado simple, instalado con cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc flexible de 20 mm de diámetro, incluso casquillo, mecanismos empotrados, teclas pulsadoras y cajas de soporte universal a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de circuito "alumbrado", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. vigente. MEDIDA la unidad terminada.							
	Sala espera	1				1,00		
						1,00	34,90	34,90
03060403	Ud ENCHUFE EMPOTRADO SIMPLE 16A Ud. Suministro e instalación de enchufe empotrado de 16 A. con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal tambien incluido, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo y caja de soporte universal a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de circuito "usos varios", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. vigente. MEDIDA la unidad terminada.							
	Paso 1	1				1,00		
	Recepción	2				2,00		
	Despacho 1	1				1,00		
	Despacho 2	2				2,00		
	Despacho 3	2				2,00		
	Despacho 4	1				1,00		
	Despacho 5	2				2,00		
	Despacho 6	2				2,00		
	Despacho 7	2				2,00		
	Baño	1				1,00		
	Intervención grupal	2				2,00		
	Office Frigorífico Bajo Encimera	1				1,00		
	Office Microondas Bajo Encimera	1				1,00		
						20,00	23,71	474,20
03060404	Ud ENCHUFE EMPOTRADO SIMPLE 16A ENCIMERA Ud. Suministro e instalación de enchufe empotrado sobre encimera de 16 A. con puesta a tierra, instalado con cable de cobre de 2,5							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	mm2 de sección nominal tambien incluido, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo y caja de soporte universal a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de circuito "usos varios", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. Instalado en cocina.							
	MEDIDA la unidad terminada.							
	Intervención grupal	2				2,00		
						2,00	23,75	47,50
03060405	Ud BLOQUE OFIMATICO EMPOTRADO 1+1+2 Ud. Suministro e instalación de bloque ofimatico empotrado completo a aprobar por la D.F, compuesta por: - 1 schuko blanco - 1 schuko rojo - 2 conectores RJ45 categoria 6 UTP - placa 8 modulos - bastidor - caja soporte universal incluso pequeño material necesario para su correcta instalación y funcionamiento, asi como conexiones a circuitos de fuerza y conexionado a tierras. Unidad instalada y probada acorde a REBT.							
	Recepción	3				3,00		
						3,00	130,78	392,34
03060406	Ud BLOQUE OFIMATICO EMPOTRADO 1+1+2+1 Ud. Suministro e instalación de bloque ofimatico empotrado completo a aprobar por la D.F, compuesta por: - 1 schuko blanco - 1 schuko rojo - 2 conectores RJ45 categoria 6 UTP - 1 conector HDMI - placa 8 modulos - bastidor - caja soporte universal incluso pequeño material necesario para su correcta instalación y funcionamiento, asi como conexiones a circuitos de fuerza y conexionado a tierras. Unidad instalada y probada acorde a REBT.							
	Intervención grupal	2				2,00		
						2,00	148,18	296,36
03060407	Ud BLOQUE OFIMATICO EMPOTRADO 2+2+2 Ud. Suministro e instalación de bloque ofimatico empotrado							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	completo a aprobar por la D.F, compuesta por:							
	- 2 schuko blanco							
	- 2 schuko rojo							
	- 2 conectores RJ45 categoria 6 UTP							
	- placa 8 modulos							
	- bastidor							
	- caja soporte universal							
	incluso pequeño material necesario para su correcta instalación y funcionamiento, así como conexiones a circuitos de fuerza y conexionado a tierras.							
	Unidad instalada y probada acorde a REBT.							
	Recepción	2					2,00	
	Despacho 1	1					1,00	
	Despacho 2	1					1,00	
	Despacho 3	1					1,00	
	Despacho 4	1					1,00	
	Despacho 5	1					1,00	
	Despacho 6	1					1,00	
	Despacho 7	1					1,00	
	Intervención grupal	1					1,00	
							10,00	133,96
								1.339,60



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03060408	Ud BLOQUE OFIMATICO EMPOTRADO 1+1 Ud. Suministro e instalación de bloque ofimatico empotrado completo a aprobar por la D.F, compuesta por: - 1 schuko blanco - 1 conector RJ45 categoria 6 UTP - placa 2 modulos - bastidor - caja soporte universal incluso pequeño material necesario para su correcta instalación y funcionamiento, asi como conexiones a circuitos de fuerza y conexionado a tierras. Unidad instalada y probada acorde a REBT.	1				1,00		
						1,00	101,95	101,95
03060409	Ud BLOQUE OFIMATICO CAJA SUELO 1+1+2+1 Suministro e instalación de bloque ofimatico sobremesa a aprobar por la D.F, compuesta por: - 1 schuko blanco - 1 schuko rojo doble - 2 conector RJ45 categoria 6 UTP - 1 conector HDMI incluso todo el pequeño material necesario para su correcta instalación y funcionamiento, asi como conexiones a circuitos de fuerza y conexionado a tierras. Unidad instalada y rpobada acorde a REBT.	1				1,00		
						1,00	89,09	89,09
03060410	Ud PTO FUERZA Ud. Punto de fuerza para distintos receptores de la instalación, compuesto por cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 20 mm de diámetro, desde caja general de alimentación, incluso caja de soporte, , incluso p.p. de circuito de alimentación, conexiones y ayudas de albañilería.							
	MEDIDA la unidad terminada.							
	Previsión Tarjetero Fichaje	1				1,00		
	Grifo con sensor Lavabo aseo	1				1,00		
	Grifo con sensor Lavabo aseo accesible	1				1,00		
	Grifo con sensor Fregadero	1				1,00		
						4,00	143,03	572,12
03060411	Ud PTO FUERZA GRIFERIA Ud. Punto de fuerza para distintos receptores de la instalación, compuesto por cable de cobre de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 20 mm de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	diámetro, desde caja general de alimentación, incluso caja de soporte, , incluso p.p. de circuito de alimentación "griferia", conexiones al motor y ayudas de albañilería.							
	MEDIDA la unidad terminada.							
	Grifo con sensor Lavabo aseo	1				1,00		
	Grifo con sensor Lavabo aseo accesible	1				1,00		
	Grifo con sensor Fregadero	1				1,00		
						3,00	143,03	429,09



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03060412	Ud DETECTOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO Suministro e instalación de detector de techo temporizado de montaje empotrado en color blanco, zona de detección cónica de 360° a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de circuito "alumbrado", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. MEDIDA la unidad terminada, probada y ejecutada.							
	Aseos	3				3,00		
	Paso 1	2				2,00		
	Paso 2	1				1,00		
						6,00	211,72	1.270,32
03060413	Ud PULSADOR PARA ZUMBADOR DE ENTRADA Suministro e instalación de pulsador, con indicador de posición luminoso, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada, incluso la caja para mecanismo empotrado.							
	puerta de entrada	1				1,00		
						1,00	58,26	58,26
03060414	Ud ZUMBADOR Suministro e instalación de zumbador, gama media, tensión de alimentación 230 V, con tapa con rejilla, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada, incluso la caja para mecanismo empotrado.							
	puerta entrada	1				1,00		
						1,00	34,96	34,96
TOTAL 030604.....								5.456,20
030605	ILUMINACION							
03060501	ud LUMINARIA DOWNLIGHT 8W D95 ud. Suministro e instalación de luminaria tipo downlight con tecnología LED, flujo luminoso 650lm, potencia 8W, color 3000K con carcasa en aluminio moldeado a presión en color blanco RAL99010, diametro 95mm, tensión 220-240V, angulo de haz de luz 32*, a aprobar por la D.F., incluso accesorios de fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Espejos Aseos	6				6,00		
						6,00	67,74	406,44
03060502	ud LUMINARIA DOWNLIGHT 9,5W D162- OPTICA WR ud. Suministro e instalación de luminaria tipo downlight con							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	tecnología LED, flujo luminoso 1100lm, potencia 9,5W, color 4000K, optica WR (con reflector blanco sin lamas), carcasa de policarbonato color blanco RAL9003, diametro luminaria 162mm, tensión 220-240V, angulo haz de luz 120*, a aprobar por la D.F., incluso accesorios de fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Aseos	3				3,00		
						3,00	98,56	295,68
03060503	ud LUMINARIA DOWNLIDHT 9,5W D162- OPTICA C ud. Suministro e instalación de luminaria tipo downligth con tecnología LED, flujo luminoso 1100lm, potencia 9,5W, color 4000K, optica C (de alto brillo), carcasa de policarbonato color blanco RAL9003, diametro de la luminaria 162mm, tensión 220-240V, angulo haz de luz 120*, a aprobar por la D.F., incluso accesorios de fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Paso 1	6				6,00		
	Sala espera	7				7,00		
	Armario	2				2,00		
	Archivo	1				1,00		
	Paso 2	2				2,00		
						18,00	108,36	1.950,48
03060504	ud LUMINARIA PANEL 60X60 4300LUM - DALI ud. Suministro e instalación de luminaria panel 60x60 con tecnología LED, con driver DALI, flujo luminoso 4300lm, potencia 29W, color 4000K, angulo haz de luz 90*, tensión 220-240V, UGR<19, SDCM<3, IRC>80, vida útil 50.000h, con sistema de control inalámbrico integrado, a aprobar por la D.F., incluso accesorios de fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Recepción	4				4,00		
	Despacho 2	2				2,00		
	Despacho 3	2				2,00		
	Despacho 4	2				2,00		
	Sala reuniones	3				3,00		
	Intervención grupal	7				7,00		
						20,00	305,78	6.115,60
03060505	ud LUMINARIA PANEL 60X60 3400LUM - DALI							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ud. Suministro e instalación de luminaria panel 60x60 con tecnología LED, con driver DALI, flujo luminoso 3600lm, potencia 29W, color 4000K, angulo haz de luz 90*, tensión 220-240V, UGR<19, SDCM<3, IRC>80, vida útil 50.000h, con sistema de control inalámbrico integrado, a aprobar por la D.F., incluso accesorios de fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Despacho 1	3				3,00		
	Despacho 5	4				4,00		
	Despacho 6	3				3,00		
	Despacho 7	4				4,00		
						14,00	265,17	3.712,38
03060506	Ud MULTISENSOR TECHO/PARED DALI Suministro e instalación de multisensor DALI de techo/pared de montaje empotrado PARA LA REGULACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATURAL, en color blanco, zona de detección cónica de 360°, a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de circuito "alumbrado", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. MEDIDA la unidad terminada, probada y ejecutada.							
	Recepción	1				1,00		
	Despacho 1	1				1,00		
	Despacho 2	1				1,00		
	Despacho 3	1				1,00		
	Despacho 4	1				1,00		
	Despacho 5	1				1,00		
	Despacho 6	1				1,00		
	Intervención grupal	2				2,00		
						9,00	273,33	2.459,97
03060507	ud ACCESORIO SUPERF. RC132V ud. Suministro e instalación de accesorio para adosar panel 60x60, a aprobar por la D.F., incluso accesorios de fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares, sistema interact integrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Recepción	4				4,00		
	Despacho 2	2				2,00		
	Despacho 3	2				2,00		
	Despacho 4	2				2,00		
	Despacho 5	4				4,00		
	Despacho 6	3				3,00		
	Intervención grupal	7				7,00		
						24,00	59,83	1.435,92



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL 030605.....								16.376,47
030606	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.							
03060601	ud LUMINARIA EMERGENCIA RECTANGULAR Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma, compuesto por equipo autónomo de emergencia-señalización de superficie, flujo luminoso 100lm, a aprobar por la D.F., con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C según normativa, medidas 320x111x65,5 mm (anchura x profundidad x altura), con las siguientes características técnicas: Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R1295E4384. Incluso accesorios para fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalado acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Armario	1				1,00		
	Archivo	1				1,00		
						2,00	90,70	181,40
03060602	ud LUMINARIA EMERGENCIA REDONDA Suministro e instalación de luminaria de emergencia, compuesto por equipo autónomo de emergencia-señalización empotrado redondo, flujo luminoso 200lm, a aprobar por la D.F., medidas 46mm de diametro. Funcionamiento: No permanente LEDAutonomía (h): 1Lámpara en emergencia: MHBLEDPiloto testigo de carga: LEDGrado de protección: IP 43/20; IK04Aislamiento eléctrico: Clase IIIDispositivo verificación: NoConexión telemando: SiTipo batería: NiCd. Incluso accesorios para fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalado acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Despacho 1	1				1,00		
	Sala reuniones	1				1,00		
	Baño	2				2,00		
						4,00	120,86	483,44
03060603	ud LUMINARIA EMERGENCIA REDONDA EVACUACION Suministro e instalación de luminaria de emergencia para evacuación en pasillos, compuesto por equipo autónomo de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	emergencia-señalización empotrado redondo, flujo luminoso 200lm, a aprobar por la D.F., medidas 46mm de diametro. Funcionamiento: No permanente LEDAutonomía (h): 1Lámpara en emergencia: MHBLEDPiloto testigo de carga: LEDGrado de protección: IP 43/20; IK04Aislamiento eléctrico: Clase IIDispositivo verificación: NoConexión telemando: SiTipo batería: NiCd. Incluso accesorios para fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalado acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Paso 1	2				2,00		
	Sala espera	2				2,00		
	Paso 2	1				1,00		
						5,00	120,86	604,30
03060604	ud CAJA ENRASAR Suministro e instalación de caja para enrasar blanca para luminaria de emergencia rectangular, a aprobar por la D.F., para colocación en techo/pared de panel de yeso, madera, chapa o escayola, incluso accesorios, conexión con luminaria de emergencia, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad terminada.							
	Armario	1				1,00		
	Archivo	1				1,00		
						2,00	24,40	48,80
03060605	ud LUMINARIA EMERGENCIA ADOSADA A PARED Suministro e instalación de luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED para adosar a pared, flujo 180lm, a aprobar por la D.F. Funcionamiento: No permanente LEDAutonomía (h): 1Lámpara en emergencia: MHBLEDPiloto testigo de carga: LEDGrado de protección: IP43 IK04Aislamiento eléctrico: Clase IIDispositivo verificación: NoConexión telemando: SiTipo batería: NiCd, a determinar por la D.F. Incluso accesorios para fijación, conexionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento. Instalado acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada.							
	Recepción	1				1,00		
	Despacho 2	1				1,00		
	Despacho 3	1				1,00		
	Despacho 4	1				1,00		
	Despacho 5	1				1,00		
	Despacho 6	1				1,00		
	Despacho 7	1				1,00		
	Intervención grupal	2				2,00		



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						9,00	142,05	1.278,45
TOTAL 030606.....								2.596,39
03.06.07	LEGALIZACIÓN							
03060701	Ud LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA							
	Realización de Proyecto y Dirección de Obra redactado por técnico titulado competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, incluyendo la realización de esquemas unifilares y planos con los trazados de definitivos de las instalaciones y las tramitaciones correspondientes ante la Compañía Suministradora y la Oficina Territorial de Industria hasta la obtención de la autorización definitiva para las instalaciones. Incluso costes de OCA							
	Legalización	1				1,00		
						1,00	3.806,33	3.806,33
TOTAL 03.06.07.....								3.806,33
TOTAL 0306.....								47.368,50
0307	INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS.							
030701	ud REP.PRI. VOZ Y DATOS EN ARMARIO RACK							
	Suministro e instalación armario metálico de pie VDAC, con bastidor fijo de 19" de acero galvanizado, de 42 unidades de altura, de 2000x800x800 mm (altura x anchura x profundidad) con marco superior provisto de perforados para autoventilación y tapa preparada para entrada de cables o ventilación, marco inferior abierto provisto de perforados para autoventilación y preparado para la entrada de cables, puerta frontal con cristal templado transparente provista de empuñadura y cierre con llave 333, puerta posterior parcial ciega provista de cierre con llave 333, panel posterior parcial atornillado exteriormente situado en la parte inferior del armario para entrada de cables, puerta y panel posterior intercambiables con el fin de dar la posibilidad de entrada de cables en la parte superior del armario, bastidor desplazable en profundidad mediante los suplementos bastidor fijo, perfiles verticales pintados en color rojo RAL-3003 texturizado fino y resto de piezas pintadas color gris claro RAL-7035 texturizado fino + Conjunto de 2 paneles laterales para armario VDAC de 24 unidades y 600 mm profundidad, con perforados de ventilación, anclajes y cierres de fijación rápida, previsto para colocación de cierre con llave 333, fabricado en plancha de acero de 1,5 mm de espesor, acabado pintado de color gris RAL-7035 texturizado fino + Conjunto de 2 bastidores fijos de 19" para acoplar a armarios VDAC de 24 unidades de altura, fabricados en chapa de acero galvanizado a aprobar por la D.F. - 1 Panel telefónico para bastidor de 19", con 50 puertos RJ45							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	telefónicos de categoría 3, plano, de 1 unidad de altura, - 2 Panel con guía para latiguillos para bastidor de 19", de 1 unidad de altura, frontal - 2 Paneles con guía para latiguillos para bastidor de 19", de 2 unidades de altura, frontal, - 1 Módulo de ventiladores para montar sobre bastidor de 19", caudal de aire de 300 m3/h, r - 1 Base de distribución con 8 tomas de corriente del tipo schucko y con interruptor bipolar (2P) de 16 A, de 1 unidad de altura, de posición vertical, tensión nominal 250 V, cable de alimentación 3G1,5 mm2 de 3 metros de longitud equipado con clavija schucko 2P+T 10/16 A 250 V, - 48 Latiguillo de 4 pares categoría 6 S/FTP, de 1,0 m de longitud, con 1 conector RJ45 macho en cada extremo, - 48 Latiguillo de 4 pares categoría 6 S/FTP, de 2,0 m de longitud, con 1 conector RJ45 macho en cada extremo, Instalado de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, con las normativas ISO/IEC 11801, CEN/CENELEC EN50173, UNE-EN 50081 y 50082, cumpliendo las normativas EN 50288-2/3 y EC 61156, y el REBT vigente. Totalmente conectado entre paneles y centralita, rotulado, etiquetado, testado, comprobado y certificado, para un perfecto funcionamiento. NOTAS: -Dentro del rack debe entrar un switch de 52 cm de fondo -Se deben retirar las cocas de reserva del cableado del armario rack para que no ocupan espacio en su interior (tanto los de datos como los del resto de instalaciones). -La entrada del cableado a los armarios murales a través de conductos empotrados en la pared dificulta el mantenimiento y futuras ampliaciones, tanto de cableado, como del propio armario., por lo que deberá llevarse la bajante desde el falso techo mediante canaleta blanca hasta el armario.							
030702	m CABLEADO UTP 4 PARES CAT.6					1,00	5.697,26	5.697,26



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

Suministro e instalación de cableado voz datos hasta puesto de trabajo mediante:

- 1 cable de 4 pares trenzados sin apantallar (UTP), 24 AWG, Categoría 6, libre de halógenos y no propagador de incendios, con extremo en Repartidor acabado en conector macho RJ45-UTP, de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 568-A/B, con las normativas ISO/IEC 11801, CEN/CENELEC EN50173, UNE-EN 50081 y 50082, cumpliendo las normativas EN 50288-2/3 y EC 61156, para red interior de usuario. Instalado desde repartidor de voz datos (situado en armario Rack 19") hasta conector en toma final. Totalmente conectado, etiquetado, testado, certificado y comprobado para un perfecto funcionamiento mediante protocolo de ensayos y mediciones ANSI/TIA/EIA-568-B CAT6 Chanel realizado con fluke DSP-4000.

NOTAS:

-La canalización será libre de halógenos, incluso la canaleta y el tubo corrugado.

-El comportamiento al fuego (CPR): B2ca.

- Se deben etiquetar las mangueras/cables de fibra óptica.

1.1	1	29,00	29,00
1.2	1	29,00	29,00
2.1	1	30,00	30,00
2.2	1	30,00	30,00
3.1	1	33,00	33,00
3.2	1	33,00	33,00
4.1	1	35,00	35,00
4.2	1	35,00	35,00
5.1	1	26,00	26,00
5.2	1	26,00	26,00
6.1	1	28,00	28,00
6.2	1	28,00	28,00
7.1	1	29,00	29,00
7.2	1	29,00	29,00
8.1	1	29,00	29,00
8.2	1	29,00	29,00
9.1	1	12,00	12,00
9.2	1	12,00	12,00
10.1	1	24,00	24,00
10.2	1	24,00	24,00



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	11.1	1	21,00			21,00		
	11.2	1	21,00			21,00		
	12.1	1	24,00			24,00		
	12.2	1	24,00			24,00		
	13.1	1	29,00			29,00		
	13.2	1	29,00			29,00		
	14.1	1	29,00			29,00		
	14.2	1	29,00			29,00		
	15.1	1	31,00			31,00		
	15.2	1	31,00			31,00		
	16.1	1	30,00			30,00		
	16.2	1	30,00			30,00		
	Rack	1	30,00			30,00		
						908,00	2,72	2.469,76
030703	m BANDEJA METALICA PERFORADA 60x200 mm. Suministro e instalacion de bandeja perforada con tapa, de 1,5 mm de espesor, de dimensiones 100 mm x 60 mm de ala, fabricada a partir de fleje pregalvanizado en caliente sendzimir, incluso p/p de soportes metálicos de anclaje a techo, suelo o pared, curvas, cambios de dirección y materiales auxiliares. Se incluye la p/p de sellado en el caso de pasar por sectores de incendios diferentes. Totalmente montada e instalada a corde a R.E.B.T.							
	Instalacion	1	35,00			35,00		
						35,00	58,40	2.044,00
030704	ud CONECTOR RJ45 Suministro e instalación de toma simple RJ45 categoría 6e UTP. Incluso pequeño material necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Segun normativa vigente. Totalmente instalada y coenxionada la unidad.							
	Puestos de trabajo	20				20,00		
	Impresoras	6				6,00		
	Puesto HDMI	6				6,00		
	previsión tarjetero punto de fichaje	1				1,00		
						33,00	17,39	573,87
030705	ud TELEFONILLO PORTERO AUTOMÁTICO Instalación de telefonillo de portero electrónico, i/pp de conexiones y ayudas de albañilería. Totalmente instalado y funcionando.							
		1				1,00		
						1,00	373,74	373,74
030706	ud PULSADOR APERTURA REMOTA Sumnistro e instalación de pulsador de apertura remota para la puerta de acceso, i/pp de conexiones, cableado. Totalmente instalado y funcionando.							
	En mostrador de recepción	1				1,00		
						1,00	255,78	255,78
	TOTAL 0307.....							11.414,41
0308	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.							
030801	EXTINTORES.							
03080101	ud EXTINTOR 21A-113B							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Suministro e instalación de extintor portátil de polvo polivalente "ABC" polivalente antibrasa, con presión incorporada, eficacia 21A-113B-C, con 6 kg. de agente extintor, con manómetro y manguera difusora, acorde a norma UNE 23110, soporte para fijación atornillado a pared, incluso instalación, accesorios y mano de obra para colocación. Totalmente instalado, acorde a RIPCI. Medida la unidad terminada.							
	Extintor	3				3,00		
						3,00	56,77	170,31
03080102	ud EXTINTOR 5 Kg. CO2 Suministro e instalación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, eficacia 89 B, con 5 kg. de agente extintor, con manómetro y trompa difusora, acorde a norma UNE 23110, soporte para fijación atornillado a pared, incluso instalación, accesorios y mano de obra para colocación. Totalmente instalado, acorde a RIPCI. Medida la unidad terminada.							
	Cuadro eléctrico	1				1,00		
						1,00	167,85	167,85
TOTAL 030801								338,16
030802	SEÑALÉTICA.							
080201	ud SEÑALIZACIÓN PCI Suministro e instalación de placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4 ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm. Incluso accesorios y mano de obra de instalación.							
	Extintores	3				3,00		
	Sirenas	4				4,00		
	Pulsadores	2				2,00		
						9,00	21,52	193,68
080202	ud SEÑALIZACIÓN EVACUACION Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de evacuación según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de obra.							
	Evacuación	20				20,00		
						20,00	26,37	527,40
TOTAL 030802								721,08
030803	DETECCIÓN, ALARMA Y ALERTA - NOTIFIER.							
03080301	ud CENTRAL ANALÓGICA NOTIFIER ID60. Suministro e instalación de central ID60 (002-456-001) de detección y alarma de incendios analógica multiprogramable de la marca Honeywell*. Sistema compacto equipado con un lazo no ampliable, con capacidad de 99 detectores y 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida), hasta un total de 198 puntos identificables individualmente por lazo, con sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores láser de alta							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	----------	--------	---------

sensibilidad modelo View, con detectores multicriterio SMART4 y permite la conexión directa al lazo de la nueva gama de equipos de aspiración FFAST-LT.

Dispone de pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD de 2 líneas de 40 caracteres, teclado de programación de membrana con teclas de funciones y control y leds para la visualización del estado del sistema e indicación individual de las 16 zonas en alarma y avería/fallo/anulado, 6 circuitos de salida programables supervisados, 2 de entrada configurables y 1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos. Incluye aisladores de lazo en la entrada y salida de cableado del lazo.

Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a través del lazo SLC (según especificaciones).

Incorpora puerto de comunicaciones RS232 con conector DB 9 para la conexión a impresora, programa de configuración fuera de línea o programa de gráficos. Montada en cabina metálica con fuente de alimentación de 24Vcc/2,5A incorporada y dos baterías de 12Vcc/7Ah.

Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485 020-553 para la conexión de repetidores remotos 002-450-001 y/o integración con sistemas superiores vía protocolo.

Se puede conectar directamente un transmisor TG-GSM de eventos de la central a teléfonos móviles mediante mensajes SMS.

Alimentación: 230V, 50Hz

Consumo de corriente: 1,6A

Máxima corriente de salida en alarma: 1A

Salida de fuente auxiliar: 24Vcc / 250mA

Salida del lazo analógico: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A

Contactos de relé: 30V / 1A

Temperatura de funcionamiento: de -5°C a 45°C (+5°C a 35°C recomendada)

Humedad relativa: de +5% a 95%

Índice de protección: IP30 Peso: 6Kg aprox. (sin baterías)

Dimensiones en mm (cabina estándar): 380 (ancho) x 365 (alto) x 110 (fondo)

Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción.

Con certificado CPD: 0786-CPD-20851; EN54 parte 2 y 4.

Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se recomienda realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos, utilizando la herramienta del verificador de lazos POL-200TS.



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Incluso alimentación eléctrica con sus protecciones diferenciales y magnetotérmicas, programación, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra para instalación y pruebas. Totalmente instalada, programada y funcionando.							
	Detección	1				1,00		
03080302	ud FUENTE ALIMENTACIÓN 65W / 2,5A DOS SALIDAS HLSPS25. Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 3A controlada por microprocesador HLSPS25 de la marca Honeywell. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas a Tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Certificado CPD: 1134-CPD-085. Conforme EN54-4A2 Incluso alimentación eléctrica con sus protecciones diferenciales y magnetotérmicas, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra para instalación y pruebas. Totalmente instalada y funcionando según planos y pliego de condiciones.					1,00	2.293,47	2.293,47
	Detección	1				1,00		
03080303	ud MÓDULO CONTROL DIRECCIÓN. 1 SALIDA SUPERFICADA O RELÉ M701. Suministro e instalación de módulo de control de una salida direccionable M701 para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K) . Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.					1,00	553,69	553,69



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20341 Incluso alimentación eléctrica con sus protecciones diferenciales y magnetotérmicas, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra para instalación y pruebas. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Detección	1				1,00		
03080304	ud MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE 1 ENTRADA M710. Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable M710 para controlar equipos externos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de línea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-switch decádicos (01-159) operable y visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según EN54-18 y EN54-17 con certificado CPD: 0786-CPD-20342 Incluso alimentación eléctrica con sus protecciones diferenciales y magnetotérmicas, accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra para instalación y pruebas. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.					1,00	110,73	110,73
	Detección	1				1,00		
03080305	ud PULSADOR ALARMA REARMABLE M5A-RP02FF-N026-41. Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocircuito incorporado M5A-RP02FF-N026-41. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de protección. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-11 y EN54-17 con					1,00	99,86	99,86



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	certificado CPD: 0832-CPD-0702 incluso accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.							
	Detección	2				2,00		
03080306	ud DETECTOR OPTICO ANALÓGICO NFXI-OPT. Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con aislador incorporado NFXI-OPT. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos (01-159). Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS piroretardante. Equipado con doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Ideal para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. Incorpora funciones de test manual y automático. Fácilmente desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base B501AP intercambiable con el resto de detectores analógicos. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobado según los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20640 Incluso accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.					2,00	116,04	232,08
	.							
	Detección	18				18,00		
03080307	ud SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE WSS-PC-I02. Suministro e instalación de sirena direccionable con flash WSS-PC-I02 de color transparente, alimentada del lazo analógico con aislador de cortocircuito incorporado. Contiene leds de alta luminosidad con un consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control a través de micro interruptores. Posibilidad de					18,00	102,71	1.848,78



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye función de bloqueo en base y base de montaje B501AP. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Cobertura clase O (Abierta) : O-2,4-2 para 0,4 lux/m2 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Aprobada según los requisitos de EN54-3, EN54-23 y EN54-17 con certificado CPD: 0832-CPD-1812 Incluye base de montaje en superficie, grado de protección ambiental IP66. Incluso accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones.							
	Interior	3				3,00		
03080308	ud SIRENA EXTERIOR BITONAL ÓPTICO-ACÚSTICA DSE1-PW. Suministro e instalación de sirena exterior DSE1-PW fabricada en policarbonato de color rojo, con foco intermitente y serigrafía, en color blanco, consumo 450mA a 24VDC. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Incluye accesorios, pequeño material, medios auxiliares y mano de obra de instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando según planos y pliego de condiciones.					3,00	184,87	554,61
	En fachada	1				1,00		
03080309	m INST. LAZO LHR 2x1,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO Suministro e instalación de cable manguera para lazo anológico, formado por un par de hilos trenzados y apantallados, de sección 2,5 mm2 de la marca Honeywell Life Safety o similar a aprobar por la D.F., cable trenzado de 20 vueltas por metro, pantalla de aluminio con hilo de drenaje, resistente al fuego según UNE 50200, color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos, aislamiento de silicona, instalado en bandeja de cables de señales, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, anclajes de canalizaciones, accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.					1,00	204,32	204,32
	Detección	1	160,00			160,00		



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						160,00	9,77	1.563,20



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03080310	ud LICENCIA AMPLIACIÓN ADICIONAL CENTRAL ID-50/60 TGP-ID50/60. Suministro e instalación de licencia de ampliación de programa para la gestión gráfica de centrales ID-50/60 de 1 lazo analógico TGP-ID50/60, para el control de una central adicional dentro del programa base TG-XXX o puesto de control principal. Permite realizar rearmes, silenciar sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, conocer la ubicación y el estado de los equipos en los distintos planos de una instalación, importar la descripción de los equipos de la central y crear un archivo de mantenimiento con el valor analógico de los sensores. Para la gestión de centrales adicionales, se requiere tantas licencias de software de ampliación como centrales a controlar TGP-ID50/60. (Versión TG rv 7, xx o superior)							
	Detección	1				1,00		
						1,00	1.102,47	1.102,47
TOTAL 030803.....								8.563,21
030804	LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.							
03080401	ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN. Redacción completa de memoria y certificado de protección contra incendios de guardería de vehículos, para la obtención del acta de Puesta en Marcha de la instalación por parte de la Delegación Territorial de Industria, incluso tasas correspondientes, debiéndose entregar copia a la propiedad, incluyendo: - Memoria técnica de la instalación (en papel y en soporte informático). - Certificado del instalador. - Documentación técnica relativa a los equipos implicados: planos, manuales de mantenimiento y montaje, características técnicas, marcados CE, homologaciones, ... - Planos as-built de la instalación (en papel y en soporte informático). - Ensayos de control de calidad y realización de pruebas. Así como toda la documentación adicional que sea necesaria para disponer de toda la información.							
	PCI	1				1,00		
						1,00	339,85	339,85
TOTAL 030804.....								339,85
TOTAL 0308.....								9.962,30
0309	INSTALACIONES DE SEGURIDAD							
030901	CCTV							
09010101	Ud CAMARA VIGILANCIA - HIKVISION Suministro e instalación de camara de vigilancia Domo 720p de la marca HIKVISION* modelo NDC-265-P, conexiones y p.p. de circuito "vigilancia", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	MEDIDA la unidad terminada, probada y ejecutada.							
	Paso 1	1				1,00		
	Paso 2	1				1,00		
	Sala espera	1				1,00		
						3,00	389,54	1.168,62
03090102	Ud VIDEOGRABADOR DIGITAL - HIKVISION Suministro e instalación de grabador de la marca HIKVISION* modelo HWN-2100MH-P SERIES NVR, conexiones y p.p. de circuito "vigilancia", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. MEDIDA la unidad terminada, probada y ejecutada.							
	Recepción	1				1,00		
						1,00	683,59	683,59
03090103	Ud DISCO DURO 1TB Suministro e instalación de disco duro, capacidad 1TB optimizado para vigilancia 24x7 HD.							
		1				1,00		
						1,00	111,01	111,01
TOTAL 030901								1.963,22
030902	CONTROL DE ACCESOS							
03090201	Ud LECTOR DE PROXIMIDAD APERTURA PUERTA - DORLET Suministro e instalación de punto de control de acceso formado por controlador, lector EVOPASS y licencia, de la marca DORLET*, características del lector: Fabricado en Policarbonato ABS de alta resistencia. Interface altamente intuitivo a base de LEDS de diferentes colores: verde, rojo y azul; así como a través de zumbador. Posibilidad de instalación tanto en interiores como en exteriores. La tecnología de proximidad con capacidad de lectura y escritura sobre la tarjeta. Permite además leer el CSN de tarjetas							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aconsejado tanto para instalaciones de control de accesos con funcionamiento centralizado como con funcionamiento DOC Montaje en superficie sobre caja de mecanismo eléctrico universal, amarre con tornillos-tirafondos sobre chapa suministrada. Bluetooth: Bluetooth Low Energy (BLE) v5.0 Rango de lectura: Hasta 5 cm. Protección: IP65, IK04 Posibilidad de escritura: Sí Modo de lectura: Proximidad Material: Plástico ABS Dimensiones: 81 x 101 x 31 mm Consumo máximo: 200 mA Conexionado: 4 hilos Alimentación: 12 Vdc Rango funcionamiento: de -10°C a 55°C (hasta 93% humedad) Acabado: Negro Señalización: Led azul-rojo-verde y zumbador Teclado: Opcional Incluso conexiones y p.p. de circuito "vigilancia", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y R.E.B.T. MEDIDA la unidad terminada, probada y ejecutada.							
	Acceso	1				1,00		
						1,00	571,57	571,57
03090202	Ud UNIDAD DE CONTROL DE ACCESOS - DORLET Suministro e instalación de Unidad de Control de Accesos de la marca DORLET, i/ppde conexiones y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.							
		1				1,00		
						1,00	202,38	202,38
TOTAL 030902.....								773,95



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
030903	INTRUSIÓN							
03090301	ud CENTRAL DE INTRUSIÓN Suministro e instalación de central de intrusión. Incluso alimentación eléctrica, con sus protecciones diferenciales y magnetotérmicas, programación, accesorios, pequeño material y mano de obra para instalación y pruebas. Totalmente instalado y funcionando.	1				1,00		
						1,00	492,70	492,70
03090302	ud TECLADO ALFANUMÉRICO Suministro e instalación de teclado alfanumérico para instalación de intrusión.	1				1,00		
						1,00	159,97	159,97
03090303	ud DETECTOR VOLUMÉTRICO Suministro e instalación de detector volumétrico doble tecnología con un alcance de detección de 12m, apertura 90º, ajuste de sensibilidad automático, protección contra incendios, inmunidad a interferencias electromagnéticas, i/pp de accesorios y mano de obra. Totalmente instalado y en funcionamiento.	1				1,00		
						1,00	212,94	212,94
		TOTAL 030903.....						865,61
030901	ud CCTV							
						1,00	1.963,22	1.963,22
030902	ud CONTROL DE ACCESOS							
						1,00	773,95	773,95
030903	ud INTRUSIÓN							
						1,00	865,61	865,61
030904	ud PULSADOR PÁNICO Suministro e instalación de pulsador de pánico, según UNE-EN 50131 N.C. ABS, rearmable mediante llave, conectado al panel de alarma, cable 2*1mm. , pulsadores y pequeño material eléctrico, totalmente instalado.							
	Recepción	1				1,00		
	Paso 2	1				1,00		
	Sala espera	1				1,00		
						3,00	336,16	1.008,48
030905	ud DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA EN ASEO ACCESIBLE Dispositivo de llamada de asistencia perceptible con señal visual y acústica para aseo accesible en cumplimiento del DB-SUA 3-1.2, formado por dos pulsadores timbre dentro del aseo* y un							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	zumbador** y señal luminosa*** en pasillo realizado con tubo de pvc corrugado y conductor rígido de cobre y aislamiento, incluso cajas de registro, cajas de mecanismo universal, pulsadores y zumbador. totalmente instalado y funcionando. * En relación a las características del pulsador, este tipo de dispositivos de asistencia es frecuentemente utilizado por personas que han caído al suelo y no son capaces de levantarse, por lo que tiene que estar previsto para poder activarse desde los asientos previstos para cambiarse o para ducharse, desde el inodoro y también por una persona que esté tendida en el suelo en toda la zona desde donde puede realizarse la trasferencia al inodoro/asiento. La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordón tirador, de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a una altura comprendida entre 800 mm y 1100 mm, y el otro a una altura de 100 mm". ** Para que una señal acústica sea perceptible desde una zona es necesario considerar el nivel del sonido ambiente de dicha zona. Un valor razonable puede ser el indicado en la norma "UNE-EN-ISO 7731:2008 Señales acústicas de peligro" de 15 dB por encima del nivel sonoro del entorno, además de las siguientes condiciones: "4.2.2 Audibilidad [...] Para asegurar su audibilidad, el nivel de presión sonora con ponderación A de la señal de peligro no debe ser inferior a 65 dB, en cualquier lugar de la zona de recepción 4.4 Nivel máximo recomendado de la señal de peligro Si el nivel de presión sonora ponderado A del ruido ambiente supera los 100 dB, se recomienda emplear señales visuales adicionales, mejor que sólo auditivas (por ejemplo, señales visuales de peligro conformes a las Normas ISO 11428 e ISO 11429). En cualquier caso, el nivel máximo de la señal no debe superar los 118 dB (A), en la zona de recepción de la señal." *** Las características de las señales luminosas dependerán de las condiciones de iluminación del espacio desde el que se perciban. Por ejemplo, la "UNE 170001-1 Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno" en su apartado "7.2 Medios para la comunicación no interactiva", letra d), establece que las señales luminosas deben emitir luz que provoque un contraste adecuado respecto a su entorno, de una intensidad tal							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	que permita su percepción sin producir deslumbramiento. La norma ISO 21542 establece que la utilización de una luz estroboscópica de 0,5 Hz a 4 Hz minimiza el riesgo de sufrir una crisis epiléptica en personas que padecen epilepsia.	1				1,00		
						1,00	151,77	151,77
	TOTAL 0309							4.763,03
	TOTAL 03							112.235,08



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	TECHOS, TABIQUERÍA Y ESTANTERÍAS							
0401	m2 TECHO REGISTRABLE MODULAR METÁLICO MICROPERFORADO Suministro e instalación de techo registrable modular compuesto de bandejas metálicas de 600mmx600mm y de canto recto de 16mm, de superficie perforada, con perforaciones de diámetro 2,5mm. Bandejas plegadas de acero galvanizado, enrasadas sobre los perfiles, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliéster y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco. Las placas están dotadas de absorbente poroso (velo acústico) termosoldado para una correcta absorción acústica. Clase de reacción al fuego mínima c-s2,d0. Estructura soporte compuesta por perfiles primarios de acero galvanizado, con distanciadores interiores para mantener una correcta modulación. Materiales, accesorios y montaje incluidos, i/ ayudas a los diferentes gremios en la colocación de las instalaciones empotradas en el techo (luminarias, detectores, rejillas...) para apertura de huecos, realización de taladros, así como revisión tras finalización de sus trabajos de la correcta disposición de las bandejas. Instalado por distribuidor autorizado.							
	Paso 1	1	5,04			5,04		
	Paso 2	1	7,20			7,20		
	Sala de espera	1	11,52			11,52		
	Despacho 1	1	6,36			6,36		
	Despacho 7	1	6,48			6,48		
	Archivo	1	4,32			4,32		
	Armario	1	1,08			1,08		
	Sala de reuniones	1	10,08			10,08		
	Aseos	1	1,80			1,80		
		1	0,72			0,72		
		1	1,80			1,80		
						56,40	54,37	3.066,47
0402	ml FAJA DE TECHO CONTINUO DE YESO LAMINADO Formación de fajas de falso techo en encuentros con falso techo modular, en vertical y/o horizontal, con una anchura máxima de 1,00m, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U", separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas, con todas sus manos y correspondientes lijados. Incluso pp de formación de esquinas, escuadras, mochetas, montantes, remates, encuentros, ayudas y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir, pintar o decorar.							
	SUPERFICIE TOTAL FALSO TECHO							
	Paso 1	1	17,63			17,63		
	Paso 2	1	8,70			8,70		
	Sala de espera	1	22,34			22,34		


**BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	sala de espera-Falsa viga (vertical)	1	7,25		0,25	1,81		
	Despacho 1	1	10,35			10,35		
	Despacho 2-Falsa Viga (horizontal)	1	1,16			1,16		
	Despacho 2-Falsa Viga (vertical)	1	3,87		0,25	0,97		
	Despacho 6-7 Sobre mampara (vertical)	1	2,91		0,25	0,73		
	Despacho 7	1	13,04			13,04		
	Archivo	1	8,32			8,32		
	Archivo-Falsa viga (vertical)	1	4,14		0,55	2,28		
	Armario	1	2,99			2,99		
	Sala de reuniones	1	20,33			20,33		
	sala reuniones-Falsa Viga (vertical)	1	1,45		0,55	0,80		
	Aseos	1	9,42			9,42		
	Intervención grupal-Falsa viga (horizontal)	1	9,53			9,53		
	Intervención grupal-Falsa viga (vertical)	1	15,60		0,25	3,90		
	Recepción-Falsa viga 1 (horizontal)	1	1,44			1,44		
	Recepción-Falsa viga 1 (vertical)	1	4,28		0,25	1,07		
	Recepción-Falsa viga 2 (horizontal)	1	2,17			2,17		
	Recepción-Falsa viga 2 (vertical)	1	3,60		0,25	0,90		
	A DEDUCIR TECHO MODULAR							
	Paso 1	-1	5,04			-5,04		
	Paso 2	-1	7,20			-7,20		
	Sala de espera	-1	11,52			-11,52		
	Despacho 1	-1	6,36			-6,36		
	Despacho 7	-1	6,48			-6,48		
	Archivo	-1	4,32			-4,32		
	Armario	-1	1,08			-1,08		
	Sala de reuniones	-1	10,08			-10,08		
	Aseos	-1	1,80			-1,80		
		-1	0,72			-0,72		
		-1	1,80			-1,80		

0403

m2 TABIQUE AUTOPORTANTE DE YESO LAMINADO (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600

Tabique múltiple de placas de yeso laminado autoportante (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (120) - (4 placas normales), de 120mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), compuesto por una estructura simple autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado formada por canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) de 70mm de anchura, a base de montantes separados 600mm entre sí, con disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas de tipo normal de 12,5mm de espesor en cada cara), los cantos longitudinales de las placas exteriores afinados. Incluso banda desolidarizadora acústica de dilatación autoadhesiva, anclajes de canales y montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar entre los montantes: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma.

Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

83,48

33,83

2.824,13



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Recepción	1	3,20		2,60	8,32		
	a deducir ventanilla	-1	1,70		1,30	-2,21		
	a deducir puerta de recepción	-1	0,90		2,10	-1,89		
	Armario cuadros instalaciones	1	2,09		2,60	5,43		
	a deducir puerta registro	-1	0,36		0,95	-0,34		
	Armario-almacén	1	2,30		2,60	5,98		
	Dintel puerta Aseos	1	2,20		0,20	0,44		
						15,73	161,83	2.545,59
0404	m2 TABIQUE HIDRÓFUGO AUTOPORTANTE DE YESO LAMINADO (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 Tabique múltiple de placas de yeso laminado autoportante (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (98) - (4 placas hidrófugas), de alta resistencia a la humedad, de 98mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), compuesto por una estructura simple autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado formada por canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) de 48mm de anchura, a base de montantes separados 600mm entre sí, con disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo hidrófuga de 12,5mm de espesor en cada cara), los cantos longitudinales de las placas exteriores afinados. Incluso banda desolidarizadora acústica de dilatación autoadhesiva, anclajes de canales y montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar entre los montantes: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.							
	Aseos	1	1,70		2,60	4,42		
		1	1,15		2,60	2,99		
		1	1,30		2,60	3,38		
	a deducir puertas	-1	0,92		2,03	-1,87		
		-1	0,82		2,03	-1,66		
						7,26	213,62	1.550,88
0405	m2 TABIQUE ACÚSTICO AUTOPORTANTE DE YESO LAMINADO (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 Tabique múltiple de placas de yeso laminado autoportante (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/600 (120) - (4 placas acústicas), de altas prestaciones acústicas, de 120mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), compuesto por una estructura simple autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	formada por canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) de 70mm de anchura, a base de montantes separados 600mm entre sí, con disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo acústica de 12,5mm de espesor en cada cara), los cantos longitudinales de las placas exteriores afinados. Incluso banda desolidarizadora acústica de dilatación autoadhesiva, anclajes de canales y montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar entre los montantes: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.							
	Recepción-Interv Grupal	1	2,28		2,60	5,93		
			0,94		2,60	2,44		
	Armario Caldera	1	2,12		2,60	5,51		
	a deducir puertas registro	-2	0,60		0,95	-1,14		
	Despacho 1-Sala espera	1	1,13		2,60	2,94		
		1	0,66		2,60	1,72		
		1	2,05		2,60	5,33		
	Despachos 2-3	1	3,87		2,60	10,06		
		1	2,16		2,60	5,62		
	a deducir puertas	-2	0,90		2,10	-3,78		
	Despachos 3-4-5	1	6,55		2,60	17,03		
		2	0,40		2,60	2,08		
	a deducir puerta	-1	0,90		2,10	-1,89		
	Despachos 4-5	1	4,27		2,60	11,10		
	Despacho 5	1	1,10		2,60	2,86		
	a deducir puerta	-1	0,90		2,10	-1,89		
	Despachos 6-7	1	6,27		2,60	16,30		
	a deducir puertas	-2	0,90		2,10	-3,78		
	Archivo	1	3,47		2,60	9,02		
		1	2,83		2,60	7,36		
	Interv grupal-Paso 2	1	2,35		2,60	6,11		
	a deducir puerta	-1	1,40		2,10	-2,94		
						95,99	239,51	22.990,56

0406

m2 TABIQUE ACÚSTICO/HIDRÓFUGO AUTOPORTANTE DE YESO LAMINADO
(12,5+12,5+100+12,5+12,5)/600

Tabique múltiple de placas de yeso laminado autoportante (12,5+12,5+100+12,5+12,5)/600 (150) - (2 placas acústicas, en la cara del armario del recuperador, y 2 hidrófugas, en la cara del aseo), de altas prestaciones acústicas e hidrófugas, de 150mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), compuesto por una estructura simple autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado formada por canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) de 100mm de



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	anchura, a base de montantes separados 600mm entre sí, con disposición normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo acústica en una cara y otras dos de tipo hidrófugo en la otra, de 12,5mm de espesor cada placa), los cantos longitudinales de las placas exteriores afinados. Incluso banda desolidarizadora acústica de dilatación autoadhesiva, anclajes de canales y montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar entre los montantes: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 90mm (45mm+45mm), según UNE-EN 13162, en el alma. Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.							
	Aseos	1	2,54		2,60	6,60		
		1	1,16		2,60	3,02		
						9,62	226,57	2.179,60
0407	m2 TRASDOSADO ACÚSTICO DE YESO LAMINADO (12,5+12,5+48)/600 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado (12,5+12,5+48)/600 (73) - (2 placas acústicas), de altas prestaciones acústicas, de 73mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), compuesto por una estructura simple autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado formada por canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) de 48mm de anchura, a base de montantes separados 600mm entre sí, con disposición normal "N", a la que se atornillan dos placas en total (dos placas tipo acústica de 12,5mm de espesor en la cara exterior), los cantos longitudinales de las placas exteriores afinados. Incluso banda desolidarizadora acústica de dilatación autoadhesiva, anclajes de canales y montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar entre los montantes: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 45mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Despacho 1	1	2,23		2,60	5,80		
	Despacho 3	1	0,43		2,60	1,12		
	Despacho 4	1	0,72		2,60	1,87		
	Despacho 7	1	2,91		2,60	7,57		
	Almacén	1	2,64		2,60	6,86		
	Cuarto del Recuperador de calor	1	0,80		2,60	2,08		
		1	3,30		2,60	8,58		
		1	1,00		2,60	2,60		
		1	1,10		2,60	2,86		
						39,34	110,04	4.328,97
0408	m2 TRASDOSADO ACÚSTICO/HIDRÓFUGO DE YESO LAMINADO (12,5+12,5+48)/600 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado (12,5+12,5+48)/600 (73) - (1 placa acústica, 1 placa hidrófuga), de altas prestaciones acústicas e hidrófugas, de 73mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), compuesto por una estructura simple autoportante de perfiles de chapa de acero galvanizado formada por canales (elementos horizontales) y montantes (elementos verticales) de 48mm de anchura, a base de montantes separados 600mm entre sí, con disposición normal "N", a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrófuga de 12,5mm de espesor hacia el exterior, y una placa tipo acústica de 12,5mm de espesor hacia el interior), los cantos longitudinales de las placas exteriores afinados. Incluso banda desolidarizadora acústica de dilatación autoadhesiva, anclajes de canales y montantes metálicos, tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar entre los montantes: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 45mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.							
	Interv grupal-Aseos	1	4,50		2,60	11,70		
						11,70	110,04	1.287,47
0409	m2 TRASDOSADO DIRECTO DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO Trasdosado directo de placas de yeso laminado (15) - (1 placa hidrófuga), formado por una placa de altas prestaciones hidrófugas, de 15mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), fijada mediante sistema mecánico al paramento existente, los cantos longitudinales afinados. Incluso tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, y cinta microperforada de papel. El							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, así como el aislamiento a colocar en el hueco dejado por una puerta de paso eliminada: aislamiento acústico mediante panel semirrígido no hidrófilo de lana de roca, espesor 90mm (45+45mm), según UNE-EN 13162. Incluye parte proporcional de REFUERZOS PARA PUNTOS DE ANCLAJE de mobiliario, pasamanos, asideros, encimeras, etc., por medio de chapas de acero galvanizado o cualquier otro sistema similar, incluso corte, colocación, y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.							
	Aseos	1	1,40		2,60	3,64		
						3,64	73,79	268,60



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0410	m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO TECHO ARMARIO RECUPERADOR Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m ² K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado mediante rosetas a la cara inferior del forjado. Incluso p/p de cortes del aislante.,							
	armario recuperador	1	3,51			3,51		
						3,51	25,90	90,91
0411	m2 BARRERA FÓNICA SOBRE FALSO TECHO MI Barrera acústica a ruido aéreo, en partición desmontable, a través del plenum, formada por panel acústico autoportante de lana mineral, revestido por las dos caras con un complejo kraft-aluminio, colocado directamente entre el forjado y los perfiles superiores de la partición desmontable de altura aproximada de 25cm, para mejorar el aislamiento acústico lateral entre espacios. Incluso cinta autoadhesiva de aluminio, para el sellado y fijación del aislamiento.							
	Sobre mampara despacho 6-despacho 7	1	2,91			2,91		
						2,91	59,55	173,29
0412	m2 ESTANTERÍAS DE YESO LAMINADO Suministro y colocación de estantería de yeso laminado, para formación de librería, compuesta de paneles de doble placa de cartón-yeso de 1cm de espesor con alma de celulosa o cartón ondulado, con un espesor total de 5 cm; perfiles "U30" de chapa galvanizada; tapetas para cubrir los cantos vistos; incluso cinta guardavivos y vendas para juntas. Incluso p/p de corte, accesorios de fijación y repaso de juntas. Compuesta por módulos de 1m de ancho aproximadamente (a replantear en obra para cada librería) formados por armazón para armarios bajos (las puertas de estos están definidos en el capítulo de "CARPINTERÍA"), sobre zócalo de 10cm , con fondo de 50cm y altura de 60cm, y estantes desde el armario hasta el techo de la estancia con un fondo de 40cm. Totalmente acabada y lista para pintar. Las medidas se tomarán en obra.							
	Despacho 5	1	3,30		2,60	8,58		
	Despacho 7	1	3,01		2,35	7,07		
	Intervención Grupal - sólo Armario bajo + zócalo	1	4,80		0,60	2,88		
	Sala de reuniones	1	0,98		2,40	2,35		
						20,88	64,74	1.351,77
TOTAL 04.....								42.658,24



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	ALBAÑILERÍA							
0501	m² MORTERO AUTONIVELANTE Formación de base de mortero de cemento CT- C10-F3 según UNE-EN 13813, de hasta 4 cm de espesor, maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.							
	Aseos	1	9,71				9,71	
	Armario técnico	1	3,51				3,51	
	Reposición granito mostrador recepción	1	1,00				1,00	
						14,22	19,42	276,15
0502	m² GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12mm. de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1 m. y alineadas con cuerda, i/ rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, y mallazo de PVC Mallatex en los cambios de materiales en el soporte base, solapándolo 10 cm a cada lado de cada material. distribución de material en planta, limpieza superior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13. El acabado superficial del paramento tendrá la suficiente calidad en planeidad y textura como para ser pintado posteriormente en liso. El revestimiento se ejecutará según CTE DB-HR interrumpiéndose su continuidad dónde sea necesario y realizando "benda" en junta, realizado en tantas fases como sea necesario, incluso p.p de transporte y distribución del material en tajos, replante os y comprobaciones, mano de obra, materiales, preparado del soporte, formación de maestras cada metro, refuerzos, cualquier medio auxiliar y ayudas. Totalmente terminado. Construido según NTE, CTE y documentación gráfica de proyecto. Gestión de los residuos según Plan de gestión, Ley 10/98 y RD 105/2008. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.							
	Despacho 5 - Antepecho tabique eliminado	1				1,00		
						1,00	12,94	12,94
0503	ud APERTURA DE HUECO EN MURO DE FÁBRICA Ampliación de anchura de hueco para puerta en muro de fábrica de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco, la colocación de dinteles y la formación de mochetas.							
	puerta de entrada	1				1,00		
	puerta paso almacén	1				1,00		
						2,00	110,04	220,08



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0504	m ² AYUDAS ALBAÑ. SUP. OFIC. Ayuda por m2 construido, en oficina, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.							
	Superficie construida	1	280,59			280,59		
						280,59	3,88	1.088,69
	TOTAL 05							1.597,86



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	ACABADOS							
0601	m² PASTA NIVELADORA Preparación de base mediante raspado, aspirado incluso rellenado de pequeños huecos y vertido de capa fina de pasta niveladora de suelos, tipo CT-C20-F5-A9 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 200 g/m² de imprimación tapaporos y puente de adherencia que actúa como puente de unión, preparada para recibir pavimento vinílico (no incluido en este precio).							
	Recepción	1	22,81				22,81	
	Paso 2	1	7,87				7,87	
	Sala de espera	1	22,34				22,34	
	Despacho 1	1	10,35				10,35	
	Despacho 2	1	10,00				10,00	
	Despacho 3	1	9,61				9,61	
	Despacho 4	1	9,99				9,99	
	Despacho 5	1	11,09				11,09	
	Despacho 6	1	12,99				12,99	
	Despacho 7	1	13,04				13,04	
	Armario	1	2,99				2,99	
	Archivo	1	8,32				8,32	
	Sala reuniones	1	20,33				20,33	
	Intervención Grupal	1	37,28				37,28	
							199,01	15,54
0602	m² PAVIMENTO VINILICO ACUSTICO AUTOPORTANTE Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo acústico autoportante, en losetas de formato de 50 x 50 cm. con un espesor de 4,5 mm., acabado en tono gris a elegir por la DF, capa de uso 0,80 mm y un peso de 5.195 gr/m², clasificación 34 según norma EN-ISO 10874, Tipo I según norma EN ISO 10582 y Grupo T según norma EN 651, con capa de protección de superficies que evite su decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a las manchas y productos químicos. Absorción a ruidos de impacto ΔLw 15 dB, según norma EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2, y mejora acústica Ln,e,w < 75 dB - Class B, según norma NF S 31-074. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antiestático permanente de acuerdo con la norma EN 1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1, según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =<0,20 mm. según norma EN ISO 24343-1 y estabilidad dimensional =<0,10% de acuerdo con la norma EN ISO 23999. Clase 3 al deslizamiento, según norma UNE 41901_2017 EX y R9, según la norma DIN 51130. Emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días), de acuerdo con la norma ISO 16000-6, y una solidez de colores => 6, según la norma EN-ISO 105-B02. 100% reciclable, al final de su vida útil, el fabricante deberá recoger el revestimiento del suelo, reciclarlo y							3.092,62



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	reintroducirlo en la fabricación de revestimientos de vinilo, todo esto reflejado en las fichas EPD (Declaración Medioambiental del Producto). Su instalación se realizará con fijador antideslizante recomendado por el fabricante, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%. Garantía 10 años. Totalmente instalado.							
	Recepción	1	22,81				22,81	
	Paso 2	1	7,87				7,87	
	Sala de espera	1	22,34				22,34	
	Despacho 1	1	10,35				10,35	
	Despacho 2	1	10,00				10,00	
	Despacho 3	1	9,61				9,61	
	Despacho 4	1	9,99				9,99	
	Despacho 5	1	11,09				11,09	
	Despacho 6	1	12,99				12,99	
	Despacho 7	1	13,04				13,04	
	Archivo	1	8,32				8,32	
	Sala reuniones	1	20,33				20,33	
	Intervención Grupal	1	37,28				37,28	
						196,02	58,26	11.420,13
0603	m² SOLADO DE GRES PORCELÁNICO Suministro y colocación de SOLADO BALDOSA GRES PORCELÁNICO de 1ª Calidad según EN 14411, para INTERIORES en ASEOS, de 60x60cm, absorción de agua <0,5% (Bla), resistencia al deslizamiento Rd>35 s/UNE-ENV 12633 CLASE 2, con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, resistencia a la abrasión superficial Clase 3, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 adecuado y rejuntado con mortero tapajuntas CG-2W Ar s/EN-13888 junta y color a elegir; realizado en tantas fases como sea necesario, incluso p.p. de transporte y distribución del material en tajos, replanteos y comprobaciones, mano de obra, materiales, cortes, nivelación, formación de ángulos y esquinas, rejuntados, cualquier medio auxiliar y material. Realizado según proyecto, indicaciones del fabricante y CTE. Criterio de medicion: Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.							
	Aseos	1	9,42				9,42	
	Armario técnico	1	3,03				3,03	
						12,45	47,90	596,36
0604	m² PAVIMENTO DE GRANITO Suministro y colocación de pavimento de baldosas de granito SIMILAR AL EXISTENTE, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza.							
	Paso 1 - Bajo mostrador	1	1,00			1,00		
						1,00	116,52	116,52
0605	m² ALICATADO GRES Suministro y colocación de ALICATADO AZULEJO GRES, para INTERIORES en ASEOS, formato, acabado y color a elegir por la DF; absorción de agua BIb, con distintivo de calidad reconocido, recibido con adhesivo C2 T s/EN-12004 adecuado (cartón-yeso/mortero) y rejuntado con mortero tapajuntas CG-2W Ar s/EN-13888 junta y color a elegir; suministro y colocación de esquinero PVC o de ingletes, a elegir por la D.F., realizado en tantas fases como sea necesario, incluso p.p. de transporte y distribución del material en tajos, replanteos y comprobaciones, mano de obra, materiales, cortes, nivelación, formación de ángulos y esquinas, rejuntados cualquier medio auxiliar y material. Limpieza fin de obra. Realizado según proyecto, indicaciones del fabricante y CTE. Gestión de los residuos según Plan de gestión, Ley 10/98 y RD 105/2008. Medida la superficie ejecutada.							
	Aseos	1	18,27		2,40	43,85		
	a deducir puertas	-1	0,97		2,03	-1,97		
		-2	0,92		2,03	-3,74		
		-2	0,82		2,03	-3,33		
		-1	2,70			-2,70		
						32,11	58,26	1.870,73



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0606	m RODAPIÉ DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE Suministro y colocación de rodapie de granito gris y negro, de 10cm de altura y 1,5cm de espesor, con canto recto, similar al existente.							
	paso 1	1	5,62			5,62		
						5,62	19,42	109,14
0607	m RODAPIE MADERA SIMILAR AL EXISTENTE BARNIZADO O LACADO Suministro y colocación de rodapie macizo de madera de Sapelly, de 7cm de altura y 1cm de espesor, con canto redondo, similar al existente, acabado barnizado satinado o lacado, en color de carta de colores RAL, a decidir por la DF, cualquier sistema de fijación al paramento, incluso p.p de distribución del material en tajos, replanteos y comprobaciones, mano de obra, cortes, desperdicios, cualquier repaso o toma de faltas, cualquier medio auxiliar y ayudas. Totalmente terminado. Construido según NTE, CTE.							
	archivo	1	12,02			12,02		
	armario	1	7,17			7,17		
	sala de espera	1	27,91			27,91		
	despacho 7	1	12,60			12,60		
	despacho 6	1	12,00			12,00		
	despacho 5	1	13,68			13,68		
	despacho 4	1	12,88			12,88		
	despacho 3	1	12,96			12,96		
	despacho 2	1	13,80			13,80		
	despacho 1	1	14,36			14,36		
	recepción	1	20,08			20,08		
	intervención grupal	1	25,89			25,89		
	sala de reuniones	1	15,40			15,40		
	paso 2	1	12,32			12,32		
						213,07	15,54	3.311,11
0608	m RODAPIE GRES Suministro e instalación de RODAPIÉ de GRES PORCELÁNICO igual al utilizado para el suelo, de 70 mm de altura y 10 mm de espesor, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. Incluso rejuntado con mortero de juntas cemento-so, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Realizado en tantas fases como sea necesario, incluso p.p de distribución del material en tajos, replanteos y comprobaciones, mano de obra, cortes, desperdicios, cualquier repaso o toma de faltas, cualquier medio auxiliar y ayudas. Totalmente terminado. Construido según NTE, CTE y documentación gráfica de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	proyecto. Gestión de los residuos según Plan de gestión, Ley 10/98 y RD 105/2008.							
	Armario técnico	1	9,40			9,40		
						9,40	10,36	97,38
	TOTAL 06							20.613,99



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07	CARPINTERÍA							
0701	ud PUERTA ENTRADA BLINDADA 210x90 - P1 Suministro y colocación de puerta de entrada blindada normalizada, de dimensiones 210x90cm., con apertura a la izquierda, según planos de carpintería, con moldura de forma recta formando 2 cuadros en la cara EXTERIOR (imitando la actual) y lisa en la cara INTERIOR, compuesta por marco de MDF revestido, hoja maciza de aglomerado con 2 láminas de acero, recubierta de chapa natural de sapelly barnizada (barniz satinado) <u>por la cara EXTERIOR</u>, y, <u>por la cara INTERIOR</u>, de chapa natural de sapelly barnizada (barniz satinado) o lacada (color a definir), a elegir en obra por la DF. Incluso precerco y cerco de madera del mismo ancho que la partición vertical correspondiente barnizado o lacado, tapajuntas lisos macizos de pino en ambas caras barnizados o lacados. Incluso herrajes, a elegir por la DF, cerradura de seguridad de dos vueltas y cinco puntos de anclaje embutida en la hoja, bisagras antipalanca, cuatro bisagras largas de seguridad. La manilla interior permitirá la apertura automática de la puerta para facilitar la salida en caso de emergencia. Incluye tirador o pomo y 5 juegos de llaves. Tirador o pomo exterior, rosetas y manilla interior con acabado dorado cepillado, gama alta, a elegir por la D.F. Totalmente montada, incluso ampliación de anchura de hueco y ejecución de nueva mocheta, incluso con p.p. de medios auxiliares. La puerta vendrá barnizada y lacada <u>DE FÁBRICA</u>. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -Las puertas de entrada deberán cumplir con el HR; en este caso, RA>30dBA. -No se admitirán repastos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.							
	P1-PUERTA ENTRADA A LOCAL	1				1,00		
						1,00	1.553,60	1.553,60
0702	ud PUERTA DE PASO DOBLE HOJA VIDRIERA 210x160 - P2 Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas, vidrieras, la izquierda de 210x90cm y la derecha de 210x70cm, según planos de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	maciza, precerco de pino país; galces macizos; tapajuntas macizos, en ambas caras; acristalamiento del 50% de su superficie, mediante pieza de vidrio LAMINADO (para seguridad y mejora acústica), transparente incoloro. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repasos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.	2				2,00		
0703	ud PUERTA DE PASO DOBLE HOJA CIEGA 210x140 - P2A Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas, ciegas y lisas, la izquierda de 210x50 y la derecha de 210x90, según planos de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera maciza, precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repasos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.					2,00	1.100,47	2.200,94



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
0704	ud PUERTA DE PASO DOBLE HOJA VIDRIERA 210x140 - P3 Suministro y colocación de puerta de paso de dos hojas vidrieras, la izquierda de 210x90cm y la derecha de 210x50cm, según planos de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera maciza; precerco de pino; galces macizos; tapajuntas macizos; acristalamiento del 50% de su superficie, mediante pieza de vidrio LAMINADO (para seguridad y mejora acústica), transparente incoloro. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluso suministro e instalación de BURLETE perimetral de neopreno de alta densidad para mejora acústica. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repasos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.					1,00	971,00	971,00
	P3- PUERTA DE PASO DOBLE HOJA ACRISTALADA	1				1,00		
0705	ud PUERTA DE PASO CORREDERA CIEGA 210x90 - P4 Suministro y colocación de puerta de paso corredera, de 210x90cm, con apertura hacia la derecha, según planos de detalle de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera maciza, lisa; precerco de madera tratada de pino país de espesor comercial y anchura variable en función del tabique donde se instala; galces macizos, de espesor comercial y anchura variable en función del tabique donde se instala; tapajuntas macizos en ambas caras, incluso armazón o casoneto para instalar en tabique autoportante de yeso laminado acabado pintado. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y tirador empotrado (uñero) de latón, color dorado cepillado, gama alta.					1,00	1.035,73	1.035,73



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repasos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.							
P4 - Acceso aseos		1				1,00		
						1,00	1.359,40	1.359,40



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0706	ud PUERTA DE PASO 1 HOJA CIEGA 210x80 - P5 Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 210x80cm, según planos de detalle de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera maciza, lisa; precerco de pino; galces macizos; tapajuntas macizos, en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre escudo de roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repastos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.							
	P5 - PUERTA DE PASO CIEGA ASEO	1				1,00		
						1,00	453,13	453,13
0707	ud PUERTA DE PASO 1 HOJA CIEGA 210x90 - P6 Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 210x90cm, según planos de detalle de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera maciza, lisa; precerco de pino; galces macizos; tapajuntas macizos, en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre escudo de roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repastos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.							
	recepción	1				1,00		
	archivo	1				1,00		
						2,00	582,60	1.165,20
0708	ud PUERTA DE PASO 1 HOJA CIEGA 210x90 - P6A Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	210x90cm, según planos de detalle de carpintería, de tablero semimacizo, chapado con madera maciza, lisa; precerco de pino; galces macizos; tapajuntas macizos, en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre escudo de roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente. -No se admitirán repasos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica. En cumplimiento del Decreto 68/2000 sobre Accesibilidad en el País vasco, las hojas tendrán en ambas caras un zócalo protector hasta una altura mínima de 30cm, cubriendo todo el ancho de la puerta.							
	aseo accesible	1				1,00		
0709	ud PUERTA DE PASO ACÚSTICA 1 HOJA VIDRIERA 210x90 - P7 Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera, de una hoja de 210x90cm, según planos de detalle de carpintería, de tablero semimacizo o macizo, chapado con madera natural, con moldura de forma recta formando 4 cuadros; precerco de pino; galces macizos; tapajuntas macizos, en ambas caras; acristalamiento del 50% de su superficie, mediante pieza de vidrio LAMINADO (para seguridad y mejora acústica) transparente e incoloro, de 4 mm de espesor. Incluso bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre escudo de roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos. Acabado a elegir por la DF: acabado sapelly barnizado satinado o acabado lacado en color a elegir en obra. La puerta vendrá barnizada o lacada DE FÁBRICA. Incluso suministro e instalación de BURLETE perimetral de neopreno de alta densidad para mejora acústica. La puerta vendrá barnizada (acabado sapelly) o lacada de fábrica, barniz satinado o color a elegir por la DF. Incluye certificación PEFC, que garantiza que la madera utilizada proviene de bosques gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medioambiente.					1,00	614,96	614,96



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	-No se admitirán repastos de los acabados una vez colocadas, por lo que la puerta estará correctamente protegida, se revisará antes de colocar y en caso de cualquier desperfecto (arañazos, desconches, etc), se devolverá a fábrica.							
	despachos	7				7,00		
						7,00	712,06	4.984,42
0710	ud MOSTRADOR Formación de mostrador de atención al cliente, con una encimera de 1,20m de longitud y 0,80m de fondo, con una altura de 0,80m y un hueco en la parte inferior libre de obstáculos de 0,70m de alto y 0,50m de profundidad, en cumplimiento del artículo 8 del Anejo III del Decreto 68/2000 sobre Accesibilidad en los Edificios. Para ello: -se demolerá parte del tabique inferior del mostrador existente hasta librar la altura necesaria para cumplir con los requerimientos del Decreto 68/2000. -sobre dicha partición se colocará una encimera de placa de HPL de alta calidad en color GRIS OSCURO, de dimensiones mínimas 0,80m de fondo y 1,20m de largo, permitiendo bajo él una altura libre de 0,70m y un fondo libre de 0,50m, incluye complementos necesarios para su colocación. -se sustituirán las jambas por unas de dimensiones acordes al nuevo hueco.							
	Recepción	1				1,00		
						1,00	1.942,01	1.942,01
0711	ud PUERTA ARMARIO BAJO LIBRERÍA CARTÓN-YESO Suministro y colocación de puertas de armario bajo en librería de yeso laminado, de madera semimaciza, con los cantos acabados, con una largura de unos 50cm y una altura de unos 50cm (a replantar en obra para cada librería. Cada armario, de 50 cm de altura y 1 m de ancho, aproximadamente, dispondrá de una puerta de 2 hojas abatibles. Totalmente colocada y lista para pintar (del mismo color que la librería). Incluso p/p de accesorios de fijación. No incluye tiradores. Las medidas se tomarán en obra. Medida las unidades de puerta.							
	Intervención grupal	8				8,00		
	Despacho 7	5				5,00		
	Despacho 5	6				6,00		
						19,00	58,26	1.106,94
0712	ud TIRADORES PUERTAS LIBRERÍAS YESO LAMINADO Tirador con acabado dorado cepillado, gama alta, a elegir por la							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	D.F. Totalmente montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.							
	Puertas de armarios bajos							
	Intervención grupal	8				8,00		
	Despacho 7	5				5,00		
	Despacho 5	6				6,00		
						19,00	10,36	196,84
0713	ud SUSTITUCIÓN DE HERRAJES PARA PUERTA DE PASO Suministro e instalación de herrajes para puerta de paso de doble hoja abatible, incluidas bisagras, herrajes de colgar, herrajes de cierre y manivela lisa sobre roseta de latón, color dorado cepillado, gama alta. Incluso desmontaje de herrajes existentes, i/pp de medios auxiliares. Totalmente instalados y funcionando. Medida la unidad del conjunto de herrajes necesarios para una puerta de paso interior con doble puerta.							
	PUERTA DE PASO DOBLE	1				1,00		
						1,00	129,47	129,47
0714	ud PUERTAS ARMARIO CALDERA Suministro y colocación de puertas de registro para el armario de la caldera, de aluminio de dos hojas, de 600x950mm cada una, con rejilla para ventilación, según descripción gráfica de planos de proyecto, acabado lacado en color a elegir por la DF.							
	PUERTA ARMARIO CALDERA - A1	2				2,00		
						2,00	97,10	194,20
0715	ud PUERTA ARMARIO CUADROS INSTALACIONES Suministro y colocación de puerta de registro para armario de cuadros de instalaciones, de aluminio de una hoja de 360x950 mm, según descripción gráfica de planos de proyecto, acabado lacado en color a elegir por la DF.							
		1				1,00		
						1,00	75,08	75,08
0716	ud PUERTAS REGISTRO ARMARIO RECUPERADOR Suministro y colocación de puerta de registro CORREDERA, con apertura hacia ambos lados, de aluminio, de tres hojas, 2000x2700 mm, según descripción gráfica de planos de proyecto, acabado lacado en color a elegir por la DF.							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Las medidas se comprobarán en obra una vez realizado el replanteo del recuperador.							
		1				1,00		
						1,00	323,67	323,67
0717	m REPISA VENTANAS Suministro e instalación de repisa de madera maciza, en sapelly acabado barnizado, para zócalo bajo ventanas, de 25 cm de anchura. Totalmente instalada. Las medidas se tomarán en obra. Medida su longitud.							
	Reposición en demolición de tabique	1				1,00		
						1,00	45,32	45,32
0718	ud P.A. REVISIÓN CARPINTERÍAS EXTERIORES Revisión y puesta a punto de las carpinterías exteriores existentes por personal especializado, lo que incluye limpieza, reparación y ajuste de todos los elementos que las componen: elementos de accionamiento, elementos de cierre y apertura, bisagras, acristalamiento...							
		1				1,00		
						1,00	1.035,73	1.035,73
0719	ud MOBILIARIO OFFICE							
						1,00	1.857,35	1.857,35
0720	m² VINILOS EN CRISTALES Suministro e instalación de lámina decorativa adhesiva esmerilada para cristales: en las puertas, franjas esmeriladas que cubrirán cada vidrio por completo; en la mampara: 5 franjas esmeriladas de 20cm de alto y 4 franjas transparentes de 3cm de alto alternas colocadas desde una altura del suelo de 58cm hasta 176cm.							
	P2-PUERTAS DOBLE HOJA 160	2	0,65	0,25		1,30	4	
	PUERTAS DOBLE HOJA 140	2	0,40	0,25		0,80	4	
		1	0,50	0,25		0,50	4	
		1	0,20	0,25		0,20	4	
	PUERTAS ACÚSTICAS	7	0,60	0,25		4,20	4	
	MAMPARA ACRISTALADA DESPACHO 7	1	2,95	1,12		3,30		
						10,30	45,32	466,80
0721	ud TOPES PARA PUERTA Suministro e instalación de tope de puerta, tipo cilíndrico, para							



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	suelo, imitación acero, fijado mediante tornillos.							
P1		1				1,00		
P2		4				4,00		
P2A		2				2,00		
P3		2				2,00		
P5		1				1,00		
P6		2				2,00		
P7		7				7,00		
						19,00	12,94	245,86
TOTAL 07								21.957,65



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08	MAMPARAS							
0801	m2 TABIQUE DESMONTABLE DE VIDRIO Y DE PERFILERÍA OCULTA - M1 Suministro e instalación de partición desmontable de perfilera oculta: vidriero en su totalidad con dos vidrios. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6063-T5, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo de poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200° C, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición un llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios 6+6 mm. con butiral, unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo de PMMA o de cinta de doble cara. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm. según espesor de los mismos. Desmontabilidad de todos los vidrios independiente de la estructura. Aislamiento acústico de 46 dB para dos vidrios de 6+6 mm., según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambialidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los pequeños elementos necesarios incluidos en su instalación, así como los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje. Suministro e instalado por distribuidor homologado por el fabricante.							
	Despacho-6-7	1	2,91		2,35	6,84		
						6,84	314,60	2.151,86
	TOTAL 08							2.151,86



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09	PINTURA							
0901	m² ALISADO PARAMENTOS CON TEXTURA PICADA O GOTELÉ							
	Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia. Medido deduciendo huecos mayores de 1m2.							
	Recepción	1	3,50		1,50	5,25		
		1	2,68		1,50	4,02		
		1	1,50		2,60	3,90		
		1	0,60		2,60	1,56		
	Caja escaleras	1	14,75		2,60	38,35		
	Paso 1-Despacho 1	1	8,71		2,60	22,65		
	a deducir puerta	-1	0,90		2,10	-1,89		
	Caja ascensor	1	9,22		2,60	23,97		
	Dinteles puertas de paso	8	1,70		0,60	8,16		
	Despacho 1-Despacho 2	1	8,00		1,50	12,00		
	Despacho 2-3-4-5-6	1	14,84		1,50	22,26		
	Despacho 3-4	1	2,48		2,60	6,45		
	Despacho 6-7	1	5,56		2,60	14,46		
	Archivo-Armario	1	4,49		2,60	11,67		
	Archivo-Sala reuniones	1	3,16		2,60	8,22		
	Sala reuniones	1	0,75		2,60	1,95		
	Intervención grupal	1	10,50		1,50	15,75		
						198,73	22,01	4.374,05
0902	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA PARAMENTOS							
	Pintura plástica acrílica lisa mate lavable, con aditivo antimoho, apliacada a rodillo, sobre paramentos horizontales y verticales de cartón-yeso, yeso, cemento..., color a elegir de carta RAL por la DF, a base de limpieza y lijado del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Con espesor suficiente para evitar clareos, realizado en tantas fases como sea necesario, incluso p.p. de transporte y distribución del material en tajos, replanteos y comprobaciones, mano de obra, materiales, cualquier medio auxiliar. Limpieza fin de obra. Realizado según proyecto, indicaciones del fabricante y CTE.							
	Medido sin deducir huecos; incluyendo mochetas, dinteles y antepechos.							
	ESTANTERÍAS CARTÓN-YESO							
	despacho 1	1	2,33		2,60	6,06		
	despacho 2	1	2,09		2,60	5,43		
	despacho 3	1	2,56		2,60	6,66		
	despacho 4	1	3,05		2,60	7,93		
	despacho 5	1	3,30		2,60	8,58		
	despacho 6	1	4,00		2,60	10,40		
	despacho 7	1	2,91		2,60	7,57		
	sala de reuniones	1	13,70		2,60	35,62		
	intervención grupal	1	4,64		2,60	12,06		
	PARAMENTOS VERTICALES							
	despacho 1	1	14,36		2,60	37,34		
	despacho 2	1	13,80		2,60	35,88		


**BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	despacho 3	1	12,96		2,60	33,70		
	despacho 4	1	12,88		2,60	33,49		
	despacho 5	1	13,68		2,60	35,57		
	despacho 6	1	14,96		2,60	38,90		
	despacho 7	1	15,50		2,60	40,30		
	archivo	1	12,02		2,60	31,25		
	armario	1	7,17		2,60	18,64		
	armario recuperador	1	7,50		2,60	19,50		
	sala de reuniones	1	20,75		2,60	53,95		
	paso 1	1	24,37		2,60	63,36		
	paso 2	1	12,32		2,60	32,03		
	sala de espera	1	27,91		2,60	72,57		
	recepción	1	20,72		2,60	53,87		
	intervención grupal	1	25,89		2,60	67,31		
	sala de reuniones	1	20,75		2,60	53,95		
						821,92	14,25	11.712,36

0903

ud PINTADO RADIADORES CALEFACCION

Formación de capa de esmalte sintético resistente a altas temperaturas, color a elegir por la DF, acabado satinado, sobre superficie de hierro o acero de radiador, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva con propiedades anticorrosivas, a base de resina de silicona modificada, pigmentada con zinc y dos manos de acabado con esmalte sintético resistente a altas temperaturas, para protección y decoración de superficies férricas sometidas a temperaturas de hasta 260°C. Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

R1	1	1,00
R2	1	1,00
R3	1	1,00
R4	1	1,00
R5	1	1,00
R6	1	1,00
R7	2	2,00
R8	2	2,00
R9	2	2,00
R10	2	2,00
R11	2	2,00
R12	2	2,00
R13	2	2,00
R14	2	2,00
R15	2	2,00
		24,00

32,36 776,64

0904

m BARNIZADO REPISAS VENTANAS EXISTENTES

Aplicación manual de dos manos de barniz inodoro al agua a poro cerrado, acabado satinado, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, sin diluir, (rendimiento: 0,067 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m²), en repisas de ventanas en interiores, de 25cm de ancho.

Incluso lijado. El precio incluye la protección de los elementos del



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.							
	Intervención Grupal	1	4,00			4,00		
		1	4,38			4,38		
	Recepción	1	3,15			3,15		
		1	2,40			2,40		
	Despacho 1	1	3,95			3,95		
	Despacho 2	1	2,35			2,35		
		1	3,11			3,11		
	Despacho 3	1	3,10			3,10		
	Despacho 4	1	2,28			2,28		
	Despacho 5	1	3,06			3,06		
	Despacho 6	1	1,63			1,63		
							33,41	12,94
0905	ud BARNIZADO VENTANA EXISTENTE							432,33
	Aplicación manual de dos manos de barniz inodoro al agua a poro cerrado, acabado satinado, a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, sin diluir, (rendimiento: 0,067 l/m ² cada mano); previa aplicación de una mano de fondo acuoso protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,22 l/m ²), sobre superficie de carpintería de madera, en interiores. Incluso lijado. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, incluso desmontaje y montaje de herrajes..							
	Despacho 5 - tabique eliminado	1				1,00		
							1,00	129,47
								129,47
	TOTAL 09							17.424,85



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10	GESTIÓN DE RESIDUOS							
RET	ud GESTIÓN DE RESIDUOS Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, en cumplimiento del RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición.							
		1				1,00		
						1,00	916,00	916,00
TOTAL 10.....								916,00



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11	SEGURIDAD Y SALUD							
1101	PA SEGURIDAD Y SALUD Presupuesto correspondiente a la tramitación de la documentación s/ legislación vigente y equipamiento en materia de seguridad y salud aplicado a la obra de acuerdo a especificaciones del estudio y plan de seguridad y salud.	1				1,00		
						1,00	4.855,01	4.855,01
TOTAL 11								4.855,01



BERDINTASUN, JUSTIZIA
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	CONTROL DE CALIDAD							
1201	U CONTROL DE CALIDAD							
	Pa. Control de Calidad según plan adjunto.							
		1				1,00		
						1,00	776,80	776,80
	TOTAL 12							776,80
	TOTAL							243.072,43