



TXORREARRKO MANKOMUNITATEA

PH-2022-23

**ZAMUDIOKO UDALERRIAN HIRIKOEKIN PAREKA
DAITEZKEEN HONDAKINAK BILTZEKO 1200 EDU-
KIONTZIZ HORNITZEKO KONTRATAZIOAREN BAL-
DINTZA TEKNIKOEN AGIRIA**

1.- Kontratuaren xedea.

Lizitazio honen xedea, Zamudioko enpresetan, atez ateko sistemaren bidez, hondakinak biltzeko edukiontziak erostea da, aurrerago aipatzen diren ezaugarriekin.

Horniduraren entrega edukiontzien %100 izango da, Mankomunitateak esandako lekuan, pleguaren karatulan adierazitako kopururen mugen barruan

2.- BEHAR DIREN AZPIEGITURAK

- a. 400 edukiontzi, 1.100 l-ko edukiera-koak, paperezko eta kartoizko hondakinen zatikirako.
- b. 450 edukiontzi, 800 litroko edukiera-koak. Horietatik 400 gainerako zatiki-rako izango dira eta 50 organikorako.
- c. 350 edukiontzi, 360l-ko edukierakoak, zatiki organikorako.

3.-HORNITU BEHARREKO EDUKIONTZIEN EZAUGARRI TEKNIKOAK

A) 1.100 litroko edukiontziak:

1. Edukiontzia guthieneko barne-edukiera erabilgarria, 1100 litrokoa. Gorputzaren batez besteko lodiera, 6.5mm-koa, gutxienez 50 kg-ko pisua duena, kanpoko enpresa batek ziurtatua. Nolanahi ere, neurriak EN840 arauaren arabera izango dira.
2. Edukiontziak atzeko kargakoak izatea ezinbesteko baldintza da. Edozein markatako biltzaileekin deskargatu ahal izateko moduan eta aplikagarri den araudiaren arabera.
3. Dentsitate handiko polietileno egin-dako gorputza eta estalkiak (PEAD % 100 birziklagarria), uraren eta UV izpien ekintza konbinatuaren aurrean

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CON-
TRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 1200 CONTENEDO-
RES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS ASIMILABLES
A URBANOS A EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE ZA-
MUDIO**

1.- Objeto del contrato.

Es objeto de esta licitación la adquisición de contenedores de recogida de residuos, por el sistema puerta a puerta, en las empresas de Zamudio y con las características que se mencionan más adelante.

La entrega del suministro será del 100% de los contenedores, en el lugar indicado por la Mancomunidad dentro de los plazos que se señalan en la carátula del pliego.

2.-ALCANCE Y CONTENIDO

- a. 400 contenedores de 1.100 l de capacidad para la fracción de residuos de papel y cartón.
- b. 450 contenedores de 800l de capacidad. De ellos, 400 unidades estarán destinadas a la fracción resto y 50 a la orgánica.
- c. 350 contenedores de 360l de capacidad para la fracción orgánica.

3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CONTENEDORES A SUMINISTRAR

A) Contenedores de 1.100 litros:

1. Capacidad del contenedor de 1100 litros. Espesor medio del cuerpo de 6.5mm, con un peso mínimo de 50 kg certificado por empresa externa acreditada. En todo caso, las dimensiones deberán ser según norma EN840.
2. Es requisito indispensable que los contenedores sean de carga trasera. De tal forma que su descarga sea posible con recolectores de cualquier marca y conforme a la normativa de aplicación.
3. Cuerpo y tapas fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD 100% reciclable) y estabilizado frente a la acción combinada del



Txorierriko Mankomunitatea

PH-2022-23

- | | |
|--|--|
| <p>egonkortua. Estalkiak laua izan behar du.</p> <p>4. Edukiontziaaren gorputzak biniloak behar bezala atxikitzeko moduko azalera izango du. Halaber, baldintza meteorologikoen eta erabilera-baldintzen aurreko iraunkortasuna bermatu behar du.</p> <p>5. Edukiontziaaren kolorea RAL 5007 urdina edo antzekoa izan daiteke.</p> <p>6. Edukiontziak 4 gurpil izango ditu, kautxuko erroadura-bandarekin eta 200 mm-ko diametroarekin, 360 graduko biraketarekin eta segurtasun-balaztarekin gutxienez horietako bitan. Er-laitz luzeko balazta izango du.</p> <p>7. Sartzen diren pieza guztiak plastikoak izango dira, edo, altzairuzkoak badira, beroan galbanizatuko dira soldadurak badaude, edo pregalbanizatuak edo zinkeztatuak, ez badituzte.</p> <p>8. Edukiontzien segurtasuneko, kalitate handiko eta iraunkortasun handiko banda islatzaileak izango dituzte edukiontziaren lau ertzetan.</p> <p>9. Edukiontziaaren gorputzean pertsonalizazioa txertatuko dute, nahitaez, termino primaketa bidez, erabiltzailearen aldean. Bertan, Mankomunitateak adierazten dituen anagramak eta erabiltziko den zatikia jasoko dira, bai eta egin daitezkeen kanpainetarako espazio bat ere. Diseinua eta dimentsioak Txorierriko Mankomunitateak zehaztuko ditu, esleipendunarekin kontratua formalizatzen denean.</p> <p>10. Edukiontzi homologatua eta Europako UNE-EN 840 araudiarekin bat datorren ziurtagiri formatua.</p> <p>11. Edukiontziak automatikoki grabitate bidez eta eskuz giltza bidez irekitzeko sarraila bat izango du.</p> <p>12. Gutxienez 20 sarraila desberdin jarriko dira. Sarrailek eta giltzak sarraila mota desberdinen identifikazio-kode bat</p> | <p>agua y los rayos U.V. La tapa deberá ser plana.</p> <p>4. El cuerpo del contenedor tendrá una superficie apta para una correcta adhesión de vinilos. Asimismo, deberá garantizar la durabilidad frente a las condiciones meteorológicas y de uso.</p> <p>5. El color del contenedor será el azul RAL 5007 o similar.</p> <p>6. El contenedor dispondrá de 4 ruedas, con banda de rodadura de caucho y de 200mm de diámetro, con giro de 360 grados y freno de seguridad por lo menos en dos de ellas. Dispondrá de freno de pestaña larga.</p> <p>7. Todas las piezas que se incorporen serán, o bien plásticas, o, en caso de ser de acero, serán galvanizadas en caliente si hay soldaduras o pregalvanizadas o cincadas si no las tienen.</p> <p>8. Los contenedores estarán equipados con bandas reflectantes de seguridad, de alta calidad y durabilidad, en las cuatro esquinas del cuerpo del contenedor.</p> <p>9. Incorporarán personalización, obligatoriamente mediante termoimpresión, en el cuerpo del contenedor, en el lado del usuario/a, que incluirá los anagramas que la Mancomunidad indique y la fracción a la que va destinada, así como un espacio para posibles campañas que puedan realizarse. El diseño y las dimensiones serán definidos por la Mancomunidad del Txorierri en el momento de la formalización del contrato con la adjudicataria.</p> <p>10. Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo.</p> <p>11. El contenedor dispondrá de una cerradura de apertura automática por gravedad y manual por llave.</p> <p>12. Se colocará un mínimo de 20 cerraduras distintas. Tanto la cerradura como la llave llevarán grabado un código identificativo de los</p> |
|--|--|



TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA

PH-2022-23

izango dute grabatuta, 1etik 20ra bi-tarteko zenbaki korrelatiboekin. Sarraila bakoitzeko, 3 giltza-kopia emango dira.

distintos tipos de cerradura, con numeración correlativa del 1 al 20. Por cada cerradura se entregarán 3 copias de llaves.

13. Sarrailek kanpoaldean erabiltzeko ezaugarri egokiak izan behar dituzte.

13. Las cerraduras deben tener las características adecuadas para soportar su uso en exteriores.

14. Edukiontzien identifikazio-tag bat izango dute. Mankomunitateak jarriko ditu tag horiek, eta enpresa esleipendunari adieraziko dio tag hori zehazki non dagoen edukiontzian.

14. Los contenedores vendrán equipados con un tag identificativo. Los tag serán aportados por la Mancomunidad indicando a la empresa adjudicataria la ubicación exacta del tag en el contenedor.

15. Lizitatuzaileak kanpoko enpresa ziurtatzaile batek ziurtatu beharko du, bere fabrikaziorako erabilitako material termiko birziklatuaren ehunekoa. Gutxienez % 40koa izan beharko du, eta portzentaje handiagoa baloratu ahal izango da.

15. El licitador deberá certificar por empresa certificadora externa el porcentaje de material reciclado utilizado para su fabricación, debiendo ser éste como mínimo del 40%, valorable un mayor porcentaje.

16. Edukiontziak nerbio gutxiko gainazal lauak izan beharko ditu, errazago garbitzeko.

16. El contenedor deberá presentar superficies lisas para facilitar su limpieza.

17. Estalkiak eta gorputzak osatutako bisagra.

17. Bisagra conformada por la tapa y el cuerpo.

18. Edukiontziaren aurrealdeak laua izan beharko du, nerbiotasunik eta erlieberik gabea, izkinak barne.

18. La parte frontal del contenedor tendrá que ser plana sin nervaduras ni relieves, incluidas las esquinas.

B) 800 litroko edukiontziak:

B) Contenedores de 800 litros:

1) 800 litroko gutxieneko barne-edukiera erabilgarria. Kanpoko enpresa bakoitzak ziurtatutako 36 kg-ko gutxieneko pisua. Nolanahi ere, dimentsioek EN840 arauaren arabera izan beharko dute.

1) Capacidad interior útil mínima del contenedor de 800 litros. Peso mínimo de 36 kg certificado por empresa externa. En todo caso, las dimensiones deberán ser según norma EN840.

2) Edukiontziak atzeko kargakoak izatea ezinbesteko baldintza da. Edozein markatako biltzaileekin deskargatu ahal izateko moduan eta aplikagarri den araudiaren arabera.

2) Es requisito indispensable que los contenedores sean de carga trasera. De tal forma que su descarga sea posible con recolectores de cualquier marca y conforme a la normativa de aplicación.

3) Dentsitate handiko polietileno egindako gorputza eta estalkiak (PEAD %100 BIRZIKLAGARRIA), uraren eta UV izpien ekintza konbinatuaren aurrean egonkortua.

3) Cuerpo y tapas fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD 100% reciclable) y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V.



Txorierriko Mankomunitatea

PH-2022-23

- | | |
|---|--|
| <p>4) Edukiontziazen gorputzak biniloak behar bezala atxikitzeko moduko azalera izango du. Halaber, baldintza meteorologikoen eta erabilera-baldintzen aurreko iraunkortasuna bermatu beharko du.</p> <p>5) Edukiontziazen kolorea RAL 0307 grisa edo antzekoa eta RAL 8011 marroi kolorea edo antzekoa izan daiteke.</p> <p>6) Edukiontziak 4 gurpil izango ditu, 360 graduko biraketarekin, eta horietako bitan, gutxienez, balazta.</p> <p>7) Sartzen diren pieza guztiak plastikoak izango dira, edo, altzairuzkoak badira, berotan galvanizatuko dira soldadurak badaude, edo pregalbanizatuak edo zinkezatuak, soldadurarik ez badute.</p> <p>8) Edukiontziek segurtasuneko, kalitate handiko eta iraunkortasun handiko banda islatzaileak izango dituzte edukiontziaren lau ertzetan.</p> <p>9) Edukiontziaren gorputzean, erabiltzaileen aldean, pertsonalizazioa txertatuko dute, termoinprimaketa bidez. Bertan, Mankomunitateak adierazitako anagramak eta xede duen zatikia jasoko dira, bai eta egin daitezkeen kanpainetarako gunebat ere. Diseinua eta dimentsioak Txorierriko Mankomunitateak zehaztuko ditu esleipendunarekin kontratua formalizatzen denean.</p> <p>10) CE marka, soinu-maila adierazita, Europako Parlamentuaren 2000/14/EE Zuzentarauaren arabera.</p> <p>11) Edukiontziak sarraila bat izango du, grabitate bidezko irekiera automatikoarekin eta giltza bidezko eskuzko irekierarekin.</p> <p>12) Gutxienez 20 sarraila desberdin jarriko dira. Sarraillak eta giltzak sarraila mota desberdinen identifikazio-kode bat izango dute grabatuta, 1etik 20ra bitarteko zenbaki korrelatiboekin. Sarraila bakoitzeko, 3 giltza-kopia emango dira.</p> | <p>4) El cuerpo del contenedor tendrá una superficie apta para una correcta adhesión de vinilos. Tendrá que garantizar la durabilidad frente a las condiciones meteorológicas y de uso.</p> <p>5) El color del contenedor será color gris RAL 0307 o similar y color marrón RAL 8011 o similar.</p> <p>6) El contenedor dispondrá de 4 ruedas con giro de 360 grados y freno por lo menos en dos de ellas.</p> <p>7) Todas las piezas que se incorporen serán, o bien plásticas, o, en caso de ser de acero, serán galvanizadas en caliente si hay soldaduras o pregalvanizadas o cincadas si no las tienen.</p> <p>8) Los contenedores estarán equipados con bandas reflectantes de seguridad, de alta calidad y durabilidad, en las cuatro esquinas del cuerpo del contenedor.</p> <p>9) Incorporarán personalización, mediante termoimpresión, en el cuerpo del contenedor, en el lado del usuario/a, que incluirá los anagramas que la Mancomunidad indique y la fracción a la que va destinada, así como un espacio para posibles campañas que puedan realizarse. El diseño y las dimensiones serán definidos por la Mancomunidad del Txorierri en el momento de la formalización del contrato con la adjudicataria.</p> <p>10) Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo.</p> <p>11) El contenedor dispondrá de una cerradura con apertura automática por gravedad y manual por llave.</p> <p>12) Se colocará un mínimo de 20 cerraduras distintas. Tanto la cerradura como la llave llevarán grabado un código identificativo de los distintos tipos de cerradura, con numeración correlativa del 1 al 20. Por cada cerradura se entregarán 3 copias de llaves.</p> |
|---|--|



TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA

PH-2022-23

- 13) Sarrailek kanpoaldean erabiltzeko ezau-garri egokiak izan behar dituzte.
- 14) Edukiontzien identifikazio-tag bat izango dute. Mankomunitateak emango ditu tag horiek, eta enpresa esleipendunari adieraziko dio tag hori zehazki non dagoen edukiontzian.
- 15) Lizitatzailerak kanpoko enpresa ziurtatzaile batek ziurtatu beharko du, bere fabrikaziorako erabiltako material termiko birziklatuaren ehunekoa. Gutxienez % 40koa izan beharko du, eta portzentaje handiagoa baloratu ahal izango da.
- 16) Edukiontziak gainazal lauak izan beharko ditu, errazago garbitzeko.
- 17) Estalkiak eta gorputzak osatutako bisagra
- 18) Edukiontziaren aurrealdeak laua izan beharko du, nerbiotasunik eta erlieberik gabea, izkinak barne.

C) 360 litroko edukiontziak:

- 1) Edukiontziaren gutxienerako barne-dukiera erabilgarria: 360 litro. Kanpoko enpresa bakoitzak ziurtatutako 13 kg-ko gutxienerako pisua. Nolanahi ere, dimentsioek EN840 arauaren arabera-koak izan beharko dute.
- 2) Edukiontziak atzeko kargakoak izatea ezinbesteko baldintza da. Edozein markako biltzaileekin deskargatu ahal izateko moduan eta aplikagarri den araudiaren arabera.
- 3) Dentsitate handiko polietilenoaz egindako gorputza eta estalkiak (PEAD %100 BIRZIKLAGARRIA), uraren eta UV izpien ekintza konbinatuaren aurrean egonkortua.
- 4) Edukiontziaren gorputzak su-perficie bat izango du, biniloak behar bezala atxikitzeko egokia. Iraunkortasuna ber-

- 13) Las cerraduras deben tener las características adecuadas para soportar su uso en exteriores.
- 14) Los contenedores vendrán equipados con un tag identificativo. Los tag serán aportados por la Mancomunidad indicando a la empresa adjudicataria la ubicación exacta del tag en el contenedor.
- 15) El licitador deberá certificar por empresa certificadora externa el porcentaje de material reciclado utilizado para su fabricación, debiendo ser éste como mínimo del 40%, valorable un mayor porcentaje.
- 16) El contenedor deberá presentar superficies lisas para facilitar su limpieza.
- 17) Bisagra conformada por la tapa y el cuerpo.
- 18) La parte frontal del contenedor tendrá que ser plana sin nervaduras ni relieves, incluidas las esquinas

C) Contenedores de 360 litros:

- 1) Capacidad interior útil mínima del contenedor de 360 litros. Peso mínimo de 13 kg certificado por empresa externa. En todo caso, las dimensiones deberán ser según norma EN840.
- 2) Es requisito indispensable que los contenedores sean de carga trasera. De tal forma que su descarga sea posible con recolectores de cualquier marca y conforme a la normativa de aplicación.
- 3) Cuerpo y tapas fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD 100% reciclable) y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V.
- 4) El cuerpo del contenedor tendrá una superficie apta para una correcta adhesión



Txorierriko Mankomunitatea

PH-2022-23

matu beharko du, baldintza meteo-rologikoen eta erabilera-baldintzen aurrean.

- 5) Edukiontzia-aren kolorea RAL 8011 marroia edo antzekoa izan daiteke.
- 6) Edukiontziak bi gupil izango ditu, ardatz urgazle batez lotuak.
- 7) Sartzen diren pieza guztiak plastikoak izango dira, edo, altzairuzkoak badira, berotan galbanizatuko dira solidotasunik badago, edo pregalbanizatuak edo zinkeztatuak, ez badituzte.
- 8) Edukiontziek segurtasun-banda islatzaileak izango dituzte, kalitate eta iraunkortasun handikoak, edukiontzia-aren gorputzeko lau eskietan.
- 9) Termoinprimaketa bidez pertsonalizatuko dira kontagailuaren gorputzean, erabiltzailearen aldean, eta Mankomunitateak adierazitako anagramak eta ezer ez doan zatikia jarriko dituzte bertan, baita egin daitezkeen kanpainetarako gune bat ere. Txorierriko Mankomunitateak zehaztuko ditu diseina eta dimentsioak, esleipendunarekin kontratua formalizatzeko moduan.
- 10) CE marka, soinu-maila adierazita, Europako Parlamentuaren 2000/14/EE Zuzentarauaren arabera.
- 11) Edukiontziak sarraila bat izango du, grabitate bidezko irekiera automatikoarekin eta giltza bidezko eskuzko irekierarekin.
- 12) Gutxienez 20 sarraila desberdin jarriko dira. Sarraillak eta giltzak sarraila mota desberdinen identifikazio-kode bat izango dute grabatuta, 1etik 20ra bitarteko zenbaki korrelatiboekin. Sarraila bakoitzeko, 3 giltza-kopia emango dira.

de vinilos. Tendrá que garantizar la durabilidad frente a las condiciones meteorológicas y de uso.

- 5) El color del contenedor será color marrón RAL 8011 o similar.
- 6) El contenedor dispondrá 2 ruedas unidas por un eje pasante.
- 7) Todas las piezas que se incorporen serán, o bien plásticas, o, en caso de ser de acero, serán galvanizadas en caliente si hay soldaduras o pregalvanizadas o cincadas si no las tienen.
- 8) Los contenedores estarán equipados con bandas reflectantes de seguridad, de alta calidad y durabilidad, en las cuatro esquinas del cuerpo del contenedor.
- 9) Incorporarán personalización, mediante termoimpresión, en el cuerpo del contenedor, en el lado del usuario/a, que incluirá los anagramas que la Mancomunidad indique y la fracción a la que va destinada, así como un espacio para posibles campañas que puedan realizarse. El diseño y las dimensiones serán definidos por la Mancomunidad del Txorierri en el momento de la formalización del contrato con la adjudicataria.
- 10) Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo.
- 11) El contenedor dispondrá de una cerradura con apertura automática por gravedad y manual por llave.
- 12) Se colocará un mínimo de 20 cerraduras distintas. Tanto la cerradura como la llave llevarán grabado un código identificativo de los distintos tipos de cerradura, con numeración correlativa del 1 al 20. Por cada cerradura se entregarán 3 copias de llaves.



TXORREARRKO MANKOMUNITATEA

PH-2022-23

- 13) Sarrailek kanpoaldean erabiltzeko karaktere teristiko egokiak izan behar dituzte.
- 14) Edukiontzien identifikazio-tag bat izango dute. Mankomunitateak emango ditu tag horiek, eta enpresa esleipendunari adieraziko dio tag hori zehazki non dagoen edukiontzian.
- 15) Lizitatzailerak kanpoko enpresa ziurtatzaile batek ziurtatu beharko du, bere fabrikaziorako erabilitako material termiko birziklatuaren ehunekoa. Gutxienez % 40koa izan beharko du, eta porzentaje handiagoa baloratu ahal izango da.
- 16) Edukiontziak gainazal lauak izan beharko ditu, errazago garbitzeko.
- 17) Estalkiak eta gorputzak osatutako bisagra
- 18) Edukiontziaren aurrealdeak lauak izan beharko du, nerbiotasunik eta erlieberik gabea, izkinak barne.

4.- BERME-EPEA, ARRETA TEKNIKOKO ETA MANTENTZE-LANETAKO ZERBITZUA.

Hiru (3) urteko gutxieneko bermea, hura luzatu ahal izango delarik.

Aurrez aurkeztuta eta onartuta dagoen eskaintzaren arabera, edukiontzien muntaia eta funtzionamendu orokorreko probak egin ondoren hartuko dira. Emaizta egokia bada, Mankomunitateak jasotzat emango du hornidura, eta orduan hasiko da berme-epea.

Bermearen barruan piezak (itxiturak barne) eta eskulana egongo dira, eta langile espezializatuak edukiontziak dauden lekura joango dira, edo, bestela, esleipendunaren kontura edukiontziak konponketa-lekura eramango dira, haien tamainaren arabera, edukiontzi eta elementu guztietan gerta daitezkeen diseinuko eta fabrikazioko akatsen aurrean.

Berme-epean egiaztatzen bada ondasun erregistratuetan akatsak daudela, Mankomunitateak eskubidea izango du esleipendunari egokiak ez

- 13) Las cerraduras deben tener las características adecuadas para soportar su uso en exteriores.
- 14) Los contenedores vendrán equipados con un tag identificativo. Los tag serán aportados por la Mancomunidad indicando a la empresa adjudicataria la ubicación exacta del tag en el contenedor.
- 15) El licitador deberá certificar por empresa certificadora externa el porcentaje de material reciclado utilizado para su fabricación, debiendo ser éste como mínimo del 40%, valorable un mayor porcentaje.
- 16) El contenedor deberá presentar superficies lisas para facilitar su limpieza.
- 17) Bisagra conformada por la tapa y el cuerpo.
- 18) La parte frontal del contenedor tendrá que ser plana sin nervaduras ni relieves, incluidas las esquinas.

4.- PLAZO DE GARANTÍA, SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO.

Garantía mínima de tres (3) años, pudiendo ser ampliada la misma.

La recepción tendrá lugar una vez realizadas el montaje y las pruebas de funcionamiento general de los contenedores de acuerdo a la oferta presentada y aprobada. Si el resultado es satisfactorio, la Mancomunidad dará por recibido el suministro, comenzando entonces el plazo de garantía.

La garantía deberá incluir piezas (inclusive cerraduras) y mano de obra, con desplazamiento de personal especializado al lugar donde se encuentren los contenedores, o bien traslado de los mismos a cargo de la adjudicataria al lugar de reparación en función de su magnitud, ante defectos de diseño y fabricación que pudiese presentarse en el conjunto de los contenedores y sus elementos.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Mancomunidad tendrá derecho a reclamar



diren ondasunak birjartzea eta ondasun horiek konpontzea erreklamatzeko.

Berme-epe horretan, esleipendunak eskubidea izango du hornitutako ondasunen erabilera eza-gutu eta entzuna izateko.

Baldin eta kontratazio-organoak uste badu, berme-epean zehar, hornitutako ondasunak ez direla egokiak lortu nahi den helbururako, eta, ondorioz, ondasun horietan ikusitako eta esleipendunari egotz dakizkiokeen akats edo akatsen ondorioz, eta uste badu ondasun horiek birjartzea eta konpontzea ez direla nahikoa izango helburu hori lortzeko, epe hori amaitu baino lehen, ondasunak baztertu ahal izango ditu, eta kontratistaren kontura utziko ditu, ordaintzeko betebeharretik salbuetsita, edo, hala badagokio, ordaindutako prezioa berreskuratzeko eskubidea izango du.

Behin berme-epea amaituta, Mankomunitateak klausula honetako 4. eta 6. paragrafoetan aipatutako eragozpenik edo salaketarik formalizatu gabe, kontratistak ez du erantzukizunik izango hornitutako ondasunen gainean.

Proposamen teknikoak Mankomunitateari eman beharreko arreta teknikoari buruzko alderdiak zehaztu beharko ditu.

5.- HORNIDURA GAUZATZEKO EPEA

Edukiontzia guztiak entregatzeko epea 45 egunekoa izango da, kontratua sinatu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

Edukiontzien fabrikazio-data eramango dute grabatuta, eta ezin izango da kontratuaren data baino lehenagokoa izan.

6.- BIRJARPEN-HORNIDURA

Lehiaketa honen esleipendunak konpromisoa hartuko du 10 urtez bermatzeko, kontratu osoa jasotzen duenetik zenbatzen hasita, erosi beharreko edukiontzia birjartzeko elementuak hornitzen direla, eta ordezkioaren eskaera egin eta gehienez ere 4 asteko epean entregatzeko.

a la adjudicataria la reposición de los que resulten inadecuados y la reparación de los mismos.

Durante este plazo de garantía tendrá derecho la adjudicataria a conocer y ser oído sobre el uso de los bienes suministrados.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables a la adjudicataria y existe la presunción de que la reposición y reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo de garantía, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Terminado el plazo de garantía sin que la Mancomunidad haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los párrafos 4 y 6 de esta cláusula, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

La propuesta técnica deberá detallar aspectos referentes a la atención técnica a prestar a la Mancomunidad.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

El plazo de entrega de todos los contenedores será como máximo de 45 días a partir del siguiente día hábil a la firma del contrato.

Los contenedores llevarán grabada la fecha de fabricación, no pudiendo ser anterior a la fecha del contrato.

6.-SUMINISTRO DE REPOSICIÓN

La adjudicataria del presente concurso se comprometerá a garantizar durante 10 años a partir de la recepción de la totalidad del contrato, el suministro de elementos de reposición de los contenedores objeto de compra y a entregarlos en un tiempo no superior a 4 semanas después de realizada la petición del repuesto.



TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA

PH-2022-23

7.- INFORMAZIOA, AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Lizitatzailleek, beren eskaintzetan, eskatutako espezifikazio teknikoak aipatzen dituen txosten bat aurkeztu beharko dute, eta, horrekin batera, egiaztatutako kanpoko erakundeek eta/edo fabrikatzaileak berak emandako ziurgiriak aurkeztu beharko dituzte, baldintzak betetzen dituztela justifikatzeko. Txosten honek hornitu beharreko edukiontzien ezaugarri tekniko hauek izango ditu:

- Eskaintako edukiontzia-aren dimentsioa, hornidura duten elementu guztien kroskotatua.
- Eraikuntza eta fabrikazio-sistema, eraikuntza-materialak, lodieraren adierazpena, kalitateak (loturen sendotasuna eta estankotasuna: etengabeko soldadura, puntukakoa, etab.), edukiontzia osatzen duten elementuen akaberak.
- Edukiontzia-aren pisua hutsean. Edukiontzia-aren erresistentzia mekanikoko irizpideen arabera karga erabilgarria onargarria.
- Edukiontzia-aren plano eta argazki koloredunen deskribapen grafikoa.
- Kontratua esleitu ondoren, epaile-arduradunak eskaintako edukiontzi-mota bakoitzeko makina bana aurkeztu beharko du, Mankomunitateak adierazitako lekuan.

7.-INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los licitadores en sus ofertas deberán presentar un dossier en el que hagan referencia a las especificaciones técnicas solicitadas, adjuntando los certificados emitidos por entidades externas acreditadas. Este dossier incluirá las siguientes características técnicas de los contenedores a suministrar:

- Dimensión del contenedor ofertado, croquis acotado de todos los elementos que contienen el suministro.
- Sistema constructivo y de fabricación, materiales de construcción, indicación de espesores, calidades (robustez y estanqueidad de las uniones: soldadura continua, por puntos, etc.) acabados de los diferentes elementos que conforman el contenedor.
- Peso del contenedor en vacío. Carga útil admisible por criterios de resistencia mecánica del contenedor.
- Descripción gráfica mediante planos y fotografías en color del contenedor.
- Tras la adjudicación del contrato la adjudicataria deberá presentar una muestra por cada tipo de contenedor ofertado, en el lugar señalado por la Mancomunidad.

Zamudioko Udaleko Ingeniari Teknikoa.

NESTOR ARREGUI
FERNANDEZ DE
ARROYABE -
30694816M

Firmado digitalmente por
NESTOR ARREGUI
FERNANDEZ DE ARROYABE
-30694816M
Fecha: 2022.12.22 13:42:29
+01'00'