

SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN OFICINAS DE LANBIDE

PLIEGO DE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LANBIDE

1.- OBJETO.

El presente pliego tiene por objeto la contratación de adquisición e instalación de mobiliario de oficina para Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, en los plazos y condiciones que se detallan en este pliego.

2.- PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO.

La empresa adjudicataria deberá realizar la entrega del mobiliario, su montaje e instalación en las ubicaciones correspondientes según las indicaciones de LANBIDE.

La empresa adjudicataria deberá dejar los puestos de trabajo con las instalaciones informáticas realizadas bajo la coordinación y directrices del técnico/a informático que asigne el contratante.

La empresa adjudicataria deberá retirar todo el material de transporte y embalaje de todos los productos entregados.

Así mismo, la empresa adjudicataria deberá retirar el mobiliario antiguo objeto de sustitución cuando sea de interés para Lanbide y así lo solicite. Para que se efectúe la retirada del mobiliario en desuso, Lanbide deberá facilitar un documento identificando exactamente los artículos.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.

El mobiliario ofertado pertenecerá a un programa modular que posibilite ampliaciones y transformaciones y contará con una gama de productos dentro del mismo fabricante que contemple al menos los siguientes artículos (mesas de trabajo, mesas auxiliares, mesas reuniones, mostradores, cajoneras, armarios, estanterías, paneles, mamparas etc...), de manera que sea posible el amueblamiento integral de una oficina, asegurando la compatibilidad estética, de acabados y dimensional de los diversos elementos que lo conforman.

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado de "Especificaciones Técnicas". Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Las dimensiones del mobiliario son exactas no pudiendo ser modificadas sobre lo recogido en pliego.

El mobiliario deberá adaptarse a los colores y estilos del mobiliario existente en las oficinas actuales de Lanbide.

En las especificaciones de cada producto se indican las características de cada uno primando en todos ellos la ergonomía, funcionalidad, durabilidad y sostenibilidad.

4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS.

Las especificaciones técnicas expuestas a continuación tienen como objeto definir las características de producto final, materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio. El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas a continuación y el hecho de no incluirlo en la oferta será objeto de exclusión automática.

La acreditación de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos) acreditados por ENAC. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones del licitador, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

Los productos solicitados se agrupan en 3 categorías:

- 4.1. Puestos de Trabajo, mesas auxiliares y mesas de reuniones.
- 4.2. Bloques de cajones, armarios y estanterías.
- 4.3. Sillería.

4.1. - PUESTOS DE TRABAJO / MESAS AUXILIARES / MESAS REUNIONES.

Las superficies de trabajo serán preferentemente en acabado ARCE, en laminado sobre aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor con cantos protegidos en PVC de mínimo 2 mm de espesor.

La estructura de la mesa será autoportante, de 4 patas metálicas de 50x50mm y mínimo 2mm de espesor, pintado epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante o similar.

Dispondrá de una única viga rigidizante metálica uniendo todos los pies, de mínimo 2mm de espesor, pintado epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante o similar.

La mesa será desmontable con facilidad. Se requiere que las uniones atornilladas se realicen mediante elementos de rosca métrica, para que la mesa resista mejor posibles montajes y desmontajes sin detrimento de su rigidez. Entre dos planos unidos no existirá interrupción superior a 2 ó 3 mm.

Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario o en la zona destinada a visitantes.

Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones. A la mesa de trabajo se le podrá incorporar en base a la necesidad del pedido un faldón frontal, previéndose, en este caso, un espacio útil mínimo de 200mm., saliente de la encimera con respecto al faldón, para alojamiento de piernas del visitante. El faldón será metálico en color gris plata o bien laminado en color Arce.

Las mesas ofertadas deberán permitir la canalización informática permitiendo la incorporación de canales de fuerza eléctrica, telefonía y datos. Con tapas de apertura en el tablero.

Las mesas auxiliares y de reunión permitirán configurar diferentes espacios de trabajo como son un aula de formación, mesas de reuniones de diferentes dimensiones, puestos de formación individuales, puestos informáticos de posición de pie, etc...

Normativa aplicable:

Mesas de trabajo

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE EN 527-1:2011	UNE EN 527-1:2011
Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad	UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	UNE EN 527-2:2003

Mesas de reuniones y mesas auxiliares

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE EN 15372:2017	UNE EN 15372:2017

4.2. BLOQUES DE CAJONES / ARMARIOS / MAMPARAS.

Se incluyen en este apartado las unidades de archivo y separación de espacios (bloques de cajones, armarios de varios tamaños y mamparas). Pertenecerán a un programa modular que posibilite distintas configuraciones y contará con una gama de productos de la misma línea de manera que sea posible el amueblamiento de una oficina, asegurando la compatibilidad estética y dimensional entre ambos elementos.

Bloques de cajones:

Es deseable que los bloques de cajones sean rodantes, a definir entre 3 cajones o cajón y archivo metálicos. Serán de la misma gama de color que la mesa. Dispondrán de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente. Guías telescópicas con bolas de alta precisión para la extracción del 80% del cajón. Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Llevarán tiradores metálicos integrados. Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. En los bloques se podrá clasificar fichas o documentos (DIN A-7, A-6, A-5 vertical-horizontal) y hojas DIN A-4.

Armarios:

Estructura monoblock realizada en chapa de acero de 0,8 mm de espesor pintado epoxi polvo con 80 micras previo fosfatado antioxidante o similar. El sistema de apertura de

los armarios será con puertas persiana de PVC categoría M1. Las puertas deberán practicarse suavemente y sin emisión de ruidos. Todas las aristas de los armarios serán de formas redondeadas, evitándose cantos cortantes. Todos los armarios llevarán cerradura. Llevarán tiradores metálicos integrados. Los armarios permitirán colocar estantes y bastidores extraíbles. Estos elementos se incorporarán al armario sin mecanizaciones y cumplirán los siguientes requisitos: Ser graduables cada 25 mm. como máximo, permitir colgar hamacas sin necesidad de accesorios, deberán estar pintados en el mismo acabado que el cuerpo del armario. Los armarios deberán disponer de pies niveladores graduables desde el interior del armario.

Normativa aplicable:

Bloques de cajones y Armarios

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Requisitos generales de seguridad	UNE EN 14073-2:2005	UNE EN 14073-2:2005
Requisitos de seguridad de la Estructura y las partes móviles	UNE EN 14073- 3:2005	UNE EN 14073-3:2005 UNE EN 14074:2005

Estantería.

Estructura modular metálica compuesta por baldas (regulables cada 50mm en altura), unidas a los perfiles por cuatro ganchos metálicos. Costados estructurales fabricados en plancha de acero laminado en frío de 1,5 mm. Estructura reforzada por un sistema de arriostrado longitudinal y transversal.

Estantes fabricados en chapa de acero laminado en frío de 0.8 mm de espesor con capacidad de carga de 100kg por nivel.

Apoyos niveladores con una regulación de 15mm

Permitirán colgar hamacas sin necesidad de accesorios.

Mamparas.

Las mamparas se configuran como elementos de separación visual y acústica, permitiendo establecer zonas diferenciadas en oficinas abiertas e independizar, en alguna medida, los puestos de trabajo que así lo requieran. La gama incluirá paneles rectos y curvos.

Las mamparas serán de estructura perimetral de aluminio anodizado. Su recubrimiento podrá ser: tela, vidrio laminar 3+3, metacrilato, laminado o mixtas vidrio laminar 3+3 / laminado o tela. Incluirán pies soporte. Permitirán la colocación de ruedas en el caso de que sea necesario.

Taquillas.

El envoltorio metálico será monoblock y estará realizado en acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,8 mm, compuesto por estructura soldada e irá recubierto de pintura en polvo epoxi.

Puerta batiente realizada en acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,8 mm pintado epoxi. Incorporarán tarjetero, colgador interior con balda y cerradura.

Componentes interiores (niveladores, sistemas de cierre, tiradores) de alta calidad con las mismas garantías que el producto ofertado.

Normativa aplicable:

Taquillas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Requisitos generales de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad	UNE EN 16121:2014+A1	Nivel L2 Uso Público Severo

4.3. SILLERÍA

Bajo la denominación de sillería de oficina se integran aquellos elementos adscritos a los puestos de trabajo, salas de reuniones, aulas de formación, centro de empleo y office. Se deben de ofertar modelos que permitan opciones diversas en cuanto a bases de ruedas, patas o patín, gama cromática, la incorporación de reposabrazos, así como otros modelos adicionales. Como sillas de trabajo se ofertarán dos tipos de sillas una de gama media-alta con diseño más ergonómico y otra de gama media.

Silla de trabajo (gama media-alta, con homologación ergonómica)

Silla giratoria de oficina, respaldo medio ergonómico con regulación lumbar, con mecanismo sincronizado con bloqueo multiposicional. Con reposabrazos regulables con apoyo blando. Con tapicería y malla de gama corporativa, azul o verde de calidad media – alta. Bases de 5 radios giratorias con ruedas adaptables a cada tipo de suelo, elevación pistón a gas. Se podrá regular la tensión del respaldo, de forma que la fuerza del movimiento de basculación se adecúe a las características físicas de cada usuario. Incluirá profundidad de asiento con regulación de mínimo 60mm. El asiento deberá estar almohadillado. Tendrá la parte anterior redondeada, después una zona plana seguida de una zona cóncava y, en la parte posterior (si el diseño lo permite), una plataforma pélvica redondeada. El espacio debajo del asiento deberá permitir colocar los pies con comodidad y facilitar el paso de la posición de sentado a la posición de pie. El respaldo, será de malla azul o verde con altura mínima de 560mm.

Los Tapizados y las mallas deberán ser ignífugos, con una resistencia Martindale superior a 80.000 ciclos. Se deberán presentar certificados. Admitirán su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los licitadores habrán de indicar el material empleado, de tapicería y tapicería de punto. Los mandos de accionamiento serán laterales y de materiales suficientemente resistentes, estarán integrados en la carcasa del asiento y serán de fácil acceso y accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante. Cada silla debe ir acompañada de unas instrucciones de manejo en las que, como mínimo, figuren las indicaciones siguientes: Instrucciones para el accionamiento de los elementos de regulación. Instrucciones sobre cuidados y mantenimiento de la silla. Observaciones sobre regulaciones ergonómicas del asiento y respaldo.

Silla de trabajo (gama media)

Silla giratoria de oficina, respaldo ergonómico regulable en altura, para la adaptación del soporte lumbar. Con reposabrazos. Con tapicería de gama corporativa, azul o verde de calidad media. Bases de 5 radios giratorias con ruedas adaptables a cada tipo de suelo, elevación pistón a gas o similar. Tendrá la parte anterior redondeada, después una zona plana seguida de una zona cóncava y, en la parte posterior (si el diseño lo permite), una plataforma pélvica redondeada o similar. El espacio debajo del asiento deberá permitir colocar los pies con comodidad y facilitar el paso de la posición de sentado a la posición de pie. El respaldo, será de malla azul o verde con altura mínima de 560mm.

Los Tapizados deberán ser ignífugos. Admitirán su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los licitadores habrán de indicar el material empleado, de tapicería y tapicería de punto. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en la carcasa del asiento y serán de fácil acceso y accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.

Cada silla debe ir acompañada de unas instrucciones de manejo en las que, como mínimo, figuren las indicaciones siguientes: Instrucciones para el accionamiento de los elementos de regulación. Instrucciones sobre cuidados y mantenimiento de la silla. Observaciones sobre regulaciones ergonómicas del asiento y respaldo.

Silla de visita o confidente.

Silla fija con estructura de 4 patas apilable, preferentemente de acero de Ø 18mm y espesor mínimo 1,5mm, pintado epoxi gris. Asiento y respaldo en polipropileno en piezas independientes y en gama de colores corporativos azul y verde.

Dispondrá de estudio ergonómico.

Silla confidente con pala

Silla fija con estructura de 4 patas apilable, preferentemente de acero de Ø 18mm y espesor mínimo 1,5mm, pintado epoxi gris. Asiento y respaldo en polipropileno en piezas independientes y en gama de colores corporativos azul y verde.

Con brazos y pala abatible en polipropileno.

Dispondrá de estudio ergonómico.

Normativa aplicable:

Sillas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE EN 1335-1:2001+/AC:2003	UNE EN 1335-1:2001+/AC:2003
Requisitos generales	UNE EN 1335-2:2009	UNE EN 1335-2:2009
Ensayos mecánicos	UNE EN 1335-3:2009	UNE EN 1335-3:2009

Sillas confidente y formacion

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE EN 16139:2013	Nivel L2, uso severo
Dimensiones funcionales	UNE EN 1729-1:2016	UNE EN 1729-1:2016

Bancadas de espera

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.	UNE-EN 16139:2013	Nivel L2, uso severo

5. ARTICULOS A SUMINISTRAR

A continuación, se detallan los elementos que inicialmente serán suministrados a Lanbide. Además de éstos, Lanbide podrá solicitar otros artículos no incluidos en la relación que se adjunta, previa aprobación del correspondiente presupuesto por parte de Lanbide. Dichos artículos adicionales, no contemplados inicialmente, podrán ser elementos que puedan surgir ante nuevas necesidades y/o elementos a medida, cuyas dimensiones no se conozcan hasta el momento de la compra.

Descripción
Mesa de trabajo recta de dimensiones 1200x800mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de trabajo recta de dimensiones 1400x800mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de trabajo recta de dimensiones 1600x800mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de trabajo recta de dimensiones 1800x800mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Con electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Aluminio
Ala auxiliar recta de dimensiones 800x600mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 2 patas. Acabados: Arce / Aluminio
Faldón frontal para mesa de 1200mm
Faldón frontal para mesa de 1400mm
Faldón frontal para mesa de 1600mm
Faldón frontal para mesa de 1800mm

Electrificación vertical de mesa
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1200mmm. Acabado AZUL o VERDE
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1400mmm. Acabado AZUL o VERDE
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1600mmm. Acabado AZUL o VERDE
Pantalla frontal en metacrilato para mesa de 1800mmm. Acabado AZUL o VERDE
Bloque rodante laminado con cajones interiores metálicos. 3 cajones o cajón y archivo. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de reuniones circular de diámetro 1000mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con base central metálica. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de reuniones circular de diámetro 1200mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con base central metálica. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de dimensiones 1400x700mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Altura 740 mm cuyo destino podrán ser puestos de consulta para el centro de empleo. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa alta de dimensiones 1400x700mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Altura 1000 mm cuyo destino podrán ser puestos de consulta para el centro de empleo. Acabados: Arce / Aluminio
Mesa de office de dimensiones 1400x700mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas. Altura 1000mm Acabados: Blanco / Aluminio
Mesa auxiliar para impresoras: 600x420mm. Encimera en laminado de 25mm de espesor con estructura metálica de 4 patas.
Armario metálico de dimensiones 720x800x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 1 estante metálico con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 720x1000x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 1 estante metálico con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 720x1200x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 1 estante metálico con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1050x800x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 2 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1050x1000x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 2 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado

del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1050x1200x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 2 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1500x800x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 3 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1500x1000x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 3 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1500x1200x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 3 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Encimera decorativa laminada de 19mm de espesor. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1960x800x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1960x1000x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Armario metálico de dimensiones 1960x1200x450mm. Volumen metálico monoblock en chapa de 0,8mm con puertas de persiana ignífugas. Incluye 4 estantes metálicos con guía porta carpetas pintados en el mismo acabado del armario. Con cerradura amaestrada. Acabados: Arce / Aluminio
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1500x800mm. Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado, laminado, vidrio o mixtas vidrio laminar 3+3 / tapizado o laminado. Incluye pie soporte y uniones necesarias a mampara o armario.
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1500x1000mm. Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado, laminado, vidrio o mixtas vidrio laminar 3+3 / tapizado o laminado. Incluye pie soporte y uniones necesarias a mampara o armario.
Mampara separadora de espacios de dimensiones 1700x800mm. Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado, laminado, vidrio o mixtas vidrio laminar 3+3 / tapizado o laminado. Incluye pie soporte y uniones necesarias a mampara o armario.

Mampara separadora de espacios de dimensiones 1700x1000mm. Estructura perimetral de aluminio con frentes tapizado, laminado, vidrio o mixtas vidrio laminar 3+3 / tapizado o laminado. Incluye pie soporte y uniones necesarias a mampara o armario.
Mostrador de atención al público de longitud 1200mm. Panel frontal en laminado de 25mm de espesor con detalles en acabados corporativos. Altílo mostrador altura 1100mm dotado de hueco para documentación. Incluye mesa con estructura metálica y electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio
Mostrador de atención personalizada de longitud 1200mm . Panel frontal en laminado de 25mm de espesor con detalles en acabados corporativos. Incluye mesa con estructura metálica y electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. No debe incluir altílo puesto que se utilizará para usuarios con discapacidad, cerrado desde la mesa hasta el suelo, con pies metálicos. Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio
Mostrador de atención al público de longitud 1400mm. Panel frontal en laminado de 25mm de espesor con detalles en acabados corporativos. Altílo mostrador altura 1100mm dotado de hueco para documentación. Incluye mesa con estructura metálica y electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio
Mostrador de atención al público de longitud 2600mm. Panel frontal en laminado de 25mm de espesor con detalles en acabados corporativos. Altílo mostrador altura 1100mm dotado de hueco para documentación. Incluye mesa con estructura metálica y electrificación completa: bandeja, top access de mínimo 240x100 mm metálico o doble pasacables. Acabados: Arce / Azul / Verde / Aluminio
Silla de trabajo. (calidad media-alta) Respaldo medio con regulación lumbar, mecanismo sincronizado con bloqueo multiposicional. Profundidad de asiento. Brazos regulables. Base de 5 radios con ruedas adaptables a suelos duros o blandos. Asiento tapizado y respaldo en malla acabado Verde / Azul corporativo
Silla de trabajo (calidad media) Respaldo medio regulable en altura. Brazos fijos. Base de 5 radios con ruedas adaptables a suelos duros o blandos. Asiento tapizado y respaldo en malla acabado Verde / Azul corporativo de calidad media.
Silla confidente / visita. Estructura de 4 patas. Asiento y respaldo en polipropileno Verde / Azul. Apilable. Sin brazos
Pieza de unión de sillas de polipropileno
Bancada de espera de 4 plazas. Estructura metálica con pies de aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno en piezas independientes, acabado Azul / Verde. Con sistema antigolpeo de pared.
Silla confidente / visita calidad media - alta. Estructura de 4 patas acabado aluminio. Asiento tapizado en tejido ignífugo y respaldo en malla ignífuga, acabados Azul / Verde. Apilable. Con brazos
Silla confidente / visita calidad media - alta. Estructura de 4 patas acabado aluminio. Asiento tapizado en tejido ignífugo y respaldo en malla ignífuga, acabados Azul / Verde. Apilable. Sin brazos
Silla confidente con pala.

Silla confidente con pala, estructura de 4 patas pintadas en gris. Asiento y respaldo en polipropileno con pala abatible, en gama de colores corporativos azul y verde.
Taburete de polipropileno. Estructura metálica de 4 patas. Con respaldo alto. Gran gama de acabados.
Estantería metálica de dimensiones 2000x1000x400mm. Fabricada en chapa de acero. 6 estantes. Montaje sin tornillos. Preparada para carpetas colgantes.
Armario para limpieza Fabricado en chapa de acero. Monoblock. Compuesto de 2 módulos independientes uno con estantes y el otro con colgador. Parte de estantes con 1 estante y hueco escobero. Trasera microperforada para ventilación, con cerradura.
Armario ropero para personal de vigilancia Fabricado en chapa de acero. Monoblock. Compuesto de 1 módulo independiente con estante y colgador. Trasera microperforada para ventilación, con cerradura. Ancho 330mm
Perchero metálico Tubo de acero con base y 6 perchas.
Paragüero metálico Metálico con aros de PVC o similar.
Pie para biombo de 1500 o 1700 mm. Metálico.
Pieza de unión recta para biombo de 1500 mm
Pieza de unión recta para biombo de 1700 mm
Pieza de unión en 90 ° para biombo de 1500 mm
Pieza de unión en 90 ° para biombo de 1700 mm
Arranque o pieza de unión de pared para mampara separadora 1700 mm

6. CLAÚSULAS DE GARANTÍA

1. Los licitadores garantizarán los productos por ellos suministrados por un período de tiempo no inferior a TRES (3) años, frente a los defectos o vicios ocultos de fabricación.
2. Los licitadores garantizarán la continuidad de suministro de los mismos productos y diseños durante un plazo no inferior a 5 años.
3. Los licitadores garantizarán un servicio de mantenimiento y reparaciones con suministro de componentes que se puedan deteriorar durante un periodo mínimo de 5 años.

7. REQUISITOS ADICIONALES

Organización, planificación y control

La empresa adjudicataria por su parte también designará un responsable coordinador para coordinar y asesorar a Lanbide sobre los artículos a suministrar. Todos los pedidos solicitados deberán incluir, previo al visto bueno y ejecución de los mismos, un presupuesto cerrado o validado por el responsable del contrato.

Retirada de materiales a Garbigune o centros de reciclaje autorizados

En el momento de la entrega del suministro y bajo petición de Lanbide la empresa adjudicataria deberá retirar el mobiliario antiguo no utilizable o en desuso al centro de reciclaje autorizado sin gastos adicionales.