Azpeitiko Udala

AZPEITIKO UDALAREN BABESPEKO ETXEBIZITZAK ALTZARIZ ETA TRESNAZ HORNITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea Azpeitiko Udalaren babespeko etxebizitzak altzariz eta tresnaz hornitzea izango da.

2.- HORNITU BEHARREKO GAIAK

Hornitu beharreko artikuluak honako hauek izango dira:

OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA

Guztizko neurriak
zabalera: 900mm.
altua: 400mm.
luzea/hondoa: 1900mm.

Ezaugarriak: (edo antzekoak)

Erresistentzia handiko epoxyz estalitako altzairuz egindako egitura.
Somierraren ohea, 4 planorekin (3 artikulazio), alboetan eusteko 4 arkurekin eta bat hanka-planoan koltxoia immobilizatzeko, erdiko plano finkoa, burualdeko plano independentea eta hanka-planoak, tarteko artikulazioarekin, pazientea hobeto atseden hartzeko.

Pago lurruneztatuko 18 lamarekin, markoari polipropilenozko mihiztatze-takoekin lotuta.

Oheari motorraren bidez eragitea, segurtasun pasiboko sistema. Larrialdi-jaitsiera korronterik ez dagoenean.

Altueran erregulatu daitezkeen hankak, hiru posizioren bidez.

90x190x 38-45-52 cm-ko neurriak (altuera erregulagarria)

OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA

Guztizko neurriak
zabalera: 1100mm.
altua: 400mm.
luzea/hondoa: 1900mm.

Ezaugarriak: (edo antzekoak)

Erresistentzia handiko epoxyz estalitako altzairuz egindako egitura.

Somierraren ohea, 4 planorekin (3 artikulazio), alboetan eusteko 4 arkurekin eta bat hanka-planoan koltxoia immobilizatzeko, erdiko plano finkoa, burualdeko plano independentea eta hanka-planoak, tarteko artikulazioarekin, pazientea hobeto atseden hartzeko.

Pago lurruneztatuko 18 lamarekin, markoari polipropilenozko mihiztatze-takoekin lotuta.

Oheari motorraren bidez eragitea, segurtasun pasiboko sistema. Larrialdi-jaitsiera korronterik ez dagoenean.

Altueran erregulatu daitezkeen hankak, hiru posizioren bidez.

90x190x 38-45-52 cm-ko neurriak (altuera erregulagarria)

OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA

Guztizko neurriak
zabalera: 1300mm.
altua: 400mm.
luzea/hondoa: 1900mm.

Ezaugarriak: (edo antzekoak)

Erresistentzia handiko epoxyz estalitako altzairuz egindako egitura.
Somierraren ohea, 4 planorekin (3 artikulazio), alboetan eusteko 4 arkurekin eta bat hanka-planoan koltxoia immobilizatzeko, erdiko plano finkoa, burualdeko plano independentea eta hanka-planoak, tarteko artikulazioarekin, pazientea hobeto atseden hartzeko.

Pago lurruneztatuko 18 lamarekin, markoari polipropilenozko mihiztatze-takoekin lotuta.

Oheari motorraren bidez eragitea, segurtasun pasiboko sistema. Larrialdi-jaitsiera korronterik ez dagoenean.

Altueran erregulatu daitezkeen hankak, hiru posizioren bidez.

90x190x 38-45-52 cm-ko neurriak (altuera erregulagarria)

GOIBURUKOA

Konposizioa: Melamina

Ezaugarriak:
Melaminaz eginak, 30 mm-koak, pvc-tan kanteatuta
Buru neurria 1100 x 1000 mm (altuera x zabalera)
Melaminaren kolorea: aukeran.

GOIBURUKOA

Konposizioa: Melamina

Ezaugarriak:
Melaminaz eginak, 30 mm-koak, pvc-tan kanteatuta
Buru neurria 1100 x 1300 mm (altuera x zabalera)
Melaminaren kolorea: aukeran.

GOIBURUKOA

Konposizioa: Melamina

Ezaugarriak:
Melaminaz eginak, 30 mm-koak, pvc-tan kanteatuta
Buru neurria 1100 x 1550 mm (altuera x zabalera)
Melaminaren kolorea: aukeran.

GAU-MAHAIA

Zabalera: 480mm.
Altua: 700mm.
Luzea/hondoa 380mm.

Gau-mahaitxoa, kutxarekin, hutsunearekin eta atearekin.
Ertzik gabe, kantatua bere perimetro osoan.
Melaminaz egina.

KOLTXOIA

Guztizko neurriak

zabalera: 900mm.
altua: 160mm.
luzea/hondoa: 1900mm.

Osaera:
D50 eta PU20 biskoak
Ezaugarriak (edo antzekoak)
13 cm-koa, PU HR20 ignifugako aparraren beheko geruzan, eta 3 cm-koa, HR50 ignifugazioko biskolastikoaren goiko geruzan. Eskaren aurkako prebentzio-funtzioa beteko dute.

Dentsitatea 20/- 1,5 unitate kg./m3 ISO 845/85 araua
16/- 2 unitate zk./cm2 ISO UNE 53201 araua
UNE 531561 arauaren % 40tik gorako elastikotasuna
Trakzioarekiko erresistentzia 0,9 kg/cm3-tik gorakoa ISO 1798 araua
Haustura ISO 1798 arauaren % 200 baino gehiago luzatzea

Arrauneko deformazioa % 50ean ISO 1856 % 15etik behera
Konpresio-gogortasuna % 40an 3.0-4.0 KPa ISO 1386 artean
Indazio gogortasuna (ILD) % 25 110/- 10 Nw ISO 2439
Indentazioaren gogortasuna (ILD) % 40 135/-15 Nw ISO 2439
Indazio gogortasuna (ILD) % 65 240/- 30 Nw ISO 2439
Zorroaren osaera:
Poliuretanoa, poliesterra.
Zorroaren ezaugarria:
mikroporosoa, transpiragarria, iragazgaitza, xurgatzailea, alergiaren aurkakoa, birziklagarria, ignifugoa eta ekologiko garbigarri eta higienikoa
Pisua zentimetro bakoitzeko 49
PU/zentimetro 44Labable 90º, lehorgailu 60º, esterilizagarri 120º

KOLTXOIA

Guztizko neurriak
zabalera: 1100mm.
altua: 160mm.
luzea/hondoa: 1900mm.

Osaera:
D50 eta PU20 biskoak
Ezaugarriak (edo antzekoak)
13 cm-koa, PU HR20 ignifugako aparraren beheko geruzan, eta 3 cm-koa, HR50 ignifugazioko biskolastikoaren goiko geruzan. Eskaren aurkako prebentzio-funtzioa beteko dute.

Dentsitatea 20/- 1,5 unitate kg./m3 ISO 845/85 araua
16/- 2 unitate zk./cm2 ISO UNE 53201 araua
UNE 531561 arauaren % 40tik gorako elastikotasuna
Trakzioarekiko erresistentzia 0,9 kg/cm3-tik gorakoa ISO 1798 araua
Haustura ISO 1798 arauaren % 200 baino gehiago luzatzea
Arrauneko deformazioa % 50ean ISO 1856 % 15etik behera
Konpresio-gogortasuna % 40an 3.0-4.0 KPa ISO 1386 artean
Indazio gogortasuna (ILD) % 25 110/- 10 Nw ISO 2439
Indentazioaren gogortasuna (ILD) % 40 135/-15 Nw ISO 2439
Indazio gogortasuna (ILD) % 65 240/- 30 Nw ISO 2439
Zorroaren osaera:
Poliuretanoa, poliesterra.
Zorroaren ezaugarria:
mikroporosoa, transpiragarria, iragazgaitza, xurgatzailea, alergiaren aurkakoa, birziklagarria, ignifugoa eta ekologiko garbigarri eta higienikoa
Pisua zentimetro bakoitzeko 49

U/zentimetro 44Labable 90º, lehorgailu 60º, esterilizagarri 120º

KOLTXOIA

Guztizko neurriak
zabalera: 1350mm.
altua: 160mm.
luzea/hondoa: 1900mm.

Osaera:
D50 eta PU20 biskoak
Ezaugarriak (edo antzekoak)
13 cm-koa, PU HR20 ignifugako aparraren beheko geruzan, eta 3 cm-koa, HR50 ignifugazioko biskolastikoaren goiko geruzan. Eskaren aurkako prebentzio-funtzioa beteko dute.

Dentsitatea 20/- 1,5 unitate kg./m3 ISO 845/85 araua
16/- 2 unitate zk./cm2 ISO UNE 53201 araua
UNE 531561 arauaren % 40tik gorako elastikotasuna
Trakzioarekiko erresistentzia 0,9 kg/cm3-tik gorakoa ISO 1798 araua
Haustura ISO 1798 arauaren % 200 baino gehiago luzatzea
Arrauneko deformazioa % 50ean ISO 1856 % 15etik behera
Konpresio-gogortasuna % 40an 3.0-4.0 KPa ISO 1386 artean
Indazio gogortasuna (ILD) % 25 110/- 10 Nw ISO 2439
Indentazioaren gogortasuna (ILD) % 40 135/-15 Nw ISO 2439
Indazio gogortasuna (ILD) % 65 240/- 30 Nw ISO 2439
Zorroaren osaera:
Poliuretanoa, poliesterra.
Zorroaren ezaugarria: mikroporosoa, transpiragarria, iragazgaitza, xurgatzailea, alergiaren aurkakoa, birziklagarria, ignifugoa eta ekologiko garbigarri eta higienikoa
Pisua zentimetro bakoitzeko 49
PU/zentimetro 44Labable 90°, lehorgailu 60°, esterilizagarri 120°

SOFA

Hiru plazako sofa geriatrikoa, babes altukoa, ezaugarri hauekin edo antzekoekin:

Zabalera: 1640mm.
Altua: 950mm.
Luzea/hondoa 780mm.

Fitxa teknikoa:
Egitura:
Pago-zur trinkoa. Zurezko lodiak 70 mm eta 38 mm
Tapizgintza:
Ehun binilikoa, babes antimikrobiala, antikulturala eta antimikotikoa. Akabera antiestatikoa.
Urradurarekiko erresistentzia handia.
Material ignifugoa UNE 23.727-90 1R/M2. Errekuntza atzeratua M2.

Eserleku ergonomikoa.
Euskarria:
Pago-zurezko egitura Goma-aparrezko dentsitatea 30 m3
Poliuretano-aparra

ARMAIRUA

1,50 m-ko armairua Zabalera eta 2,00 m. Altuerakoak. 55-60 cm-ko funtsa (gutxi gorabeherako neurriak)

19 mm-ko melaminaz.

Ate lauak

Osaera: Hiru ate irabiakor helduleku ergonomikoarekin, barrualdea hiru gune bereizitan banatuta, bat goiko altiloarekin, zintzilikatzeko barra eta beheko aldea gardena, beste bat osoa apalekin, eta hirugarrena beheko eta goiko 4 tiraderekin barra esekia. Kalitate handiko melaminaz egina. Aukeratu beharreko kolorea.

90X90 MAHAIA – 140X80 ZM.

ALTUERA: 76 CM

Ezaugarriak: (edo antzekoa)

Egitura: Pago-zura.
20 mm-ko taula lodia
Pagoan xaflatutako DMko taula
Pago-egur trinkozko oinak.
Ertz biribilduak

140X80 MAHAIA – 140X80 ZM.

ALTUERA: 76 CM

Ezaugarriak: (edo antzekoa)

Egitura: Pago-zura.

20 mm-ko taula lodia
Pagoan xaflatutako DMko taula
Pago-egur trinkozko oinak.
Ertz biribilduak

BESO EUSKARRIDUN AULKIA

Bizkarralde baxuko beso euskarridun aulkia, pago-egur naturalez egindako egitura

Egitura:
Pago-zur trinkoa.

Ehun binilikoa, babes antimikrobiala, antikulturala eta antimikotikoa. Akabera antiestatikoa. Urradurarekiko erresistentzia handia. Material ignifugoa UNE 23.727-90 1R/M2. Errekuntza atzeratua M2.
Neurriak (edo antzekoak)

Idazpena:
16 mm-ko aglomeratu trinkotuaren ijezketa
Goma-aparreko dentsitatea 30 m3
Poliuretano-aparra. Batez besteko lodiera: 50 mm
Eserleku ergonomikoa
Euskarria:
Pago-zurezko egitura.
Apar-gomaren dentsitatea: 30 m3.
Poliuretano-aparra.
40 mm-ko batez besteko lodiera

TELEBISTARAKO ALTZARIAK

Gutxi gorabehera neurtutako telebistarako altzari baxua 150 cm-ko zabalera x 42cm x 48cm-ko zabalera eta 19 mm-ko melaminazko hondoa (aukeran), bi ate irabiakor, helduleku ergonomikoarekin eta barruko tarteko baldarekin eta aterik gabeko hutsunearekin.

BURUKOA

Zuntz bikoitzeko burukoa zorroarekin, gehi poliuretanozko burko zorroa, ehun garbigarria, iragazgaitza, transpiragarria eta suaren aurkakoa, kolore zurikoa.
neurriak:
90 x 40 cm

BURUKOA

Zuntz bikoitzeko burukoa zorroarekin, gehi poliuretanozko burko zorroa, ehun garbigarria, iragazgaitza, transpiragarria eta suaren aurkakoa, kolore zurikoa.
neurriak:
150 x 40 cm

BURUKOA

Zuntz bikoitzeko burukoa zorroarekin, gehi poliuretanozko burko zorroa, ehun garbigarria, iragazgaitza, transpiragarria eta suaren aurkakoa, kolore zurikoa.
neurriak:
110 x 40 cm

Azpeitiko Udala

SERVICIO POSTVENTA

Enpresa esleipendunak salmenta-ondoko zerbitzua izan beharko du Gipuzkoan edo probintzia mugakideetan.

Gorabeherei erantzuteko gehieneko denbora 48 ordukoa izango da laneguneta n.

Hornidura behar bezala egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak atxikiko dira.

Azpeitian, a 2023ko maiatzaren 30ean

Xabier Olarte

Hirigintza Saileko Teknikaria.

I ERANSKINA

Unitate-kopurua eta unitateko prezioa

ALTZARIA	UNIT PRE-ZIOA	BEZ 21%	UNIT PREZ GUZTIRA	UNITA-TEAK	X4 ETXE-BIZI-TZA	PRE-ZIOA	%21 BEZ	GUZTIRA
OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA 90cm x190cm	400 €	84 €	484 €	3	12	4.800 €	1.008 €	5.808 €
OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA 110cmx190cm	550 €	116 €	666 €	2	8	4.400 €	924 €	5.324 €
OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA 135 cmx190cm	650 €	137 €	787 €	1	4	2.600 €	546 €	3.146 €
KOLTXOIA 90cmx190cm	250 €	53 €	303 €	3	12	3.000 €	630 €	3.630 €
KOLTXOIA 110cmx190cm	300 €	63 €	363 €	2	8	2.400 €	504 €	2.904 €
KOLTXOIA 135cmx190cm	350 €	74 €	424 €	1	4	1.400 €	294 €	1.694 €
BURURDIA 90cm	30 €	6 €	36 €	3	12	360 €	76 €	436 €
BURURDIA 110cm	40 €	8 €	48 €	2	8	320 €	67 €	387 €
BURURDIA 135cm	60 €	13 €	73 €	1	4	240 €	50 €	290 €
GAUEKO MAHAIA	140 €	29 €	169 €	7	28	3.920 €	823 €	4.743 €
OHEBURUA 1100X1100X3	150 €	32 €	182 €	3	12	1.800 €	378 €	2.178 €
OHEBURUA 1100X1300X3	175 €	37 €	212 €	2	8	1.400 €	294 €	1.694 €
OHEBURUA 1100X1550X3	200 €	42 €	242 €	1	4	800 €	168 €	968 €
SOFA 3 plazas 164cm	750 €	158 €	908 €	3	12	9.000 €	1.890 €	10.890 €
ARMAIRUA 150cm zab 2m alt	750 €	158 €	908 €	3	12	9.000 €	1.890 €	10.890 €
MAHAIA 90cm X 90cm	200 €	42 €	242 €	2	8	1.600 €	336 €	1.936 €

MAHAIA 140cm X 80cm	250 €	53 €	303 €	1	4	1.000 €	210 €	1.210 €
BESO EUSKARRIDUN AULKIA	150 €	32 €	182 €	12	48	7.200 €	1.512 €	8.712 €
TELEBISTARAKO ALTZARIA 150cm	550 €	116 €	666 €	12		6.600 €	1.386 €	7.986 €
						61.840 €	**12.986 €**	**74.826 €**