

## MEDICIONES

| MEDICIONES   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      |          |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|----------|
| CAPITULO     | UD | PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UD | LARGO | ANCHO | ALTO | total    |
| <b>CAP I</b> |    | <b>PAVIMENTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |       |      |          |
| 1.001        | m2 | Reparación de pequeños baches, deformaciones y hundimientos de la base mediante la excavación del material suelto y vertido de material granular en tongadas de 20 cm compactadas hasta el 95% del proctor modificado, incluso reasfaltado mediante suministro, extendido y compactado de mezcla bituminosa tipo AC16 Surf 50/70 Ofita y riego bituminoso. |    |       |       |      |          |
|              |    | Aparcamiento Igeltzera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 50    | 1     | 1    | 100,00   |
|              |    | Antsonekoa- Kareabi cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 400   | 1     | 1    | 400,00   |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 50    | 1     | 1    | 50,00    |
|              |    | Arteta (Aita Gotzon-Krutzekada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 14    | 3,5   | 1    | 49,00    |
|              |    | Iparralde (parche Kareabi-Aita Gotzon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 10    | 13    | 1    | 130,00   |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      | 729,00   |
| 1.002        | m2 | Fresado de pavimento existente por medios mecánicos, en un espesor de 5 cm., barrido, limpieza del soporte y carga del material sobrante.                                                                                                                                                                                                                  |    |       |       |      |          |
|              |    | Hegoalde (1/2 calle+ aparca.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 125   | 3     | 1    | 375,00   |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 100   | 5     | 1    | 500,00   |
|              |    | Landabide (Iglesia-parque)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | 115   | 5     | 1    | 575,00   |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 105   | 1     | 1    | 105,00   |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 78    | 1     | 1    | 78,00    |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 50    | 1     | 1    | 50,00    |
|              |    | Aiztabi (Parkin-AitaGotzon 38-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  | 35    | 18    | 1    | 630,00   |
|              |    | Araba (Antsonekoa-Ganbelarre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  | 480   | 3,5   | 1    | 1.680,00 |
|              |    | Torrebarribide (Arteta-Torrebarri 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | 170   | 4,5   | 1    | 765,00   |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      | 4.758,00 |
| 1.003        |    | Reasfaltado mediante suministro, extendido y compactado por medios mecánicos de M.B.C. tipo AC8 Surf 50/70 Ofita (antiguo V-A) en un espesor medio de 5 cm, incluso riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3.                                                                                                                                |    |       |       |      |          |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      | 4.758,00 |
| 1.004        | m2 | Formación de paso peatonal elevado con suministro, extendido y compactado por medios mecánicos con M.B.C. Tipo AC16 surf 50/70 caliza, en un espesor medio de 15 cm., incluso riego de adherencia con emulsión bituminosa Tipo C60B3.                                                                                                                      |    |       |       |      |          |
|              |    | Errementariena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 8     | 6,5   | 1    | 52,00    |
|              |    | BI-634 Labetxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 8     | 6,5   | 1    | 52,00    |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      | 104,00   |
| 1.005        | ml | Suministro y colocación de tubo de de PVC o metálico de 100 de diametro, para continuidad de aguas de rigola en paso peatonal elevado, así como corte inclinado de embocadura y salida.                                                                                                                                                                    |    |       |       |      |          |
|              |    | Errementariena y Labetxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 7     | 1     | 1    | 28,00    |
| 1.006        | m2 | Levante de baldosa tipo Bilbao y de mortero de agarre, incluso carga de material de demolición.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      |          |
|              |    | Labetxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 2     | 1     | 1    | 8,00     |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 2,4   | 1     | 1    | 9,60     |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |       |      | 17,60    |
| 1.007        | m2 | Suministro y colocación de pavimento podotáctil rojo, similar al existente en el resto del municipio, en la zona de formación de nuevos pasos elevados, colocado, en la acera dos filas de baldosas paralelas al bordillo en todo el ancho del paso, con mortero de agarre. Incluso rejunteado y limpieza final.                                           |    |       |       |      |          |
|              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 2     | 1     | 1    | 8,00     |
| 1.008        | m2 | Suministro y colocación de pavimento con baldosa guía roja, similar a la existente en el resto del municipio, en la zona de formación de nuevos pasos elevados, colocado, en la acera con tres filas de baldosas perpendiculares y centrados al paso peatonal, con mortero de agarre. Incluso rejunteado y limpieza final.                                 |    |       |       |      |          |
|              |    | Labetxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 2,4   | 1     | 1    | 9,60     |

| CAP II  |    | PINTADO HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   |   |        |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---|--------|
| 2.001   | m2 | Paso peatonal, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio en pasos de peatones de 2 metros de ancho, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                    |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 800,00 |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 800,00 |
| 2.002   | ml | Línea continua, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                             |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 15,00  |
| 2.003   | ml | Línea discontinua, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                          |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 350,00 |
| 2.004   | ud | Ceda paso, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                                  |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 | 1   | 1 | 1 | 25,00  |
| 2.005   | ud | Stop, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                                       |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 | 1   | 1 | 1 | 4,00   |
| 2.006   | ud | Flecha, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                                     |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 | 1   | 1 | 1 | 16,00  |
| 2.007   | ud | Isleta, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                                     |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 | 1   | 1 | 1 | 1,00   |
| 2.008   | ud | Aparcamiento en batería inclidada, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                          |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 0,00   |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 41,00  |
| 2.009   | ud | Aparcamiento en línea, pintado de marcas viales con pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                                      |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 41,00  |
| 2.010   | ud | Aparcamiento de minusválido, pintado de marcas viales y pictograma en amarillo y fondo en azul doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                             |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |   |   | 6,00   |
| 2.013   | m2 | Prohibido aparcar y parar, pintado de marcas viales con cudricula pintura amarilla de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                      |    |     |   |   |        |
|         |    | aparcamiento igeltzera                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 25  | 1 | 1 | 25,00  |
| 2.014   | ml | Marca paso ciclista en calzada, realizado mediante tacos de pintura blanca de doble componente y aplicación de microesferas de vidrio, incluso encintados y descintado del soporte.                                                                                                                              |    |     |   |   |        |
|         |    | Cruce Antsonekoa-Kareabi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | 7,5 | 1 | 1 | 15,00  |
| CAP III |    | GESTIÓN RESIDUOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |   |   | 0,00   |
| 3.001   | UD | Gestión de residuos, incluido transporte a Gestor autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 1   | 1 | 1 | 1,00   |
| CAP IV  |    | SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |   |   |        |
| 4.001.  | ud | Medidas de seguridad y salud en la obra. De acuerdo con la instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa limpieza y terminación de obras fijas y demás medidas necesarias para protección de trabajadores, viandantes y tráfico rodado. Incluso Plan de obra o Evaluación de riesgos, en su caso. |    |     |   |   |        |
|         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 1   | 1 | 1 | 1,00   |

Urdulizen, 2023ko abuztuaren 3an

CARMEN MARINA  
INTXAUSTI  
MIANGOLARRA

Firmado digitalmente por  
CARMEN MARINA INTXAUSTI  
MIANGOLARRA  
Fecha: 2023.08.03 08:51:42  
+02'00'

**Udal Arkitekto teknikoa**  
**Carmen Intxausti Miangolarra**

