

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

**BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza

*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia

Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA C/ HENAO 9 DE BILBAO



**BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza

*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia

Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

INDICE

- 1.- OBJETO DEL CONTRATO**
- 2.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS A INCLUIR**
- 3.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES**
- 4.- SEGURIDAD Y SALUD**
- 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN**
- 6.- PLAZO DE GARANTÍA**
- 7.- SERVICIO POSTVENTA**
- 8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES**
- 9.- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y NORMATIVA APLICABLE**
- 10.- DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS**



1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la definición de las características de aplicación en la licitación del suministro e instalación de equipamiento del edificio situado en la C/ Henao 9 de Bilbao.

El objeto del contrato, que se regirá por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es el de realizar los trabajos descritos en el presente Pliego que consistirán en el suministro de todo el material y elementos necesarios, así como la posterior instalación.

2.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS A INCLUIR

El precio de licitación del suministro incluye:

- El diseño de los productos y la justificación de las características solicitadas.
- La fabricación de los mismos, incluyendo la aportación de los materiales.
- Los costes de mano de obra por diseño y fabricación, con sus gastos sociales.
- El transporte, los embalajes y los seguros correspondientes.
- El almacenamiento, tanto durante el transporte como en y durante la entrega y sus seguros.
- Distribución y montaje de los productos en las dependencias correspondientes, así como la retirada de todos los materiales de embalaje y protección.
- Certificados de calidad de materiales, tratamientos y ensayos realizados tanto del producto fabricado como de sus componentes.
- Especificación de los procesos de control de calidad seguidos durante los procesos de diseño, fabricación y montaje, incluyendo los ensayos de laboratorio necesarios para su aceptación.
- El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones postventa.
- Las muestras y prototipos solicitados, incluyendo su suministro, montaje y retirada.
- Los gastos generales y el beneficio industrial.
- Los impuestos y derechos de importación si los hubiere, a excepción únicamente del IVA.



Los productos y accesorios deberán estar vigentes en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

El adjudicatario realizará todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere oportunos para optimizar, antes de la entrega del suministro, el proceso de fabricación, montaje e instalación de todo el mobiliario, sin coste alguno para la Administración.

En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje, se adoptarán las precauciones necesarias para no dañar el edificio durante el mismo, corriendo por cuenta del adjudicatario la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados.

Todos los productos deben entregarse debidamente identificados y etiquetados indicando en cada uno de ellos como mínimo: Artículo, enumeración e identificación de marca/fabricante y modelo, referencia, ubicación según planos adjuntos y de replanteo, y en su caso, si requiere de instalación eléctrica.

El adjudicatario asignará a una persona responsable de la coordinación de la instalación y correcto montaje de cada uno de los elementos suministrados conforme a los planos de distribución replanteados. Su función será la de encargarse de la correcta recepción del material, coordinación de contingencias, traslado de cada equipo a su lugar de destino y correcto montaje / instalación, hasta dejar cada equipo totalmente instalado, incluso de la gestión de los residuos generados por los embalajes y limpieza final.

El adjudicatario está obligado a dar cuenta del personal que compone el equipo de trabajo indicando específicamente el responsable o interlocutor único del montaje, su titulación y medios de contacto.



La entrega deberá ir acompañada de un albarán y de los planos finales de instalación incluyendo los artículos referenciados en el mismo. Ambos documentos serán firmados por la persona responsable de la empresa adjudicataria y del responsable del contrato.

El horario de entrega del material se deberá consensuar previamente con el responsable del contrato.

Los artículos suministrados que no cumplen con las características y condiciones técnicas señaladas en el pliego de prescripciones técnicas serán sustituidos por el adjudicatario en un plazo inferior a 15 días naturales.

En caso de detectarse anomalías en los materiales en el momento de la entrega causada por su mal almacenamiento, embalaje, transporte o montaje no se aceptará la entrega y se exigirá la restitución del producto defectuoso sin coste alguno.

3.- CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Las características del equipamiento, desde el punto de vista medioambiental, serán las siguientes:

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización, debiéndose indicar los elementos y materiales que se podrán reciclar. Los materiales de los que está compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje.

El embalaje debe estar fabricado con materiales reciclables (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material. Todos y cada uno de los residuos generados se gestionarán conforme a la legislación ambiental en la materia.

La empresa adjudicataria será responsable de la recogida y gestión adecuada de los residuos generados durante la instalación, comprometiéndose a una adecuada gestión



final de los embalajes producidos en el suministro y colocación del mobiliario, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo, teniéndose que garantizar como mínimo la recogida selectiva de los mismos.

Con relación a la limpieza del producto, la limpieza ha de ser posible sin el uso de productos que contengan disolventes orgánicos.

4.- SEGURIDAD Y SALUD

El Adjudicatario deberá de tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, según la vigente normativa sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El Adjudicatario dotará a su personal de tantos equipos de protección individual y colectiva que sean necesarios, a fin de lograr la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su actividad, debiendo observar el estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad de Higiene en el trabajo, así como los Servicios médicos necesarios.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de entrega y en su caso, montaje y/o instalación de los productos objeto del suministro no podrá exceder de un periodo máximo de 10 semanas desde la firma del contrato de adjudicación.

6.- PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía de los productos objeto del suministro será de 3 años.

7.- SERVICIO POSTVENTA

Se deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio, repuestos y acabados de los elementos ofertados durante un plazo mínimo de 10 años, conforme a lo establecido



en el Real Decreto-ley 7/2021, por el que se realiza la transposición de la Directiva UE 2019/771 y la Directiva UE 2019/770.

8.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Los productos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en el apartado 9: Calidad de los productos y Normativa aplicable y apartado 10: Definición de los productos y requisitos mínimos de los productos objeto de este Pliego de Bases Técnicas. Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión. Las dimensiones del mobiliario y de sus componentes estructurales pueden variarse un 2% sobre lo recogido en pliego.

Para garantizar el mismo acabado entre los productos, el conjunto puesto de trabajo, cajoneras y armarios de cada tipología serán del mismo fabricante.

TIPOLOGÍA 1: DESPACHO TIPO 1 (Ítem. 1) + DESPACHO TIPO 2 (Ítem. 2) + CONJUNTO ARMARIOS TIPO 1,2,3 (Ítem. 22, 23 y 24)

TIPOLOGÍA 2: PUESTO OPERATIVO TIPO 1,2,3,4,5 (Ítem. 3, 4, 5, 6 y 7) + MESAS REUNION TIPO 1,2,3,4,5 (Ítem. 8, 9, 10, 11, 12) + ARMARIO INDEPENDIENTE TIPO 1,2,3 (Ítem. 25, 26 y 27) + CAJONERA RODANTE (Ítem. 28).

Los licitadores deberán presentar oferta por la totalidad de los artículos descritos, para valorarlo en su conjunto.

Asimismo, se deberán presentar muestras físicas de los siguientes productos:

- Muestra gama maderas DESPACHO TIPO 1, 2 (Ítem. 1 y 2)
- Muestra gama laminados alta resistencia PUESTO OPERATIVO TIPO 1 (Ítem. 3)
- Muestra gama pintura PUESTO OPERATIVO TIPO 1 (Ítem. 3)
- Muestra gama ASIENTO TIPO DE ESPERA TIPO 3 (Ítem. 39)
- Muestra SILLA DESPACHO TIPO 1 (Ítem. 29)



BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

Justizia Sailburuordetza

Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES

Viceconsejería de Justicia

Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

- Muestra SILLA DESPACHO TIPO 2 (Item. 30)
- Muestra SILLA OPERATIVA TIPO 3 (Item. 31)
- Muestra SILLA CONFIDENTE TIPO 1 (Item. 32)
- Muestra SILLA REUNION TIPO 2 (Item. 35)
- Muestra COMPLEMENTO TIPO 11 (Item. 54)

El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su correcto funcionamiento y deberán ser aptos para el desarrollo de las funciones para las que ha sido concebida favoreciendo el confort del usuario.

Se plantea una planificación del suministro de este equipamiento en una única fase, una vez se formalice el contrato.

El presente pliego de Bases Técnicas describe las condiciones, características y dimensiones que deben cumplir los productos ofertados, y las condiciones de servicio derivadas del suministro, esto es:

- Normativa común aplicable (materias primas, calidades mínimas y ensayos)
- Requisitos específicos / características de los productos (dimensiones, materiales, gama y acabados)
- Periodo de garantía de los productos
- Condiciones del plazo de entrega

Los licitadores deben ofertar la partida incluida y descrita en el presente pliego.

9. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y NORMATIVA APLICABLE

Las especificaciones técnicas expuestas tienen como objeto definir las características de materias primas y constructivas que deben cumplir los productos ofertados de acuerdo con el título del presente documento, para atender a las necesidades de dotación de las diferentes áreas operativas y de servicio. El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características



mínimas exigidas a continuación y el hecho de no incluirlo en la oferta será objeto de exclusión automática.

Los materiales objeto de contratación deben cumplir funcional y estructuralmente, con los criterios y especificaciones definidos.

La acreditación de la calidad, tanto de materias primas, como de producto acabado, se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes Certificados expedidos por Laboratorios (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos) acreditados por ENAC. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones del licitador, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

Calidad, Seguridad y Medioambiente: Cumplimiento de la normativa solicitada para cada tipo de material y producto final según se indica la descripción de cada artículo. Dicha acreditación se llevará a cabo mediante la aportación de los correspondientes certificados vigentes, expedidos por empresas u organismos acreditados, que asegure el continuo cumplimiento de la normativa, tanto del producto terminado como de la materia prima, (Marcas de calidad Tecnalia, Aidima u otros).

Sostenibilidad: Los productos maderables (que contengan madera) deberán estar certificados bajo los estándares PEFC o FSC.

Los licitadores que no aporten las certificaciones solicitadas o equivalentes avaladas por laboratorios acreditados por ENAC, quedaran excluidos de la licitación.

También presentarán la ficha de reciclabilidad de cada uno de los componentes de las puestos tipo y demás productos ofertados.

En todo caso, las ofertas deben ser detalladas y claras, desglosando los diversos componentes del producto y explicitando las distintas posibilidades de modularidad, acabados, colores, etc., pudiendo aportar catálogos u otros instrumentos clarificadores. Todo modelo ofertado debe ser claramente identificado por su denominación y ajustado a lo solicitado en el cuadro de licitación.



9.1. Normativa general sobre los productos a suministrar

9.1.1. Calidad de los materiales

En este apartado se especifican los niveles de calidad de los materiales integrantes de los productos. Los licitadores han de observar aquellas especificaciones de los diferentes materiales que componen el producto que ofertan. Asimismo, en la documentación técnica han de desglosar detalladamente los diferentes materiales y tratamientos aplicados al producto ofertado.

Tableros de partículas

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE-EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE-EN 322:1994	UNE-EN312:2010
Resistencia a la flexión y Módulo de elasticidad	UNE-EN 310:1994	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Cohesión interna	UNE-EN 319:1994	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Resistencia al arranque de superficie	UNE-EN 311:2002	UNE-EN312:2010 (tipo P2)
Resistencia al arranque de tornillos	UNE-EN ISO 13446:2002	Valor informativo

Especificación según UNE 89401-2:2021, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

Los tableros utilizados deberán cumplir con los requisitos para la clase E1 o E 0,5 establecidos por la norma EN-13986 Anexo B. Esto se tendrá que justificar mediante certificados por organismos independientes, basados en los ensayos sobre las normas UNE EN 717-1:2006 / UNE EN 717- 2:1995. No se permitirán certificados propios ni de proveedores.

Tableros de fibras

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Densidad	UNE EN 323:1994	Valor informativo
Contenido de humedad	UNE EN 322:1994	UNE-EN 622-1:2004



Resistencia a la flexión y Módulo de elasticidad	UNE EN 310:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	UNE EN 319:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Hinchazón en espesor 24 horas	UNE EN 317:1994	UNE-EN 622-5:2010 (ambiente seco)
Resistencia al arranque de tornillos en dirección del eje	UNE EN 320:1994	Valor informativo
Resistencia al arranque de superficie	UNE EN 311:2002	Valor informativo

Especificación según UNE 89401-2:2021, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

Los tableros utilizados deberán cumplir con los requisitos para la clase E1 o E 0,5 establecidos por la norma EN-13986 Anexo B. Esto se tendrá que justificar mediante certificados por organismos independientes, basados en los ensayos sobre las normas UNE EN 717-1:2006 / UNE EN 717- 2:1995. No se permitirán certificados propios ni de proveedores.

Chapa de acero

Características técnicas

Se admitirán las siguientes calidades de chapa:

- Chapa de acero laminada en frío, calidad DC01 a DC04 según UNE-EN 10130:2008.
- Chapa de acero laminada en caliente, calidad DD11 a DD14 según UNE-EN 10111:2009.
- Especificación según UNE 89401-2:2008, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010.

Herrajes (bisagras, correderas, etc.)

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
--------	----------------------	----------------



Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270-2:2019	Elementos vistos: 3 ciclos Elementos ocultos: 2 ciclos
--------------------------	------------------------	---

Especificación según UNE 89401-2:2021 y UNE 89401-3:2008

Cerraduras

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la humedad	UNE-EN ISO 6270-2:2019	Elementos vistos: 3 ciclos(1) Elementos ocultos: 2 ciclos(2)
Propiedades mecánicas	UNE-EN 16014:2012	UNE-EN 16014:2012

Especificación según UNE 89401-2:2021 y UNE 89401-3:2008

(1) Los elementos vistos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 3 ciclos.

(2) Los elementos ocultos no deben presentar corrosión del material base, ni perjudicar la función, tras 2 ciclos

Plásticos

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Ensayo de envejecimiento acelerado	UNE-EN ISO 4892-2:2014	(3) La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises de acuerdo a la UNE EN 20105-A02:1998 (4) (2) ≥ 4 según escala de grises (24 H de exposición con irradiancia de 50 W/m ²)

Especificación según UNE 89401-2:2021, UNE 89401-3:2008 y UNE 89401-4:2010

(3) Aplicables a armarios, archivadores y mesas. (4) Aplicable a sillas.

Tiradores

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la corrosión	UNE EN ISO 9227:2017	Tiradores: Sin oxidación tras 24h
Resistencia del color a la luz (únicamente para tiradores pintados y de plásticos)	UNE EN ISO 16474-1: 2014	UNE 56875:2014 V2 Uso intenso

Especificación según UNE 89401-2:2021 y UNE 89401-3:2008

No se podrán añadir a los materiales plásticos sustancias basadas en Plomo, Cadmio, Mercurio y sus compuestos, así como ftalatos. En caso de utilizar plásticos reciclados, estos requisitos se aplicarán únicamente al proceso de producción del producto reciclado.

Todas las partes plásticas con un peso superior a 50 gr. serán marcadas de acuerdo con el estándar ISO 11469 o similares.

Se prohíbe también que otros materiales puedan ocultar las partes plásticas, dificultando su reciclaje.

Pintura

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dureza de la película. (PERSOZ)	UNE EN ISO 1522:2007	Valor informativo
Resistencia de los recubrimientos orgánicos a los agentes químicos de uso doméstico	UNE-EN ISO 7784:2016	Producto: agente de limpieza, agua destilada, infusiones de café, té, zumo de frutas, refrescos de cola, etanol (sin desnaturalizar) al 48% Clasificación 5 (24 h) Clasificación 4 (72 h)
Resistencia al daño mecánico Adherencia	UNE EN ISO 2409:2021	Clasificación 0



Caída de una mesa	UNE EN ISO 6272-1:2012	Altura de caída 500 mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte (solo superficies horizontales)
Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270-1:2012	Sin alteración del recubrimiento
Espesor de película	UNE EN ISO 2808:2007	Espesor (e) min para partes vistas: e ≥ 25 μ m para pinturas líquidas e ≥ 40 μ m para pinturas en polvo
Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación	UNE EN ISO 16474-3:2014	24 h lámparas UV-B. Pérdida de brillo $\leq 25\%$ Cambio de color ≥ 4 (grises)

Especificación según UNE 89401-2:2021, UNE 89401-3:2008

Para tratamientos superficiales presentes en cantidades superiores al 1% en peso, no se emitirán COV's y no se utilizarán disolventes aromáticos. Igualmente se valorará que los agentes para el tratamiento superficial no estén clasificados como cancerígenos, perjudiciales para el sistema reproductivo, mutagénicos, tóxicos o alérgicos (cuando están inhalados) según la directiva 1999/45/CE.

Laminados de alta resistencia a la abrasión. UNE-EN 438-2:2016 + A1 MESAS

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN SH
Resistencia al manchado	UNE EN 438-2:2016 + A1:2019	Grado no inferior a 4
Resistencia a la abrasión		P. inicial ≥ 150 P. medio ≥ 350
Resistencia al calor seco		Grado no inferior a 4
Resistencia al impacto por caída de bola		Altura de 60 cm sin huella y diámetro < 10 mm
Resistencia del color a la luz		La degradación respecto a la duración del ensayo será de 6 según la escala de los azules para una degradación de 4 a 5 según la escala de grises, de



BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

		acuerdo a la Norma UNE-EN 20105-A02:1998
Brillo		≤ 20

Especificación según UNE 89401-2:2021

Se incluyen los estratificados y los tableros melamínicos de elevada resistencia a la abrasión

S.H: Superficies horizontales de trabajo

Canteado de los tableros

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Encolado de canto	UNE 56875:2014 V2 Apartado 4.8.5	Sin desencilado
Adhesión al soporte	UNE 56875:2014 V2 Apartado 4.7.2.3 UNE 56875:2014 V2 Apartado 4.7.3.8	>= 80% de arrastre de partículas del soporte (10) >= 100% de arrastre de partículas del soporte (11)

Especificación según UNE 89401-2:2021

(10) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos no de trabajo

(11) Aplicable a los revestimientos superficiales de los planos de trabajo

Tapicería

La tapicería presente fundamentalmente en sillas. Los ensayos a aplicar serán los siguientes:

Características técnicas

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la abrasión (ciclos)	UNE EN ISO 12947-2:2017	≥ 30000 Tejido de calada o de punto
Resistencia a las flexiones repetidas	UNE EN ISO 7854:1997 UNE EN ISO 5402- 1:2012	≥ 20000 tejido recubierto de caucho o plástico ≥ 20000 cuero o piel



Resistencia al desgarro	UNE EN ISO 13937-4:2001	> 36 N tejido de calada o de punto
Resistencia del color a la luz	UNE EN ISO 105-B02:2014	≥ 5(7) en cualquier tejido
Resistencia del color al frote seco y húmedo	UNE EN ISO 105-X12:2016	≥ 4 para Tejido de calada, de punto, recubierto de caucho o plástico ≥ 4 para Cuero o piel

Especificación según UNE 89401-1:2021
(7) 24 horas de exposición

Gomaespuma

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Determinación de la densidad (volumétrica) del material	UNE-EN ISO 845:2010	Min. 30 kg/m ³ Asiento Min. 25 kg/m ³ Respaldo Min. 28 kg/m ³ Apoyabrazos
Determinación de la Resiliencia	UNE EN ISO 8307:2019	> 45%
Determinación remanente al 50%	UNE EN ISO 1856:2019	<7% Respaldo <6% Apoyabrazos <5% Asiento

Especificación según UNE 89401-1:2021

9.1.2. Requisitos de productos terminados

Mesas de trabajo

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Mobiliario de oficina. Materiales	UNE 89401-2:2021	
Dimensiones	UNE EN 527-1:2011	
Requisitos de seguridad	UNE-EN 527-2:2017+A1:2019	

Mesas de reuniones y mesas auxiliares

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE-EN 15372:2017	UNE-EN 15372:2017



Armarios, bloques

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Requisitos generales de seguridad	UNE EN 14073-2:2005	UNE EN 14073-2:2005
Requisitos de seguridad de la estructura y las partes móviles	UNE EN 14073-3:2005 UNE EN 14074:2005	UNE EN 14073-3:2005 UNE EN 14074:2005

Sillas de oficina

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	UNE EN 1335-1: 2021	UNE EN 1335-1: 2021
Requisitos generales	UNE EN 1335-2:2019	UNE EN 1335-2:2019
Ensayos mecánicos	UNE EN 1335-2:2019	UNE EN 1335-2:2019

Sillas de confidente

ENSAYO	NORMA O EQUIVALENTES	ESPECIFICACIÓN
Resistencia, durabilidad y seguridad	UNE-EN 16139:2013	UNE-EN 16139:2013

9.1.3. Otros

- UNE-EN ISO 9241-1/A1:2002: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 1: Introducción general. (ISO 9241-1:1997/AM 1:2001).
- UNE-EN 29241-2:1994: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 2: guía para los requisitos de la tarea. (ISO 9241-2:1992). (Versión oficial EN 29241-2:1993).

10.- DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y REQUISITOS MÍNIMOS

Se definen las siguientes partidas para el presente suministro:

**Item. 1 – DESPACHO TIPO 1**

- Compuesto por mesa de A2200 x P1000 x H740mm + Módulo auxiliar fijo de A1400 x P800 x H550mm.
- Encimera de mesa de MDF con revestimiento en madera de roble con un espesor mínimo de 25 mm y canto con estética ala de avión.
- Estructura de doble viga autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi.
- Pies de marco cerrado metálico de dimensiones 80x30mm y espesor 2mm, acabado cromado. Uno de los pies se podrá remeter hacia el interior para permitir colocar una silla confidente en el lateral.
- Módulo auxiliar fijo formado por tres cajones de ancho 1000mm y módulo de puertas por una cara y librería con estante en la otra cara y el frente. Volumen en laminado de 19mm y encimera y frentes en madera a juego de la mesa. Con tapa pasacables de Ø60mm para el paso del cableado. Paso cableado por doble fondo interior. Tiradores cromados. Cajones con cerradura amaestrada.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos en mesa:
 - Top Access en madera de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Faldón frontal en madera de 19mm de espesor. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical en el caso de mesa exenta del módulo.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 12 acabados madera.
- Acabados estructura (patas y viga): cromado.
- Cumplimiento normativa mesa: EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 2 – DESPACHO TIPO 2

- Compuesto por mesa de A1800 x P1000 x H740mm + Módulo auxiliar fijo de A1400 x P540 x H550mm.
- Encimera de mesa de MDF con revestimiento en madera de roble con un espesor mínimo de 25 mm y canto con estética ala de avión.
- Estructura de doble viga autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi.
- Pies de marco cerrado metálico de dimensiones 80x30mm y espesor 2mm, acabado cromado.
- Módulo auxiliar fijo formado por tres cajones de ancho 430, zona abierta con estantes y puerta corredera. Volumen en laminado de 19mm y encimera y frentes en madera a juego de la mesa. Con tapa pasacables de Ø60mm para el paso del cableado. Paso cableado por doble fondo interior. Tiradores cromados. Cajones con cerradura amaestrada.

**BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza

*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza***DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia

Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos en mesa:
 - Top Access en madera de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Faldón frontal en madera de 19mm de espesor. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical en el caso de mesa exenta del módulo.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 12 acabados madera.
- Acabados estructura (patas y viga): cromado.
- Cumplimiento normativa mesa: EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.

**Item. 3 - PUESTO OPERATIVO TIPO 1**

- Compuesto por mesa de A1600 x P800 x H740mm + Ala de A1000 x P600 x H740mm + cajonera.
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Tablero con sistema deslizante.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access laminado de alta resistencia de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica abatible o descolgable continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Faldón frontal en PET de 8mm de espesor. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical.
 - Cajonera metálica 3 cajones. De A332 x P620 x H506mm. Frentes y trasera en laminado de alta resistencia. Ruedas no visibles. Guías telescópicas con sistema de retención al final de recorrido que evite rebotar a los cajones y sistema de tracción al cierre, que procure un cierre silencioso. Bloqueo de apertura. Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable. Bandeja porta lapiceros.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.
- Cumplimiento normativa cajonera: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 4 – PUESTO OPERATIVO TIPO 2

- Compuesto por mesa de A1600 x P800 x H740mm + cajonera.
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Tablero con sistema deslizante.



- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access laminado de alta resistencia de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica abatible o descolgable continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Faldón frontal en PET de 8mm de espesor. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical.
 - Cajonera metálica 3 cajones. De A332 x P620 x H506mm. Frentes y trasera en laminado de alta resistencia. Ruedas no visibles. Guías telescópicas con sistema de retención al final de recorrido que evite rebotar a los cajones y sistema de tracción al cierre, que procure un cierre silencioso. Bloqueo de apertura. Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable. Bandeja porta lapiceros.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.
- Cumplimiento normativa cajonera: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Ítem. 5 – PUESTO OPERATIVO TIPO 3

- Compuesto por mesa de A1800 x P800 x H740mm + cajonera.
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Tablero con sistema deslizante.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILAJustizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
ZuzendaritzaDEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALESViceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

- Top Access laminado de alta resistencia de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
- Bandeja de electrificación metálica abatible o descolgable continua. Anclaje a estructura de mesa.
- Faldón frontal en PET de 8mm de espesor. Anclaje a estructura de mesa.
- Electrificación vertical.
- Cajonera metálica 3 cajones. De A332 x P620 x H506mm. Frentes y trasera en laminado de alta resistencia. Ruedas no visibles. Guías telescópicas con sistema de retención al final de recorrido que evite rebotar a los cajones y sistema de tracción al cierre, que procure un cierre silencioso. Bloqueo de apertura. Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable. Bandeja porta lapiceros.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.
- Cumplimiento normativa cajonera: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 6 – PUESTO OPERATIVO TIPO 4

- Compuesto por mesa de A3800 x P700 x H740mm + cajonera.
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Tablero con sistema deslizante.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura. En configuración de más de un tablero, dispondrá de pies intermedios para dejar paso libre a la silla del usuario.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - 2 ud. Top Access laminado de alta resistencia de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica abatible o descolgable continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical.
 - Cajonera metálica 3 cajones. De A332 x P620 x H506mm. Frentes y trasera en laminado de alta resistencia. Ruedas no visibles. Guías telescópicas con sistema de retención al final de recorrido que evite rebotar a los cajones y sistema de tracción al cierre, que procure un cierre



silencioso. Bloqueo de apertura. Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable. Bandeja porta lapiceros.

- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.
- Cumplimiento normativa cajonera: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 7 – PUESTO OPERATIVO TIPO 5

- Compuesto por mesa de A4800 x P700 x H1050mm.
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
Tablero con sistema deslizante.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura. En configuración de más de un tablero, dispondrá de pies intermedios.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item 8 – MESA REUNION TIPO 1

- Dimensiones A1600 x P1600 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga doble autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona interior de la mesa.



- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access metálico escamoteable bajo el tablero con cierre automático de alta resistencia de dimensiones mínimas 340x130mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, UNE-EN 1730:2013, Especificación UNE-EN 15372:2017, Nivel de ensayo: 2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 9 – MESA REUNION TIPO 2

- Dimensiones A2000 x P1200 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga doble autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona interior de la mesa.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access metálico escamoteable bajo el tablero con cierre automático de alta resistencia de dimensiones mínimas 340x130mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, UNE-EN 1730:2013, Especificación UNE-EN 15372:2017, Nivel de ensayo: 2, ISO 9001, ISO 14001.

**Item. 10 – MESA REUNION TIPO 3**

- Dimensiones A1600 x P1000 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga doble autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona interior de la mesa.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access metálico escamoteable bajo el tablero con cierre automático de alta resistencia de dimensiones mínimas 340x130mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, UNE-EN 1730:2013, Especificación UNE-EN 15372:2017, Nivel de ensayo: 2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 11 – MESA REUNION TIPO 4

- Dimensiones Ø1600 x H740mm
- Encimera de mesa de MDF con revestimiento en madera de roble con un espesor mínimo de 25 mm y canto con estética ala de avión.
- Base redonda de polietileno reforzado de Ø650mm. Con contrapeso interior de mínimo 75kg.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access en madera de dimensiones mínimas 330x110mm con cierre suave.
 - Electrificación vertical oculta.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 12 acabados
- Acabados estructura: 13 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: ISO 9001, ISO 14001.



Item. 12 – MESA REUNION TIPO 5

- Dimensiones A2200 x P1200 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga doble autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona interior de la mesa.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access metálico escamoteable bajo el tablero con cierre automático de alta resistencia de dimensiones mínimas 340x130mm con cierre suave.
 - Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
 - Electrificación vertical
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, UNE-EN 1730:2013, Especificación UNE-EN 15372:2017, Nivel de ensayo: 2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 13 – MESA AUXILIAR TIPO 1

- Dimensiones A800 x P700 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:



- Pasacables en tablero de alta resistencia de dimensiones mínimas 215x100mm.
- Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 14 – MESA AUXILIAR TIPO 2

- Dimensiones A1200 x P700 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Pies de mesa mixtos de metal y madera maciza acabado roble procedente de bosques de tala protegida. Los pies serán intercambiables pudiendo sustituirlos por pies altos o regulables en altura.
- Niveladores de 20mm (-5, +15 mm). Deberá disponer de solución de pies regulables en altura.
- Accesorios incluidos:
 - Pasacables en tablero de alta resistencia de dimensiones mínimas 215x100mm.
 - Bandeja de electrificación metálica continua. Anclaje a estructura de mesa.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 15 – MESA AUXILIAR TIPO 3

- Dimensiones A1500 x P750 x H740mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de barra única estabilizadora, recubierta de pintura en polvo epoxi con tapa de plástico gris PA6.



**BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA**
Justizia Sailburuordetza
*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES**
Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

- Pie estabilizador de aluminio inyectado, recubierto de pintura en polvo epoxi. Con ruedas con freno Ø65mm plástico PA6, con bandas de rodadura, regulable en altura+10mm.
- Columna, tubo de acero Ø70mm, recubierto de pintura en polvo epoxi y escuadras de aluminio inyectado, recubierto de pintura en polvo epoxi, atornilladas al tablero.
- Mecanismo de plegado manual de tablero.
- Accesorios incluidos:
 - Top Access metálico escamoteable con apertura automática. Regleta con 2 enchufes + 2 USB
 - Bandeja de electrificación metálica continua.
 - Faldón frontal a juego de encimera, abatible.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, UNE-EN 1730:2013, Especificación UNE-EN 15372:2017, Nivel de ensayo: 2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 16 – MESA AUXILIAR TIPO 4

- Dimensiones A1400 x P700 x H1050mm
- Encimera de mesa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 25 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC. Canto ABS 2mm.
- Esquinas exteriores de tablero redondeadas radio 35mm.
- Estructura de viga única autoportante (sin necesidad de montaje del tablero) en chapa de acero de 2mm de espesor pintada epoxi. Desplazada hacia la zona del visitante.
- Estructura pie inclinado en chapa de acero de 2mm de espesor forma piramidal.
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa mesa: UNE EN 438:2016, EN 527-1:2011, EN 527-2:2017 + A1:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 17 – MESA AUXILIAR TIPO 5

- Dimensiones A580 x P580 x H360mm
- Encimera en tablero MDF de 19 mm grosor revestido de madera con canto biselado.
- Estructura de 4 pies de tubo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Con tacos de fieltro.
- Acabados tablero: 4 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura: 2 acabados.

**Item. 18 – MESA AUXILIAR TIPO 6**

- Dimensiones A550 x P350 x H660mm
- Encimeras en tablero MDF de 19 mm grosor revestido de madera con canto biselado.
- Estructura de tubo y base en chapa de acero pintada. Con tacos de fieltro.
- Acabados tablero: 18 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura: 16 acabados.
- Cumplimiento normativa mesa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 19 – MESA AUXILIAR TIPO 7

- Dimensiones A420 x P280 x H660mm
- Encimeras en tablero MDF de 19 mm grosor revestido de madera con canto biselado.
- Estructura de tubo y base en chapa de acero pintada. Con tacos de fieltro.
- Acabados tablero: 18 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura: 16 acabados.
- Cumplimiento normativa mesa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 20 – MESA AUXILIAR TIPO 8

- Mesa de centro, de dimensiones A1180 x P380 x H360mm.
- Encimera en tablero MDF de 19 mm grosor revestido de madera con canto biselado.
- Estructura de 4 pies de tubo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Con tacos de fieltro.
- Acabados tablero: 4 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura: 2 acabados.

Item. 21 – MESA AUXILIAR TIPO 9

- Mesa de centro, de dimensiones A1180 x P580 x H300mm.
- Encimera en tablero MDF de 19 mm grosor revestido de madera con canto biselado.
- Estructura de 4 pies de tubo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Con tacos de fieltro.
- Acabados tablero: 4 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura: 2 acabados.

Item. 22 – CONJUNTO ARMARIOS TIPO 1

- Conjunto de armarios de dimensiones A2150 x P600 x H2060mm. Módulo ancho 900 mixto puertas bajas y librería con puertas vidrio en zona superior (3 estantes), módulo ancho 600mm ropero (2 estantes) con puertas, módulo ancho 600 con 5 estantes y puertas.
- Puertas a juego con la madera del despacho Tipo 1 y Tipo 2
- Estructura de armario en laminado de 19mm acabado grafito.
- Estantes vistos madera de 25mm de espesor.
- Estantes ocultos metálicos con guía porta carpeta.



- Cremallera ranurada cada 32mm para colocación de estantes.
- 5 estantes metálicos con guía porta carpetas.
- Enmarcado completo de armario (Techo, laterales y base) en madera de roble de espesor 25mm. Incluye niveladores.
- Cerradura amaestrada con bombín extraíble y doble llave. Cierre falleba.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 13 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estantes: 19 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 23 – CONJUNTO ARMARIOS TIPO 2

- Conjunto de armarios de dimensiones A1850 x P600 x H810mm. 2 módulos de ancho 900 con 1 estante y puertas.
- Puertas a juego con la madera del despacho Tipo 1 y Tipo 2
- Estructura de armario en laminado de 19mm acabado grafito.
- Estantes ocultos metálicos con guía porta carpeta.
- Cremallera ranurada cada 32mm para colocación de estantes.
- Enmarcado completo de armario (Techo, laterales y base) en madera de roble de espesor 25mm. Incluye niveladores.
- Cerradura amaestrada con bombín extraíble y doble llave. Cierre falleba.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 13 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estantes: 19 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 24 – CONJUNTO ARMARIOS TIPO 3

- Conjunto de armarios de dimensiones A950 x P600 x H2060mm. Módulos de ancho 900 con 5 estantes y puertas.
- Puertas a juego con la madera del despacho Tipo 1 y Tipo 2
- Estructura de armario en laminado de 19mm acabado grafito.
- Estantes ocultos metálicos con guía porta carpeta.
- Cremallera ranurada cada 32mm para colocación de estantes.
- Enmarcado completo de armario (Techo, laterales y base) en madera de roble de espesor 25mm. Incluye niveladores.
- Cerradura amaestrada con bombín extraíble y doble llave. Cierre falleba.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 13 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estantes: 19 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 25 – ARMARIO INDEPENDIENTE TIPO 1

- Dimensiones A1200 x P430 x H1980mm
- Estructura metálica monoblock, autoportante de acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,75 mm, compuesto por estructura soldada.



- Puertas de persiana en lama de polipropileno, con lama terminal metálica. Tirador metálico.
- Cremallera ranurada cada 25mm para colocación de estantes.
- 5 estantes metálicos con guía porta carpetas.
- Encimera decorativa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 15 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC.
- Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable.
- Niveladores accionables desde el interior del armario, 25mm de recorrido.
- Base de armario plana.
- A petición de la D.F, se podrá convertir en armario perchero o mixto-ropero.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 26 – ARMARIO INDEPENDIENTE TIPO 2

- Dimensiones A1200 x P430 x H1700mm
- Estructura metálica monoblock, autoportante de acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,75 mm, compuesto por estructura soldada.
- Puertas de persiana en lama de polipropileno, con lama terminal metálica. Tirador metálico.
- Cremallera ranurada cada 25mm para colocación de estantes.
- 4 estantes metálicos con guía porta carpetas.
- Encimera decorativa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 15 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC.
- Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable.
- Niveladores accionables desde el interior del armario, 25mm de recorrido.
- Base de armario plana.
- A petición de la D.F, se podrá convertir en armario perchero o mixto-ropero.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 27 – ARMARIO INDEPENDIENTE TIPO 3

- Dimensiones A1200 x P430 x H850mm
- Estructura metálica monoblock, autoportante de acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,75 mm, compuesto por estructura soldada.



- Puertas de persiana en lama de polipropileno, con lama terminal metálica. Tirador metálico.
- Cremallera ranurada cada 25mm para colocación de estantes.
- 2 estantes metálicos con guía porta carpetas.
- Encimera decorativa en laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 15 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente certificado emitido por laboratorio independiente acreditado por ENAC.
- Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable.
- Niveladores accionables desde el interior del armario, 25mm de recorrido.
- Base de armario plana.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 28 – CAJONERAS RODANTES

- Dimensiones A332 x P620 x H506mm
- Estructura metálica monoblock, autoportante de acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,75 mm, compuesto por estructura soldada.
- Frentes de cajones en tablero laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 19 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300 según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente.
- Cerradura amaestrada con bombillo intercambiable. Bandeja porta lapiceros.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 29 – SILLA DESPACHO TIPO 1

- Mecanismo de basculación sincronizado con ajuste de intensidad para pesos comprendidos entre 45 y 110 kg.
- Respaldo alto compuesto por 2 dos zonas diferenciadas, la parte lumbar y torácica, ambas con mandos de ajuste de intensidad diferenciados.
- Ángulo de apertura de basculación 92°
- Altura de silla mínima 1180mm sin contar reposacabezas
- Respaldo regulable en altura con recorrido de regulación de 60 mm.
- Con reposa-cabezas regulable en altura.
- Revestimiento asiento, respaldo y reposacabezas en piel de primera calidad.
- Profundidad de asiento con regulación mínima de 68mm
- Regulación de altura de asiento de al menos 100mm.
- Amortiguador de asiento.
- Densidad espuma asiento superior o igual a 70 kg/m3. No existirá ninguna capa estanca entre tejido y espuma para asegurar un intercambio térmico óptimo.



- Base giratoria de 5 radios en aluminio pulido con ruedas de 65mm autofrenadas adaptables al tipo de suelo existente.
- Brazos regulables en altura con un recorrido mínimo de 100 mm, en ángulo (30°), anchura (50 mm) y profundidad (65 mm), con superficie de apoyo acolchado. Soporte de brazo en aluminio pulido.
- Instrucciones de uso dirigidas a usuarios, en formato papel, digital y de forma interactiva para asegurar una regulación óptima de la silla.
- Acabados cuero respaldo y asiento: 7 acabados.
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 1335-1:2021, UNE-EN 1335-2:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 30 – SILLA DESPACHO TIPO 2

- Mecanismo de basculación sincronizado con sistema de ajuste automático activado por el peso del usuario (de 45 a 110 kg).
- Respaldo tapizado, apoyado íntegramente en soporte plástico flexible. Composición 100% poliéster, y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale. Con detalle de costuras horizontales
- Marco de respaldo en poliamida cargada con un mínimo del 25% de fibra de vidrio.
- Sujeción lumbar regulable en altura con un recorrido de 50mm.
- Ángulo de apertura de basculación 92°
- Altura del respaldo de mínimo 510mm.
- Asiento con regulación de la profundidad de mínimo 60mm de recorrido.
- Regulación de altura de asiento de al menos 100mm.
- Densidad espuma asiento superior o igual a 45 kg/m³. No existirá ninguna capa estanca entre tejido y espuma para asegurar un intercambio térmico óptimo.
- Asiento revestido en tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Amortiguador de asiento.
- Base giratoria de 5 radios en aluminio con ruedas de 65mm autofrenadas adaptables al tipo de suelo existente.
- Las palancas deberán ser accesibles desde la posición de sentado, y en número restringido. Asimismo, se valorará su uso intuitivo sin posibilidad de corte o de quedar atrapado.
- Brazos regulables en altura con un recorrido mínimo de 100 mm, en ángulo (30°), anchura (50 mm) y profundidad (65 mm), con superficie de apoyo acolchado.
- Con reposa-cabezas regulable en altura.
- Acabados malla de respaldo: 19 acabados
- Acabados tapizado de asiento: 24 acabados
- Acabados carcasas de asiento, respaldo y soporte de brazos: 3 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, UNE-EN 1335-1:2021, UNE-EN 1335-2:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 31 – SILLA OPERATIVA TIPO 3

- Mecanismo de basculación sincronizado con sistema de ajuste automático activado por el peso del usuario (de 45 a 110 kg).



- Respaldo en malla técnica 3D, apoyada íntegramente en soporte plástico flexible. Composición 100% poliéster, y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Marco de respaldo en poliamida cargada con un mínimo del 25% de fibra de vidrio.
- Sujeción lumbar regulable en altura con un recorrido de 50mm.
- Altura del respaldo de mínimo 510mm.
- Asiento con regulación de la profundidad de mínimo 60mm de recorrido.
- Regulación de altura de asiento de al menos 100mm.
- Densidad espuma asiento superior o igual a 45 kg/m3. No existirá ninguna capa estanca entre tejido y espuma para asegurar un intercambio térmico óptimo.
- Asiento revestido en tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Base giratoria de 5 radios con ruedas de 65mm autofrenadas adaptables al tipo de suelo existente.
- Las palancas deberán ser accesibles desde la posición de sentado, y en número restringido. Asimismo, se valorará su uso intuitivo sin posibilidad de corte o de quedar atrapado.
- Brazos regulables en altura con un recorrido mínimo de 100 mm, con superficie de apoyo acolchado.
- Instrucciones de uso dirigidas a usuarios, en formato papel, digital y de forma interactiva para asegurar una regulación óptima de la silla.
- A petición de la D.F, se podrá convertir la silla en versión taburete con aro reposapiés de aluminio, para situaciones de trabajo o colaboración en posturas de pie / sentado – de pie.
- Acabados tapizado: 24 acabados
- Acabados carcasas de asiento, respaldo y soporte de brazos: 3 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, UNE-EN 1335-1:2021, UNE-EN 1335-2:2019, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 32 – SILLA CONFIDENTE TIPO 1

- Asiento y respaldo en dos piezas en polipropileno reforzado.
- Estructura de 4 pies de tubo redondo de Ø16x2 mm de acero laminado en frío.
- Brazos fijos de aluminio inyectado L-2630.
- Asiento y respaldo revestidos en tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Altura de asiento: 460mm y altura de respaldo mínimo: 810mm.
- Acabados tapizado de asiento y respaldo: 24 acabados
- Acabados estructura y brazos: 12 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, UNE-EN 16139:2013, UNE-EN 1022:2005, UNE-EN 1728:2013, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 33 – SILLA CONFIDENTE TIPO 2

- Asiento y respaldo en dos piezas en polipropileno reforzado.
- Estructura de 4 pies de tubo redondo de Ø16x2 mm de acero laminado en frío.
- Pala abatible desmontable, tanto en orientación derecha, como izquierda.
- Opción a tapizar asiento y respaldo mismo tejido que silla confidente tipo 1.



- Altura de asiento: 460mm y altura respaldo mínimo: 810mm.
- Acabados de asiento y respaldo: 12 acabados
- Acabados estructura: 12 acabados
- Apilable: Mínimo 15 unidades
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 16139:2013, UNE-EN 1022:2005, UNE-EN 1728:2013, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 34 – SILLA REUNIONES TIPO 1

- Carcasa de una pieza de asiento, respaldo y brazos en material termopolímero reforzado con fibra de vidrio.
- Estructura giratoria de 5 radios en aluminio pulido con ruedas.
- Asiento y respaldo revestidos frontalmente con tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale
- Altura de asiento regulable: 390-510 mm
- Altura de respaldo: 745 – 865mm.
- Acabados tapizado de asiento y respaldo: 24 acabados
- Acabados carcasa: 10 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 35 – SILLA REUNIONES TIPO 2

- Asiento tapizado con coquilla de polipropileno espesor 4 mm acabado blanco, Densidad de espuma 45kg.
- Asiento deslizante automático (sin mandos) con recorrido de 25 mm.
- Respaldo de malla técnica 3D con estructura perimetral de poliamida cargada con un 15% de fibra de vidrio de espesor 2mmmm acabado blanco.
- Respaldo con mecanismo pivotante automático.
- Malla del respaldo 100% poliamida, y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Base de 5 radios giratoria metálica acabado blanco, con ruedas de 65mm adaptables al tipo de suelos.
- Asiento regulable en altura.
- Asiento revestido con tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale
- Altura de asiento: 410/510mm y altura respaldo: 840/940mm
- Acabados malla de respaldo: 16 acabados
- Acabados tapizado de asiento: 24 acabados
- Acabados de estructura: 2 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, UNE-EN 16139:2013, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 36 – TABURETES

- Asiento y respaldo en dos piezas de polipropileno reciclado.
- Estructura de 4 patas en madera de abedul.
- Reposapiés del taburete en acero inoxidable.
- Altura de asiento: 760mm y altura respaldo: 1000mm.
- Acabados asiento y respaldo: 12 acabados
- Acabados de estructura: 2 acabados



- Cumplimiento normativa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 37 – ASIENTOS DE ESPERA TIPO 1

- Asiento y respaldo de una pieza de polipropileno reforzado.
- Estructura de tubo central en acero y pies en los extremos en aluminio inyectado.
- Brazos fijos en los extremos de aluminio.
- Altura de asiento: 460mm y altura de respaldo: 780mm.
- Acabados asiento y respaldo: 12 acabados
- Acabados de estructura, pies y brazos: 12 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE 11012:1989, UNE 11013:1989 y UNE 11021-2:1992 (Nivel 5), ISO 9001, ISO 14001.

Item. 38 – ASIENTOS DE ESPERA TIPO 2

- Sofá modular de dimensiones A3500 x P700 x H443/770mm.
- Asiento y respaldo tapizado fijado sobre madera de abedul en espuma reciclable.
- Revestimiento en tejido ignífugo y de fácil limpieza, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 300.000 ciclos Martindale.
- Estructura laminada de tubo laminado de acero con patas de uniones de aluminio.
- Mesas auxiliares en los extremos en madera de roble.
- Acabados tapizado asiento y respaldo: 24 acabados
- Acabados de estructura: 12 acabados
- Acabados encimera mesas: 2 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 39 – ASIENTOS DE ESPERA TIPO 3

- Sofá modular de dimensiones A2800 x P700 x H443/770mm.
- Asiento y respaldo tapizado fijado sobre madera de abedul en espuma reciclable.
- Revestimiento en tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Estructura laminada de tubo laminado de acero con patas de uniones de aluminio.
- Mesas auxiliares en los extremos en madera de roble.
- Acabados tapizado asiento y respaldo: 45 acabados
- Acabados de estructura: 12 acabados
- Acabados encimera mesas: 2 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 40 – ASIENTOS DE ESPERA TIPO 4

- Asiento de espera para entorno de alto tránsito en hall de acceso a edificio.
- Fabricado en madera, metal o material similar que facilite la limpieza y evite el mantenimiento.



- Capacidad para 10 - 12 personas.
- Podrá incluir elementos decorativos, tipo plantas, etc
- Se valorará la propuesta de diseño.

Item. 41 – BUTACA DE ESPERA TIPO 1

- Asiento y respaldo tapizado frontalmente en tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 100.000 ciclos Martindale.
- Carcasa de asiento y respaldo en madera de roble. La propia carcasa permite el apoyo de brazos.
- Estructura de 4 patas giratorias en madera de roble.
- Altura de asiento: 410mm
- Altura respaldo 790mm.
- Anchura butaca: 800mm
- Acabados tapizado asiento y respaldo: 24 acabados
- Acabados de estructura: 2 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 42 – BUTACA DE ESPERA TIPO 2

- Asiento y respaldo tapizado frontalmente en tejido ignífugo, 100% poliéster y resistencia a la abrasión de mínimo 300.000 ciclos Martindale.
- Carcasa de asiento y respaldo en madera de roble. La propia carcasa permite el apoyo de brazos.
- Estructura de 4 patas giratorias en madera de roble.
- Altura de asiento: 450mm
- Altura respaldo 810mm.
- Anchura butaca: 565mm
- Acabados tapizado asiento y respaldo: 24 acabados
- Acabados de estructura: 2 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 43 – BUTACA RELAX

- Butaca revestida en tejido vinílico, 100% poliéster. Recubierto por PERMABLOCK, tejido con tratamiento antibacteriano, anti-manchas y antifúngico. Rotura en frío de -23°C, resistente a las manchas por sulfuros. Soporte y recubrimiento antimoho. Acabado antiestático y resistencia a la radiación ultravioleta XENOTEST DIN 54004/NTC 1479. EN 71-3 (seguridad de los juguetes: migración de ciertos elementos).
- Respaldo con dos zonas diferenciadas, una zona lumbar y otra cervical, de diferentes densidades.
- Respaldo alto con orejeros en los laterales.
- Estructura giratoria de 4 radios en chapa de acero laminado en frío lacado.
- Acabados tapizado asiento y respaldo: 33 acabados
- Acabados de estructura: 12 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE EN 1021- 1 + UNE EN 1021-2, ISO 9001, ISO 14001.

**Item. 44 – COMPLEMENTO TIPO 1**

- Equipamiento de elementos de electrificación y datos para las mesas. Compuesto por:
 - 93 uds. de regleta de 4 tomas schukos (2 schukos blancos y 2 rojos) y 1 RJ45 hembra.
 - 7 uds. de regleta de 4 tomas schukos, USB A+C, 2 RJ45 y HDMI.
 - 2 uds. de regleta de superficie de 3 tomas schukos, USB A+C y 2 RJ45. Con tapa abatible y marco metálico.
- Cada regleta incluye cable de alimentación de 2 metros.
- Por cada mesa: Sistema de conexión – desconexión rápida de regleta tipo Wieland Macho blanco y Wieland Macho rojo o similar y 1 RJ45

Item. 45 – COMPLEMENTO TIPO 2

- Perchero de pie.
- Estructura metálica de base cuadrada de tubo central redondo de Ø50x2mm, de acero laminado en frío.
- 8 colgadores de madera maciza de haya.
- Acabados colgadores: 1 acabado
- Acabados de estructura: 12 acabados
- Cumplimiento normativa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 46 – COMPLEMENTO TIPO 3

- Biombo de separación. Dimensiones: A1100 x H1650mm
- Paneles fonoabsorbentes de material PET reciclado con pies metálicos en chapa de acero pintado.
- Acabados de estructura: 3 acabados
- Cumplimiento normativa: ISO 9001.

Item. 47 – COMPLEMENTO TIPO 4

- Mueble cambiador para bebés.
- Dimensiones A720 x P530 x H830mm.
- Armazón y estructura fabricado en madera de haya. De 4 apoyos rectos.
- Bandeja de almacenamiento en parte inferior en mismo material que estructura.
- Zona cambiador de almohada lavable, hidrófuga de dimensiones A700 x P500mm, de 100mm de espesor. Acolchado grueso con forro polar de alta calidad para una cobertura cómoda, borde de tres lados elevados para una mayor comodidad. Material robusto y duradero, Fácil limpieza con agua tibia jabonosa, Certificado Ökotex, Libre de contaminantes.
- A elegir entre color blanco, negro o rosa.

Item. 48 – COMPLEMENTO TIPO 5

- Carro de almacenamiento de palas de escritura de sillas Item. 33.
- Fabricado en chapa de acero pintado con ruedas.
- Capacidad: 40 palas
- Cumplimiento normativa: ISO 9001, ISO 14001.

**Item. 49 – COMPLEMENTO TIPO 6**

- Carro de almacenamiento para apilar las sillas Item. 33.
- Fabricado en chapa de acero pintado con ruedas.
- Capacidad: 45 sillas apiladas
- Cumplimiento normativa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 50 – COMPLEMENTO TIPO 7

- Sistema de paneles acústicos con gran variedad de gama de forma que se pueda dar respuesta a todas las necesidades de equipamiento de los diferentes espacios.
- Fabricados en espuma acústica de diferentes espesores tapizado en tejido ignífugo.
- Funcionamiento en todas las frecuencias de sonido.
- Cantos biselados.
- Diferentes tamaños y formatos incluidos
- A595 x H595 x P40mm. Coeficiente reducción sonido según norma ASTM - C423 = 0,70
- A595 x H595 x P80mm. Coeficiente reducción sonido según norma ASTM - C423 = 0,95
- A595 x H595 x P120mm. Coeficiente reducción sonido según norma ASTM - C423 = 1,00
- A1190 x H595 x P40mm. Coeficiente reducción sonido según norma ASTM - C423 = 0,70
- A1190 x H595 x P80mm. Coeficiente reducción sonido según norma ASTM - C423 = 0,95
- A1190 x H595 x P120mm. Coeficiente reducción sonido según norma ASTM - C423 = 1,00

Item. 51 – COMPLEMENTO TIPO 8

- Alfombras (M2).
- Fabricadas en material compuesto por 60% PP y 40% poliéster de 7mm de espesor.

Item. 52 – COMPLEMENTO TIPO 9

- Papelera de puesto trabajo. Dimensiones: Ø300 x H360mm.
- Fabricada en inyección de polipropileno, en dos piezas plásticas. Disco interior de chapa de hierro de 400 gramos de peso para darle estabilidad.
- Acabados de estructura: 3 acabados
- Cumplimiento normativa: ISO 9001.

Item. 53 – COMPLEMENTO TIPO 10

- Papelera de reciclaje 3 residuos. Dimensiones: A1000 x P470 x H1000mm.
- Estructura metálica monoblock, autoportante de acero laminado en frío de un espesor mínimo de 0,75 mm, compuesto por estructura soldada.
- Frentes en tablero laminado de alta resistencia (HPL) con un espesor mínimo de 19 mm y una resistencia con punto inicial de rotura por abrasión de 300



según norma UNE EN 438:2016 (laminados decorativos de alta presión), que será acreditado mediante la presentación de su correspondiente.

- Sistema de apertura mediante push-open. Sin tiradores.
- Superficie habilitada con tres orificios, con diferenciación de color y forma de la tapa según residuo a depositar en cada uno de los compartimentos.
- Reciclabilidad: > 90% (medido en peso)
- Acabados tablero: 15 acabados entre lisos y tonalidades madera
- Acabados estructura y accesorios: 20 acabados
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 14073-2:2005, UNE-EN 14073-3:2005, UNE-EN 14074:2005, ISO 9001, ISO 14001.

Item. 54 – COMPLEMENTO TIPO 11

- Lámpara de mesa con tecnología LED de alto rendimiento.
- Fabricada en chapa de acero laminado en frío pintada en polvo epoxi. Base independiente de apoyo a superficie de mesa.
- Brazo articulado de múltiples puntos pivotantes de articulación para un máximo control del usuario. Corriente inalámbrica que permite girar el cabezal y el brazo inferior 360°.
- Vida útil del LED de 50.000 horas, con cabezal luminoso sustituible.
- Botón ON/ OFF situado en la parte superior del cabezal de la lámpara. Rejilla para disipar el calor y garantizar la larga de los LED.
- Longitud con brazo extendido > 900mm
- Sensor de presencia integrado para ahorrar energía adicional y alargar la vida útil. El sensor utiliza una tecnología de infrarrojos pasiva que detecta el más ligero movimiento en un diámetro de 90 cm y se apagará después de 15 minutos sin detección de presencia.
- Existirá la opción de cambiar la base independiente por pinza para colocación en tablero.
- Acabados pintura: 9 acabados
- Cumplimiento normativa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 55 – VESTUARIO. Taquillas

- Dimensiones A305 x P500 x H1800mm.
- Fabricadas en tablero de compacto de resinas fenólicas.
- Puertas de 12 mm de espesor.
- Trasera fenólica perforada de 3 mm totalmente enmarcada.
- Cerraduras de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.
- Patas de PVC regulables.
- Dispone de barras para perchas en aluminio con dos ganchos colgador y bandejas internas.
- Placas de numeración incluidas.
- Cumplimiento normativa: UNE-EN 16121:2014+A1:2017 (Nivel 2), ISO 9001, ISO 14001.

Item. 56 – VESTUARIO. Banco de vestuario

- Dimensiones A1000 x P330 x H480mm.
- Estructura fabricada en tubo de acero de 1,5 mm de grosor, pintado con pintura epoxi-poliéster en polvo.
- Estructura soldada.



**BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA**

Justizia Sailburuordetza

*Justizia Digitalaren eta Azpiegituren
Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA
Y POLÍTICAS SOCIALES**

Viceconsejería de Justicia

Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

- Listones de tablero fenólico de 12 mm de grosor.
- Incluye conteras de PVC.
- Cumplimiento normativa: ISO 9001, ISO 14001.

Item. 57 – MOBILIARIO A MEDIDA. Office

- Dimensiones A2333 x P600 x H2050mm.
- Compuesto por módulos bajos de puertas y zona alta donde se aloja el termo.
- Interiores en laminado hidrófugo y puertas en estratificado antihuella.
- Zócalo a juego de los frontales de H100mm.
- Encimera y frontal fabricado en material cerámico acabado madera. Cajeo de enchufes incluido.
- Elementos incluidos: Frigorífico integrado, microondas integrado, escurreplatos, pozo y grifo de acero inoxidable, iluminación bajo módulos altos, conexiones de fontanería.