Zarauzko Udala

HORNIDURA ETA ZERBITZUETAKO KONTRATU MISTOA PROZEDURA IREKI SUPER SINPLIFIKATU EDO SUPER ERRAZTU BIDEZ ADJUDIKATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA		**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MIXTO (SUMINISTRO Y SERVICIO) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO**
ZARAUZKO UDALTZAINGOAREN ERAIKINEKO ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUAK HORNITZEA ETA INSTALATZEA 2024IK210008		**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ZARAUTZ** 2024IK210008
<u>1.- ERAIKINAREN DESKRIBAPENA</u> Eraikinaren orubea Zarauzko Nafarroa kalea 23an dago. Eraikinak sotoa, behe-solairua, lehen solairua eta teilatupea ditu. Baldintza teknikoen agiri honen xedea da eraikin osorako altzariak eta ekipamenduak hornitzea. **Sotoa:** • Metalezko armairuak • Mahaiak • Aulkiak **Behe-solairua:** • Sarrera: Aulkiak • Argiketak: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairuak (txikia, hegal azpian eta fotokopiagailuaren altzaria) • Salaketak: - Bulegoko mahai hegalduna - Bulegoko aulkia - Armairu txikia - Armairu txikia (hegal azpian) - Aulkiak • Harrera / Kontrol-gela /Agente lehena: - Mostradorea - Bulegoko mahai hegalduna - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia (hegal azpian) - Armairuak (txikia eta handia)		**<u>1.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO</u>** El solar del edificio se encuentra situado en el nº 23 de Nafarroa kalea de Zarautz. El edificio consta de sótano, bajo, primer piso y ático. Este pliego de prescripciones técnicas tiene como fin el suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de todo el edificio. **Sótano:** • Armario taquilla de metal • Mesas • Sillas **Bajo:** • Entrada: Sillas • Atestados: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armarios (pequeño, bajo ala y mueble fotocopiadora) • Multas: - Mesas de oficina con ala - Silla de oficina - Armario pequeño - Armario pequeño (bajo ala) - Sillas • Entrada / Sala control /Cabo: - Mostrador - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño (bajo ala) - Armarios (pequeño, grande)

- Aulkiak • Bide-heziketa: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia, handia eta ertaina • Mantenimendua: - Bulegoko mahai hegalduna - Bulegoko aulkia - Armairu txikia eta ertaina • Bilera-gela: - Bilera-mahai handiak - Aulkiak • Isunak: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia, ertaina eta fotokopiagailuaren altzaria **Lehen solairua:** • Ofiziala: - Exekutibo-mahaia - Bulegoko aulkiak - Bilera-mahai zirkularra - Aulkiak • Administrariak: - Bulegoko mahai hegaldunak - Bulegoko aulkiak - Armairu txikia, handia eta fotokopiagailuaren altzaria • Ofizialordea: - Exekutibo-mahaia - Bulegoko aulkiak • AOT: - Exekutibo-mahaia - Bulegoko aulkiak • Sukaldea: • Office-mahai altuak - Aulki altuak - Armairu handia eta txikia **2.- BALDINTZA TEKNIKOAK**		- Sillas • Educación vial: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño, grande y mediano • Mantenimiento: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño y mediano • Sala de reuniones: - Mesas de reunión grandes - Sillas • Multas: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño, mediano y mueble fotocopiadora **Primer piso:** • Oficial: - Mesa de oficina ejecutivo - Silla de oficina - Mesa de reuniones circular - Sillas • Administrativo: - Mesas de oficina con ala - Sillas de oficina - Armario pequeño, grande y mueble fotocopiadora • Suboficial: - Mesa de oficina ejecutivo - Silla de oficina • TAG: - Mesa de oficina ejecutivo - Silla de oficina • Office: - Mesas office altas - Sillas altas - Armarios grande y pequeño **2.– CONDICIONES TÉCNICAS**

1-MAHAIAK: **-Flip moduko mahaiak:** Aurreikusitako unitateak: 4 Ezaugarri teknikoak: FLIP mahaiak (160 x 80 cm), atxikigarri eta etzangarriak. Taula zuria (BA) Mahai-ertza: ertz zuzen zuria (BA). Egitura: zuri lisoa (BA) • Tolestu, atxiki eta aparkatu daitekeen mahaia. Gurpilak ditu. Neurriak: 160 x 80 x 74 cm (hondoa). Aurrealdean eta alboan krokagailuak (taularen azpian), hainbat konposizio osatzeko. Azpiko hegala jartzeko aukera. • Altzairuzko hodi-hankak (Ø 50 x 2 mm), altzairuzko langetan (50 x 30 x 1,5 mm) soldatuta. Hanken oinarria: xafla tolestu bat (lodiera 4 mm) eta estalki soldatu bat (2,5 mm lodiera). Gurpilak balaztekin. Tolerantzia: +% 5. • Mahaia tolesteko mekanismoa: altzairuzko barra bat (Ø 20 x 1,5 mm) edo antzekoa. Tolerantzia: +%5. • Taula: egurrezko partikulekin (25 mm) aglomeratua. Flexioarekiko erresistentzia handia. EN 323 arauaren arabera. • Akaberen koloreak: egur argia (haritz mota); taula-ertzak: zuriak (aukerakoa); metalezko egiturak: zuriak. **-Banakako mahai operatibo hegalduna:** Aurreikusitako unitateak: 6 Ezaugarri teknikoak: Postu-tipo hegalduna. Banakako mahai operatiboa (180 x 80), postu 1, hanka metalikoekin (h-75) Elektrifikazioa: kanalik gabe, sarbidea ezkerreko albotik, taula etzangarria Taula: laminatua (aurora haritza R4), ertz zuzena (aurora haritza R4) Egitura: zuri lisoa (BA) • Laneko mahaia (180 x 80 x 74 cm): hanka inklinatuak (egurrezkoak edo		1-MESAS: **-Mesa tipo flip** Unidades previstas: 4 Características técnicas: FLIP de 160 x 80 cm., adosable y abatible. Tablero en blanco BA Tipo canto: canto recto blanco BA. Estructura: liso blanco BA • Mesa plegable, adosable y aparcable con ruedas de 160x80x74 cm de fondo. Incluirá enganches frontal y lateral, bajo el tablero para formar diferentes composiciones. Posibilidad de incorporar faldón. • Patas de tubo de acero Ø 50x2 mm., soldadas a travesaño de acero de 50x30x1.5 mm. Pies formados por una base de chapa plegada de 4 mm., de espesor con una tapa soldada de 2.5 mm., de espesor. Ruedas con freno. Admite una tolerancia de +-5% • Mecanismo de accionamiento para abatimiento de la mesa mediante una barra de acero de Ø 20x1.5 mm., o similar. Admite una tolerancia de +-5% • Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor con alta resistencia a la flexión. Según norma EN 323. • Los acabados serán en color madera clara tipo Roble con cantos de tablero en blanco opcional y estructuras metálicas en blanco. **-Mesa individual operativa con ala:** Unidades previstas: 6 Características técnicas: Puesto Tipo con Ala. Operativa individual de 180 x 80, 1 puesto, con patas metálicas h-75 Electrificación: sin canal, acceso lateral izquierdo, tapa abatible tablero Tablero: laminado roble aurora R4, canto recto roble aurora R4 Estructura: liso blanco BA • Mesa de trabajo de 180x80x74 cm: con patas inclinadas disponibles tanto de madera como

metalezkoak); ertz borobilduak; elektrifikazio-gain tolesgarria; alboko estalkiak (ABS), eroapen elektrikoa saihesteko. • Akaberen koloreak: egur argia (haritz mota); taula-ertzak: zuriak (aukerakoa); metalezko egiturak: zuriak. **-Alboko hegala:** Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Hegal operatiboa 100 x 60 • Mahai-hegala (100 x 60 cm), itzulgarria, kokapenez alda daiteke. Alboko hegala jartzeko aukera. **- Azpiko hegala:** Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Mahai-azpiko hegala, ertz zuzenak (180 x 30), hanka sartuak. Akabera: laminatua (aurora haritza) • Akaberen koloreak: egur argia (haritz mota); taula-ertzak: zuriak (aukerakoa); metalezko egiturak: zuriak. **-Bertebrak:** Aurreikusitako unitateak: 6 Ezaugarri teknikoak: Bertebrak. Mahairako (h-75) bertebra-motako igokariak. Akabera: poliamida zuria (BA) Mahaiak altuera normala. • Kableak mahaira ateratzeko, melaminazko estalki eraisgarria erabiliko da, laneko azaleraren akabera berarekin. **Banakako mahai operatibo hegalduna**. Multzo horren ezaugarriak: • Taula: egurrezko partikulekin (25 mm) aglomeratua. Flexioarekiko erresistentzia handia. EN 323 arauaren arabera. • Akabera laminatua; ertza: ABS (2 mm lodiera), UNE 56.843:01 arauaren arabera. Ertzaren akabera: taularen azaleraren akabera.		metálica y cantos redondeados, bandeja de electrificación abatible con tapas laterales en ABS para evitar la conducción eléctrica. • Los acabados serán en color madera clara tipo Roble con cantos de tablero en blanco opcional y estructuras metálicas en blanco **-Ala** Unidades previstas: 5 Características técnicas: Operativa ala de 100 x 60 • Ala de mesa de 100x60 cm., reversible permitiendo el cambio de ubicación. Posibilidad de incorporar faldón. **-Faldón:** Unidades previstas: 5 Características técnicas: Faldón para mesa, esquinas rectas, individual patas remetidas de 180 x 30 Acabado: laminado roble aurora. • Los acabados serán en color madera clara tipo Roble con cantos de tablero en blanco opcional y estructuras metálicas en blanco **-Vertebras:** Unidades previstas: 6 Características técnicas: Vertebras. Subidas de cables tipo vertebra para mesa h-75 Acabado: poliamida blanco BA Mesas altura normal. • La salida de cableado a mesa será mediante tapa abatible en melamina con el mismo acabado que la superficie de trabajo. Las características del conjunto **Mesa individual operativa con ala** serán las siguientes: • Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor con alta resistencia a la flexión. Según norma EN 323. • Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01. Canto disponible en diferente acabado de la superficie de tablero.

• Egitura: metalezko bastidorea, altzairuzko 2 profilez egindakoa (50 x 30); altzairuaren lodiera: 1,5 mm, UNE-EN 10305 arauaren arabera. Tolerantzia: +% 5 • Goian zeharraga duen hanka (50 x 30); lodiera: 1,5 mm, UNE-EN 10305 arauaren arabera. Aukeran, txapa konformatua (1,5 mm lodiera) edo txapatutako egurra. Tolerantzia: +% 5. • Pintura: epoxi hautsa (60/80 mikra); UNE 23827-90 araudia betetzen duena (suarekiko erreakzioa). • Hankak: gutxienez 19 mm nibelatzeko aukera. KABLEAK IGOTZEKO: bertebra bidez, kanalera. **-Altuera erregulagarriko mahaia:** Aurreikusitako unitateak: 6 Ezaugarri teknikoak: Altuera erregulagarriko mahaia, banakakoa, ertz kurbatuak (180 x 80) eta agintea. Elektrifikazioa: kanalarekin, sarbidea eskuin aurrealdean, taula etzangarria Taula: laminatua (aurora haritza R4), ertz zuzena (aurora haritza R4) Egitura: zuri lisoa (BA) • Altuera erregulagarriko mahaia (180 x 80 x 60/125 cm); tolerantzia: +/-% 10; elektrifikazio-gain tolesgarria; alboko estalkiak (ABS), eroapen elektrikoa saihesteko. • Kableak mahaira ateratzeko, melaminazko taula tolesgarria erabiliko da (laneko azaleraren akabera bera). Hegala jartzeko aukera. • Taula: egurrezko partikulekin (25 mm) aglomeratua. Flexioarekiko erresistentzia handia. EN 323 arauaren arabera. • Akabera laminatua; ertza: ABS (2 mm lodiera), UNE 56.843:01 arauaren arabera. Ertzaren akabera: taularen azalerarena ez dena eskuragarri. • Metalezko egitura (txapa tolestua), nibelagailuekin (zoruaren desnibelak konpentsatzeko). Pintura: epoxi hautsa		• Estructura con bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305. Admite una tolerancia de +-5% • Pata con travesaño superior 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, y bajante a suelo. Opción chapa espesor 1,5 mm conformada o en madera rechapada, admite una tolerancia de +-5%, • Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. • Nivelación patas con un mínimo de 19 mm. SUBIDA CABLEADO mediante vertebra a canal opcional. **-Mesa regulable en altura:** Unidades previstas: 6 Características técnicas: Mesa Regulable en altura individual esquinas curvas de 180 x 80 y mando. Electrificación: con canal, acceso frontal derecho, tapa abatible tablero Tablero: laminado roble aurora R4, canto recto roble aurora R4 Estructura: liso blanco BA • Mesa regulable en altura de 180x80x60/125 cm., con una tolerancia de +/-10% con bandeja de electrificación abatible con tapas laterales en ABS para evitar la conducción eléctrica. • La salida de cableado a mesa será mediante tapa abatible en melamina con el mismo acabado que la superficie de trabajo. Posibilidad de incorporar faldón. • Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor con alta resistencia a la flexión. Según norma EN 323. • Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01. Canto disponible en diferente acabado de la superficie de tablero. • Estructura metálica en chapa plegada acabada en niveladores que permiten compensar los desniveles del suelo. Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple

(60/80 mikra); UNE 23827-90 araudia betetzen duena (suarekiko erreakzioa).		la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.
• Igoera sinkronizatua. Sistema irristakorra, egonkortasun handikoa eta funtzionamendu isilekoa (zarata-maila: <50 dB). KONTROL UNITATEA ETA AGINTEA izango ditu (altuera erregulatzeko). Talken aurkako sistema: sentsibilitate handiko sistema horrek balazta termikoa aktibatzen du mahaiaren mugimendua geldiarazteko eta talkarik edo zapalkuntzarik ez gertatzeko.		• Elevación de forma sincronizada. Sistema deslizante de gran estabilidad y funcionamiento silencioso. Nivel de ruido <50 dB. Incluirá UNIDAD Y MANDO DE CONTROL Para la regulación en altura y sistema anticolisión. Sistema de alta sensibilidad que activa un freno mecánico que detiene el movimiento de la mesa para evitar una colisión o pinzamiento.
• Akaberen koloreak: egur argia (haritz mota); taula-ertzak: zuriak (aukerakoa); metalezko egiturak: zuriak. .		• Los acabados serán en color madera clara tipo Roble con cantos de tablero en blanco opcional y estructuras metálicas en blanco.
-Exekutibo-mahaia alboko armairuarekin (hegal osagarriaren funtzioa betetzen du):		**-Mesa tipo ejecutivo con mueble lateral con función ala auxiliar:**
Aurreikusitako unitateak: 3 Ezaugarri teknikoak: Exekutibo-mahaia, armairuaren gainean jarrita (160 x 80); zurezko hankak (h-75) Elektrifikazioa: kanalik gabe, sarbiderik gabe. Hasierako euskarri-armairua (120ko modulua, 3.3.3.3 blokeduna) + apala, ezkerraldean + bukaerako euskarri-armairua (120ko modulua, ate irristariduna) gorputz zuri lisoa (BA) aurrealde zuri lisoa (BA) Taula: laminatu zuria (BA), ertz zuzena (YY haritza) Egitura: zuri lisoa (BA)		Unidades previstas: 3 Características técnicas: Mesa ejecutivo con dirección apoyada en armario de 160 x 80, con patas madera h-75. Electrificación: sin canal, sin acceso. Armario apoyo dirección modular inicial de 120 con bloque 3.3.3.3 +estante, mano izquierda + Armario apoyo dirección modular final de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA Tablero: laminado blanco BA, canto recto roble YY Estructura: liso blanco BA
• Laneko mahaia (180 x 80 x 74 cm): hanka inklinatuak (egurrezkoak edo metalezkoak); ertz borobilduak; elektrifikazio-gain tolesgarria; alboko estalkiak (ABS), eroapen elektrikoa saihesteko. Ertzaren akabera: taularen azalerarena ez dena jarri daiteke.		• Mesa de trabajo de 180x80x74 cm: con patas inclinadas disponibles tanto de madera como metálica y cantos redondeados, bandeja de electrificación abatible con tapas laterales en ABS para evitar la conducción eléctrica. Canto disponible en diferente tono de la superficie de tablero.
• Kableak mahaira ateratzeko, melaminazko estalki eraisgarria erabiliko da, laneko azaleraren akabera berarekin.		• La salida de cableado a mesa será mediante tapa abatible en melamina con el mismo acabado que la superficie de trabajo.

• Armairu kredentziala (g.g.b. 100 cm). Hegal biltegidunaren funtzioa betetzeko (tolerantzia: ± 50 mm). • Beti eraikinaren estetikari jarraituz.		• Armario credencial de aprox. 100 cm., cumpliendo la función de ala con almacenaje. (tolerancia ± 50 mm). • Siempre siguiendo la misma estética que el resto del edificio.
-Bi altuerako mostradore-modulua:		**-Modulo mostrador dos alturas:**
Aurreikusitako unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Bi altuerako mostradore-modulua (altuera: 2.605 cm). Gune baxua eskuinean. Modulu altuak 160 cm-ko zabalera, eta aplike dekoratiboa. Modulu baxua 100 cm-koa. Ezkerreko alboko azken itxitura (beharrezkoa bada, bi ertzetan pareta dago) + modulu zuzena + modulu zuzenerako lan-gaina + aplike dekoratiboa + erdiko banatzailea + modulu baxurako lan-gaina + eskuineko akaberako modulu baxua + modulu baxuaren akaberako alboa (beharrezkoa bada) + erdiko hanka erregulagarria + kableak pasatzekoa + led-argia (lan-gunerako).		Unidades previstas: 1 Características técnicas: Modulo mostrador de doble altura 2.605 cm, con zona baja en el lado derecho. 160 cm de anchura para el modulo alto con aplique decorativo, 100 cm modulo bajo. Lateral de cierre final izquierdo (si es necesario, en los dos extremos existe pared) + modulo recto + sobre de trabajo para modulo recto + aplique decorativo + lateral intermedio + sobre para modulo bajo + modulo bajo final derecho + lateral final para modulo bajo (si es necesario) + pata intermedia regulable + pasa cable + luz led para zona de trabajo.
• Modulu zuzenak: melaminaz estalitako taula aglomeratua (25 mm lodi), kolpeen kontrako ABS ertzak (2 mm); bat datozen akaberekin.		• Módulos rectos realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, de 25 mm de espesor, con cantos anti golpes de ABS de 2 mm, acabados a juego.
• Modulu zuzenak. Osaera: apal horizontala (200 mm hondoa) eta atzealde bertikala, 45º-tan lotuta, inglete motako lotura batekin. Angelu zuzenak honela osatzen dira: bi apal horizontalek eta bi atzealde bertikalek, g.g.b. 45º-tan lotuta, inglete motako lotura batekin.		• Los módulos rectos están formados por una repisa horizontal de 200mm de fondo y por una trasera vertical unidos a 45° con una unión tipo inglete. Los ángulos rectos están formados por dos repisas horizontales y por dos traseras verticales unidos a 45° aprox. con una unión tipo inglete.
• Hankak: sekzio karratuko (50 x 50 mm) hodi profilatu dekapatua (1,5 mm lodiera), Xafla euskarri tolestu eta dekapatuarekin (3 mm lodiera). Tolerantzia: +% 5.		• Patas realizadas en tubo perfilado decapado de sección cuadrada de 50x50mm y de 1,5mm de espesor con placa soportante doblada y decapada de 3 mm de espesor. Admite una tolerancia de +-5%.
• Akabera: epoxi zuriz pintatua. Modulu zuzen bat eta arreta pertsonalizaturako modulu bat. Kolorea: egur argia (haritz motakoa) edo zuria.		• Acabado pintado en epoxi color blanco. Compuesto por un módulo recto y un módulo atención personalizada en color madera clara tipo Roble o blanco.
• Gutxi gorabeherako neurriak: Guztizko zabalera 206/226 cm; hondoa 70/90 cm; altuera: 110/82-88 cm.		• Medidas aproximadas Ancho total 206/226 cm., fondo 70/90 cm., Altura110/82-88 cm.

-Bilera mahai zirkularra: Aurreikusitako unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Bilera-mahai zirkularra (100 x 100), zurezko hankak (h- 75) Taula: laminatu zuria (BA), ertz zuzena (haritza) Egitura: zuri lisoa (BA) • Taula: egurrezko partikulekin (25 mm) aglomeratua. Flexioarekiko erresistentzia handia. EN 323 arauaren arabera. • Akabera laminatua; ertza: ABS (2 mm lodiera), UNE 56.843:01 arauaren arabera. **-Bilera mahai errektangularra:** Aurreikusitako unitateak: 2 Ezaugarri teknikoak: Bilera-mahai errektangularra (360 x 120 x 75 h cm) Elektrifikazioa: kanala, erdiko sarbidea, taula etzangarria; akabera: bira bikoitzeko taula • Bilera-mahai handia (360 x 120 x 74 cm). Bi moduluk osatua (bakoitzak 180 x 120); egurrezko hanka inklinatuak; ertz borobilduko gaina; elektrifikazio-apala, alboko estalkiekin (ABS), eroapen elektrikoa saihesteko. • Kableak mahaira ateratzeko, melaminazko estalki eraisgarria erabiliko da, lan-azaleraren akabera berarekin. • Tarteko hanka erregistragarria, elektrifikazioa kudeatzeko. Multzoaren ezaugarriak honako hauek izango dira: • Taula: egurrezko partikulekin (25 mm) aglomeratua. Flexioarekiko erresistentzia handia. EN 323 arauaren arabera. • Akabera laminatua; ertza: ABS (2 mm lodiera), UNE 56.843:01 arauaren arabera. Ertzaren akabera: taularen azalerarena ez dena jarri daiteke. • Egitura: metalezko bastidorea, altzairuzko 2 profilez egindakoa (50 x 30); altzairuaren lodiera: 1,5 mm, UNE-EN 10305 arauaren arabera. Tolerantzia: +% 5 • Goian zeharraga duen hanka (50 x 30); lodiera: 1,5 mm, UNE-EN 10305 arauaren	**-Mesa reuniones circular:** Unidades previstas: 1 Características técnicas: Mesa de reuniones con forma circular de 100 x 100, con patas madera h- 75 Tablero: laminado blanco BA, canto recto roble y estructura: liso blanco BA • Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor con alta resistencia a la flexión. Según norma EN 323. • Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01. **-Mesa reuniones rectangular:** Unidades previstas: 2 Características técnicas: Mesa de reuniones de 360x120x75 cm. Electrificación: con canal, acceso central, tapa abatible acabado tablero doble giro. • Mesa de reuniones grande de 360x120x74 cm., formada por dos módulos de 180x120, con patas inclinadas en madera. Encimera con cantos redondeados, bandeja de electrificación con tapas laterales en ABS para evitar la conducción eléctrica. • La salida de cableado a mesa será mediante tapa abatible en melamina con el mismo acabado que la superficie de trabajo. • Pata intermedia registrable para la gestión de la electrificación. Las características del conjunto serán las siguientes: • Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor con alta resistencia a la flexión. Según norma EN 323. • Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01. Canto disponible en diferente acabado de la superficie de tablero. • Estructura con bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305. Admite una tolerancia de +-5% • Pata con travesaño superior 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, y bajante a

arabera. Aukeran, txapa konformatua (1,5 mm lodiera) edo txapatutako egurra. • Pintura: epoxi hautsa (60/80 mikra); UNE 23827-90 araudia betetzen duena (suarekiko erreakzioa). • Hankak: gutxienez 19 mm nibelatzeko aukera. KABLEAK IGOTZEKO: bertebra bidez, kanalera.		suelo. Opción chapa espesor 1,5 mm conformada o en madera rechapada. • Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. • Nivelación patas con un mínimo de 19 mm. SUBIDA CABLEADO mediante vertebra a canal opcional.
-Office-mahaia: Aurreikusitako unitateak: 2 Ezaugarri teknikoak: Mahai altua (140 x 80), hanka metalikoak (h-105) Taula: laminatua (aurora haritza R4 edo zuria); ertz zuzena (R4 aurora haritza) Egitura: zuri lisoa (BA)		**-Mesa office:** Unidades previstas: 2 Características técnicas: Mesa alta de 140 x 80, con patas metálicas h-105 Tablero: laminado roble aurora R4 o blanco, canto recto roble aurora R4 Estructura: liso blanco BA
• Mahai altua, 105 cm-koa (140 x 80 cm). Metalezko hanka inklinatuak; ertz borobileko taula. Taula: egurrezko partikulekin (25 mm) aglomeratua. Flexioarekiko erresistentzia handia. EN 323 arauaren arabera. • Akabera laminatua; ertza: ABS (2 mm lodiera), UNE 56.843:01 arauaren arabera. • Mahaiaren estiloa, diseinua eta akabera bat etorriko da gainerako altzarienekin. Gain kurbatuaren akaberak: zuria, haritzezko ertzak (edo antzekoa) eta metalezko egitura zuria.		• Mesa alta de 105cm, 140x80 cm. Con patas inclinadas metálicas y tablero con cantos redondeados. Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor con alta resistencia a la flexión. Según norma EN 323. • Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01. • La mesa concordará en estilo, diseño y acabados con el resto del mobiliario. Los acabados serán en blanco para encimera curva con cantos en Roble o similar y estructura metálica en blanco.
2-AULKIAK **-Aulkiak:** Aurreikusitako unitateak: 13 Ezaugarri teknikoak: Pintatutako 4 hankako aulki finkoak. Plastikozko elementuak: polipropileno beltza (NE). Egitura: pintura liso zuria (BA). Eserlekua eta bizkarraldea polipropilenozkoa (beltza NE). Alboko aulkiarekin ainguratzeko osagarria.		2-SILLAS **-Sillas:** Unidades previstas: 13 Características técnicas: Sillas fijas de 4 patas pintadas. Elementos plásticos: polipropileno negro NE. Estructura: pintura lisa blanco BA. Asiento y respaldo en polipropileno, negro NE. Con accesorio para anclar a la silla contigua.
• Eskainitako lan-aulkiekin estetikoki bat datorren konfidente-aulki bat proposatu beharko da. Besoak, lau erradioko oinarria eta takoak edo oinarri laua izango ditu.		• Se deberá proponer una silla de confidente que guarde concordancia estética con las sillas de trabajo ofertadas. Tendrá opción de brazos, base de cuatro radios con tacos o base plana. Opción de pala para diestros y zurdos.

Pertsona eskuin eta ezkerrentzako pala aukeran. • Eserlekua eta bizkarraldea: hainbat koloretako polipropilenoa. Lau hankako metalezko egitura, erresistentzia handiko altzairuzko hodian epoxiz margotua (16 x 2 mm-ko diametroa). Metagarria. • Erresistentzia handiko polipropilenozko mono-karkasa. Jarrera ergonomiko egokia edukitzeko moduan egindakoa. Eserlekuaren ertza: borobildua. Aukeran, material bereko besoak, mono-karkasarekin pieza bakarra osatuz. • UNE-EN 1728:2013 araudia beteko du. • Modelo berak aulkia izateko aukera: eserlekua eta bizkarraldea: polipropileno beltza. **-Bilerako aulkiak** <u>Aurreikusitako unitateak</u>: 8 <u>Ezaugarri teknikoak</u>: Pintatutako 4 hankako aulki finkoak Plastikozko elementuak: polipropileno beltza (NE). Eserleku tapizatua (GM), oihal beltza (42). Bizkarraldea polipropilenozkoa, beltza (NE). • Eskainitako lan-aulkiekin estetikoki bat datorren konfidente-aulki bat proposatu beharko da. Lau erradioko oinarria eta takoak edo oinarri laua izango ditu. • Eserlekua eta bizkarraldea: hainbat koloretako polipropilenoa. Lau hankako metalezko egitura, erresistentzia handiko altzairuzko hodian epoxiz margotua (16 x 2 mm-ko diametroa). Metagarria. Balio anitzeko modeloa. Lau erradioko oinarri takoduna aukeran. Beltzez tapizatutako eserlekua. • Erresistentzia handiko polipropilenozko mono-karkasa. Jarrera ergonomiko egokia edukitzeko moduan egindakoa. Eserlekuaren ertza: borobildua. Eserlekua eta bizkarraldea: aukeran apar malguz tapizatua (dentsitatea: 40 kg/m3), eta gainean oihala (% 100 Trevira CS, STEP MELANGE, Gabrielena, edo baliokidea). • UNE-EN 1728:2013 araudia beteko du.		• Asiento y respaldo de polipropileno en varios colores. Estructura metálica de cuatro patas, pintadas con epoxi en tubo de acero de alta resistencia de diámetro 16x2 mm. Apilable. • Mono-carcasa de polipropileno de alta resistencia. Moldeada de tal forma que permite mantener una posición ergonómica correcta. Borde del asiento, redondeado. Opción brazos del mismo material formando una única pieza con la mono-carcasa. • Cumplirá la normativa UNE-EN 1728:2013 • El mismo modelo tendrá la posibilidad de taburete con asiento y respaldo en polipropileno negro. **-Silla reunión** <u>Unidades previstas</u>: 8 <u>Características técnicas</u>: Sillas fijas de 4 patas pintadas Elementos plásticos: polipropileno negro NE. Estructura: pintura lisa blanco BA. Asiento tapizado GM tela 42 negro y respaldo en polipropileno, negro NE. • Se deberá proponer una silla de confidente que guarde concordancia estética con las sillas de trabajo ofertadas. Con base de cuatro radios con tacos o base plana. • Asiento y respaldo de polipropileno en varios colores. Estructura metálica de cuatro patas, pintadas con epoxi en tubo de acero de alta resistencia de diámetro 16x2 mm. Apilable. Modelo polivalente con opción de base de cuatro radios con tacos. Tapizado en negro solo asiento. • Mono-carcasa de polipropileno de alta resistencia. Moldeada de tal forma que permite mantener una posición ergonómica correcta. Borde del asiento, redondeado. Opción tapizado asiento y respaldo en espuma flexible de densidad aprox. de 40 kg/m3 la que se coloca el tejido100% Trevira CS tipo STEP MELANGE de Gabriel o equivalente. • Cumplirá la normativa UNE-EN 1728:2013

• Modelo berak aulkia izateko aukera: eserlekua eta bizkarraldea: hainbat koloretako polipropilenoa.		• El mismo modelo tendrá la posibilidad de taburete con asiento y respaldo en polipropileno de varios colores.
-Aulki operatiboa: Aurreikusitako unitateak: 16 Ezaugarri teknikoak: Eserleku operatiboa, bizkarralde erdia, tapizatua. Eserleku-sakonerarekin sinkronizatutako D59, gas bidezko goratzea, C beso teknikoa (alt. erreg.). Oinarria: aluminio pintatua D, gurpil biguna (ø60). Tapizeriaren taldea: G5. Osagaiak: poliamida/PP beltza (BA). Egitura: beltza lisoa (BA). Eserlekua: beltza Bizkarraldea: beltza		**-Silla operativa** Unidades previstas: 16 Características técnicas: Silla operativa con respaldo medio, tapizado. Con D59 sincronizado con profundidad de asiento, elevación por gas, brazo técnico C (reg. alt.). Base: D aluminio pintado, rueda blanda ø60. Grupo de tapicería: G5. Componentes poliamida / PP en negro BA. Estructura: lisa negra BA. Asiento: Negro Respaldo: Negro
• Lan-aulki arrunta gune guztietan, bizkarralde baxuena duen bertsio operatiboan (altuera guztira: 98/107), eta bizkarralde altua bulegoetarako, buru-euskarriarekin (116/125) edo gabe (108/117). Tolerantzia: ± 50 mm.		• Silla de trabajo común en todos los espacios en versión operativa con respaldo más bajo (altura total 98/107) y respaldo alto en para despachos con o sin cabezal de apoyo. (108/117 sin cabezal y 116/125 con cabezal) Tolerancia ± 50 mm.
• Oihalez tapizatutako eserlekua eta bizkarraldea (% 100 Trevira CS, STEP MELANGE, Gabrielena, edo baliokidea).		• Asiento y respaldo tapizados en tela 100% Trevira CS tipo STEP MELANGE de Gabriel o equivalente.
• 4D BESOAK. Poliamidazko euskarria, erosoa. Sakoneran erregulatu daitekeen ESERLEKUA.		• BRAZOS 4D. Soporte poliamida de apoyo confortable. ASIENTO Regulable en profundidad.
• Mekanismo sinkronizatua. Bizkarraren angelua 22º / Eserlekuarena 8º edo handiagoa. Itzuleraren aurkako sistema. Bizkarraldeko presioa pertsonalizatzeko biradera.		• Mecanismo sincronizado. Ángulo 22º resp/ 8º asiento o superior. Sistema anti retorno. Manivela para personalizar la presión del respaldo.
• Bizkarraldea: poliamida beltzeko perimetro-markoa, mekanismoan zuzenean finkatuta. 14-16 lama beltz, elastikoki deformagarriak, bizkarralde osoan. Bata bestearengandik modu independentean tolesten dira, eta egokitzapena bermatzen.		• Respaldo con marco perimetral de poliamida negra, fijado directamente al mecanismo dotado de entre 14-16 lamas negras elásticamente deformables a lo largo de todo el respaldo que flexan de forma independiente unas de otras, garantizando así la adaptación.
• Gerrialdeko euskarria: altuera erregulatzekoa.		• Soporte lumbar regulable en altura.

• Aluminiozko oinarria (Ø 700 mm): beltzez margotua + Zoru gogor eta bigunerako gurpilak (ø 60 cm). • Ordezko piezak eta konponketak in situ egiteko aukera. Aginteak erabiltzeko erraztasuna.	• Base de aluminio, Ø 700 mm. Pintada en negro, Ruedas para suelo duro y blando ø 60 cm. • Recambios y posibilidad de reparaciones in-situ. Facilidad de utilización de mandos.
-Officeko aulki altuak:	**-Sillas altas office**
Aurreikusitako unitateak: 8 Ezaugarri teknikoak: Aulki altua. Eserlekua eta bizkarraldea polipropilenozkoa. Oinarria: aulki pilagarria, irristagarria, feltrorik gabe. Plastikozko elementuak: polipropileno zuria (BA) (105eko mahaietan erabiltzeko)	Unidades previstas: 8 Características técnicas: Silla alta, asiento y respaldo polipropileno Base: taburete apilable, con deslizantes, sin fieltro Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. (para utilizar en mesas de 105).
• Aulki bat proposatu beharko da, eskainitako lan-aulkiekin estetikoki bat datorrena. Lau erradioko oinarria, takoak edo oinarri laua dituena.	• Se deberá proponer una silla taburete que guarde concordancia estética con las sillas de trabajo ofertadas. base de cuatro radios con tacos o base plana.
• Eserlekua eta bizkarraldea: kolore zuriko polipropilenoa. Lau hankako metalezko egitura, erresistentzia handiko altzairuzko hodian epoxiz margotua (16 x 2 mm-ko diametroa). Metagarria. Balio anitzeko modeloa. Lau erradioko oinarri takoduna aukeran.	• Asiento y respaldo de polipropileno blanco. Estructura metálica de cuatro patas, pintadas con epoxi en tubo de acero de alta resistencia de diámetro 16x2 mm. Apilable. Modelo polivalente con opción de base de cuatro radios con tacos.
• Erresistentzia handiko polipropilenozko mono-karkasa. Jarrera ergonomiko egokia edukitzeko moduan egindakoa. Eserlekuaren ertza: borobildua.	• Mono-carcasa de polipropileno de alta resistencia. Moldeada de tal forma que permite mantener una posición ergonómica correcta. Borde del asiento, redondeado.
• UNE-EN 1728:2013 araudia beteko du.	• Cumplirá la normativa UNE-EN 1728:2013
• Modelo berak aulki baxua izateko aukera: eserlekua eta bizkarraldea: kolore askotako polipropilenoa.	• El mismo modelo tendrá la posibilidad de silla baja con asiento y respaldo en polipropileno de varios colores.
3-ARMAIRUAK:	3-ARMARIOS**:**
-Neurrira egindako armairu metalikoa:	**-Armario taquilla metálico a medida:**
Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Metalezko armairu ateduna. Atzealdean 30 cm-ko tarte irekia 220 x 120 x 60 cm (220: 120/ 30 / 35/ 35). Lurretik 120tik aurrera 30 cm-ko atzealde irekia,	Unidades previstas: 5 Características técnicas: Armario metálico con puertas. En la parte trasera 30 cm de apertura. 220h x 120 x 60 cm (220: 120 / 30/ 35/ 35). A partir de 120 del suelo 30 cm de apertura trasera para enchufes. Anclado a la pared con patas regulables

entxufeentzat. Paretan ainguratuta; hanka erregulagarriak.		
• Neurrira egindako armairua: 7/8 kasko sartzeko. + Atzealdean 80 x 30 cm inguruko zuloa, zorutik 140 cm-ra, hormara iristeko + behealdean barra pertxekin.		• Armario/Taquilla a medida para albergar 7/8 cascos + Hueco de aprox. 80x30 cm., en la trasera a 140 cm., del suelo para acceso a pared + barra con perchas en la parte inferior.
• Neurriak: altuera 2200/ hondoa 600/ zabalera 1200 mm + 3 apal erregulagarri (altueran) eta desmuntagarriak. Materiala: txapa galbanizatua eta lakatua (gris argia). Lodiera: 0,8 mm. Ate bikoitza, falleba itxiera eta sarraila.		• Dimensiones: alto 2200 / fondo 600 / ancho 1200 mm. Incluye 3 estantes regulables en altura desmontables en chapa galvanizada y prelacada gris claro espesor 0,8 mm. doble puerta batiente con cierre falleba y cerradura.
-Fotokopiagailuaren armairua:		**-Armario fotocopiadora:**
Unitateak: 3 Ezaugarri teknikoak: Altzariaren neurriak: 65 cm zabal x 60 cm sakon x 62 cm-ko altuera. Gurpilduna eta behean ateak. Akabera zuria.		Unidades previstas: 3 Características técnicas: Mueble de 65 cm., de ancho x 60 de fondo x 62 cm., de altura. Con ruedas y puertas bajas. Acabado en color blanco.
Ate baxuak (kontsumigarriak eta papera jasotzeko). Materiala: egurrezko partikulen aglomeratua, erretxina sintetikoekin kolatuta. Flexioen, marratuen eta orbanen aurrean erresistentzia altua eskatzen duten aplikaziotarako bereziki diseinatutakoa (batezbesteko dentsitatea: 630 kg/m3), EN 14323 arauaren arabera.		Puertas bajas para albergar recambios de consumibles y papel. Construido en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m3 según norma EN 14323.
Armairua bat etorriko da gainerako altzarien estilo, diseinu eta akaberekin.		El armario concordará en estilo, diseño y acabados con el resto del mobiliario.
-Hegal azpiko bloke gurpilduna:		**-Bloque rodante bajo ala:**
Aurreikusitako unitateak: 5 Ezaugarri teknikoak: Bloke gurpilduna: 3 tiradera (3,3,3), giltza nagusi bat, erretilua (materiala jasotzeko) Gorputza: laminatu zuria (BA)		Unidades previstas: 5 Características técnicas: Bloque rodante: 3 cajones (3,3,3), cerradura amaestrada, con bandeja porta útiles Cuerpo: laminado blanco BA
• Kaxoi-bloke gurpilduna: hiru kaxoi, bola-gidekin, erresistentzia handiagoa eta irristadura hobea izateko. 5. gurpil bat izango dute, ez iraultzeko. Alboan tiratzailea. Arkatzentzako bandeja.		• Cajonera rodante de tres cajones con guía de bolas, mayor resistencia y mejor deslizamiento. Contarán con 5ª rueda en la gaveta para evitar el vuelque del mismo. Tirador lateral integrado. Bandeja portalápices.
• Iraulketen aurkako sarraila-sistema, bi kaxoi aldi berean ez irekitzeko. Giltza nagusi bat. Sarraila-zilindro trukagarria.		• Sistema de cerradura antivuelco que evita la apertura de 2 cajones a la vez. Cerradura amaestrada. Bombín intercambiable.

• Neurriak gutxi gorabehera: 43 x 59 x 54 cm. Tolerantzia: +% 10.		• Medidas aproximadas 43x59x54 cm. con una tolerancia de +/-10%.
• Egitura: metalezkoa, pieza bakar bat, altzairu-txapa tolestua (0,8 mm). Behealdean, indargarriak (1,5 mm). Gidak altzairuzko omegen gainean jarriko dira, egiturari soldatuta.		• Estructura metálica en una única pieza plegada en chapa de acero de 0,8 mm y refuerzos conformados en la parte inferior de 1,5 mm. Las guías se colocarán sobre las omegas de acero soldadas a la estructura.
• Pintura akabera: epoxi hautsa (60/80 mikra); UNE 23827-90 araudia betetzen duena (suarekiko erreakzioa). Egurrezko tapa (haritz mota). ABS ertza (1 mm lodiera), UNE 56.843: 01 arauaren arabera.		• Acabado en pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. Tapa en madera clara tipo Roble con canto en ABS de 1 mm. de espesor según norma UNE 56.843:01.
-Armairua (100 x 45 x 74 h)		**-Armario (100 x 45 x 74 h)**
Aurreikusitako unitateak: 10 Ezaugarri teknikoak: Armairu ateduna; giltza nagusi bat Barne-banaketa: apal bat. Bi albo kurbatuko sabaia + albo kurbatua. Gorputza: zuri lisoa (BA). Ateen kolorea aukeran		Unidades previstas: 10 Características técnicas: Armario con puertas batientes, cerradura amaestrada Distribución interior: 1 estante. Techo armario con 2 costados curvos + costado curvo para armario Cuerpo: liso blanco BA - Puertas a elegir.
• Armairua: metalezkoa, alboekin, atzea arrasean, oinarria eta sabaia altzairuzkoa (e-0,8 mm) UNE-EN 10130 arauaren arabera.		• Armario metálico con laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. Según norma UNE-EN 10130.
• Eskura dauden neurriak: 70, 80 edo 100 cm-ko zabalerak; 74, 100, 120, 140, 160, 180 edo 200 cm-ko altuera (tolerantzia: ± 50 mm). 1, 2, 3 edo 4 apal edukiko ditu, altueraren arabera. Apalaren tartea AZrako kalkulatuko da.		• Medidas disponibles para los armarios 70, 80 o 100 cm., de ancho. 74, 100, 120, 140, 160, 180 o 200 cm., de altura. (tolerancia ± 50 mm). La dotación será de 1, 2, 3 o 4 estantes en función de la altura, el hueco por estante se calculará para AZ.
• Apalak: altzairuzkoak (e-0,8 mm). Tolerantzia ± 0,1 mm. Apalen zama-erresistentzia: UNE EN 14073-3:05 arauaren arabera. 1, 2, 3 edo 4 apal edukiko ditu, altueraren arabera. Apalaren tartea AZrako kalkulatuko da.		• Estantes en acero de e-0.8 mm. (tolerancia ±0,1 mm). Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: La dotación será de 1, 2, 3 o 4 estantes en función de la altura, el hueco por estante se calculará para AZ.
• Pintura: epoxi hautsa (60/80 mikra); UNE 23827-90 araudia betetzen duena (suarekiko erreakzioa).		• Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.
• Aukeran: ate metalikoak edo melaminazkoak. Melaminazko gain-azala, ertz borobilduak. ALBO KURBATUAK.		• Disponible con puertas metálicas o en melamina. Encimera en melamina con cantos redondeados. COSTADOS CURVOS Chapa

Alboetan, metalezko txapa (e-0,8 mm), beheko armairuetarako. Laneko mahaiak beheko armairu horien gainean jarri ahalko dira, lagungarri gisa.		metálica e-0,8 mm., en los laterales, para armarios bajos. Los armarios bajos permitirán el apoyo de las mesas de trabajo como auxiliar.
• Aukeran, atzealde imanduak, melaminazkoak, tapizatua edo akustikoa.		• Posibilidad de traseras imantadas, de melamina, tapizada o acústica.
• Kremailera-hortzen tartea: gehienez 28 mm. Giltza nagusirako prestatutako itxitura-sistema. Sarraila-zilindroa eta bi giltza. Malguak izan daitezke.		• El paso de cremallera será como máximo de 28 mm. Sistema de cierre preparado para llave maestra y compuesto por bombillo y dos llaves, pudiendo ser estas flexibles.
• Bisagrak: 110º-ko irekiera. Nibelazioa (barrutik): 20 mm.		• Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm.
• Gorputzak eta apalek akabera metalikoa. Ateen kolorea: egur argia (haritz mota) edo zuria. Gain-azala melaminazkoa (haritz mota), ertz borobilduak. Beheko armairuek albo kurboak, eta armairu altuek albo zuzenak.		• Acabado metálico para el cuerpo y los estantes con puertas en color madera claro tipo Roble o blanco y encimera en melamina tipo Roble con cantos redondeados y laterales curvos para los armarios bajos y recto para los armarios altos.
-Armairua (100 x 45 x 200 h)		**-Armario (100 x 45 x 200 h)**
Aurreikusitako unitateak: 2 Ezaugarri teknikoak: Armairu ateduna; giltza nagusi bat Barne-banaketa: 4 apal Gorputza: zuri lisoa (BA). Ateen kolorea aukeran.		Unidades previstas: 2 Características técnicas: Armario con puertas batientes, cerradura amaestrada. Distribución interior: 4 estantes. Cuerpo: liso blanco BA - Puertas a elegir
• Armairua: metalezkoa, alboekin, atzea arrasean, oinarria eta sabaia altzairuzkoa (e-0,8 mm) UNE-EN 10130 arauaren arabera.		• Armario metálico con laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. Según norma UNE-EN 10130.
• Eskura dauden neurriak: 70, 80 edo 100 cm-ko zabalerak; 74, 100, 120, 140, 160, 180 edo 200 cm-ko altuera (tolerantzia: ± 50 mm). 1, 2, 3 edo 4 apal edukiko ditu, altueraren arabera. Apalaren tartea AZrako kalkulatuko da.		• Medidas disponibles para los armarios 70, 80 o 100 cm., de ancho. 74, 100, 120, 140, 160, 180 o 200 cm., de altura. (tolerancia ± 50 mm). La dotación será de 1, 2, 3 o 4 estantes en función de la altura, el hueco por estante se calculará para AZ.
• Apalak: altzairuzkoak (e-0,8 mm). Tolerantzia ± 0,1 mm. Apalen zama-erresistentzia: UNE EN 14073-3:05 arauaren arabera. 1, 2, 3 edo 4 apal edukiko ditu, altueraren arabera. Apalaren tartea AZrako kalkulatuko da.		• Estantes en acero de e-0.8 mm. (tolerancia ±0,1 mm). Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: La dotación será de 1, 2, 3 o 4 estantes en función de la altura, el hueco por estante se calculará para AZ.

• Pintura: epoxi hautsa (60/80 mikra); UNE 23827-90 araudia betetzen duena (suarekiko erreakzioa). • Aukeran: ate metalikoak edo melaminazkoak. Melaminazko gain-azala, ertz borobilduak. ALBO KURBATUAK. Alboetan, metalezko txapa (e-0,8 mm), beheko armairuetarako. Laneko mahaiak beheko armairu horien gainean jarri ahalko dira, lagungarri gisa. • Aukeran, atzealde imanduak, melaminazkoak, tapizatua edo akustikoa. • Kremailera-hortzen tartea: gehienez 28 mm. Giltza nagusirako prestatutako itxitura-sistema. Sarraila-zilindroa eta bi giltza. Malguak izan daitezke. • Bisagrak: 110º-ko irekiera. Nibelazioa (barrutik): 20 mm. • Gorputzak eta apalek akabera metalikoa. Ateen kolorea: egur argia (haritz mota) edo zuria. Gain-azala melaminazkoa (haritz mota), ertz borobilduak. Beheko armairuek albo kurboak, eta armairu altuek albo zuzenak. **-Apalategi irekia (Office 80 x 100 h)** Aurreikusitako unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Aterik gabeko armairu-apalategia; sabaia dauka (25 lodierakoa). Bi apal. Gorputza: laminatu zuria (BA). Tapa: laminatu zuria (BA), ertz zuria (BA). Lurretik altxatzeko bastidore eta guzti. • Apalategi irekia (office) 80 x 100h. Eskura dauden neurriak: 70, 80 edo 100 cm-ko zabalerak; altuera 180 cm. Materiala: egurrezko partikulen aglomeratua, erretxina sintetikoekin kolatuta. Flexioen, marratuen eta orbanen aurrean erresistentzia altua eskatzen duten aplikaziotarako bereziki diseinatutakoa (batezbesteko dentsitatea: 630 kg/m3), EN 14323 arauaren arabera.	• Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90. • Disponible con puertas metálicas o en melamina. Encimera en melamina con cantos redondeados. COSTADOS CURVOS Chapa metálica e-0,8 mm., en los laterales, para armarios bajos. Los armarios bajos permitirán el apoyo de las mesas de trabajo como auxiliar. • Posibilidad de traseras imantadas, de melamina, tapizada o acústica. • El paso de cremallera será como máximo de 28 mm. Sistema de cierre preparado para llave maestra y compuesto por bombillo y dos llaves, pudiendo ser estas flexibles. • Bisagras 110º de apertura. Nivelación desde el interior 20 mm. • Acabado metálico para el cuerpo y los estantes con puertas en color madera claro tipo Roble o blanco y encimera en melamina tipo Roble con cantos redondeados y laterales curvos para los armarios bajos y recto para los armarios altos. **-Estantería abierta (Office 80 x 100 h)** Unidades previstas: 1 Características técnicas: Armario/estantería sin puertas, con techo de espesor 25. Incluye dos estantes. Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA. Con bastidor para elevar del suelo. Incluye encimera final. • Estantería abierta (office) 80x100h Estantería abierta disponible en ancho de 70, 80 o 100 cm., altura 180 cm. Construido en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m3 según norma EN 14323.

• Akabera: bilaminatua. ABS ertza (1 mm), UNE 56.843:01 arauaren arabera. Oinarria, sabaia eta apalak: e-25 mm. 4 apal. Apalen zama-erresistentzia (UNE EN 14073-3:05 arauaren arabera): 45 kg-tik gora.	• Acabado bilaminado. Canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01: Base, techo y estantes e-25 mm. Incluirá 4 estantes. Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: superior a 45 kg.
• Eskainitako akaberak: berdinak izango dira altzariz hornitu beharreko espazio guztietan.	• Los acabados ofertados tienen que ser comunes en todos los espacios a amueblar.
-Apalategi irekia (Office 100 x 180 h)	**-Estantería abierta (Office 100 x 180 h)**
Aurreikusitako Unitateak: 1 Ezaugarri teknikoak: Aterik gabeko armairua-apalategia; sabaia dauka (25 lodierakoa). Lau apal. Gorputza: laminatu zuria (BA). Tapa: laminatu zuria (BA), ertz zuria (BA). Lurretik altxatzeko bastidore eta guzti.	Unidades previstas: 1 Características técnicas: Armario - Estantería sin puertas de 100 x 180 h, con techo de espesor 25. Incluye cuatro estantes. Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA. Con bastidor para elevar del suelo.
• Apalategi irekia (office) 80 x 100h. Eskura dauden neurriak: 70, 80 edo 100 cm-ko zabalerak; altuera 180 cm. Materiala: egurrezko partikulen aglomeratua, erretxina sintetikoekin kolatuta. Flexioen, marratuen eta orbanen aurrean erresistentzia altua eskatzen duten aplikaziotarako bereziki diseinatutakoa (batezbesteko dentsitatea: 630 kg/m3), EN 14323 arauaren arabera.	• Estantería abierta (office) 80x180h Estantería abierta disponible en ancho de 70, 80 o 100 cm., altura 180 cm. Construido en aglomerado de partículas de madera encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado y manchas, de densidad media 630 kg/m3 según norma EN 14323.
• Akabera: bilaminatua. ABS ertza (1 mm), UNE 56.843:01 arauaren arabera. Oinarria, sabaia eta apalak: e-25 mm. 4 apal. Apalen zama-erresistentzia (UNE EN 14073-3:05 arauaren arabera): 45 kg-tik gora.	• Acabado bilaminado. Canto en ABS e-1 mm según norma UNE 56.843:01: Base, techo y estantes e-25 mm. Incluirá 4 estantes. Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: superior a 45 kg.
• Eskainitako akaberak: berdinak izango dira altzariz hornitu beharreko espazio guztietan.	• Los acabados ofertados tienen que ser comunes en todos los espacios a amueblar
3.- BALDINTZA OROKORRAK	**3.- CONDICIONES GENERALES**
Udal Zerbitzu Teknikoek hornitzaileari laginak aurkez ditzala eska diezaiokete, hain zuzen ere, elementuek baldintzak betetzen dituzten frogatu ahal izateko.	Los servicios técnicos municipales pueden solicitar previamente al suministro la presentación de muestras para comprobar el cumplimiento de las condiciones de los distintos elementos.
Eraikinean muntatu beharreko elementuak badira, ahalik eta kontu handienarekin arituko dira, muntaketan obrak ez kaltetzeko. Beraz, adjudikaziodunak bere kontura birjarri edo	En todas las unidades que sean elementos susceptibles de montaje en el edificio se adoptarán las precauciones necesarias para no dañar durante el montaje la obra existente, corriendo por cuenta de

konpondu beharko ditu elementuak hornitu, muntatu edo instalatzean hondatutako elementuak.		la empresa adjudicataria la reposición o reconstrucción de los elementos deteriorados durante el suministro, montaje o instalación de los diferentes elementos.
Adierazitako arreta eta baldintza hori aplikagarria izango da adjudikaziodunak ekipamendua guztiz martxan jartzeko egingo duen esku-hartze osoan, eta instalazioa egiteko azpikontratatuko dituen industrialei ere aplikatuko zaie.		Dicha precaución y condición es extensiva al conjunto de la intervención de la adjudicataria para la completa puesta en marcha del equipamiento contratado y a los industriales que pudieran subcontratar para la instalación.
Armairu-multzo osoa bat etorriko da gainerako altzarien estilo, diseinu eta akaberekin, eta eraikinaren estetikari jarraituko dio.		Todo el conjunto mobiliario concordará en estilo, diseño y acabados con el resto del mobiliario siguiendo la misma estética que el resto del edificio.