PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MARMITA BAÑO MARÍA ELÉCTRICA Y UNA CORTADORA DE FIAMBRE AUTOMÁTICA PARA LA COCINA DEL CIAM SAN PRUDENCIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la adquisición de una marmita baño Maria eléctrica a presión (autoclave) LOTE 1 y una cortadora de fiambre automática que se necesitan para la cocina del CIAM San Prudencio LOTE 2 , en el que se incorporen innovaciones medioambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato de suministro.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta.

3.1. Plazo de garantía y durabilidad

La maquinaria suministrada tendrá un plazo de garantía mínima de tres años. La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de las máquinas suministradas al menos durante 5 años.
El licitador deberá acreditar que dispone de un servicio técnico post-venta de reparación de la maquinaria suministrada con una capacidad de respuesta de 24 horas.
El adjudicatario durante la garantía, deberá suministrar un aparato de sustitución mientras se realizan las obras de reparación, siempre que el tiempo de reparación supere las 72 horas, o se hará cargo de los gastos que se generen.

3.2 Instalación maquinaria

La empresa adjudicataria en el caso de la marmita eléctrica se compromete a la instalación en el sitio de la máquina, incluyendo la sujeción, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica, red de suministro de agua y desagües donde procediera así como el cableado si fuera necesario quedando debidamente conectados y en perfecto estado de funcionamiento.

3.3 Mantenimiento

La limpieza de la maquinaria ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información de los productos para la limpieza y mantenimiento.

3.4 Reciclaje y reutilización

Los productos han de ser reciclables o adecuados para su reutilización.
Los materiales de los que estén compuestos los productos deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE IGNACIO PALENZUELA GONZALEZ (Dirección de Ciam San Prudencio)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	F7LWLLK26IS3YWBVD6RECBVPNA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/06/2024 11:16:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/3

F7LWLLK26IS3YWBVD6RECBVPNA

3.5 Embalajes

Los embalajes deben estar fabricados con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, polietileno). Quedan excluidos los plásticos clorados.
El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
Los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.
El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- ✓ certificados de garantía
- ✓ Manuales e instrucciones de la máquina en castellano
- ✓ Se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de limpieza, lubricación si es requerida y revisión de elementos móviles.

5.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

LOTE 1 MARMITA BAÑO MARÍA ELÉCTRICA

Características constructivas

- ✓ Capacidad 200 litros / estructura cuadrada ancho 1 metro
- ✓ Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 316 (espesor 20-25/10 y paredes en AISI 304 espesor 20/10) específico para tratar alimentos particularmente ácidos. Doble pared en AISI 304
- ✓ Tapa equilibrada en AISI 304 (espesor 12-15/10) equipada con empuñadura atérmica con junta de silicona, válvula de seguridad calibrada a 0,05 bar y manómetro para la lectura de presión en el interior de la cuba de cocción. Cierre hermético con sujeción por medio de mordazas. Válvula de depresión.
- ✓ Estructura portante en AISI 430 (espesor 15-20/10)
- ✓ Aislamiento térmico garantizado por paneles en fibra de vidrio de espesor grueso
- ✓ Revestimiento externo en AISI 304 acabado satinado fino (espesor10/10)
- ✓ Patas de acero inox AISI 304 ajustables para la nivelación.

Características funcionales generales

- ✓ Calentamiento mediante resistencias acorazadas de aleación INCOLOY-800, controlada por termostato electromecánico.
- ✓ Válvula de seguridad a 0,5 bar, válvula de depresión y manómetro de lectura analógica.
- ✓ Introducción del agua en la cuba mediante grifo *con mandos* de agua caliente y de fría, y caña de suministro orientable.
- ✓ Conducto de desagüe cuba con filtro extraíble.
- ✓ Grifo frontal de descarga de latón cromado de 2 inc (1 inc 1/2 x mod. 50 lt) provisto de manija aislante.
- ✓ Llenado automático de la doble pared.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE IGNACIO PALENZUELA GONZALEZ (Dirección de Ciam San Prudencio)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	F7LWLLK26IS3YWBVD6RECBVPNA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/06/2024 11:16:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/3

F7LWLLK26IS3YWBVD6RECBVPNA

Panel de mando funciones

- ✓ Interruptor general
- ✓ Grifo manual (agua caliente y fría) para el llenado de la cuba
- ✓ Grifo frontal control de nivel en la doble pared
- ✓ Configuración temperatura con termostato electromecánico y selector mín/máx
- ✓ Grifo frontal de descarga de la cuba

Visualizaciones/Señalizaciones

- ✓ Señal visual en caso de nivel mínimo de agua en la doble pared
- ✓ Señal visual corte de alimentación por nivel insuficiente de agua en la doble pared
- ✓ Señal visual de calentamiento encendido

Dispositivos de seguridad

- ✓ Válvula de seguridad doble pared a 0,5 bar
- ✓ Válvula de depresión doble pared
- ✓ Válvula de seguridad tapa calibrada a 0,05 bar
- ✓ Corte del calentamiento debido a sobre temperatura con termostato de seguridad de rearme manual

LOTE 2 CORTADORA DE FIAMBRE AUTOMÁTICA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- ✓ Diametro de la hoja 330mm
- ✓ Velocidad de la hoja 200 g/min (50hz) - 255 g/min (60hz)
- ✓ Espesor de corte 0 a 24 mm
- ✓ Protecion de electrica ipx3 (motore ipx5)
- ✓ Caracteristicas electricas 220-230v / 50hz / 560w a.c. Monofase
- ✓ Capacidad de corte:
  - ✓ Longitudes de carrera:

Carrera larga	Carrera media	Carrera corta
Ø 240 mm	Ø 200 mm	Ø 110 mm
290 x 210 mm	200 x 200 mm	110 x 110 mm

  - ✓ Velocidad de carrera:

Carrera/min.		
30/40/50	30/40/50	40/50/60

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

- ✓ Modo automático y manual con deslizamiento superior
- ✓ Afilador incorporado, disponible en la forma fácil de usar
- ✓ Rebanado automático optimizado con tres velocidades de carro y tres longitudes de carrera
- ✓ Baja altura de carga, para reducir la tensión del operador
- ✓ Carro basculante
- ✓ Valla para alimentos ajustable
- ✓ Apagado automático (placa)
- ✓ Cumpla con las directivas y reglamentos europeos vigentes
- ✓ Producto certificado FCM (materiales en contacto con alimentos)

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JOSE IGNACIO PALENZUELA GONZALEZ (Dirección de Ciam San Prudencio)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	F7LWLLK26IS3YWBVD6RECBVPNA	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	14/06/2024 11:16:27
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/3

F7LWLLK26IS3YWBVD6RECBVPNA