Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko Udala

Baldintza teknikoen orria
Pliego de prescripciones técnicas particulares

DOSIER ZK. - *Nº EXPEDIENTE:*
2024/CO_SSUM/0054

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO Abierto Supersimplificado

Expediente : 2024/CO_SSUM/0054

Titulo : SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE HEGOALDE Y JUDIMENDI

Departamento : GIZARTE POLITIKAK
POLITICAS SOCIALES

Código CPV : 39000000

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es la adquisición de mobiliario, así como su instalación en los Servicios Sociales de Base (SSB) de Hegoalde, sito en calle Alberto Schommer, 10 y de Judimendi, sito en Avenida de Judimendi, 26.
Para salvaguardar la seguridad así como la reducción del impacto medioambiental, el mobiliario tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además la entrega del suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA
El plazo de entrega máximo será de 60 días naturales a partir de la fecha de adjudicación del contrato.

3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS
Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta.

La empresa adjudicataria se compromete al montaje del mobiliario y su colocación en su ubicación. Así mismo se compromete a la retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario así como a la limpieza de la suciedad producida en el montaje.

Plazo de garantía y durabilidad
Los productos suministrados tendrán un plazo de garantía mínima de tres años.
La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de producto suministrado al menos durante cinco años.

Servicio postventa y reparación
Las empresas licitadoras deberán disponer de un servicio postventa y de reparación.

Fichas técnicas
Las empresas licitadoras deberán presentar de cada producto la documentación gráfica, ficha técnica del modelo ofertado y toda la documentación acreditativa que avale el cumplimiento de las especificaciones obligatorias que se señalan en función del producto a las que se compromete la empresa licitadora.

Manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario
Las empresas licitadoras deberán presentar también aquellos elementos que así lo precisen se aportarán manuales e instrucciones de uso, mantenimiento, limpieza

Reciclaje y reutilización

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Los productos ofertados han de ser reciclables o adecuados para su reutilización
Los materiales de los que estén compuestos los productos, han de ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. Si hubiera manuales de usuario en algún producto, este tendrá que citar las opciones de reciclaje.

Embalajes

El embalaje deberá estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.
El embalaje puede consistir en más de un material si pueden ser separados manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
En cualquier caso los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.
La empresa adjudicataria se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes.

4.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificados de que el mobiliario cumple con las normas o estándares nacionales de ergonomía.
- Certificados de garantía y durabilidad del producto en el mercado.
- Descripción del material del embalaje y compromiso de una adecuada gestión final del mismo.
- Documentación que recoja las opciones de reciclaje y reutilización de los productos.
-

5.- MOBILIARIO A SUMINISTRAR

5.1 SERVICIO SOCIAL DE BASE HEGOALDE

5.1.1 DESPACHOS 1,2 Y 3

3 MESAS CON ALAS 160*80

Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

3 MODULOS CAJONERA CON RUEDAS

Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	2/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

3 ARMARIOS METALICOS PUERTA PERSIANA
Dimensiones A800 x P450 x H1050mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 2 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

3 SILLAS OPERATIVAS
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947-2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65 kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino

5.1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

MOSTRADOR
Mostrador con mesa de atención, compuesto por frente motrador de A1300 x P800 x H740/1070mm + mesa de atencion de A1600 x P700 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MESA REDONDA
Mesa de dimensiones Ø1000 x H740mm
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Pie central metálico tipo base peana. Incluye nivelador que regulan la altura hasta 15mm y evita contacto directo con el suelo.
Columna fabricada en tubo laminado en frío de 120mm Ø, con espesor de 2mm que refuerza la estructura.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

4 ARMARIOS METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1000 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

ARMARIO METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1000 x P450 x H720mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 1 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un
espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas "UNE EN 14073-2:2005" y "UNE EN 14073-3:2005" sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo "UNE EN 14074:2005" sobre la durabilidad de las partes móviles.

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65
kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los
radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-
2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

5.1.3 DESPACHO 4

MESA CON ALA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a
elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	5/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MODULO CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001

ARMARIO METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1000 x P450 x H1500mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 3 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

MESA REDONDA
Mesa de dimensiones Ø1200 x H740mm
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Pie central metálico tipo base peana. Incluye niveladore que regulan la altura hasta 15mm y evita contacto directo con el suelo.
Columna fabricada en tubo laminado en frio de 120mm Ø, con espesor de 2mm que refuerza la estructura.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65 kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los
radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

5.1.4 ARCHIVO

MESA CON ALA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a
elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MODULO CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías
telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30
Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	7/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

4 ARMARIOS METALICOS PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1000 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un
espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

ARMARIO PUERTA BATIENTE CON RUEDAS
Dimensiones A900 x P420 x H760mm.
Incluye 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
1 estante melamina. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente
ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601- G
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-
2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65
kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	8/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

5.1.5 PUESTOS TÉCNICOS

2 MESAS CON ALA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

2 MESAS 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MESA REDONDA
Dimensiones de la mesa Ø1400 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura de 4 patas de madera de Haya blanca con forma trapezoidal con vigas de unión centrales metálicas.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 15 mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	9/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

3 MODULOS CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
• Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

ARMARIO METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1000 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

ARMARIO METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A800 x P450 x H1500mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 3 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	10/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

4 ARMARIOS PUERTA BATIENTE
Dimensiones A800 x P420 x H740mm.
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
1 estante melamina. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601- G
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

5 SILLAS OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65 kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

6 SILLAS CONFIDENTE SIN BRAZOS
Mesa de confidente sin brazos
Respaldo fabricado en inyección plástica de polipropileno de 6mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Asiento fabricado en inyección plástica de polipropileno de 7mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	11/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Tratamiento ignífugo (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero 20 mm ø x 1,5mm de grosor, con pintura epoxi.
Patas de tapones antideslizantes de nylon.
Acabados a elegir.
Cumplimiento de normativas: UNE EN 16139:2013 L2, UNE EN 89401-01, UNE EN 1729-1 y 2.

5.1.6 OTROS

6 PERCHEROS
Perchero de pie
Dimensiones ø380 x H1800mm
Fabricados en tubo metálico de Ø40 mm.
Colgadores batientes inyectados en plástico encajados en el tubo.
Base en chapa de hierro estampada con peso en la parte inferior.
Unión del tubo y base mediante tornillería.
Basecon tacos de goma para proteger la superficie donde se ubique.
Resistencia al fuego: UNE-EN 13501-1 B-s1, d1

PARAGÜERO
Paragüero metálico con cabezal divisor y accesorio para paragüas pequeño.
Dimensiones A249 x P249 x H488mm
Cuerpo de acero de 1 mm. Cubeta interior de inyección de plástico para recoger le resto de agua.
Cabezal divisor extraíble de aluminio de 3 mm con 4 alojamientos para ordenar la posición de los paraguas.
Incluye accesorio para paraguas pequeño para colocar en el interior del cabezal.
En la parte inferior de la base incorpora 4 tacos de goma antideslizante en su parte inferior para evitar el contacto directo con el suelo.
Todos los elementos pintados en epoxi calidad.

5.2 SERVICIO SOCIAL DE BASE JUDIMENDI

5.2.1 DESPACHO 1

MESA CON ALA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	12/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MODULO CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

ARMARIO MIXTO
Dimensiones A900 x P420 x H1520mm.
Puertas bajas con hueco superior.
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
2 estantes metálicos. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601- G
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65 kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	13/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los
radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-
2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

2 SILLAS CONFIDENTE
Silla de confidente con brazos
Respaldo y brazos fabricados en inyección plastica de polipropileno de 6mm de
grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Asiento fabricado en inyección plastica de polipropileno de 7mm de grosor, 100%
reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Tratamiento ignífugo (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero 20 mm ø x 1,5mm de grosor, con pintura epoxi.
Patas de tapones antideslizantes de nylon.
Acabados a elegir.
Cumplimiento de normativas: UNE EN 16139:2013 L2, UNE EN 89401-01, UNE EN
1729-1 y 2.

5.2.2 DESPACHO 2

MESA CON ALA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a
elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-
2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MODULO CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías
telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	14/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

ARMARIO MIXTO
Dimensiones A900 x P420 x H1520mm.
Puertas bajas con hueco superior.
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
2 estantes metálicos. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601- G
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

ARMARIO METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1200 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65 kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	15/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los
radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-
2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

2 SILLAS CONFIDENTE
Silla de confidente con brazos
Respaldo y brazos fabricados en inyección plastica de polipropileno de 6mm de
grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Asiento fabricado en inyección plastica de polipropileno de 7mm de grosor, 100%
reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Tratamiento ignífugo (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero 20 mm ø x 1,5mm de grosor, con pintura epoxi.
Patas de tapones antideslizantes de nylon.
Acabados a elegir.
Cumplimiento de normativas: UNE EN 16139:2013 L2, UNE EN 89401-01, UNE EN
1729-1 y 2.

5.2.3 DESPACHO 3

MESA RECTA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a
elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-
2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	16/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

MODULO CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías
telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30
Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-
2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

ARMARIO MIXTO
Dimensiones A900 x P420 x H1520mm.
Puertas bajas con hueco superior.
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
2 estantes metálicos. Regulable en altura cada 25mm. Lateral completamente
ranurado para colocar los estantes a la altura deseada.
Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601- G
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-
2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65
kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	17/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

2 SILLAS CONFIDENTE
Silla de confidente con brazos
Respaldo y brazos fabricados en inyección plastica de polipropileno de 6mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Asiento fabricado en inyección plastica de polipropileno de 7mm de grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Tratamiento ignífugo (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero 20 mm ø x 1,5mm de grosor, con pintura epoxi.
Patas de tapones antideslizantes de nylon.
Acabados a elegir.
Cumplimiento de normativas: UNE EN 16139:2013 L2, UNE EN 89401-01, UNE EN 1729-1 y 2.

5.2.4 DESPACHO 4

MESA CON ALA 160*80
Dimensiones de la mesa A1600 x P800 x H740mm.
Dimensiones del ala A 800 x P600 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MODULO CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A430 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	18/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30 Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

2 ARMARIOS METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1200 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

ARMARIO METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1000 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinacion de la estabilidad y resistencia estructural; y metodo de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

2 SILLAS OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65 kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	19/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los
radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

4 SILLAS CONFIDENTE
Silla de confidente con brazos
Respaldo y brazos fabricados en inyección plastica de polipropileno de 6mm de
grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Asiento fabricado en inyección plastica de polipropileno de 7mm de grosor, 100%
reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Tratamiento ignífugo (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero 20 mm ø x 1,5mm de grosor, con pintura epoxi.
Patas de tapones antideslizantes de nylon.
Acabados a elegir.
Cumplimiento de normativas: UNE EN 16139:2013 L2, UNE EN 89401-01, UNE EN 1729-1 y 2.

5.2.5 UNIDAD ADMINISTRATIVA

2 MESAS RECTA 140*80
Dimensiones de la mesa A1400 x P800 x H740mm.
Encimera de mesa en laminado de 25 mm de espesor canteada en PVC de 2 mm.
Estructura metálica rigidizante de doble viga de espesor 2mm.
Pies metálicos de 4 patas de tubo de sección 50x50 con espesor 2mm.
Nivelador oculto que permite regular la altura mediante rosca métrica de 8 mm, con una regulación máxima de 20 mm.
Acabado de encimera con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S7502-B(1).
Posibilidad de canto en diferente color.
Acabado partes metálicas epoxy 80 micras de espesor, con al menos 16 colores a
elegir, entre ellos S4010-G10Y(1).
1Ud. Bandeja de electrificación simple, fabricada en acero.
1 Ud. de Pasacables rectangular, Con tapa abatible en melamina en combinación con la encimera de la mesa. Dimensiones de 240 x 100 mm. Dispone de sistema de frenado en el abatimiento.
1 Ud. de Subida de electrificación oculta por pata.
1 Ud. de faldón de melamina para mesa de 1600, de A1400 x P19 x H300mm.
1 Ud. de porta CPU regulable, metálico de 400 x 175mm.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 527-1:2011, UNE EN 527-2:2017+A1 :2019.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	20/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

2 MODULOS CAJONERA CON RUEDAS
Dimensiones: A330 x P540 x H550 mm
Volumen, frentes y encimera fabricado en laminado de 19mm de espesor acabado a definir. Cantos en ABS de 0.6mm en estructura y 2mm en tapa y frentes.
Interior de cajones con sistema folding realizados en chapa de acero. Con guías
telescópicas ocultas con sistema de recuperación al final de la carrera y extracción total de un 80% del cajón.
Cerradura centralizada y cierre de todos los cajones simultáneamente con bloqueo de apertura. Con doble llave, una abisagrada y otra normal.
Configuración de 3 cajones.
Ruedas de doble rodadura de 40 mm de diámetro, con capacidad de carga de 30
Kg/rueda
Acabado de la estructura con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601-G
Acabado de frentes y techo con al menos 17 colores a elegir, entre ellos S8005-R80B [1]
Tiradores metálicos a elegir.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-
2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

MODULO CREDENZA
Dimensiones A860 x P540 x H550mm.
430mm puerta 430mm trasera vista con 1 puerta por cada cara larga del modulo.
Armario laminado, cantos en PVC de 2 mm.
Laterales, base y puertas de 19 mm de espesor.
Encimera de 25mm de espesor.
Tiradores fabricados con inyección de Zamak.
Bombín extraíble con cerradura amaestrada con doble llave, una de ellas abisagrada.
Cierre centralizado con cierre de falleba.
Bisagras automáticas con 110º de apertura.
Provistos de niveladores de regulación en altura hasta 15 mm.
Acabado de la estructura y puertas con al menos 11 colores a elegir, entre ellos S0601- G
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 16121:2014 + A1:2017 y 14073-
2:2005
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001.

2 ARMARIOS METALICO PUERTA PERSIANA
Dimensiones A1200 x P450 x H1960mm.
Estructura mono-bloque con marco perimetral fino de no más de 5mm, soldada por puntos para una mayor estabilidad, fabricados de chapa de acero laminado en frío 0,8mm de espesor.
Puertas de persiana, fabricadas con lamas ignífugas categoría M1, de polímero vinílico plastificado.
Cerradura amaestrada con bombillo y juego de llaves. Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.
Cierre en la lama de terminación derecha, mediante cerradura de gancho.
Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado.
Provistos de niveladores ocultos para regular la altura desde el interior del armario y controlar los desniveles del suelo.
Equipados con 4 estantes regulables en altura y preparados para carpetas colgantes.
Estética limpia y minimalista.
Disponible en una amplia gama de acabados de pintura epoxi en polvo con un
espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno. Con al menos 15 colores a elegir, entre ellos S4010-G10Y(1)
Cumple las normativas “UNE EN 14073-2:2005” y “UNE EN 14073-3:2005” sobre la imagen de armario metálico persiana los requisitos de seguridad y determinación de la estabilidad y resistencia estructural; y método de ensayo “UNE EN 14074:2005” sobre la durabilidad de las partes móviles.

2 SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	21/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65
kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.
Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con
embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los
radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-
2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

4 SILLAS CONFIDENTE
Silla de confidente con brazos
Respaldo y brazos fabricados en inyección plástica de polipropileno de 6mm de
grosor, 100% reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Asiento fabricado en inyección plástica de polipropileno de 7mm de grosor, 100%
reciclable, reforzado con 15% de fibra.
Tratamiento ignífugo (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724).
Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales de 3.5 mm de ancho y 40 mm de grosor, soldada a la estructura.
Estructura de 4 patas fabricadas en tubo de acero 20 mm ø x 1,5mm de grosor, con pintura epoxi.
Patas de tapones antideslizantes de nylon.
Acabados a elegir.
Cumplimiento de normativas: UNE EN 16139:2013 L2, UNE EN 89401-01, UNE EN
1729-1 y 2.

5.2.6 OTROS

SILLA OPERATIVA
Silla giratoria con respaldo de malla.
Malla 100% poliéster ignífuga. Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12947- 2 con 100.000 ciclos. La malla se adapta a la espalda del usuario, recuperando la tensión inicial una vez que el usuario se levanta.
Asiento compuesto por 53mm, de espuma inyectada con una densidad de + de 65
kg/m3. Dispone de una lámina de algodón de 100mm, de grosor entre la tapicería y la espuma y de rejillas de aireación en la carcasa inferior del asiento lo que proporciona un continuo intercambio de aire, garantizando la adecuada conservación de la densidad, forma y ergonomía del asiento, así como el confort climático. Transpirable, Indeformable, con amortiguación de la sentada. Tapizado de asiento ignífugo en tela ERA con 100.000 ciclos de uso.
Bastidor del respaldo en polipropileno negro.
Mecanismo Sincronizado manual: con gran ángulo de apertura del respaldo (106º), con regulación de la tensión del respaldo manual y bloqueo del respaldo en 4 posiciones. Rango de peso de 45 a 120 Kg.
Regulación progresiva de la altura del asiento de 415 a 540mm.
Apoyo lumbar regulable en altura mínimo 50mm.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	22/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY

Regulación de la profundidad del asiento, mínimo 70mm.
Brazos 2D regulables en altura y ancho. Estructura interior metálica, con embellecedor en polipropileno blanco. Almohadilla en poliamida Soft, para evitar el adormecimiento de codos, antebrazos y muñecas.
Todas las piezas de unión son metálicas: garantizando la resistencia.
Ruedas de 65mm, de doble rodadura blanda o dura. Autofrenadas
Base giratoria de 5 radios en polipropileno negro con celdillas en el interior de los radios para mayor resistencia.
Certificado de cumplimiento de la norma UNE EN 1335-1/08.02 y UNE EN 1335-2/04.19.
Cumplimiento de Normativas: ISO EN 9001, ISO EN 14001, BIFMA e3 Level Platino.

6 PIZARRAS / PANEL ANUNCIOS
Pizarra de vidrio traslúcido sin marco de 3mm de grosor.
Dimensiones 900 x 600mm
Superficie rotulable con rotuladores de borrado en seco. Superficie magnética.
Superficie de escritura color blanco.
Fabricada en cristal, por lo que no es combustible, ni provoca humos tóxicos.
Incorpora elementos de fijación a pared, cajetín de 30 cm reposa rotuladores, 5 imanes de neodimio y un borrador magnético.

3 BRAZOS MONITOR
Brazo para monitor individual.
Admite una pantalla entre 1 y 8 kg y hasta 40"
Su ajuste con sistema de muelle a gas.
Colores blanco negro o plata.
Montaje por abrazadera y perforación, a elegir.
Garantía de 5 años.
Certificado por Fira International cumpliendo con los requisitos ergonómicos en materia de legislación europea sobre salud y seguridad: EN ISO 9241-5

Las reparaciones de los productos suministrados durante el periodo de garantía o durante el plazo adicional ofertado por la empresa adjudicataria deberá realizarse en el plazo máximo de 15 días desde la notificación realizada por los Servicios Técnicos Municipales.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENEZ SANTA CRISTINA, OIHANE (Jefatura de Programas Psicosociales y Comunitarios Servicio de Acción Comunitaria de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	08/11/2024 15:36:09
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	23/23

NPC4GOPXYIUUQTRV7ALER4NHXY