	HONDAKINAK BILDU, TRINKOTU ETA GARRAIATZEKO ALBOKO KARGAKO KAMIOIA ALOKAIRUAN (RENTING) ESKURATZEA (2023HOR4) ********** SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER (RENTING) DE UN CAMIÓN DE CARGA LATERAL PARA LA RECOGIDA, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS (2023HOR4)

HONDAKINAK BILTZEKO KAMIOI BAT ALOKATZEKO KONTRATAZIOA HONDAKINAK BILDU, TRINKOTU ETA GARRAIATZEKO

CONTRATACIÓN DE UN CAMION PARA LA RECOGIDA, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EN MODALIDAD DE ALQUILER

BALDINTZA-TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen helburua da alboko kargako kamioi bat alokatzea, Urola Erdiko Mankomunitateak hondakinak bildu, trinkotu eta garraia ditzan. Zerbitzua egingo da agiri honetan agertzen den moduan eta ezaugarriekin.

Kontratua 12 hilabetetakoa izango da, eta luzatu dezake 12 hilabetetan Urola Erdiko Mankomunitateak, baldintza-administratiboen agirien arabera, betiere.

Kodifikazioa:

CPV: 34144511-3 Zaborra biltzeko ibilgailuak

CPA: 71.21.11 Gidaririk gabeko beste garraio-material mota batzuen alokairuko edo finantza-errentamenduko zerbitzuak

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es alquilar un camión de recogida de residuos de carga lateral, para que la Mancomunidad Urola Erdia recoga, compacte y trasnporte residuos municipales.

El contrato va a durar 12 meses, con una posible prórroga aprobada, siempre, por la Mancomunidad Urola Erdia de otros 12 meses, según las cláusulas administrativas particulares de este contrato.

Codificación

CPV: 34144511-3 vehículos de recogida de residuos

CPA: 71.21.11 Servicio de alquiler o renting financiero de vehículos sin conductor de transporte de materiales.

2. HONELAKO KAMIOIAK BEHAR DIRA

Elementu guztiek bete beharko dituzte "CE" marka izateko baldintzak, hau da, 2006/42/CE zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta

2. TIPOS DE CAMIONES REQUERIDOS

Todos los elementos deberán cumplir con los requisitos previstos en la marca "CE", es decir, deberán cumplir la directiva 2006/42/CE, del

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

Kontseiluarena, Makinak arautzen dituena. Hori ziurtatu beharko dute Egiaztatze Erakunde Nazionalak baimendutako egiaztatze enpresa baten ziurtagiriarekin.	parlamento europeo y el consejo, sobre maquinaria. Lo deberán acreditar mediante certificado emitido por una entidad autorizada por la Entidad Nacionalde Acreditación (ENAC).
Era berean, adierazi beharko dute zein zarata sortzen duten makinek, 2000/14/CE zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, kanpoan zarata emisioak arautzen dituen. Ziurtatu beharko dute Egiaztatze Erakunde Nazionalak baimendutako egiaztatze enpresa baten ziurtagiriarekin.	Del mismo modo deberán acreditar el nivel sonoro que emite el camión, según la directiva 2000/14/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la emisión de ruido al medio ambiente. Se deberá acreditar mediante certificado emitido por una entidad autorizada por la ENAC.
Kamioiak Hiri Hondakin solidoak bildu behar dituzte, eta alboko kargako edukiontzietan bilduko dute hondakina; baita atzeko kargako 1.100L-ko edukiontzietan ere. Beraz, arau hauek bete behar dituzte bai edukiontziek bai kamioiek:	El camión deberá recoger residuos solidos urbanos, mediante la recogida de contenedores de carga lateral, así como contenedores de carga trasera de 1.100 litros. Por lo tanto estos son las normas que deberá cumplir:
a) Kamioiek, UNE-EN 1501-2:2006+A1:2010, ,UNE-EN 1501-4:2008, UNE-EN 1501-5:2012.	a) Camiones, UNE-EN 1501-2:2006+A1:2010, ,UNE-EN 1501-4:2008, UNE-EN 1501-5:2012.
a) Edukiontziek, atzeko kargakoek, EN-UN-840-2, EN-UN-840-5, EN-UN-840-6, EN-UN-840-4	a) Contenedores de carga trasera, EN-UN-840-2, EN-UN-840-5, EN-UN-840-6, EN-UN-840-4
a) Alboko kargako edukiontziek, EN-UN-12574-1, EN-UN- 12574-2, EN-UN-12574-3.	a) Contenedores de carga lateral, EN-UN-12574-1, EN-UN- 12574-2, EN-UN-12574-3.
Ez dira onartuko arau horiek betetzen ez dituzten kamioirik, ezta arau horiek betetzen dituzten edukiontziak jaso ezin duten kamioirik ere. Hori guztia ziurtatu beharko dute memoria teknikoan Egiaztatze Erakunde Nazionalak baimendutako egiaztatze enpresa baten ziurtagiriarekin.	No se admitirán camiones que no cumplan con dichas normas ni camiones que no puedan recoger contenedores que cumplan dichas normas. Todo ello deberá estar certificado en la memoria técnica por entidades autorizados por la ENAC.

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

2.2. Honelako txasisa behar da

Hauek dira txasisaren ezaugarri orokorrak:

Indarreko legeak bete beharko dira, bereziki ardatzen araberako pisuen banaketari buruzkoa eta emisioen ingurukoa[1], gutxieneko ekipamendu honekin:

a) Mota: Baimendutako Gehienezko Masa (BGM) 26Tn eta 3 ardatz

a) Potentzia: 320Cv baino gehiago

a) Abiadura-kaxa: erabat automatikoa izan beharko da, Allison etxekoa.

d) Indar hargunea: Chelsy etxekoa

e) Suspensioa: atzekoa pneumatikoa

f) Balaztak: Retarder/Intarder eta ABS

Eta hauek txasisak izan beharko dituen beste osagaiak:

a) Abiadura mugatzeko gailua.

a) Direkzio lagundua

a) Alturan eta sakoneran doitzeko moduko bolantea

a) Gutxienez homologatutako bi eserleku izango ditu kabinan 1. zatiko ibilgailuan, eta homologatutako hiru eserleku

2.2. Tipos de chasis

Estas son las características más generales de los chasis:

Deberán cumplir la legislación vigente en la materia, especialmente la relativa al reparto de cargas y las emisiones al medio ambiente[1], con este equipamiento mínimo:

a) Tipo: peso máximo autorizado (PMA) 26Tn y 3 ejes.

b) Potencia 320Cv

c) Caja de cambios automática Allison.

g) Fuerza de motor: marca Chelsy.

h) Suspensión trasera neumática.

i) Frenos: retarder/Intarder y ABS.

Estos son los otros componentes que deben tener los chasis:

a) Limitador de velocidad.

j) Dirección asistida.

k) Volante ajustable en altura y profundidad.

l) Mínimo dos asientos homologados en cabina para el lote 1; y tres asientos

[1] 595/2009 (CE) Europar Parlamentuaren eta kontseiluaren araudia, 2009ko ekainaren 18koa, arautzen dituena ibilgailu astunen emisioak (Euro VI) eta ibilgailuen konponketei eta mantentze-lanei dagozkien informazioa eskura jartzea, eta aldatzen ditu 715/2007 (CE) araudia eta 2007/46/CE zuzentaraua eta indargabetzen ditu 80/1269/CEE, 2005/78/CE eta 2005/78/CE zuzentarauak.

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

izango ditu kabinan 2. zatiko ibilgailuan.

b) Atzeraka gidatzean laguntzeko kamera eta hori ikusteko pantaila kabinan izango ditu.

c) Leihoa irekitzeko igogailu elektrikoak

d) Horometroa eta bira kontagailua aginte koadroan txertatuta.

e) Behe-lainoarekin ikusteko argiak

f) Alarma zaratatsua eskuko frenoari eragiten ez zaionerako.

g) Anbar koloreko faro birakari distiratzaileak: goiko aldean jarriko dira, angelu guztietatik ikusi daitezkeen moduan, eta langileak itsutuko ez dituzten moduan.

h) Su-itzalgailuak

i) Zorua irristagaitza eta erraz garbitzeko modukoa izango da, erraz ateratzeko modukoa.

j) Telefono mugikorrentzat “esku librea” instalatuta, aginte panelean txertatuta egon beharko du.

k) CD irratia

l) Sarraila erregai deposituan

m) Kateak eta beste elementu lagungarri batzuk gordetzeko kutxa. Erreminten hornidura osoa (lanparak, katua, triangeluak, etab.), hala nola altxagarriak, ordezko gurpila eta txaleko islatzaileak.

n) Kabina motza, zuria.

homologados en cabina para el lote 2.

m) Cámara para la asistencia en la marcha atrás.

n) Elevalunas eléctrico.

o) Horómetro y cuenta-revoluciones integrado en el cuadro de mando.

p) Faros anti niebla.

q) Alarma sonora para cuando no se active el freno de mano.

r) Faros giratorios de color ámbar de modo que sea visible de todos los ángulos.

s) Extintor de incendios.

t) Suelo antideslizante y de fácil limpieza o extracción.

u) “Manos libres” instalado, integrado en el cuadro de mandos.

v) Radio CD

w)Cerradura en el depósito de gasolina.

x) Caja para guardar las cadenas y otros elementos de seguridad (lamparas, gato, triángulos), así como chaleco reflectante, gato, y rueda de repuesto.

y) Cabina corta, blanca.

2.3. Hondakinak biltzeko honelako kaxa behar da

2.3. Caja compactador para la recogida de

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

residuos

Kaxa alboko kargako edukiontziak biltzeko modukoa izan behar du, hau da, arau hauek bete beharko ditu: UNE-EN 1501-2:2006+A1:2010, ,UNE-EN 1501-4:2008, UNE-EN 1501-5:2012. Horrez gain, ezaugarri hauek bete beharko ditu:

a) Edukiera: 22m^3 eta 26m^3 artekoa. Enpresa lizitatzaileak aurkeztu beharko du zein karga erabilgarri izango duen ibilgailu osoak, hobetsi egingo dira karga erabilgarri handiena dutenak, puntuazio handiagoa izango baitute. Horrekin batera, azaldu beharko dute zein den erlazio bolumetrikoa jasotzen duen kargarekiko: hobetsi egingo dira m^3 bakoitzeko kg gehien jaso dezakeen eskaintzak.

a) Aginte kontrola: Kabinan egongo da, “joystick” modukoa izango da. Lana egoki eta seguru egiteko elementuak izango ditu, hala nola langilea bertan dagoela ziurtatzeko modua, bi koloretako pantaila, segurtasunerako geldialdiko botoiak, edozein eragiketa egiteko beharrezko segurtasuneko elementuak.

a) Edukiontziak biltzeko makina: eskuineko aldean egongo da, eta egokia izango da arau hauek betetzen dituzten edukiontzia motak biltzeko: EN-UN-12574-1, EN-UN- 12574-2, EN-UN-12574-3, EN-UN-840-2, EN-UN-840-5, EN-UN-840-6, EN-UN-840-4.

a) Gutxienez edukiontzi eredu hauek biltzeko egokituta egongo da bai makina bai aginte softwarea: Ros Roca etxeko

La caja de recogida de residuos será el idoneo para la recogida de contenedores de carga lateral, por lo tanto deberá cumplir con estas normas: UNE-EN 1501-2:2006+A1:2010, ,UNE-EN 1501-4:2008, UNE-EN 1501-5:2012. Además deberá tener estas características:

a) Capacidad: deberá recoger entre 22m^3 y 26 m^3 de residuos por viaje. La empresa licitadora presentará en la memoria técnica que carga útil tiene el vehículo ofertado, valorando con mayor puntuación el que cuente con un mayor capacidad de carga. También deberán presentar la relación volumétrica de la carga: se valorará con mejor puntuación el que mayor cantidad de kg recoja por m^3 disponible.

z) Control de mando: estará en cabina, de tipo “joystick”. Dispondrá de elementos para que se haga un trabajo idóneo y seguro, por ejemplo: sensor de presencia, pantalla a dos colores, botones de parada de emergencia, y otros tipos de elementos de seguridad.

aa) Maquinaria para la recogida de contenedores: el equipo elevador se dispondrá a la derecha del vehículo y cumplirá con estas normas: EN-UN-12574-1, EN-UN- 12574-2, EN-UN-12574-3, EN-UN-840-2, EN-UN-840-5, EN-UN-840-6, EN-UN-840-4.

bb) Estará configurado como mínimo para la recogida de estos contenedores,

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

3200 L-ko eta 2400 L-ko edukiontziak; Ros Roca etxeko Barcelona modeloko 3200 L-ko eta 2200 L-ko edukiontziak; Formatoverde etxeko Big bin eta Small bin edukiontziak; atzeko kargako 1.100 L-ko edozein edukiontzi. Sistema prestatuta egongo da memento oro aldatu ahal izateko edukiontzi mota, baita azkenengo parametroak erabiltzeko puntu batetik bestera.

a) Jasotzeko mekanismoa segurtasun balbulak izango ditu, tutu malguak edo nahigabeko jaitsiera saihesteko eta beste gailu batzuk haustetik babesteko.

a) Jasotzeko mekanismoak saihestu egin beharko ditu edukiontziaren bertikalean dauden trabak (adarrak, balkoiak, traban dauden gauzak…), beso jasotzailea horizontalean mugituko da behin edukiontzia helduta duenean

a) Jasotzeko mekanismoa ezingo da erabili ibilgailua mugitzen ari denean, mugitu ahal izateko ziurtatu beharko du posizio egokian dagoela. Larrialdietan baimendu beharko du kamioia mugitzea errepidetik edo trabatik kentzeko, 10km/h gehienezko abiaduran, betiere; ziurtatu egin beharko du baimentzen duela.

o) Multzo jasotzailearen iraulketa angelua behar bestekoa izango da edukiontzia eragiketa bakar batean husteko. Hori horrela, kamioiak angulo hauetara biratu beharko ditu edukiontziak: Formatoverde etxeko Big bin edukiontzietarako 50º-ko angelura

tanto la maquinaria como el software: contenedores Ros Roca de 3200L y 2400L; contenedores de Ros Roca del modelo Barcelona de 3200L y 2200L. Contenedores Big bin y Small bin de la empresa Formatoverde; y contenedores de carga trasera de 1.100 L. El sistema estará preparado para poder cambiar en todo momento de tipo de contenedor a recoger, y para poder mantener el último parámetro utilizado de punto a punto.

cc) El mecanismo de elevación dispondrá de válvulas de seguridad, tubos elásticos o sistemas para evitar la bajada imprevista de del contenedor.

dd) El mecanismo de elevación deberá evitar los obstáculos verticales, pudiéndose mover en horizontal una vez enganchado el contenedor.

ee) El sistema de elevación no se podrá utilizar cuando el vehículo se encuentre en marcha, el sistema deberá garantizar que antes de moverse el elevador se encuentre en la posición indicada. Para casos de emergencia y la retirada del camión en caso de obstaculizar el tráfico, debe disponer de la posibilidad de movimiento en una velocidad nunca superior a 10km/h.

ff) El giro del sistema de elevación al descargar los contenedores será el suficiente para vaciarlos con un solo movimiento. En ese sentido, los contenedores deberán girar en estos ángulos: modelo Big bin de

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

gutxienez; eta Formatoverde etxeko Small bin edukiontzietarako 60º-ko angelura gutxienez. Era berean, edukiontzi horiek gehiegi ez biratzeko tope fisikoak izan beharko ditu kamioiak. Hobetsi egingo dira iraulketa angelu handiena lortzen duten multzo jasotzaileak, beraz, puntuazio hobea izango dute 60º-ko angelutik gora iraultzen direnak.

formatoverde a a 50º; modelo small bin de formatoverde a 60º. Del mismo modo, el elevador deberá disponer de elementos físicos para evitar que dichos contenedores giren demasiado. Se valorará de forma positiva aquellos elevadores que sean capaces de girar lo máximo los contenedores de forma segura, prefiriendo los que superen los 60º de giro.

p) Multzo jasotzailea jaso beharko du gutxienez 1.200 kg-ko pisua duten edukiontziak, segurtasun osoz, beharrezko segurtasun elementuak izan beharko ditu deskargatzean edukiontziak ez daitezen erori. Eskaintzan ziurtatu beharko dute zein den multzo jasotzaileak altxa dezakeen gehienezko pisua, Egiaztatze Erakunde Nazionalak baimendutako egiaztatze enpresa baten ziurtagiriarekin. Hobetsi egingo dira karga gehien igo ditzaketen multzo jasotzaileak, beraz, puntuazio hobea izango dute 1.200kg baino gehiago jaso ditzaketenak.

q) Edukiontziak deskargatzeko eragiketak egingo dira kabinako kontsolan dagoen joystickarekin. Edukiontziei heltzeko eta husteko lanak modu automatikoan edo eskuz egin ahal izango dira. Hondakinak jasotzeko eta deskargatzeko eragiketa guztiak pertsona bertan dela egingo dira.

r) Jasotze ziklo bakoitzerako behar den denbora adierazi beharko da: zaborra

gg) El sistema de elevación deberá elevar como mínimo 1.200kg de peso en contenedor, con total seguridad, y deberán contar con los sistemas de seguridad necesarios para que el contenedor no se caiga a la hora de descender. En la memoria técnica deberán los licitadores detallar cual es el peso máximo que el elevador pueda ascender, con un certificado otorgado por una entidad acreditada por el ENAC. Se valorará mejor, con mayor puntuación, aquellas ofertas que consigan elevar mayor peso, es decir, quienes más superen los 1.200 kg.

hh) La labores de descarda de los contenedores se realizarán mediante el “joystick” que se encuentra en la consola del a cabina. La labor de enganche del contenedor y su vaciado se realizará de forma automática, realizandose todas la operaciones con el personal situado en cabina.

ii) Se deberá detallar el tiempo requerido por ciclo: desde cuando se para el vehículo para la recogida de

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

jasotzen hasteko ibilgailua gelditzen denetik, edukiontzia hustu eta jatorrizko lekuan jarri ondoren berriro abiatzen denera arte (stop and go). Hauek dira bete beharko dituzten gehienezko denborak: edukiontzia kamioietik gertuen dagoenean (distantzia minimoan) 36sg; edukiontzia kamioitik 1´5m-ra dagoenean 42sg; eta edukiontzia kamioitik urrunen dagoenean (distantzia maximoa) 45sg. Erabilitako denbora honela balioetsiko da: hiru distantzien denborekin batez besteko aritmetikoa kalkulatuko da balioesteko, hau da, hobetsiko dira batez besteko baxuena duten multzo jasotzaileak.

s) Larrialdietan gelditzeko sistema bat izango du ekipamenduaren funtzionamendua indargabetzeko, ibilgailuaren martxaren segurtasun funtzio guztiak mantendu beharko ditu horrelako egoeretan.

t) Tobera eta trinkotzeko gailua egokiak izango dira paper-kartoi, ontzi arin, materia organiko eta errefus hondakinak jasotzeko, irensteko eta deskargatzeko. Toberak izan beharko du elementu mekanikoren bat kartoiak sortutako ganga efektua hausteko, hau da, trabatutako kartoia hautsi eta trinkotzeko.

u) Toberen gaitasuna adierazi beharko du eskaintzan: alde batetik zenbat m^3 hondakin har ditzakeen prentsa ziklorik egin gabe, gutxieneko muga 5,8m^3 da;

contenedores, vaciar el contenedor y hasta que el camión vuelva a partir una vez depositado el contenedor en el punto original (stop and go). Estos son los tiempor máximos a cumplir: 30sg en distancia mínima; 42sg en una distancia de 1´5m; 45sg en distancia máxima. Así se valorará el tiempo utilizado para dicha labor: se realizará la media aritmética de los tres tiempos y se valorará con la mejor puntuación quien tenga el ciclo más rápido.

jj) Deberá disponer de parada de emergencia para detener el funcionamiento de todo el sistema, en dichas situaciones deberá mantener las funciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulación.

kk) Serán tanto la tolva como la pala compactadora idóneas para recoger, compactar y descargar estas fracciones: papel y cartón, envases ligeros, materia orgánica, y fracción resto. La tolva deberá disponer de un sistema mecánico para solucionar el efecto bóveda, es decir, para desatascar o romper los cartones atorados en la tolva.

ll) En la memoria se deberá detallar el volumen de la tolva: por una parte cuantos m^3 puede recibir la tolva sin que se realice un ciclo de prensa, es el límite inferior de 5´8m^3; por otra parte, cuantos m^3 de residuo puede absorber la pala por ciclo, siendo de 7´2m^3/min el

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

eta bestetik, zenbat m3 hondakin xurgatzen dituen prentsa ziklo bakoitzeko, gutxienez 7,2m^3/min xurgatu behar ditu. Honela, balioetsiko dira xurgatze gaitasun handiena duten toberak: alde batetik toberan bolumen handiena duena; eta bestetik, minutuko bolumen gehien xurgatzen duen. Era berean, hondakinak jaso eta xurgatzeko modua azaldu beharko dute lizitatzaileek, hobetsi egingo da ahalik eta zehatzenen azaldutako eskaintza teknikoak: edukiontzi mota bakoitzarentzat zenbat prentsa mugimendu, automatikoa den, noiz hasten den lanean, noiz geratzen den, zenbateko motorraren indarra behar duen, zenbat mugimendu egiten dituen minutuko...

v) Ekipamenduaren kaxa osatzen duten elementu metaliko guztien ezaugarriak zehaztuko dira, baita tobera, plaka eiektore, prentsa eta abarrenak ere; eta zehaztu beharko dira erabilitako materialak, lodierak eta beraien ezaugarri mekanikoak. Hobetsiko dira altzairurik sendoenak eta higaduraren aurkako, eta hobekuntza izango da bi altzairu geruza dituen tobera eskaintzea.

w)Kabinan egongo da plaka trinkotzaile, eiektore-prentsari aplikatutako presioa kontrolatzeko sistema, gutxienez 4 posiziorekin, jasotzeko mota bakoitzeko bana: papera-kartoia, ontzi arinak, materia organikoa eta errefusa. Sistema

mínimo aceptable. Se valorarán mejor las tolvas con mayor capacidad de absorción: por una parte la que pueda contener mayor volumen en tolva; y por otra, la que absorba más cantidad por minuto. Del mismo modo, deberán los licitadores especificar el modo de recogida y absorción de residuos del camión, por lo que se valorará la oferta que muestre mayor detalle: cuantos movimientos de prensa realizar por contenedor, si el movimiento es automático, cuando comienza el movimiento de prensa, cuando para, si necesita de fuerza motor…

mm) Se deberá especificar las características del equipamiento de caja, sobre todo de las piezas metálicas, igual que la tolva, placa eyectora, prensa… Se detallarán los materiales utilizados, grosores de los mismos y propiedades mecánicas. Se valorarán con mejores puntuaciones aquellos construidos con metales más compactos y con tratamientos anticorrosivos, será mejora ofertar una tolva compuesta por doble capa de acero.

nn) En la cabina estará el sistema para controlar la presión a aplicar a la placa eyectora con al menos cuatro (4) posiciones, una para cada fracción de residuo recogido: papel y cartón, envases ligeros, materia orgánica y fracción resto. Será un sistema simple a medida de uso de cualquier operario. Cada posición tendrá la opción de programar la presión a realizar tanto al

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

erraza izango da, gidariak erraz erabiltzeko modukoa. Aukera bakoitzaren presioa programagarria izango da, bai hasieran, bai ondoren. Langileak erabilitako hautapen modua zehaztuko da (software pantailaren bitartez, eragingailu mekanikoaren bitartez edo beste elementu batzuen bitartez).

x) Trinkotzeko sistemaren lanerako gehienezko presioa zehaztuko da, baita paper-kartoia, ontzi arin, materia organiko eta errefuserako espero daitezkeen trinkotze ratioak ere. Hobetsi egingo dira hondakinak gehien trinkotzen dituzten trinkotze sistemak.

y) Bestalde, hondakinen trinkotze abiadura adierazi beharko dute lizitatzaileek, hobetsi egingo dira trinkotze abiadura (sg) handiena duten eskaintzak.

z) Estankotasun-junturek estaliko dute kaxaren eta tailgatearen arteko kontaktuaren perimetro osoa, puntu altuenera arte.

aa) Kaxak estankoa izango da, horretarako erabiliko ditu tapa itsuak, itxiturak edo beste elementu batzuk, lixibiatuak kanpora ateratzea saihesteko. Lixibiatuak husteko sistema egokia izango du.

bb) Lixibiatuak jasotzeko erretilua edo depositua erraz husteko eta garbitzeko modukoa izango da: itxitura azkarrarekin, deskargarako balbularekin, ahal dela kaxaren aurreko aldean eta atzeko aldean. Lixibiatuak jasotzeko

comienzo de la ruta como al final. Se detallará en la memoria la forma que tendrá el operario de realizar la elección (pantalla de software, accionador mecánico, o cualquier otro sistema).

oo) Se detallará en la memoria la presión máxima para el funcionamiento de sistema, así como los porcentajes previsibles de compactación de estas fracciones: papel y cartón, envases ligeros, materia orgánica y fracción resto.

pp) Se detallará en la memoria la velocidad de compactación (en segundos), valorándose con mayor puntuación las más rápidas.

qq) La juntas de estanqueidad estarán en todo el perímetro entre el tailgate y la caja, hasta el punto más alto.

rr) La caja será estanca por lo que deberá utilizar tapas ciegas, cerramientos o otros elementos para evitar que los lixiviados se viertan al exterior. También dispondrá de un sistema idóneo para el vaciado de lixiviados.

ss) El depósito o bandeja de lixiviados será de fácil vaciado y limpieza: con cierres rápidos, con válvulas de descarga, a poder ser tanto en la parte delantera como posterior de la caja. Se valorará con mayor puntuación el que contenga un depósito mayor de lixiviados.

tt) Deberá ofrecer la posibilidad de limpiar la caja desde dentro con total seguridad

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

depositu handiena duena hobetsiko da.

cc) Kaxak barrutik garbitzeko aukera izango du, horretarako langilearen segurtasuna bermatzeko elementuak izango ditu.

dd) Anbar koloreko faro birakari distiratzaileak: goiko aldean jarriko dira, angelu guztietatik ikusi daitezkeen moduan, eta langileak itsutuko ez dituzten moduan.

ee) Elementu hauek ikusteko beharrezko kamerak izango ditu:

a.a) Jaso beharreko edukiontzia (zentratuta).

a.a) Edukiontziari heltzeko eta askatzeko lanak egiteko gunea.

a.a) Tobera eta trinkotze ganbera.

a) Atzeko aldea erakusteko kamera izango du, inor ez harrapatzeko, automatikoki aktibatuko da atzera martxako eragiketak egiten direnean.

a) Instalatutako kamera guztiak funtzionalak izango dira, baita argi gutxi dagoenean ere (gaueko bilketak). Bere kabuz, edo argiztapen elementuen laguntzarekin; azken kasu horretan, elementuak gehitu beharko dira.

a) Dagozkion banda islatzaileak izango ditu, araudi aplikagarriaren arabera.

para el operario, por lo que dispondrá de sistemas para garantizarlo.

uu) Tendrá faros giratorios de color ámbar: en la parte superior, de tal modo que queden visibles desde cualquier ángulo.

vv) Tendrá las cámaras necesarias para visualizar estos elementos:

vv.a) Contenedor a recoger (centrado)

vv.b) Zona de enganche y desenganche de los contenedores.

vv.c) Tolva y cámara de prensa

ww) Cámara para la asistencia en la marcha atrás, para evitar atropellos, que se active de manera automática al insertar dicha marcha en la caja de cambios.

xx) Todas la cámaras instaladas serán funcionales, aunque haya poca luz para trabajar (recogidas nocturnas). Para ello las cámaras funcionaran por si solas o dispondrán de luminarias para ofrecer luz, por lo cual se tendrán que instalar.

yy) Tendrá las bandas reflectantes indicadas por la normativa.

zz) Indicador sonoro para las maniobras que lo requieran (maniobras marcha

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

a) Hots bidez ohartarazteko gailua, hori behar izaten duten egoera guztietarako (atzera martxako maniobrak).

a) Gauez lan egiteko fokuak izango ditu, edukiontziak manipulatzeko guneetan, lana behar besteko bermeekin egiteko.

a) Trinkotze kaxaren elektronika eta softwarea azaldu beharko da zehatz eskaintza teknikoan: hobetsiko dira sistemarik sinpleenak eta ohiko elementu elektronikoak darabiltenak. Horretarako, txosten teknikoan azaldu beharko dute zehatz-mehatz nolakoa den sistema elektronikoa eta zein komunikazio tresnekin lan egiten duen. Era berean, azaldu beharko dute zenbat pieza diren komertzialak eta zenbat ibilgailu horrentzat, soilik, diseinatutakoak.

a) Segurtasun sistemak izango dituzte, honetarako: larrialdietako geldialdia, segurtasunezko barrera materialak eta immaterialak, zati mugikorren eta ertzen babesa eta seinaleztapena. Ezinbestekoa izango da kabina babesteko neurriak.

a) Segurtasun guardak izango dituzte, martxan dagoen bitartean oinezkoak ekipamendu jasotzailearen aurretik ez pasatzeko.

a) Pintura: trinkotzeko kaxa txasisaren kolore berean pintatuta egongo da, zuriz. Mankomunitateak rotulatu dezake kaxa eta txasisa egokien deritzon logoarekin.

atrás).

aaa) Dispondrá de focos para el trabajo nocturno, en la zona de manipulación de contenedores, para garantizar la seguridad de operarios y viandantes.

bbb) Se deberá explicar con detalle la electrónica y el software de la caja compactadora: se valorará con mejor puntuación los sistemas más simples y los que contengan elementos electrónicos comunes. Para ello se deberá explicar en la memoria técnica como es el sistema electrónico y con que sistemas de comunicación funcionan. Del mismo modo, deberán explicar que elementos de la electrónica son comerciales y cuantos diseñados exclusivamente para dicho vehículo.

ccc) Tendrán estos sistemas de seguridad: parada de emergencia, barreras materiales e inmateriales de seguridad, protección para los elementos móviles y cantos, y señalización. Serán imprescindibles elementos para la protección de la cabina.

ddd) Tendrán guardas de seguridad para evitar que los viandantes crucen delante del sistema de elevación.

eee) Pintura: estarán pintados tanto la caja compactadora como el chasis del mismo color, en blanco. La Mancomunidad podrá rotular la caja y en chasis con el logotipo que crea oportuno.

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

3. HONELAKO ZERBITZUA BEHAR DA

3.1. Zenbat lan ordu kontratatzen diren

Kamioiek ohiko jardunean 2.500 lanordu egingo dituzte. Dena den, hobeto balioetsiko da lanordu kopuru gehien eskaintzen dituena. Bestalde, hobekuntza izango da lanordu mugarik gabeko eskaintzak.

3.2. Zein mantentze-lan egin behar dituen enpresak

Kamioiaren eta hondakinak biltzeko kaxaren prebentziozko mantentze-lanak egin beharko dizkio dagokion lantegi ofizialean, eta hobetsiko dira gertuen daudenak Urola Erdiko Mankomunitateko egoitzatik (Plaza nagusia 5, 20730 Azpeitia). Lantegi ofizial horrek ezingo du egon Urola Erdiko Mankomunitateko egoitzatik 150 km baino urrunago. Era berean, pneumatikoak aldatzeko zerbitzua eskaini beharko du (urtean behin gutxienez edo 20.000km-ro), baita olioa aldatu eta sistema hidraulikoaren mantentze-lanak egin ere; hau da, mantentze-lan osoa hartu behar du eskaintzak bere gain.

Kamioien eta hondakinak biltzeko kaxaren edozein ordezko pieza aldatzea (pieza eta eskulana), gastatuta edo hautsita badaude, betiere, baita zulatuak konpontzea ere; ezingo zaio Mankomunitateari zuhurgabetasuna egotzi horrelakoetan.

Kamioia edo hondakinak biltzeko kaxa hondatzen badira, hori konpondu beharko du (piezak eta eskulana) bai karrozeria bai mekanikoa bai teknikoa (softwarea, elektronikoa...), lizitatzaileak

3. EL SERVICIO REQUERIDO

3.1. Horas de trabajo contratados

Los camiones en su jornada normal realizarán menos de 2.500 horas de trabajo. De todas maneras, se valorará con mayor puntuación ofertar más cantidad de horas de trabajo. Además, será valorado como mejora no establecer límites a las horas de trabajo.

3.2. Cuales son las labores de mantenimiento a realizar par el contratista.

Se le deberá realizar las labores de mantenimiento preventivo en un taller oficial, tanto al camión como a la caja compactadora y al elevador. Se valorará con mayor puntuación los talleres más próximos a la sede social de la Mancomunidad (Plaza nagusia 5, 20730 Azpeitia). Dicho taller oficial no podrá estar a más de 150km desde la sede social de la Mancomunidad. Del mismo modo, deberá ofrecer el servicio de sustitución de neumáticos, como mínimo una vez al año o a los 20.000km. También el cambio de aceite y el mantenimiento del sistema hidráulico. Es decir, el licitador deberá realizar todo el mantenimiento.

No se le podrá exigir imprudencia a la Mancomunidad en caso de cualquier pieza de repuesto (pieza o mano de obra) este gastado o roto, incluso en la reparación de pinchazos.

La empresa licitadora deberá realizar el mantenimiento correctivo necesario: carrocería, mecánica, electrónica, software, incluyendo las piezas de repuesto y la mano de obra. Todo ello

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

eskaintzan azaldutako lantegian.

se realizará en el taller establecido en la oferta.

Mantentze- eta konponketa-lanak enpresa adjudikatzailearen ardura izango dira, eta behartuta egongo da konpontzea edozerk sortuta izanda ere.

Serán a cargo de la empresa adjudicataria la labores de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, y estará obligado a la reparación sea cual sea la causa.

Hobekuntza izango da urrunetik konpontzeko zerbitzua eskaintzea, hau da, urrunetik diagnostikatzeko aukera izatea ibilgailuak, eta bertako baimendutako langileak konpontzeko aukera izatea.

Se valorará como mejora la opción de diagnostico remoto de todas la máquinas, mejorando y ayudando a la rápida reparación por parte del taller establecido.

Errepideko laguntza eskaini beharko du lizitatzaileak: 0. kilometrotik abiatuta, 24 ordutan, errepidean konpondutako piezetarako eta eskulanerako, kamioia lantegi ofizialera eramateko garabiarentzako, eta langileak Urola Erdiko Mankomunitateko biltegira eramateko (Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A., Errezil bidea z/g, 20730 Azpeitia).

Deberá ofrecer el licitador ayuda en carretera: desde el km 0, durante 24 horas, para la reparación in situ mediante piezas de recambio y mano de obra, como la grua hasta el taller establecido y el transporte del personal de la Mancomunidad hasta su almacén (Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A., Errezil bidea z/g, 20730 Azpeitia).

3.3. Zein aseguru eskaini behar duen

Hauek dira estaldurak:

a) Erantzukizun zibileko nahitaezko asegurua: 70 milioi euro artekoa istripuko gizakien kalteekiko; eta 15 milioi euro artekoa istripuko kalte materialekiko.

a) Beira hausteagatik asegurua

a) Suteengatik asegurua

a) Errepideko laguntza

3.3. Qué seguro deberá ofrecer

Estas son las coberturas:

a) Seguro obligatorio de responsabilidad civil: hasta 70 millones para daños personales en accidentes; y hasta 15 millones en daños materiales en accidentes.

a) Seguro por rotura de lunas.

a) Seguro por incendio.

a) Ayuda en carretera.

4. ZENBAT IRAUNGO DUEN KONTRATUAK

4. DURACIÓN DEL CONTRATO

Kontratuak 24 hilabete iraungo ditu, eta 12 hilabete gehiago luzatu daiteke Urola Erdiko Mankomunitatearen erabaki hutsarekin, horretarako kontratazio organoak ebazpena egin

El contrato durará 24 meses, además de una posible prorroga si la Mancomunidad Urola Erdia así lo decide: su órgano de contratación deberá

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

beharko du.

realizar una resolución expresa.

5. NOIZ ETA NOLA ENTREGATU BEHARKO DA KAMIOIA

5. CÓMO Y CUANDO SE DEBE ENTREGAR EL CAMIÓN

Kamioia entregatzeko kontratistak gehienez hilabeteko epea izango du. Hori horrela, balioetsi egingo da entrega epea zenbat mozten den, hori eskaintza ekonomikoarekin aurkeztu beharko da.

El contratista tendrá como máximo un plazo de entrega de un mes. Se valorará el plazo de entrega, valorándose mediante fórmulas, por lo que se debe presentar junto a la oferta económica.

Kamioia hemen entregatu beharko da: Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A., Errezil bidea z/g, 20730 Azpeitia. Entregatzerakoan eman beharko dira dokumentu hauen originalak edo kopia konpultsatuak: aseguru poliza eta ordainagiria; kamioiaren dokumentazioa; eta eskuliburuak.

El camión se debe entregar en esta dirección: Urola Erdiko Lapatx Zabortegia S.A., Errezil bidea z/g, 20730 Azpeitia. A la hora de entregarlo se tendrá entregar esta documentación: póliza de seguros y justificante de pago; documentación del vehículo; y manuales del vehículo.

Kamioia entregatzerakoan lizitatzaileak trebakuntza eskaini beharko die Mankomunitateko gidari-biltzaileei eta koordinatzaileari, gutxienez 10 orduko trebakuntza, hain zuzen.

El licitador deberá ofrecer un formación de al menos 10 horas sobre el camión a los operarios y el coordinador del servicio de recogida.

6. IBILGAILUEN BIZI ZIKLOA

6. CICLO DE VIDA DEL VEHÍCULO

Eskaintza teknikoan adierazi beharko da nola murrizten duen ibilgailuak ingurumenean egindako kaltea bai fabrikazio garaian bai zerbitzuan dagoenean. Horretarako, Zehatz azaldu beharko dute nolako osagaiak dituzten kamioiek, eta zein hobekuntza egin dizkioten bizi zikloan ahalik eta kalte txikiena egiteko ingurumenari: osagai biodegradagarriak, ekologikoak, birziklagarriak, birziklatuak...

Se deberá detallar en la memoria técnica como se reduce el impacto que causa el vehículo en el medio ambiente, tanto en la fabricación como en la explotación. Para ello se deben detallas los componentes que se utilizan en el vehículo y que mejoras se aplican en todo el ciclo de vida del mismo para reducir su impacto en el medio ambiente: componentes biodegradables, ecológicos, reciclables, reciclados…

Hobetsi egingo dira ingurumen eragin txikienak eragiten dituzten ibilgailuak.

Se valorará con mejor puntuación aquellas ofertas con menor impacto ambiental.

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

7. ZEIN PREZIO IZANGO DUEN KONTRATUAK

7.1. Zein gastu aurreikusi behar dituen prezioak

a) Matrikulazio gastuak

a) Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT) egin behar den guztietan kontratuak dirauen bitartean, behintzat.

a) Gainerako tasak eta zergak

a) Garraio gastuak.

a) Aldatzeko kamioia, eskainiz gero.

7.2. Zein gastu ez diren ordainduko

Ibilgailua geldirik badago mantentze-lanak direla-eta edo konpondu behar delako, egun horiek ez dira ordainduko. Hala ere, lizitatzaileak hobekuntza moduan aldatzeko ibilgailua eskaini badu, ordaindu egingo dira egun horiek ere.

7.3. Prezioa eta aurrekontua

Kontratuaren balioetsitako prezioa hau da: 230.868,00€; honela banatuta, 190.800,00 € printzipalari dagokio, eta 40.068,00 € BEZari. Kontratu honek zatiak ditu, beraz, honela banatzen da balioetsitako prezioa zatietan:

Hau da lizitatzaileak aurkeztu dezakeen gehienezko prezioa: 6.534,00€ hilean kamioiko (BEZarekin). Hori horrela, kontratu osoaren prezioa hau da: 156.816,00€, 24 hilabeteko kontratua; eta 78.408,00 € 12 hilabeteko luzapena. Honela banatzen da prezioa: 235.224,00€ printzipalari dagokiona, eta 40.824,00€ BEZari dagokiona.

7. ZEIN PREZIO IZANGO DUEN KONTRATUAK

7.1. Zein gastu aurreikusi behar dituen prezioak

a) Gastos de matriculación.

fff) Inspección Técnica de Vehículos, todas las inspecciones a realizar mientras dure el contrato.

ggg) Otros impuestos y tasas.

hhh) Gastos de transporte.

iii) Camión de repuesto, en caso de ofertarlo,

7.2. Qué gastos no se abonarán

El tiempo en el que un vehículo este parado por motivos de mantenimiento preventivo o correctivo, esos días no se abonaran. De todos modos, se valorará como mejora ofertar un vehículo de sustitución, en cuyo caso se abonará los días que trabaje.

7.3. Prezioa eta aurrekontua

El precio estimado del contrato es de 230.868,00€, repartidos de esta manera: 190.800,00 € se refieren al principal, y 40.068,00 € al IVA. Al tener lotes este contrato, así se reparte el precio en los diferentes lotes:

Este es el precio máximo que puede presentar el licitador: 6.534,00€ al mes (IVA incluido). Por lo cual el contrato completo será de: 156.816,00 €, contrato de 24 meses, y 78.408,00 € los 12 meses de prorroga. El precio se reparte de esta forma: 235.224,00 € el principal y 40.824,00€ el IVA.

Los licitadores deberán presentar la oferta en precio por mes y se incluirá todos los gastos

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

Prezioa azaldu beharko dute lizitatzaileak hileroko kuota moduan, eta prezioan egongo dira ibilgailua erabiltzeko beharrezko gastu guztiak, erregaia izan ezik.

Kontratuak dirauen bitartean, urte amaieran zurituko dira mugetatik gainditu diren kilometro kopurua, eskaintzan muga ezarri bada, betiere.

necesarios para el correcto funcionamiento de vehículo excepto el combustible.

Mientras dure el contrato, al finalizar el año se liquidarán la cantidad de horas de trabajo realizador por la máquina, siempre que en la oferta se haya establecido un límite.

8. ENTREGA EPEA

Lizitatzaileak adierazi beharko du ibilgailua noiz entregatuko duten eskaintza ekonomikoan, egunetan adierazita. Gehienezko entrega epea 31 egutegi egunekoa izango da, eta hobetsi egingo dira epe txikiena dutenak.

8. PLAZO DE ENTREGA

Los licitadores deberán detallar en la oferta económica el plazo en el que entregarán el vehículo. El plazo máximo de entrega del vehículo será de 31 días naturales, valorando positivamente la rebaja de dicho plazo.

9. ZIURTAGIRIA

Enpresa lizitatzaileak ziurtatu beharko ditu plegu hauetan eskatzen diren arauak betetzen dituela, Egiaztatze Erakunde Nazionalak baimendutako erakunderen batek ziurtatuta, betiere.

Era berean, ingurumen kudeaketa eta kalitatea bermatzeko ezinbestekoa izango da lizitatzaileek aurkeztea ISO 9001 eta 14001 edo EMAS ziurtagiriak dituztela.

9. CERTIFICADOS

La empresa licitadora deberá certificar que cumple con las normas establecidas en estos pliegos, mediante certificados otorgados por entidades autorizados por la ENAC.

También será requisita la presntación de certificados de gestión mediambiental y calidad como ISO 9001, 14001 o certificado EMAS.

10. ZEIN IRIZPIDE ERABILIKO DEN BALIOESTEKO

a) Txasisa: 12 puntu gehienez. Memoria teknikoan azaldutako ezaugarriak baloratuko dira.

a) Hondakinak biltzeko kaxa: 12 puntu gehienez. Memoria teknikoan azaldutako ezaugarriak baloratuko dira.

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN

a) Chasis: Máximo 12 puntos. Se valorarán las características detalladas en la memoria técnica.

jjj)Caja de recogida y compactación: 12 puntos máximo. Se valorarán las características detalladas en la memoria

ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

técnica.

a) Zerbitzua: 13 puntu gehienez. Hobetsiko da mantentze-lan prebentibo hobea eskaintzea (gutxiengotik abiatuta) eta mantentze-lan zuzentzaileetan azkartasuna.

kkk) Servicio: 13 puntos como máximo. Se valorará con mayor puntuación la oferta que tenga un servicio de mantenimiento preventivo mejor (a partir del mínimo establecido) y un servicio de mantenimiento correctivo más rápido.

a) Lanorduen mugak: 12 puntu gehienez, lanorduen muga ez dutenentzat.

lll) Limite de horas de trabajo: 12 puntos máximo, para quien no establezca un límite de horas.

EGINBIDEA: Urola Erdiko Mankomunitateko Lehendakariaren ebazpenaren bidez, onartu da Administrazio Baldintza Orri hau.

DILIGENCIA: El presente pliego de cláusulas administrativas, ha sido aprobado por resolución del Presidente de la Mancomunidad Urola Erdia

IDAZKARIA KONTU HARTZAILEA-k / LA SECRETARIA INTERVENTORA

Sin./Fdo.: Olatz Eizagirre Orbegozo

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Plaza nagusia 11, 1.a, 2. bulegoa | 20730 Azpeitia | Gipuzkoa
Tel: 943857319 | ueue@urolaerdia.eus | www.urolaerdia.eus

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKUb86122ad-9d4d-4386-86fc-014a7640bb88**
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=59910***
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=59910***

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2023KPIR0002-Baldintza-teknikoak: kamioia AK/P. técnico: camión CL (UROLA

Sinatzailea 1 / Firmante 1: JOANES AMENABAR ALTUNA - 72476158F
Ingurumen-zerbitzuko arduraduna
Data / Fecha: 2023/11/14 16:10:38

Sinatzailea 2 / Firmante 2: MARIA OLATZ EIZAGUIRRE ORBEGOZO - 72442124J
Idazkari kontu-hartzailea
Data / Fecha: 2023/11/16 09:08:57