

Ficha Técnico Comercial

PC—07/07.1

MODELO :

Banco Alarcos con apoyabrazos

 **Tecnología & Diseño**
cabanes



TABLA TOLERANCIAS

0 - 50 mm.	± 2
50 - 200 mm.	± 3
200 - 700 mm.	± 4
700 - 1.000 mm.	± 5
1.000 - 2.000 mm.	± 10
>2.000 mm.	± 20

Cotas en mm

Diseño :Tecnología & Diseño

MATERIALES :

- Soporte fabricado en acero al carbono calidad de espesor 6mm y pletina de 100*6mm.
- Asiento y respaldo formado por 6 listones de madera tropical de 1800x100x35.
- Tornillería en acero inoxidable.

ANCLAJES :

- Mediante tacos metálicos M10.
- Posibilidad de incorporar tuercas antivandálicas.

ACABADOS :

- Galvanización en caliente en baño a 450 °C
- Una capa de imprimación anticorrosiva y otra de terminación con pintura POLIÉSTER.
- Secado en horno a 220°C.
- Amplia gama de colores según carta RAL, y carta de pinturas metálicas (Oxirón).
- La madera ha sido tratada con un producto protector fungicida, insecticida e hidrófuga, que contiene además filtro U.V.
- Terminación en teka, dependiendo de la base de madera utilizada puede adquirir distinta tonalidad.

Con el fin de mejorar continuamente sus productos, la empresa se reserva el derecho de modificar medidas, materiales o acabados sin previo aviso. Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los Registros correspondientes.

Aprobado:

Nº de Revisión:

Fecha:
24/03/09



www.tdcabanes.com